1.11.1 Lubrificazione e ingrassaggio

Lubrication & Greasing

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

INGRASSAGGIO - GREASING

KIT POMPA INGRASSAGGIO

KIT POMPE Á GRAISSE
GREASER PUMP SET
SCHMIERPUMPESATZ
KIT BOMBA DE ENGRASE

Art./Ref.	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
01250	Composizione kit: -pompa grasso 600gr -tubo flessibile 30cm -testina 4griffe standard -cartuccia grasso 600gr / Kit composition: -grease gun 600gr -flexible hose 30cm -grease nozzle 4 griffe standard -grease cartridge 600gr	A.M.A.	**00234** - testina 4 griffe / grease gun nozzle **00445** - cartuccia grasso gr.600 d.56 / grease gun cartridge 600 gr. **00467** - tubo x pompe ingr.4x8 300mm / flexible grease gun hose 300mm **72920** - pompa da ingrassaggio a leva 600 gr / grease gun 600 gr

POMPE DA INGRASSAGGIO A LEVA

POMPE A GRAISSE
GREASE GUNS
FETTPRESSEN
BOMBA DE ENGRASE CON PALANCA

Art./ Ref.	Capacità gr/ Capacity gr	Attacco/ Connection	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
72960	500	M 10 x 1 UNI 160	Capacità: 500 gr sfusi o cartuccia da 400 gr. Caratteristiche: 2 valvole in testa (sfiato e riempimento) completa di: 1 tubo flessibile e 1 testina a 4 griffe/ 400 gr side lever grease gun. 2 valves on top (venting and filling)equipped with: 1 flexible hose, 1 nozzle suitable for bulk grease and cartridge	**A.M.A.**	**39194** - cartuccia grasso al litio d.53, 400 gr / grease cartridge d.53, 400gr, **84434** - cartuccia 400gr / grease gun cartridge 400
72920	800	M 10 x 1 UNI 160	Capacità: 800 gr sfusi o cartuccia da 600 gr. Caratteristiche: 2 valvole in testa (sfiato e riempimento) completa di: 1 tubo flessibile e 1 testina a 4 griffe/ grease gun 600 gr. 2 valves on top (venting and filling)equipped with: 1 flexible hose,1 nozzlesuitable for bulk grease or cartridge	**A.M.A.**	**00445** - cartuccia grasso gr.600 d.56 / grease gun cartridge 600 gr. **81227** - grasso litio bu / blu grease lithium

KIT POMPA INGRASSAGGIO MADE IN ITALY

KIT POMPA INGRASSAGGIO MADE IN ITALY
GRASE GUN KIT MADE IN ITALY
KIT POMPA INGRASSAGGIO MADE IN ITALY
KIT POMPA INGRASSAGGIO MADE IN ITALY

Art./Ref.	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
85630	Kit pompa ingrassaggio composto da: pompa grasso 600gr (MADE IN ITALY), tubo flessibile 30cm, testina 4 griffe standard e cartuccia grasso 600gr./ Grease gun kit made with: grease gun 600 gr (MADE IN ITALY), flexible hose 30 cm, 4 jaw connector and grease cartridge 600gr.	**A.M.A.**	**00234** - testina 4 griffe / grease gun nozzle, **00445** - cartuccia grasso gr.600 d.56 / grease gun cartridge 600 gr., **00467** - tubo x pompe ingr.4x8 300mm / flexible grease gun hose 300mm, **89035** - pompa ingrassaggio a leva manuale. capacita' cartuccia da 600 gr / manual grease pump 800 gr

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPE INGRASSAGGIO A LEVA - MADE IN ITALY

POMPE A GRAISSE - MADE IN ITALY
GREASE GUN - MADE IN ITALY
FETTPRESSEN - MADE IN ITALY
BOMBA DE ENGRASE CON PALANCA - MADE IN ITALY

MADE in ITALY

Art./Ref.	Capacità gr/ Capacity gr	Attacco/ Connection	Note/Note
89034	500	M 10 X 1 UNI 160	Capacità: 500 gr grasso sfuso o cartuccia da 400 gr. Caratteristiche: funziona con grassi fino a NLGI 2, stantuffo con guarnizione anulare per cartuccia, pistone e cilindro ad alta precisione, rendimento inalterato anche dopo 3000 cicli di lavoro, raccordo di riempimento/valvola di sfiato montato nella testa del compressore, presa affidabile grazie alla forte zigrinatura, leva con manopola antisdrucciolo, coperchio di fondo con mezzo di bloccaggio stantuffo, sfiato mediante valvola di sfiato/mezzo giro di testa. Capacity : 500 g loose grease or cartridge 400 gr . Features: works with fats up to NLGI 2 , the piston with the annular seal to the cartridge, the piston and cylinder high precision , efficiency is unchanged even after 3000 working cycles , the fill port / vent valve mounted in the head of the compressor , thanks to the reliable grip strong ribbing , lever knob with non-slip bottom cover with means of locking plunger , venting through vent valve / half a turn of head
89035	1000	M 10 x 1 UNI 160	Capacità 1000 gr grasso sfuso o cartuccia da 600 gr. Caratteristiche: funziona con grassi fino a NLGI 2, stantuffo con guarnizione anulare per cartuccia, pistone e cilindro ad alta precisione, rendimento inalterato anche dopo 3000 cicli di lavoro, raccordo di riempimento/valvola di sfiato montato nella testa del compressore, presa affidabile grazie alla forte zigrinatura, leva con manopola antisdrucciolo, coperchio di fondo con mezzo di bloccaggio stantuffo, sfiato mediante valvola di sfiato/mezzo giro di testa. Capacity : 1000 g loose grease or cartridge 600 gr . Features: works with fats up to NLGI 2 , the piston with the annular seal to the cartridge, the piston and cylinder high precision , efficiency is unchanged even after 3000 working cycles , the fill port / vent valve mounted in the head of the compressor , thanks to the reliable grip strong ribbing , lever knob with non-slip bottom cover with means of locking plunger , venting through vent valve / half a turn of head
00458	800	M 10 x 1 UNI 160	Solo grasso sfuso. Caratteristiche: funziona con grassi fino a NLGI 2, stantuffo con guarnizione anulare per cartuccia, pistone e cilindro ad alta precisione, rendimento inalterato anche dopo 3000 cicli di lavoro, raccordo di riempimento/valvola di sfiato montato nella testa del compressore, presa affidabile grazie alla forte zigrinatura, leva con manopola antisdrucciolo, coperchio di fondo con mezzo di bloccaggio stantuffo, sfiato mediante valvola di sfiato/mezzo giro di testa Capacity : loose grease . Features: works with fats up to NLGI 2 , the piston with the annular seal to the cartridge, the piston and cylinder high precision , efficiency is unchanged even after 3000 working cycles , the fill port / vent valve mounted in the head of the compressor , thanks to the reliable grip strong ribbing , lever knob with non-slip bottom cover with means of locking plunger , venting through vent valve / half a turn of head

INGRASSATORE FUCHS

FUCHS APPAREIL DE GRAISSAGE
FUCHS GREASE PUMP
FUCHS SCHMIERPUMPESATZ
FUCHS BOMBA DE ENGRASA

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
84433	500	Completo di tubo rigido e raccordo flessibile/Complete of rigid and flexible hose	**A.M.A.**	**84434** - cartuccia 400gr / grease gun cartridge 400, **84435** - cartuccia / cartridge

INGRASSATORE A 2 LEVE SISTEMA REINER FUCHS

APPAREIL DE GRASSAGE FUCHS 2 LEVIER SYSTÉME REINER
FUCHS GREASE GUN REINER SYSTEM
2 HEBEL GREASE SYSTEM REINER FUCHS
BOMBA DE ENGRASE FUCHS 2 PALANCA SISTEMA REINER

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
84436	500	Cartuccia grasso non inclusa /Cartridge not included	**A.M.A.**	**84437** - cartuccia / cartridge

POMPE DA INGRASSAGGIO A PISTOLA

POMPE GRAISSEUR A PISTOLET
PISTOL GREASE GUN
SCHMIERPUMPE M/PISTOLE
BOMBE ENGRASE CON PISTOLE

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr	Filetto/Thread	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
72930	500	10 X 1	Adatta per grasso sfuso e cartuccia/ Suitable for bulk grease or cartridge.	**A.M.A.**	**39194** - cartuccia grasso al litio d.53, 400 gr / grease cartridge d.53, 400gr

SIRINGA A SPINTA PER GRASSO

POMPE A GRAISSE
GREASE GUN
FETTPRESSE KLEIN
ENGRASADOR DE BOLSILLO RETIRANTE POR PRESSIÓN

1

2

Art./Ref.	Pos.	Capacità gr/Capacity gr	Blister/Packaging	Note/Note
F02041	1	100	-	a puntale/push rod
02788	2	150	-	Completo di puntale concavo e convesso/Complete with concave and convex rod
02788C	2	150	1pz	Completo di puntale concavo e convesso/Complete with concave and convex rod

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPA DA INGRASSAGGIO PNEUMATICA

POMPE GRAISSAGE PNEUMATIQUE
PUMP FOR PNEUMATING GREASER
PNEUMATISCHE SCHMIERUNGPUMPE
BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA

Note: Completa di cartuccia da 600gr attacco a ghiera e testina
Notes: *Complete with 600gr cartridge, ring nut connection headpieces*

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr	Attacco/Connection	Brand	Ricambio/Replacement
01989	600	A ghiera	**A.M.A.**	**00445** - cartuccia grasso gr.600 d.56 / grease gun cartridge 600 gr.

POMPA DA INGRASSAGGIO PNEUMATICHE

POMPE GRAISSAGE PNEUMATIQUE
PUMP FOR PNEUMATING GREASER
PNEUMATISCHE SCHMIERUNGPUMPE
BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA

Art./Ref.	Bar/Bar	Capacità gr/Capacity gr	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Ricambio/Replacement
81223	400	400	2,8	**A.M.A.**	**39194** - cartuccia grasso al litio d.53, 400 gr / grease cartridge d.53, 400gr

INGRASSATORE ELETTRICO RICARICABILE

POMPE Á GRAISSE ELECTRIQUE Á BATTERIE
CORDLESS GREASE GUN
BATTERIE FETT PISTOLE
PISTOLA ENGRASE A BATERÍA

1

2

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Pressione di esercizio/ Operating pressure	Capacità gr/ Capacity gr	Diametro mm/ Diameter mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
72724	1	12	400	400	54	2	2 batterie ricaricabili in dotazione - ricarica veloce 1h- carica completa 3-5ore /2 rechargeable batteries suplied- quick recharge 1 hour - full charge 3-5 hours	**A.M.A.**	39194 - cartuccia grasso al litio d.53, 400 gr / grease cartridge d.53, 400gr
83990	2	18	500	500	54	1,6	2 batterie ricaricabili in dotazione - ricarica veloce 1 ora - carica completa 3-5 ore / 2 rechargeable battery supplied - quick recharge 1 hour - full charge 3-5 hours	**A.M.A.**	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARTUCCE PER POMPE GRASSO

CARTOUCHE POUR POMPE A GRAISSE
GREASE GUN CARTRIDGE
FETTPRESSENPATRONE
CARTUCHO PARA BOMBAS ENGRASE

1

2

Note: temperatura -30° C / +120° C - ***Notes:*** *temperature -30° C / +120° C*

Art./ Ref.	Pos.	Capacità gr/ Capacity gr	Caratteristiche/ Characteristics	Diametro mm/ Diameter mm	Note/Note	Brand	Applicazione/ Application
39194	1	400	NLGI2	53	Grasso polivalente. Resistente agli alti carichi./Multi-purpose grease. Resistant to high loads .	**A.M.A.**	72724, 72930, 72960
34469	1	400	NLGI2	56	Grasso polivalente. Resistente agli alti carichi./Multi-purpose grease. Resistant to high loads .		
00445	1	600	NLGI2	56	Grasso polivalente. Resistente agli alti carichi./Multi-purpose grease. Resistant to high loads	**A.M.A.**	01989, 72920
81227	1	600	LITIO BLU - BLU LITHIUM	56	Eccezionale adesività e resistenza/Excellent adhesion and resistance	**A.M.A.**	01989, 72920
69485		600	EP2	56	Grasso polivalente a base di sapone di litio. Resistente agli alti carichi/ Multipurpose grease based on lithium soap . Resistant to high loads/	**A.M.A.**	01989, 72920
84434	1	400	EP2	53	RENOLIT LX EP 2 -Grasso EP multifunzionale per impieghi gravosi Il RENOLIT LX EP 2 è un grasso EP formulatocon selezionate basi minerali e saponi di litio complesso. Prodotto multifunzionale, idoneo per impieghi industriali particolarmente gravosi, in grado di operare a temperature maggiori rispetto ad un normale grasso al litio.L'impiego di una selezionata combinazione di additivi conferisce al prodotto un'eccezionale resistenza meccanica anche con carichi elevati, un'ottima stabilità all'ossidazione ed un'elevataprotezione alla corrosione.Il RENOLIT LX EP 2 può essere impiegato fino ad una temperature di +160 °C garantendo sempre un'eccellente lubrificazione. Per temperature fino a 200 °C impiegare il RenolitHI-TEMP 2 /RENOLIT LX EP 2-EP grease for heavy duty multifunctional The RENOLIT LX EP 2 is an EP grease formulatedwith selected base stocks and lithium complex soap. Multifunctional product, suitable for use particularly rugged, able to operate at higher temperatures compared to a normal lithium grease. The use of a selected combination of additives gives the product an exceptional mechanical strength even under high loads, good oxidation stability, high corrosion protection. The RENOLIT LX EP 2 can be used up to a temperature of +160 ° C ensuring always excellent lubrication. For temperatures up to 200 ° C employing the Renolit HI-TEMP 2	**A.M.A.**	72960, 84433
69532		600	LITIO BSM(bisolfuro di molibdeno)	56	Utilizzo in condizioni gravose/ Use in tough conditions	**A.M.A.**	01989, 72920
69535		600	LITIO BSM + GRAFITE	56	Grasso additivato con grafiti sintetiche, aizone antigrippante/ Fat added with synthetic graphites , action antiseizing	**A.M.A.**	01989, 72920
84435	1	400	FLM2	53	RENOLIT FLM 2 Grasso al litio con bisolfuro di molibdeno. Grasso di elevata qualità, universale. Raccomandato per qualsiasi organo meccanico sottoposto a carichi elevati e con lunghi intervalli di reingrassaggio, come giunti omocinetici e cardanici di autoveicoli, macchinari operanti in ambienti polverosi o inquinati chimicamente etc. Trova anche applicazione nella lubrificazione di perni di articolazioni di macchine da cantiere, nella prelubrificazione di parti in montaggio o di accoppiamenti difficilmente rilubrificabili, ed in generale di tutti i cuscinetti radenti o volventi soggetti a forti carichi. Idoneo nel settore autotrazione ed agricolo per la lubrificazione di cuscinetti piani e volventi operanti in condizioni severe di esercizio; di perni, alberi scanalati, scatole sterzo. Nel settore industriale può trovare applicazione nei cuscinetti di compressori, pompe, motori elettrici, ecc./RENOLIT FLM 2 Lithium grease with molybdenum disulfide. Grease of high quality, universal. Recommended for any mechanical subjected to high loads and long re-lubrication intervals, such as constant velocity joints and cardan of vehicles, equipment operating in dusty or polluted chemically etc. He also finds application in the lubrication of joints bolts of construction equipment in the pre-lubrication of parts or assembly of greasable unlikely pair, and in general of all the sliding or rolling bearings subject to high loads. Suitable in the automotive industry and agriculture for the lubrication of plain and rolling bearings operating under severe conditions of operation; pins, splined shafts, steering boxes. In the industrial sector may find application in the bearings of compressors, pumps, electric motors, etc..	**A.M.A.**	84433
84437	2	500	LITIO REINHER	-	Renolit MP sono grassi di straordinaria qualità a base di litio, specificatamente sviluppati per applicazioni nei moderni ambienti industriali. Formulati con saponi di litio (12-idrossistearato), oli base accuratamente selezionati, contengono additivi antiossidanti, anticorrosivi, passivanti sul metallo e antiusura. I Renolit MP risultano essere estremamente stabili allo "sforzo di taglio" e non perdono consistenza anche dopo prolungati periodi lavorativi. In presenza di guarnizioni efficienti ed in buona condizione, il grasso dura per lunghissimi periodi tra le varie fasi di reingrassaggio. Tuttavia, si consiglia di controllare periodicamente i cuscinetti per assicurarsi che le ottime prestazioni operative siano mantenute. Sono raccomandati per usi industriali in genere e per la lubrificazione di cuscinetti di motori elettrici./ Renolit MP fats are of extraordinary quality lithium based, specifically developed for applications in modern industrial environments. Formulated with lithium soap (12 hydroxystearat), select base oils, additives contain antioxidants, corrosion inhibitors, anti-wear and passivating the metal. The Renolit MP prove to be extremely stable to "shear" and will not soften even after prolonged periods of employment.In the presence of seals efficient and in good condition, the fat lasts for long periods between the different phases of regreasing. However, it is advisable to periodically monitor the bearings to ensure that the optimum operating performance are maintained.They are recommended for industrial uses in general and for the lubrication of electric motor bearings.	**A.M.A.**	84436

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SECCHIELLO GRASSO

BIDON DE GRAISSE
GREASE BUCKET
FETTEIMER
CUBO DE GRASA

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics	Capacità gr/Capacity gr	Note/Note
69538	LITIO BLU	1000	Eccezionale adesività e resistenza/ Excellent adhesion and resistance
69486	EP2	1000	Grasso polivalente a base di sapone di litio. Resistente agli alti carichi/ Multi purpose grease. Resistant to high loads
69533	LITIO BSM(bisolfuro di molibdeno)	1000	Utilizzo in condizioni gravose/ Use in tough conditions
69536	LITIO-BSM + GRAFITE	1000	Grasso additivato con grafiti sintetiche, aizone antigrippante/ Fat added with synthetic graphites, action antiseizing
56018	NLGI2	5000	Grasso polivalente. Resistente agli alti carichi./ Multi-purpose grease. Resistant to high loads
69487	EP2	5000	Grasso polivalente a base di sapone di litio. Resistente agli alti carichi/ Multipurpose grease based on lithium soap. Resistant to high loads
69534	LITIO BSM(bisolfuro di molibdeno)	5000	Per utilizzo in condizioni gravose/ Use in tough conditions
69537	LITIO BSM GRAFITE	5000	Grasso additivato con grafiti sintetiche, azione antigrippante/ Fat added with synthetic graphites , action antiseizing
69539	LITIO BLU	5000	Eccezionale adesività e resistenza/ Excellent adhesion and resistance

TUBI FLESSIBILI ALTE PRESSIONI PER POMPE INGRASSAGGIO

FLEXIBLES POUR POMPES A GRAISSE
FLEXIBLE DELIVERY TUBES
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE FÜR FETTPRESSEN
TUBOS FLEXIBLES ALTAS PRESIONES PARA BOMBAS ENGRASE

Note: Materiale:Tecnopolimero, Filetto M10X1 UNI160
Notes: *Material: tecnopolymer, Thread M10x1 UNI160*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Diametro mm/Diameter mm	Note/Note
00467	300	4x8	Pressione 750ATM/Pressure 750ATM
00468	400	4x8	
01243	500	4x8	
01268	600	4x8	
01324	900	4x8	
01619	400	4x11	Pressione atm 1100/Pressure atm 1100
01646	500	4x11	
01992	600	4x11	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

INGRASSATORI
GRAISSEURS
GREASE NIPPLES
SCHMIERNIPPEL
ENGRASADORES

1

2

3

4

Note: Testa tonda e corpo esagonale in acciaio temprato e zincato.
Notes: *Round headpiece and hexagonal body made of hardened and galvanised steel*

Art./Ref.	Pos.	Caratteristiche/Characteristics	Blister/Packaging	Filetto/Thread	Esagono/Exagon	Note/Note
00492	1	6MA		M6 x 1	7	Diritto/Straight
00492C	1	6MA	10	M6 x 1	7	
00701	1	8MB	-	M8 X 1	9	
00701C	1	8MB	10	M8 x 1	9	
00497	1	8MA	-	M8 x 1,25	9	
00497C	1	8MA	10	M8 x 1,25	9	
00493	1	10MB	-	M10 x 1	11	
00493C	1	10MB	10	M10 x 1	11	
00494	1	10MA	-	M10 x 1,5	11	
00494C	1	10MA	10	M10 x 1,5	11	
00283	1	12MB	-	M12 x 1,5	14	
00283C	1	12MB	10	M12 x 1,5	14	
00498	1	UNI 338	-	1/4" gas	14	
00498C	1	UNI 338	10	1/4" gas	14	
39017	1	-	-	1/8" gas	11	
39017C	1	-	10	1/8" gas	11	
00281	2	6MA	-	M6 x 1	9	Beccuccio a 90°/Spout 90°
00281C	2	6MA	10	M6 x 1	9	
00282	2	8MB	-	M8 x 1	9	
00282C	2	8MB	10	M8 x 1	9	
00702	2	8MA	-	M8 x 1,25	9	
00702C	2	8MA	10	M8 x 1,25	9	
00495	2	10MB	-	M10 x 1	11	
00495C	2	10MB	10	M10 x 1	11	
00280	2	10MA	-	M10 x 1,5	11	
00280C	2	10MA	10	M10 x 1,5	11	
11648	3	6MA	-	M6 x 1	9	
11649	3	8MB	-	M8 x 1	9	
00496	3	10MB	-	M10 x 1	11	
00706	3	10MA	-	M10 x 1,5	11	
00735	3	UNI 338	-	1/4" gas	14	
00747	4	10MB	-	10 x 1	17	Doppio esagono/Double hexagon
00704	4	10MA	-	10 x 1,5	15	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTINA ASSORTIMENTO INGRASSATORI

JEU GRAISSEURS EN BOITE
GREASE NIPPLE SET
SORTIMENT SCHMIERNIPPEL
SURTIDO ENGRAPADORES CON EXPOSITOR

Note: Cassettina assortimento ingrassatori composto da: art 00492 ingrassatore M6x1 pz200, art 00497 ingrassatore M8x1,25 pz100, art 00701 ingrassatore M8x1 pz70, art 00702 ingrassatore M8x1,25 pz30, art 280 ingrassatore M10x1,5, art00493 ingrassatore Mx1 pz120, art 00494 ingrassatore M10x1,5 pz80, art 00495 ingrassatore M10x1 pz50, art 00496 ingrassatore M10x1 pz50, art 00498 ingrassatore 1/4"gas pz25, art 00704 ingrassatore M10x1,5 pz20, art 00668 cassetta 18 scomparti

Notes: *Grease nipple set made up of : art 00492 grease nipple M6x1 pz200, art 00497 grease nipple M8x1,25 pz100, art 00701 grease nipple M8x1 pz70, art 00702 grease nipple M8x1,25 pz30, art 280 grease nipple M10x1,5, art00493 grease nipple Mx1 pz120, art 00494 grease nipple M10x1,5 pz80, art 00495 grease nipple M10x1 pz50, art 00496 grease nipple M10x1 pz50, art 00498 grease nipple 1/4"gas pz25, art 00704 grease nipple M10x1,5 pz20, art 00668 box with 18 compartments*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Filetto/Thread	Quantità/Quantità
01439	ASSORTIMENTO INGRASSATORI	-	-
00492	INGRASSATORE M6X1 DIRITTO, ESAGONO 7mm	M6 x 1	200
00701	INGRASSATORE M8X1 DIRITTO ESAGONO 9mm	M8 X 1	70
00497	INGRASSATORE M8X1,25 DIRITTO ESAGONO 9mm	M8 x 1,25	100
00493	INGRASSATORE M10X1 DIRITTO, ESAGONO 11mm	M10 x 1	120
00494	INGRASSATORE M10X1,5 DIRITTO, ESAGONO 11	M10 x 1,5	80
00702	INGRASSATORE BECCUCCIO 45° M8x1,25 ESAGONO 9	M8 x 1,25	30
00495	INGRASSATORE BECCUCCIO 45° M10x1 ESAGONO 11mm	M10 x 1	50
00280	INGRASSATORE BECCUCCIO 45° M10x1,5 ESAGONO 11mm	M10 x 1,5	30
00496	INGRASSATORE BECCUCCIO 90° M10x1 ESAGONO 11mm	M10 x 1	50
00498	INGRASSATORE 1/4"GAS DIRITTO, ESAGONO 14	1/4" gas	25
00704	INGRASSATORE 10X1,5 DOPPIO ESAGONO	10 x 1,5	20
00668	CASSETTA 18 SCOMPARTI	-	1

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TESTINA G COUPLER

AGRAFES POUR GRASSE G
GREASE COUPLER G
SCHMIERKÖPFE G
CABECITAS G

Note: Attivare grilletto per aggancio / sgancio . Può essere fatto facilmente con una sola mano . Ingrassaggio a 10.000psi senza mani necessarie per allineare accoppiatore e nessun grasso perdite
Notes: *Activate trigger to engage/disengage. Can easily be done with one hand. Greasing at 10.000psi with no hands needed to align coupler and no leaking grease*

Art./Ref.	Attacco IN/IN Connection
85625	1/8" BSP
85626	M10X1

TESTINE PER INGRASSATORI

AGRAFES POUR FLEXIBLES A GRAISSE
HOOK ON GREASERS
SCHMIERKÖPFE
CABECITAS PARA ENGRASADORES

Note: Attacco: M10 x 1
Notes: *Connection: M10 x 1*

Art./Ref.	Pos.	Blister/Packaging	Note/Note
00234	1	-	testina ingrassaggio 4 griffe standard/standard headpiece with fasteners
00234C	1	2	testina ingrassaggio 4 griffe standard/standard headpiece with fasteners
00314	2	-	testina a 4 griffe tipo excellent/"excellent" headpiece with fasteners
00314C	2	1	testina a 4 griffe tipo excellent/"excellent" headpiece with fasteners
00018	3	-	testina tecalamit diritta es15/"telecalamit" straight headpiece e.g.15
00018C	3	2	testina tecalamit diritta es15/"telecalamit" straight headpiece e.g.15
00415	4	-	testina telecalamit rovesciata/"telecalamit" overturned headpiece e.g.15
00019	5	-	testina gigante cingoli es.22/extralarge headpiece for tracks e.g.22

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

INGRASSATORI PER CINGOLI

GRAISSEURS
GREASE NIPPLES
SCHMIERNIPPEL
ENGRASADORES PARA CEÑIDORES DE LA RUEDA

Art./Ref.	Filetto/Thread	Esagono/Exagon
09567	1/4"gas	22

POMPE A BARILE PER GRASSO

POMPES A GRAISSE
BARREL PUMP FOR GREASE
SCHMIERPUMPEN
BOMBAS DE ENGRASE MANUALES

Note: Nuove pompe grasso manuali complete Portata: 8 gr. per pompata completa di tubo, rubinetto e testina.
Notes: *Flow rate: 8 gr. per pump stroke Complete with flexible hose connector and valv*

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Tubo mt/Hose mt	Brand	Ricambio/Replacement
00484	8	1,5	**A.M.A.**	**27129** - membrana premigrasso x art.484 / grease-pressing diaphragm
00482	12	1,5	**A.M.A.**	**27130** - membrana premigrasso x art.482 / grease-pressing diaphragm
00531	16	1,5	**A.M.A.**	**27131** - membrana premigrasso x 531 / grease-pressing diaphragm

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPA LUBRIPLUS

POMPE LUBRIPLUS
LUBRIPLUS PUMP
LUBRIPLUS PUMPE
BOMBA LUBRIPLUS

Note: Ingrassatore manuale consigliato per tutti i tipi di grassaggio, specialmente per ingrassatori bloccati da terriccio ecc.
Unico ingrassatore manuale da 600 atmosfere dotato di:
- Pompa alimentazione grasso a pedale;
- Pistola per grasso a leva:
A Otturatore in posizione "ALTO VOLUME" si ottiene una pressione 200 ATM
B Otturatore in posizione "ALTA PRESSIONE" si ottiene una pressione 600 ATM

Notes: *Special manual grease pump useful for all the grease application especially nipples blocked by dirt etc..*
600 atmospheres manual grease pump equipped with:
- Pedal grease pump ;
- Grease gun lever:
A Shutter position "high volume" pressure is 200 ATM
B Shutter position "high pressure" pressure is 600 ATM

Art./Ref.	Bar/Bar	Portata Kg/Capacity Kg	Tubo mt/Hose mt
73450	2000-6000	5	1,8

POMPA INGRASSAGGIO A PEDALE

POMPE GRAISSE A PEDALE
PEDAL GREASE PUMP
PEDAL-SCHMIERPUMPE
BOMBA DE ENGRASE PEDAL

Note: Completa di tubo ad alta pressione di cm. 150, rubinetto e testina
Notes: *Complete with flexible tube cm. 150 connector and valve*

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Tubo mt/Hose mt
34219	16	1,5

MEMBRANE PREMIGRASSO

MEMBRANE PRESSE-GRAISSE
GREASE-PRESSING MEMBRANE
DRUCKSCHMIER MEMBRAN
MEMBRANA PRENSA GRASA



Art./Ref.	Brand	Applicazione/Application
27129	**A.M.A.**	00484
27130	**A.M.A.**	00482
27131	**A.M.A.**	00531

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GIUNTO TRIPLO PER GRASSO

JOINT POUR GRAISSE
GREASE JOINT
SCHMIER KUPPLUNG
NUDO TRIPLE PARA GRASA

Note: Giunto snodabile per grasso
Notes: *Articulated grease joint*

Art./Ref.	Attacco IN/IN Connection	Attacco OUT/OUT Connection
10472	1/4"	1/4"

TUBO FLESSIBILE PER POMPE D'INGRASSAGGIO

TUYAU FLEXIBLE POUR POMPES A GRAISSE
FLEXIBLE HOSE FOR GREASE PUMPS
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE FÜR FETTPRESSEN
TUBO FLEXIBLE PARA BOMBAS DE ENGRASE

Note: Completo di rubinetto e testina
Notes: *Complete with shut-off valve and coupler.*

Art./Ref.	Tubo mt/Hose mt	Attacco IN/IN Connection	Attacco OUT/OUT Connection
00985	1,5	M 16 x 2	M 10 x 1
00986	3	M 16 x 2	M 10 x 1

CARRELLO PER FUSTO VERNICIATO

DIABLES POUR FUTS
TROLLEY FOR DRUMS
WAGEN FUR FASSER
CARROS PARA BIDONES

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Peso Kg/Weight Kg
02777	20/30	2,6

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARRELLO PORTAFUSTI

DIABLES POUR FUTS
TROLLEY FOR DRUMS
WAGEN FUR FASSER
CARROS PARA BIDONES

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Peso Kg/Weight Kg
61497	180/220	41

POMPE INGRASSAGGIO PNEUMATICHE

POMPE Á GRAISSE PNEUMATIQUE
BUCKET GREASER
PNEUMATISCHE SCHMIERPUMPE
BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA

Composta da:
-Aeropulsometro (pompa)
- Tubo di gomma
- Coprifusto
- Pistola grasso con tubetto e testina
- Attacco aria compressa: 1/4"

N.B. SONO ESCLUSI MEMBRANA PREMIGRASSO E CARRELLO PORTAFUSTO

Composed by:
- Vacuum pump
- long rubber pipe
- Drum cover
- Grease gun with tube and headpiece
- Compressed air connection: 1/4"

N.B. THE GREASE-PRESSING MEMBRANE AND DRUMCARRIAGE ARE NOT INCLUDED

Art./ Ref.	Bar/Bar	Pressione di esercizio/ Operating pressure	Portata Kg/ Capacity Kg	Rapporto/ Ratio	Attacco/ Connection	Tubo mt/ Hose mt	Brand	Ricambio/Replacement
39438	400	8-10	12,5	50:1	1/4" ac	6	**A.M.A.**	**02756** - pistola grasso / grease gun hand piece,**10484** - tubo alta pressione, attacchi 1/4"f l.6m / hose mt.6 with connection,**39387** - disco premigrasso completo di membrana / grease pump membrane 12.5kg,**39436** - pompa pneumatica per fusti 12,5kg / barrel pump 12,5 kg,39437 - coperchio per fusto 12,5kg / cover for barrel 12,5 kg
02743	400	8-10	20-30	50:1	1/4" ac	6	**A.M.A.**	**02749** - disco premigrasso completo di membrana / grease pump membrane 20-30kg,**02756** - pistola grasso / grease gun hand piece,**10482** - pompa pneumumatica fusti20kg / pneumatic pump for grease,**10483** - coperchio per fusto 20-30kg / cover,**10484** - tubo alta pressione, attacchi 1/4"f l.6m / hose mt.6 with connection
34546	400	8-10	50	50:1	1/4" ac	6	**A.M.A.**	**02756** - pistola grasso / grease gun hand piece,**10484** - tubo alta pressione, attacchi 1/4"f l.6m / hose mt.6 with connection,**34547** - pompa pneumatica per fusti 50kg / pneumatic pump for art. **34546,34548** - coperchio fusto per art.**34546** / cover for art. **34546,34549** - membr. premigrasso x art.**34546** / grease-press. memb. for **34546**

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPA PNEUMATICA PER GRASSO

POMPE PNEUMATIQUES POUR GRAISSE
AIR OPERATED GREASE PUMP
LUFTBETRIEBENE FETTPUMPEN
BOMBA NEUMATICA

Art./Ref.	Bar/Bar	Pressione di esercizio/Operating pressure	Portata Kg/Capacity Kg	Rapporto/Ratio	Attacco/Connection	Brand	Applicazione/Application
39436	400	8-10	12,5	50:1	1/4" ac	**A.M.A.**	39438
10482	400	8-10	20-30	50:1	1/4" ac	**A.M.A.**	02743
34547	400	8-10	50	50:1	1/4" ac	**A.M.A.**	34546

COPERCHIO PER FUSTO

COUVERCLE POUR FUT
COVER FOR DRUM
DECKEL FÜR FASS
TAPA PARA FUSTE

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Brand	Applicazione/Application
39437	12,5	**A.M.A.**	39438
10483	20-30	**A.M.A.**	02743
34548	50	**A.M.A.**	34546

PISTOLA A RICAMBIO PER POMPA

PISTOLET DE RECHANGE
SPARE PART NOZZLE
ERSATZ PISTOLE
PISTOLA DE RECAMBIO PARA BOMBA

Note: Completo di tubo e testina
Notes: *Complete of flexible hose and headpieces with 4 fasteners*

Art./Ref.	Filetto/Thread	Brand	Applicazione/Application
02756	1/4"	**A.M.A.**	02743, 34546, 39438

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TUBO ALTA PRESSIONE

TUYAU HAUTE PRESSION
HIGHT PRESSURE TUBE
HOCH DRUCKSCHLAUCH
TUBO ALTA TENSION

Art./Ref.	Tubo mt/Hose mt	Diametro mm/Diameter mm	Filetto/Thread	Brand	Applicazione/Application
10484	6	1/4"	F-F	**A.M.A.**	02743, 34546, 39438

MEMBRANA PREMIGRASSO

MEMBRANE PRESSE-GRAISSE
FLOWARE PLATE
FETTFOLGEPLATTEN
MEMBRANA PRENSA GRASA

Note: Ha il compito di premere il grasso verso il fondo del bidone.
N.B.: Le pompe ingrassaggio ad aria funzionano anche senza la suddetta membrana.

Notes: *For pressing greasing towards the bottom of the drum.*
N.B.: air-operated grease pumps can also be used without the above-mentioned membrane.

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Brand	Applicazione/Application
39387	12,5	**A.M.A.**	39438
02749	20-30	**A.M.A.**	02743
34549	50	**A.M.A.**	34546

REGOLATORE DI PRESSIONE

RÉGULATEUR DE PRESSION
PRESSURE REGULATOR
DRUCKREGLER
REGULATOR DE PRESIÓN

1

2

Note: Si consiglia il montaggio di tubazioni flessibili in gomma con Ø minimo 1/4".
- Per un uso continuativo utilizzare un filtro per aria compressa con separatore di condensa e lubrificatore.
- L'applicazione di valvole, curve, rubinetti, contalitri riduce sensibilmente la portata delle pompe.

Notes: *We suggest to use rubber hoses Ø 1/4" min*
- For extended operating life we recommend to install an air filter.
- Assembly of valves, cocks, meters reduce pump flow.

Art./Ref.	Pos.	Note/Note
10480	1	riduttore di pressione con manometro e separatore di condensa/pressure reducer with separator
10481	2	riduttore di pressione con manometro/pressure reducer with manometer

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA IN ACCIAIO VERNICIATO

ENROLEUR AUTOMATIQUE À RESSORT EN ACIER
AUTOMATIC HOSE-REEL IN PAINTED CARBON STEEL
FEDER SCHLAUCHROLLE AUS LACKIERTEMSTAHL
ENROLLADOR AUTOMÁTICO CON MUELLE DE ACIERO BARNIZADO



Note: Staffa da ordinare a parte. Fornito senza tubo. Nel montaggio del tubo attenersi alle istruzioni allegate all'avvolgitubo, onde evitare di danneggiare l'attacco della molla.
Caratteristiche: Adatto per tubi per grasso, olio, aria, acqua.

Notes: *Supplied without pipe. When winding the pipe, strictly follow the instruction attached to the hose-reel to avoid damaging the spring connection.Brackets must be ordered separately.*
Characteristic: *Suitable for grease, oil, air and water.*

Art./Ref.	Bar/Bar	Raccordo Ø IN/ Ø IN junction	Raccordo Ø OUT/ Ø OUT junction	Foro utile mm/ Hole mm	Ø tubo/ Ø hose	Lunghezza fascia mm/ Band lenght mm	Materiale/ Material	Tubo mt/ Hose mt	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Accesso-rio/null
10463	600 max	M 1/2"	F 1/2"	10-12	Max. 1/2"	120	Acciaio al carbonio/ Carbon steel	15	55	45	25	13	**A.M.A.**	10464

LUBRIFICAZIONE - LUBRICATION

POMPE MANUALI A SEMPLICE EFFETTO PER OLIO

POMPE MANUELE SIMPLE EFFET POUR HUILE
SINGLE ACTING OIL PUMP
HAND PUMPEN FÜR ÖL
BOMBAS MANUALES CON EFECTO SIMPLE PARA ACEITE

1

2

Art./Ref.	Pos.	Portata lt/min/ Lt/Min flow rate	Portata Kg/ Capacity Kg	Materiale/ Material	Ø est. Pompante/Dia-meter pumping ext.	Lh mm	Note/Note
10476	1	8	180/220	Acciaio zincato/ Galvanised steel	35	1000	Erogazione 0,13. Fornite con tubetto di eragazione rigido. Complete di ghiera di fissag-gio al fusto./Pump stroke 0,13. Suplied with stiff tube, ring nut for securing to the drum
81222	2	-	180/220	Polipropilene/ Polyprophylene	-		Detergente, olio, fuel - Erogazione per pompata 0,7 lt / Detergent, oil, fuel - Pum stroke 0,7lt

POMPA OLIO PER RIFORNIMENTO CAMBIO DIFFERENZIALE

POMPE A HUILE POUR REMPLISSAGE BOITE DIFFERENTIEL
OIL PUMP FOR GEARBOX FILLING
ÖLPUMPE ZUR FÜLLUNG VON DIFFERENTIALGETRIEBEN
BOMBA ACEITE PARA PROVISIÓN CAMBIO DIFERENCIAL

Note: In dotazione tubo e beccuccio ricurvo

Notes: *Supplied with pipe and curved spout*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Portata Kg/Capacity Kg
00087	0,2	12

SIRINGA PER OLIO IN ACCIAIO

SERINGUE HUILE
OIL DISPENSING GUN MADE BY STEEL
MESSING ÖL-PISTOL
SERINGA PARA ACEITE

Note: Siringhe aspiranti e prementi in acciaio per olio**.** Completa di tubo rigido e flessibile

Notes: *Lift and force type. Complete of rigid and flexible spout*

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr
72935	500

SIRINGA PER OLIO

SERINGUE POUR HUILE
OIL GUN
ÖLSPRITZE
JERINGA PARA ACEITE

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity
56194	200

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

OLIATORI

BURETTES A HUILE
OIL CANS
ÖLER
ENGRASADOR DE ACEITE

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr
00479	300
00480	500

CANNA FLESSIBILE PER OLIATORE

FLEXIBLE POUR BURETTES A HUILE
FLEXIBLE TUBE FOR OIL CANS
FLEXIBLER LAUF FÜR ÖLER
CAÑA FLEXIBLE PARA ENGRASADOR DE ACEITE

Art./Ref.	Materiale/Material
00481	Metallo/Metal

RIEMPICARTER PNEUMATICI

APPAREILS PNEUMATIQUES DE REMPLISSAGE DE CARTER
PNEUMATIC SUMP-FILLERS
PNEUMATISCHE BEHÄLTERFÜLLER
LLENADOR DE CARTER NEUMATICO

Note: Per l'uso con diversi agenti chimici , solventi ,anti - gelo materiale plastica
Note: *For use in conjunction with various chemicals, solvents anti-freeze Plastic material*

Art./Ref.	Capacità/Capacity	Tubo mt/Hose mt	Lunghezza mm/Lenght mm	Profondità mm/Depth mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg
84794	24	1,5	330	395	790	18
84796	50	1,5	400	410	1030	26,3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO

POMPE PNEUMATIQUES POUR HUILE
AIR OPERATED OIL PUMP
LUFTBETRIEBENE ÖLPUMPEN
BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE

Note: Completa di ghiera 2" Adatta per fusti da 208 lt.
Nota bene: Per un uso continuativo della pompa (oltre i 10 min.), si consiglia l'utilizzo di un riduttore di pressione con separatore di condensa.
Notes: *Complete with 2" ring nut for diam. 40 pumps Suitable for 208 lt drums*
N.B.: *for continuous uses (over 10 min.), the use of a pressure reducer with condensation separator is recommended.*

Art./Ref.	Pressione di esercizio/ Operating pressure	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	Portata Kg/ Capacity Kg	Rapporto/ Ratio	Attacco IN/ IN Connection	Attacco OUT/ OUT Connection	Peso Kg/ Weight Kg	Ø est. Pompante/ Diameter pumping ext.	Lh mm
10478	2 - 8	23	208	3:1	F1/4"	M 1/2"	6	40	950
10479	2 - 8	14	208	5:1	F1/4"	M1/2"	8,2	40	950

KIT PNEUMATICO DISTRIBUTORE OLIO CON PISTOLA MANUALE

KIT DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE Á HUILE
KIT ON WHEEL WITH PUMP
SET FUR OIL MIT FARWAGEN UND PUMPE
KIT PARA ACEITE CON CARRO Y BOMBA

Art./Ref.	Bar/Bar	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	Capacità/Capacity	Rapporto/Ratio	Attacco IN/IN Connection	Attacco OUT/OUT Connection	Tubo mt/Hose mt	Peso Kg/Weight Kg
81220	5-8	16	180/220	3:1	F 1/4"	M 1/2"	4,5	30,50

POMPA PNEUMATICA ROTATIVA

POMPE PNEUMATIQUE ROTATIVE
AIR OPERATED ROTARY GEAR-PUMP
PNEUMATISCHE ROTATIVE PUMPE
BOMBA NEUMÁTICA ROTATIVA

Note: Pompa rotativa con motore in alluminio, corpo in acciaio inox, guarnizioni in Viton e ingranaggi in bronzo. Motore rotativo a palette.
Adatta per travasi di: carburanti a basso punto di nfiammabilità lubrificanti acqua. Innesto rapido e rubinetto.

Notes: *Rotary pump with motor made of aluminium, body made of stainless steel, featuring Viton gaskets and bronze gears Rotary motor.*
Suitable for transfer of: fuel at low risk of inflammability, lubricant, water Fast-fitting coupling and tap

Art./Ref.	Bar/Bar	Pressione di esercizio/Operating pressure	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Attacco/Connection	Note/Note
10477	4	2 - 8	10	Ø 14	Altezza Max. aspirazione: mt. 2 /Max. suction height: mt. 2

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ELETTROPOMPA A PALETTE PER IL POMPAGGIO DI LIQUIDI CON VISCOSITÀ FINO A 500 CST.

ELECTROPOMPES POUR HUILE LUBRIFIANT
ELECTRIC VANE PUMP FOR PUMPING FLUIDS OF A VISCOSITY UP TO 500 CST.
ELEKTRISCHE FLÜGELZELLENPUMPE ZUM PUMPEN VON FLUIDS MIT VISKOSITÄT BIS ZU 500 CST.
ELECTROBOMBA A PALETAS PARA ACEITE LUBRIFICANTE





Note: Funzionamento continuo di elevate capacità di aspirazione con pressioni fino a 6 bar. Rumorosità inferiore a 70 dB.Motore asincrono in c.a. autoventilato chiuso disponibile in diverse tensioni e frequenze. Possibilità di funzionamento a mandata chiusa grazie al by-pass regolabile intergrato nel corpo pompa. Rotore in acciaio sinterizzato con palette in resina. Tenuta per albero rotante accessibile dal lato pompa.Dotata di valvola By-Pass, puo' facilmente essere dotata di contalitri e pistola erogatrice senza rischi di sovrapressioni.Il grafico riportato esprime la variazione della portata in funzione della temperatura per tre olii campione.

Note: *Continuous operations, with elevated suction, up to 6 bar pressures. Noise levels below 70 dB.Asynchronous, closed, self-ventilating AC motor available in different voltages and frequencies. Optional closed-delivery operations thanks to inbuilt adjustable by-pass in pump body. Sintered steel rotors with resin vanes. Seal on motor shaft accessible from pump sideBeing fitted with a by-pass valve, it can be equipped with a dispenser and gun without the risk of overpressure .*

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Bar/ Bar	Portata lt/min/ Lt/Min flow rate	Portata gal/min/ Gal/Min flow rate	Attacco IN/IN Connection	Attacco OUT/ OUT Connection	Diametro Protezione mm/ Protection diameter mm	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Emissione sonora DBA/Noise levels DBA	Peso Kg/ Weight Kg
11622	230	50	0,75	6	25	6,6	1" BSP	1"BSP	55	1450	< 70 dB	14,1
34006	400	50	0,75	6	25	6,6	1" BSP	1" BSP	55	1450	< 70 dB	14,1

PISTOLA OLIO CON ANTIGOCCIA

PISTOLET HUILE AVEC ANTI-GOUTTE
OIL-PISTOL WITH NO DRIP
ÖLPISTOLE TROFFREIE OLIPISTOLE
PISTOLA ACEITE CON ANTIGOTA

Note: Tubetto Ø 16 mm. con antigoccia.
Note: *Diam. 16 mm tube with anti-dripping system.*

Art./Ref.	Attacco/Connection
10474	1/2"

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PISTOLA DOSATORE OLIO CON CONTALITRI ELETTRONICO

PISTOLET DOSEUR HUILE AVEC COMPTE-LITRE ELECTRIQUE
OIL-PISTOL WITH ELECTRONIC DISPENSER
PISTOLE ÓLPISTOLE MIT ELEKTRONISCHEN ZAHLWERK
PISTOLA DOSIFICADORA ACEITE CON CUENTALITROS ELECTRÓNICO

PIUSI

Note: Caratteristiche: contalitri Precisione: 0,5 % Alimentazione: 2 pile alcaline da 1,5V size N Display a cristalli liquidi. 3 totalizzatori: totale parziale a 5 cifre azzerabile, totale parziale a 6 cifre azzerabile, totale a 6 cifre non azzerabile Temperatura utilizzo: min -10° C, max 50° C Viscosità fluidi: min SAE 5, max SAE 240 Estremità con valvola antigoccia automatica Contalitri elettronico
Note: Features of the dispenser: *Accuracy: 0.5% Power supply: 2 x 1.5 V alkaline batteries, size N Liquid crystal display 3 meters: resettable subtotal 5 digits, resettable subtotal 6 digits, no resettable total 6 digits Operating temperature: min -10° C, max 50° C Viscosity of fluids handled: min SAE 5, max SAE 240 Spout with automatic no drip valve Electronic dispenser*

Art./Ref.	Bar/Bar	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Portata gal/min/Gal/Min flow rate	Attacco IN/IN Connection	Tipologia estremità/Tipologia estremità	Peso Kg/Weight Kg
10473	70 max	1-30	0,3-8	1/2"	rigido	1,5
39472	70 max	1-30	0,3-8	1/2"	flessibile	1,5

PISTOLA CON CONTALITRI MECCANICO PER OLIO

COMPTEUR MÉCANIQUE POUR HUILES
MECHANICAL OIL NOZZLE METER
MECHANISCHER LITERZÄHLER FÜR ÖL
PISTOLA CON CUENTALITROS MÉCANICO PARA ACEITE

PIUSI

1

2

Note: Contalitri ad ingranaggi ovali, con ingranaggi in resina acetilica.
Contatore meccanico con totale parziale azzerabile.
Parziale a 3 cifre +1 decimale. Totale 6 cifre.
Corpo contalitri in alluminio pressofuso resistente ad alte pressione
Pistola con protezione grilletto per evitare azionamenti accidentali.
Ingresso con attacco girevole e filtro incorporato.

Note: *Meter with oval gears, with gears in acetal resin.*
Mechanical counter with total-partial resetting.
Partial with 3 figures + 1 decimal. Total 6 figures.
Meter body in die-cast aluminium to withstand high pressure.
Nozzle with: trigger protection to avoid accidental operations.

Input with rotating attachment and incorporated filter.

Art./Ref.	Pos.	Pressione di esercizio/Operating pressure	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Attacco IN/IN Connection	Tipologia estremità/Tipologia estremità	Peso Kg/Weight Kg
62093	1	70	1-30	1/2" gas	Estremità rigida / Rigid extension	1,53
62094	2	70	1-30	1/2" gas	Estremità flessibile/Flexible extension	1,53

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPA A MANO ESTRAZIONE OLIO MOTORE

POMPE A MAIN EXTRACTION HUILE MOTEUR
HANDPUMP EXTRACTION OILMOTOR
HANDPUMPE ZUM ÖLABSAUGEN
BOMBA MANUAL EXTRACIÓN ACEITE MOTOR

Note: completa di tubi per l'aspirazione
Note: *complete with suction pipes*

Art./Ref.	Capacità/Capacity
02239	5,5 lt

POMPA SIFONE PER ACQUA, OLIO, GASOLIO, PRODOTTI CHIMICI

SIFON PUMPES
SIFON PUMP FOR OIL, WATER, CHEMICAL PRODUCT, GASOLINE
SIFON PUMP
BOMBAS SIFONES

Note: Per l'uso in combinazione con diversi agenti chimici , solventi materiale anti - gelo plastica
Note: *For use in conjunction with various chemicals , solvents anti - freeze material Plastic*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Lunghezza mm/Lenght mm
85061	20	885

CAMBIAOLIO- ASPIRAZIONE OLIO CON POMPA PNEUMATICA

OIL CHANGER - CHANGEUR DE HUILE
OIL CHANGER - OIL SUCTION SYSTEM WITH PUMP
ÖLWECHSLER- VAKUUMANSAUGSYSTEM MIT PUMPE
CAMBIADOR DE ACEITE - ASPIRACION CON BOMBA

Note: Supporto carrellato a struttura tubolare con trattamento anticorrosione e verniciatura di finitura per uso esterno. Pompa centrifuga autoadescante ad anello liquido. Motore ad induzione autoventilato IP55, con protezione termica. Vuotometro per verifica funzionamento pompa e avvenuto svuotamento. Tubo in aspirazione completo attacco rapido per sonde. Dotazione di sonde:
1 sonda semirigida Ø 6x800 mm
1 sonda semirigida Ø 8x800 mm
1 sonda rigida Ø 8x650 mm
1 sonda rigida Ø 9x650 mm
Portasonde asportabile con fondo sigillato per raccolta dell'olio di gocciolamento dalle sonde.
Serbatoio mobile di recupero olio in polietilene, capacità 12 litri

Notes: *Wheeled tubular support structure with anti-corrosion treatment and paint finish for outside use. Self-priming, liquid ring centrifugal pump. Self-ventilated, IP55 induction motor, with thermal protection. Vacuum meter to verify pump function and that oil has been emptied. Suction tube complete with quick coupling for probe. Complete set of probes:*
1 semi-rigid probe Ø 6x800 mm
1 semi-rigid probe Ø 8x800 mm
1 rigid probe Ø 8x650 mm
1 rigid probe Ø 9x650 mm
Removable probe holder with sealed bottom for collecting oil dripping from the probes. Mobile polyethylene oil recovery tank, capacity 12 liters.



Art./Ref.	Volt/Volt	Hertz/Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	Capacità/ Capacity	Emissione sonora DBA/ Noise levels DBA	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
39399	230	50	0,750	2 ÷ 10	12	< 70 dB	19,5	Funzionamento continuo /Continuous operation

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

UNITA' DI FILTRAGGIO E TRAVASO DEPUROIL

APPAREIL POUR DÉCONTAMINER L'HUILE DEPUROIL
FILTERING AND TRANSFERING UNIT DEPUROIL
ÖL FILTEREINHEIT DEPUROIL
EQUIPO PARA DESCONTAMINAR EL ACEITE DEPUROIL

PIUSI



Note: Caratteristiche tecniche:
Supporto carrellato a struttura tubolare con trattamento anticorrosione
e verniciatura di finitura per uso esterno.
Pompa volumetrica autoadescante a palette, provvista di bypass.
Motore ad induzione autoventilato IP55, con protezione termica e interruttore di marcia arresto.
Filtro a cartuccia intercambiabile con testata. Filtrante a carta con capacitá filtrante di 10 µ.
Viene fornita di serie una cartuccia di ricambio. Manometro per segnalazione intasamento filtro.
Tubazioni in mandata e aspirazione con tubo spiralato trasparente.

Notes: Technical features:
Wheeled tubular support structure with anti-corrision treatment and pain finish for outside use.
Self-priming volumetric vane pump, equipped with bypass.
Self-ventilated, IP55 induction motor, with thermal protection and cut-off switch.
Interchangeable cartridge filter with head. Paper filter with filtering capacity of 10 µ.
Supplied with one replacement cartridge. Manometer to signal filter clogging. Helically wound transparent suction and output tubing.

Art./Ref.	Volt/Volt	Hertz/Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Portata gal/min/Gal/Min flow rate	Emissione sonora DBA/Noise levels DBA	Note/Note
39861	230	50	0,750	20 ÷ 25	5,28 ÷ 6,6	< 70 dB	Funzionamento continuo / Continuous operation

FILTROLL DOPPIO FILTRO TRIPLO CONTROLLO

FILTROLL DOUBLE FILTRE, TRIPLE CONTROLE
FILTROLL DOUBLE FILTER TRIPLE CONTROL
FILTROLL
FILTROLL

DIESEL GASOLIO

OIL OLIO

PIUSI

Note: Il prodotto nasce dall'esigenza di garantire un corretto filtraggio ad olii idraulici e gasolio, per rpteggere impianti idraulici e motori di macchine agricole e movimento terra. Il gruppo permette una doppia filtrazione: un primo stadio per assorbimento dell'acqua e un secondo stadio per eliminazione delle impurità fino a 5 mic.

Campi di applicazione:
Agricoltura (filtraggio e trasferimento carburante e filtraggio olio motore)
Cantieristica(filtraggio e traferimento carburante, filtragigo olio motore e olio in circuiti idraulici)

Notes: *This filtering unit has been studied to ensure proper filtering for hydraulic oil and diesel, to protect hydraulic systems, engin of agriculture machine and earth moving.The group makes a double filtration: a first step is for water absorption, a second to eliminate impurities up to 5mic.*

Application Fields:
-Agriculture (filtering and transfer diesel and engine oil filetring)
-Building & Construction (filtering and transfer diesel, engine oil and oil hydraulic system filtering)

Art./Ref.	Volt/Volt	Hertz/Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Tubo mt/Hose mt
81224	230	50	0,375	25	3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ASPIRATORE PNEUMATICO PER OLIO ESAUSTO

ASPIRATEUR PNEUMATIQUE DEPRESSURISE POUR HUILE
PNEUMATIC WASTE OIL EXTRACTOR
ÖLABSAUGUNG
ASPIRADOR MOVIL NEUMÁTICO PARA ACEITE USADO

Note: Depressione pneumatica massima: 0,6 atm Consumo d'aria: 200 lt/min Svuotamento manuale del serbatoio MAX CAPACITA' RECUPERO 20LT
Notes: *Maximum negative pressure: 0.6 atm. Air consumption: 200 lt/min. The tank is emptied manually Max Drain capacity 20Lt*

Art./Ref.	Capacità/Capacity	Capacità aspirazione/Suction capacity
10471	24	da 0,6 a 1,6 lt/min

RECUPERATORE OLIO ESAUSTO

RECUPERATEUR HUILE EPIUSE'
SPENT OIL RECUPERATORS
ALTÖL SAMMELGERATE
RECUPERADORES DE ACEITE USADO

Art./Ref.	Capacità/Capacity	Lunghezza mm/Lenght mm	H mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
60419	68	2000	200	570	27

VASCHE DI STOCCAGGIO FUSTI

CUVE STOCKAGE FUTS
DRUM STOCKING TABLE
WANNE FÜR FASS-LAGERUNG
TINA ALMACENAJE FUSTES

Art./Ref.	Portata Kg/Capacity Kg	Capacità/Capacity	Lunghezza mm/Lenght mm	H mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
60418	180/220	205 lt	1210	330	740	54

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CONTENITORE PER OLIO ESAUSTO

RECIPIENT POUR HUILE USEÉ
WASTE OIL RECOVERY TANKS
ZISTERNE FÜR ALTÖL
CONTENITOR PARA ACEITE USADO

Note: Composto da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento perdite. Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno troviamo incorporato il cestello scolafiltri. Il prodotto è dotato inoltre di - pratico indicatore di livello visibile esternamente e - di spia di verifica perdite per monitoraggio intercapedine. Completa il prodotto una bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato Ø mm 125.

Notes: *Container for collection and storage of spent oils, manifactured in compliance with the applicable regulations. Made of roto-moulded high-density polyethylene, offering high mechanic and thermal resistance, high photometric resistance to UV rays and atmospheric agents. For these reasons, it is suitable for outdoor installation and can be fitted on any level surface of ground. Comprising 2 tanks: an internal one to collect the product and an external one acting as a safety tank and for leak containment. The top section is fitted with a large hatchway with a flip-over lid with built-in filter-draining container. In addition, the product is equipped with a handy level indicator, which is visible from outside, and a leak warning light that controls the inter-space. The product is completed by an oil-drain opening with a threaded lid Ø 125 mm.*

Art./Ref.	A mm	Capacità/Capacity	Diametro mm/Diameter mm
EMISERQ300	1080	300	820
EMISERQ500	1240	500	960

VASCA PORTAFUSTO IN POLIETILENE

CUVE STOCKAGE FUTS
DRUM STOCKING TABLE
WANNE FÜR FASS-LAGERUNG
TINA ALMACENAJE FUSTES

1

2

3

4

5

Art./Ref.	Pos.	Diametro mm/ Diameter mm	Capacità/Capacity	Lunghezza mm/ Lenght mm	Profondità mm/ Depth mm	H mm	Note/Note
85057	1	-	225	925	755	555	-
85058	2	-	220	1320	670	420	-
85059	3	-	450	1270	1270	450	-
85074	4	-	-	-	-	-	1 SUPPORTO
85075	5	650	-	-	-	-	contenitore per filtri usati COMPLETO DI COPERCHIO/ tank for waste oil complete of cover

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VASCA CONTENIMENTO PORTATILE

PORTABLE CUVE STOCKAGE
CONVEYABLE STOCKING TABLE
FAHREND WANNE
TINA PARA TRASPORTO

Note: Vasca di contenimento portatile, rappresenta una soluzione di contenimento da caricare a bordo e portare con sé per perdite e sversamenti di varia natura. La vasca si espande immediatamente per l'uso e si ripiega facilmente per l'immagazzinamento in pochissimo tempo senza l'utilizzo di attrezzi.
Notes: *Portable spill containment tray is a practical and ready to use solution to contain liquid spilled or leaked from cans. Thanks to its small and flat PVC size, flexibility and multi function configuration, it is extremely useful as spill emergency tray or as trasport container to protect vehicles.*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Profondità mm/Depth mm	H mm
85980	98	86	15

1.11.2 Travaso carburante

Fuel transfer

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

DISTRIBUTORI A USO PRIVATO PER GASOLIO EASY PUMP

DISTRIBUTEURS À USAGE PRIVÉ POUR GASOIL "EASY PUMP"
DIESEL FUEL DISPENSER FOR NON COMMERCIAL USE "EASY PUMP"
DIESEL-ZAPFSÄULE FÜR PRIVATGEBRAUCH "EASY PUMP"
SURTIDORES DE GASÓLEO PARA USO PRIVADO "EASY PUMP"

DIESEL
GASOLIO



Note: I gruppi travaso Easy Pump sono adatti a travasare tutti i carburanti a basso punto d'infiammabilità (gasolio), non possono essere utilizzati per travasare benzine. Questi gruppi travaso possono essere impiegati esclusivamente per uso privato, è vietato l'utilizzo per la misurazione e la vendita di carburante al pubblico Elettropompe autoadescanti rotative a palette con valvola By-Pass e filtro incorporato. Motore con grado di protezione IP55. Pistola standard per 11244 con raccordo girevole e tipo automatico per 11245. Tubo in gomma raccordato specifico per carburanti 4mt.

Notes: *The Easy Pump transfer units are suitable for transferring all fuels with a low flash point (Diesel); they must not be used for transferring petrol. These transfer units can be used for private purposes. Use for measuring and selling fuel to the public is therefore prohibited Self-priming rotary vane pump with by-pass valve and built-in filter. The motor has an IP55 protection rating and thermal protection. Standard gun for 11244 connection with swivel, for 11245 automatic gun. Rubber hose with pipe fittings, for fuel, lenght 4 metres.*

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	RPM	Tubo mt/ Hose mt	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Ricambi/ Replacemet
11244	230	50	0.370	56 max	2800	4	1" G	1" G	13.4	**A.M.A.**	00055 Pistola manuale/Manual nozzle
11245	230	50	0.370	56max	2800	4	1"G	1"G	14	**A.M.A.**	00081 Pistola automatica/Automatic nozzle

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

DISTRIBUTORI A USO PRIVATO PER GASOLIO EASY PUMP COUNTER

DISTRIBUTEURS À USAGE PRIVÉ POUR GASOIL "EASY PUMP COUNTER"
DIESEL FUEL DISPENSER FOR NON COMMERCIAL USE "EASY PUMP COUNTER"
DIESEL-ZAPFSÄULE FÜR PRIVATGEBRAUCH "EASY PUMP COUNTER"
SURTIDORES DE GASÓLEO PARA USO PRIVADO "EASY PUMP COUNTER"

DIESEL GASOLIO



Note: I gruppi travaso "Easy Pump Counter" sono adatti a travasare tutti i carburanti a basso punto d'infiammabilità (Gasolio), non possono essere utilizzati per travasare benzine.Questi gruppi travaso possono essere utilizzati esclusivamente ad uso privato, é pertanto vietato l'utilizzo per la misurazione e la vendita di carburante al pubblico. Elettropompa autoadescante rotativa a palette con valvola By-Pass e filtro incorporato. Motore con grado di protezione IP55 e protezione termica. Contalitri con contatore volumetrico a disco oscillante. Parziale azzerabile a 3 cifre di facile lettura e totalizzatore, a 6 cifre non azzerabile. Precisione +/1%.Pistola standard per Art. 11179 con raccordo girevole e tipo automatico per Art. 11180, completa di raccordo girevole. Tubo in gomma Ø20 raccordato, specifico per carburanti, lunghezza 4 mt.Questi gruppi travaso possono essere utilizzati esclusivamente ad uso privato, é pertanto vietato l'utilizzo per la misurazione e la vendita di carburante al pubblico. Elettropompa autoadescante rotativa a palette con valvola By-Pass e filtro incorporato. Motore con grado di protezione IP55 e protezione termica. Contalitri con contatore volumetrico a disco oscillante. Parziale azzerabile a 3 cifre di facile lettura e totalizzatore, a 6 cifre non azzerabile. Precisione +/1%.Pistola standard per Art. 11179 con raccordo girevole e tipo automatico per Art. 11180, completa di raccordo girevole. Tubo in gomma Ø20 raccordato, specifico per carburanti, lunghezza 4 mt. Telaio in acciaio verniciato a forno. Optional: tubo di aspriazione 06686

Notes: *The "Easy Pump Counter" transfer units are suitable for transferring all fuels with a low flash point (Diesel); they must not be used for transferring petrol. These transfer units can be used only for private purposes. Use for measuring and selling fuel to the public is therefore prohibited.Electric self-priming rotary vane pump with by-pass valve and built-in filter.The "Easy Pump Counter" transfer units are suitable for transferring all fuels with a low flash point (Diesel); they must not be used for transferring petrol. These transfer units can be used only for private purposes. Use for measuring and selling fuel to the public is therefore prohibited.The motor has an IP55 protection rating and thermal protection.Volumetric line- meter with oscillating disk. Resettable 3-digit display and 6-digital totalisator that cannot be reset. Accuracy +/1%.Standard gun for item n° 11179 with banjo union and automatic type for item n° 11180, supplied complete with banjo union. Rubber hose, diam. 20, with pipe fittings, for fuel, lenght 4 metres.Frame: Steel with stoving enamel.Suction pipe item ref 06686*

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	RPM	Tubo mt/ Hose mt	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Ricambio/Replacement
11179	230	50	0.370	56 max	2800	4	1"G	1"G	21.8	**A.M.A.**	00055 - pistola per travaso carburante / fuel gun
11180	230	50	0.370	56 max	2800	4	1"G	1"G	22.5	**A.M.A.**	00081 - pistola travaso carburante con blocco del flusso / fuel gun c/w shut off

DISTRIBUTORI PER GASOLIO AD USO PRIVATO

DISTRIBUTEUR À USAGE PRIVÉ POUR GASOIL
DIESEL FUEL DISPENSER FOR NON COMMERCIAL USE
DIESEL-ZAPFSÄULE FÜR PRIVATGEBRAUCH
SURTIDORES DE GASÓLEO PARA USO PRIVADO

DIESEL GASOLIO — PIUSI

1

2



Note: Il gruppo travaso é adatto a travasare tutti i carburanti a basso punto d'infiammabilità (Gasolio), non può essere utilizzato per travasare benzine. Questo gruppo travaso può essere utilizzato esclusivamente ad uso privato, é pertanto vietato l'utilizzo per la misurazione e la vendita di carburante al pubblico.Elettropompa autoadescante rotativa a palette con valvola By-Pass incorporata. Motore con grado di protezione IP55 e protezione termica.Pistola del tipo automatico (Art. 81) con interruttore pompa integrato nel supporto pistola.Tubo in gomma Ø20 specifico per carburanti, lunghezza 4 mt con filo di massa con funzione antistatica.Telaio:In acciaio con trattamento anticorrosione e verniciato a forno.

Notes: *The dispenser unit is suitable for transferring all fuels with a low flash point (Diesel); it must not be used for transferring petrol.This transfer unit can be used for private purposes. Use for measuring and selling fuel to the public is therefore prohibited.Electric self-priming rotary vane pump with built-in by-pass valve. The motor has an IP55 protection rating and thermal protection.Volumetric litre-meter with oscillating disk, resettable 3-digit display and 6-digital totalisator that cannot be reset. Accuracy +/1%.Automatic gun (Item n° 81) with pump switch built into the gun support.Frame: Made of steel with corrosion-proof treatment and stoving enamel.*

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	RPM	Tubo mt/ Hose mt	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Ricambi/Replacement
09317	1	230	50	0.60	56	2800	4	1" BSP	1" BSP	21	**A.M.A.**	00081 - pistola automatica/ automatic gun 34445 piedistallo/pedestal
34444	2	230	50	0.80	70	2800	4	1" BSP	1" BSP	21	**A.M.A.**	00081 - pistola automatica/ automatic gun 34445 piedistallo/pedestal

GRUPPO EROGATORE PORTATILE AD ALTA PORTATA ST200

GROUPE DISTRIBUTEUR PORTABLE À HAUT DÉBIT ST200
HIGH FLOW RATE PORTABLE DISPENSER UNIT ST200
TRAGBARES ABGABEAGGREGAT MIT HOHER FÖRDERLEISTUNG ST200
UNIDAD MOVIL DE TRASIEGO ALTA CAPACIDAD ST200

DIESEL GASOLIO — PIUSI

OPTIONAL - Accessori ordinabili a parte





Note: ST200 eroga gasolio fino a 200 Lt/min e ne controlla il flusso con precisione (+/-1%) grazie al contalitri ad ingranaggi ovali. Il peso limitato e la possibilità di limitare le ruote, lo rendono maneggevole e adatto per eseguire rifornimenti in cantieri su mezzi con serbatoi capienti.Rumorosità <75Db

Notes: *ST 200 dispenses diesel fuel at a rate of up to 200 l/min and controls the flow with great precision (+/- 1%) thanks to the oval-gear flow meter. The low weight of the unit and the possibility of fitting wheels make it easy to handle and suitable for operating on worksites on vehicles with large storage tanks.Noise level <75Db*

Art./Ref.	Volt/Volt	Hertz/ Hertz	Kw/Kw	Nominale/ Nominal power	Bar/Bar	Portata lt/min/ Lt/Min flow rate	RPM	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Peso Kg/ Weight Kg
83928	230	50	2.050	1500 w (2 HP)	2,5 bar	200	1400	1 1/2" BSP	1 1/2" BSP	46

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GRUPPO EROGATORE CON ARROTOLATORE PITSTOP

GROUPE DE DISTRIBUTION AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE PITSTOP
DISPENSER UNIT WITH HOSE REEL PITSTOP
ABGABEAGGREGAT MIT AUTOMATISCHER AUFWICKLUNG PITSTOP
GRUPO DE SUMINISTRO CON ENROLLADOR AUTOMÁTICO PITSTOP

DIESEL GASOLIO





Note: E' completo di 14 metri di tubo con pistola automatica, consentono di erogare fino a 45 l/min di portata con alimentazione a corrente continua.L'arrotolatore, le due pompe DC e la pistola automatica sono integrati in una robusta struttura di supporto. Facile da installare, versatile, compatto, necessario per completare serbatoi mobili o fissi.

Notes: *Complete with 14 metres of hose with automatic nozzle allow dispensing up to 45 l/min with DC power supply.The hose reel, the two DC pumps and the automatic nozzle are integrated in a sturdy supporting structure. Easy to install, versatile, compact, necessary to complete mobile or fixed tanks.*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Ø IN INCH	Diametro mm/Diameter mm	Tubo mt/Hose mt	Peso Kg/Weight Kg
83929	12	33	0.440	45	1"	3/4"	14	45

TROLLEY TANK PER GASOLIO

CHARIOT CONTENEUR DE GASOIL
TROLLEY DIESEL TANK
DIESEL TRANSPORTTANK
CARRO CONTENEDOR DIESEL

DIESEL GASOLIO

Note: Contenitori in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, ideali per il rifornimento di piccoliveicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto.Caratterizzati da un design esclusivo con un'impugnatura ergonomica per un'ottimale movimentazionee sollevamento, sono dotati di ruote pneumatiche adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie.La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo gli conferiscono elevata robustezza.Disponibili con capacità 55 e 110 litri, sono dotati di tappo di riempimento con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza.

Notes: *Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for the refueling of small and light operating vehicles or crafts. Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting, are equipped with pneumatic wheels suitable for transport on any surface. The structure, devoid of sharp corners, and the reinforcement ribs give great strength and resistance. Available with capacities of 55 and 110 litres, are equipped with filling plug with integrated air vent device and lower safety tap.*

Art./Ref.	Capacità/Capacity	A mm	B mm	C mm	Tubo mt/Hose mt	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
84340	110	1100	460	440	3	12	Pompa rotativa manuale in alluminio per gasolio con pistola manuale e 3 mt di tubo Sono dotati di tappo di riempimento con sfiato integrato e valvola a sfera di scurezza/Manual rotary vane pump made in aluminium suitable for Diesel with manual nozzle and 3 hose mt
84350	110	1100	460	440		12	senza allestimento / naked
84348	55	900	460	360	3	8	Pompa rotativa manuale in alluminio per gasolio con pistola manuale e 3 mt di tubo /Manual rotary vane pump made in aluminum for Diesel with manual nozzle and 3m of hose
84349	55	900	460	360		8	senza allestimento / naked

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CONTENITORE GASOLIO

CUVE PUOR GASOIL
DIESEL TANK
DIESELTANKANLAGE
CONTAINER PARA GASÓLEO

DIESEL GASOLIO

1

2

Note: I CONTENITORI TRASPORTO sono recipienti in polietilene, per il trasporto di gasolio. Contenitori non omologati, in esenzione 1.1.3.1c ADR.I contenitori sono più leggeri e possono quindi essere caricati anche con automezzi più piccoli, e quindi più maneggevoli e meno costosi..Oltretutto, Il minor peso li rende più semplici da movimentare,e pero' necessario sottostare a determinate regole di utilizzo. Completi di: Pistola automatica, 4mt di tubo in gomma carbopress, 4mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria. Tappo di carico 2" con valvola di sicurezza

Notes: *SHIPPING CONTAINERS polyethylene containers, not homologated.Exemption from ADR paragraph 1.1.3.1c. Containers are lighter and can therefore also be loaded with vehicles smaller, and thus more manageable and less expensive .. Moreover, the lighter weight makes them easier to handle, and but must aide by certain rules of use. Equipped with: Automatic nozzle, 4mt Antistatic Rubber hose, 4mt battery power cable and clamps Alluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve)*

Art./Ref.	Pos.	Volt/Volt	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Tubo mt/Hose mt	Capacità/Capacity	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
76440	1	12	45	4	220	601	912	622	24
75698	2	12	45	4	440	785	1200	800	52

CONTENITORE OMOLOGATO PER GASOLIO

CONTENEUR DE COMBUSTIBLE HOMOLOGUE'
HOMOLOGATED DIESEL CONTAINER
DIESELTANKANLAGE
RECIPIENTE APROBADO POUR EL GASÓLEO

OMOLOGATO HOMOLOGATED

DIESEL GASOLIO



Note: Contenitori per il trasporto di Gasolio. Contenitore in polietilene per trasporto gasolio- OMOLOGATO ADR, marcatura UN.Serbatoi per gasolio trasportabili prodotti in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, omologati dal Ministero dei trasporti secondo norma ADR con marcatura.Certificati a corredo:•Rapporto di messa in servizio / ispezione iniziale, rilasciato da Ente Autorizzato•Dichiarazione di conformità CE del gruppo di travaso•Libretto di istruzioni per l'utilizzo stradale secondo le prescrizioni ADR e per il corretto utilizzo dei dispositivi di travaso.Ogni Carrytank Omolgato viene singolarmente ispezionato dall'Ente autorizzato al collaudo con emissione del certificato iniziale di messa in servizio, soggetto a revisione ogni 30 mesi con analoga procedura. Pistola automatica,Tubo.cavo elettrico I serbatoi sono dotati di un coperchio lucchettabile completi di tappo di carico in alluminio 2" con doppia valvola di sicurezza, gruppo travaso, indicatore di livello imbocchi per sollevamento a pieno con forche e impugnature per sollevamento a vuoto. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio anodizzato o ottone.

Notes: *Polyethylene tank for Diesel fuel transport , approved in compliance with ADR regulation, UN marked.Tank for Diesel fuel transportation, manufactured in roto-molded polyethylene, tested and approved by Italian Ministry of Transport in compliance with ADR regulation and UN marked.Certificates and documentation:Commissioning report / initial inspection, issued by the Authorized Agency. EC Declaration of Conformity for the transfer unit.Instruction manual according to the ADR prescriptions and for the proper use of the fuel transfer devices and equipment. Automatic nozzle, 4mt hose, 4mt electric cable Tank are equipped with lockable lid, 2" filling lug with double air vent valve, fuel transfer unit, level indicator, forklift pockets (full loadlifting) and handles for lifting and carrying (empty).*

Art./Ref.	Volt/Volt	Caratteristiche/Characteristics	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Capacità/Capacity	Peso Kg/Weight Kg	A mm	B mm	C mm
75699	12	OMOLOGATO/HOMOLOGATED	45	460	52	785	1200	800

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

KIT TRAVASO PIUSI BOX

POMPE DE TRANSVASEMENT PIUSI BOX
SELF-PRIMING TRANSFER PUMP PIUSI BOX
SELBSTANFÜLLENDE UMFÜLLPUMPE PIUSI BOX
BOMBA DE TRASIEGO AUTOCEBANTE PIUSI BOX

DIESEL GASOLIO



Note: Un importante supporto per garantire l'affidabilitià e la lunga durata delle Vostre attrezzature. Lo scopo principale del contenitore è mantenre puliti i componenti che entrano in contsatto con il carburante diesel. Specifiche tecniche: Una potente e affidabile pompa di travaso autodescante in grado di erogare 45lt/min completa di cavi e interruttore, Tubo fessibile di mandata e pistola, - tubo flessibile di aspirazione con valvola di fondo.

Notes: *An important support for the reliability and long last life of your equipments. Technical Specifications: -A powerful and reliable self-priming transfer pump capable of delivering 45lt/min, complete with cable and switch, - Delivery hose and pump nozzle, -Suction hose with foot valve*

Art./Ref.	Volt/Volt	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Ciclo conduzione/Duty cycle	RPM	Tubo mt/Hose mt	Peso Kg/Weight Kg
78800	12	0.260	45	30min	2600	4	9.5

GRUPPI PORTATILI PER TRAVASO GASOLIO BATTERY KIT

GROUPE PORTABLE POUR LE TRANSVASEMENT DU GASOIL
PORTABLE DIESEL TRANSFER UNIT BATTERY KIT
TRAGBARES DIESELFÖRDERAGGREGAT BATTERY KIT
GRUPO PORTÁTIL PARA EL TRASIEGO DE GASÓLEO BATTERY KIT

DIESEL GASOLIO

1

2

Note: Gruppo portatile per il travaso di gasolio, equipaggiato di un' elettropompa con motore da 12 o 24 Volt a corrente continua. In ragione della sua compattezza ed affidabilità unitamente alla facilità d'installazione ed uso, può essere utilizzato in tutti i casi dove è necessario eseguire travasi o rifornimenti di gasolio in condizioni di sicurezza e si dispone unicamente di una alimentazione elettrica a batteria. E' il caso delle macchine da movimentazione terra per il rifornimento in cantiere, del rifornimento delle macchine agricole e nella nautica per il rifornimento dei natanti. Caratteristiche costruttive: Pompa rotativa a palette autoadescante.Valvola bypass incorporata.Motore a spazzole con statore a magneti permanenti.Scatola morsettiera per l'alloggiamento dell'interruttore .

Notes: *Portable unit for transfer of Diesel oil, equipped with an electric pump that can be fitted with 12 or 24 V motors. . By virtue of its compact structure, reliability and ease of installation and use, it can be used whenever you need to perform transfer or filling operations with Diesel oil in conditions of utmost safety. It is powered by an electric battery. It is suitable for earth moving equipment for work yard filling and transfer operations, for agricultural machinery and for filling watercraft. Terminal box for the switch and fuses protecting against overloading.2-metre long power supply cords with clips for connection to the battery terminals.Pistola d'erogazione manuale, in alluminio.Filtro di fondo per il tubo d'aspirazione.*

Art./Ref.	Pos.	Volt/Volt	Ampere/ Ampere	Kw/Kw	Capacità fusibili/ Capacità fusibili	Portata lt/min/ Lt/Min flow rate	Ciclo conduzione/Duty cycle	Tubo mt/ Hose mt	Attacco/ Connection	Protezione IP/ IP protection	Peso Kg/ Weight Kg
36413	1	12	22	0.140	25	50	30 min	4	3/4"	55	7.5
57540	1	24	13	0.140	15	50	30 min.	4	3/4"	55	7.5
39475	2	12	35	0.300	40	56	30 min.	4	3/4"	55	10.8
39476	2	12/24	25/16	0.420/0.150	30	70/35	30 min.	4	3/4"	55	10.8

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

STAZIONE TRAVASO PORTATILI COMPLETE DI PISTOLA

STATIONS DE TRANSVASEMENT PORTABLE AVEC PISTOLET
PORTABLE TRANSFER UNIT WITH NOZZLE
TRAGBARE UMFULLEINHEIT MIT PISTOLE
ESTACIONES DE TRASIEGO PORTATIL CON PISTOLA

DIESEL GASOLIO

Note: Completo di pistola manuale
Notes: *Manual nozzle included*

Art./Ref.	Volt/Volt	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Attacco/Connection	Peso Kg/Weight Kg
73730	12	40	3/4"	8.3
73731	24	40	3/4"	8.3

POMPE TRAVASO AUTOADESCANTE CON FUNZIONAMENTO A BATTERIA

POMPE A FUEL AUTOAMORCANTE SUR BATTERIE
BATTERY FUEL PUMP
BATTERIENTANKPUMPE
BOMBA TRASIEGO CON FUNCIONAMIENTO BATERÍA

DIESEL GASOLIO

PIUSI

Note: Pompe adatte al travaso di carburanti a basso punto d'infiammabilità.
Notes: *Pumps suitable for the transfer of fuels with a low flash point*

Art./Ref.	Volt/ Volt	Ampere/ Ampere	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	Attacco/ Connection	Portagomma Ø/Ø hose connector	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Ricambi/Replacement
34008	12	22	50	3/4"	Ø 20 mm	5.4	**A.M.A.**	34009 Kit morsetto e cavi/Cable & connection kit, 39781 pompa by pass 24v 24v by pass pump, H105035 interruttore on/off on off swicht 03896 filtro metallo the metal filter, 34010 pompa 12 v 12 v pump
57541	24	11	50	3/4"	Ø 20 mm	5.4	**A.M.A.**	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GRUPPO POMPA CENTRIFUGA PER TRAVASO GASOLIO.

GROUPE POMPE CENTRIFUGE POUR TRANSVASE-MENT DU GASOIL
DIESEL TRANSFER CENTRIFUGAL PUMP UNIT
KREISELPUMPENAGGREGAT ZUR DIESELFÖRDERUNG.
GRUPO BOMBA CENTRÍFUGA PARA EL TRASIEGO DE GASÓLEO

DIESEL GASOLIO

PIUSI

Note: Gruppo travaso per gasolio,acqua, antigelo composto da un' innovativa pompa centrifuga ad installazione verticale con integrato nel corpo pompa l'attacco per il serbatoio.Caratteristiche costruttive:- Pompa centrifuga con dispositivo d'adescamento.- Motore universale con carcassa a doppio isolamento.- Attacco su fusto 2"Bsp e M 64x4-Tubo per carburante di 4 metri di lunghezza
Notes: *Diesel fuel transfer assembly consisting of an innovative, vertically-installed centrifugal pump with a built-in tank connection.Suitable for diesel, antifreeze, water.Features - Centrifugal pump with priming device. - Universal motor with double insulation body. - 2"Bsp and M 64x4 drum connection- 4 metre fuel hose*

Art./ Ref.	Volt/ Volt	Ampere/ Ampere	Hertz/ Hertz	Portata lt/min/ Lt/Min flow rate	Attacco/ Connection	Ciclo conduzione/Duty cycle	Tubo mt/ Hose mt	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
72955	230	1	50	35	2 "BSP	-	4	4.5	Pistola manuale in plastica Filtro di fondo per il tubo d'aspirazione. / Bottom filter on suction hose. Plastic manual nozzle.
73511	230	1	50	30	2" BSP	-	4	5.8	Pistola d'erogazione automatica - Filtro di fondo per il tubo d'aspirazione. - Contalitri elettronico a turbina con precisione +/- 1%/Aluminium automatic nozzle - Bottom filter on suction hose - Electronic turbine flow meter with +/- 1% accuracy
73510	230	1	50	30	2" BSP	-	4	5.5	Pistola d'erogazione automatica - Filtro di fondo per il tubo d'aspirazione./ Aluminium automatic nozzle - Bottom filter on suction hose.
73512	12	9	-	25	2" BSP	30 MIN	4	5.5	Pistola d'erogazione automatica - Filtro di fondo per il tubo d'aspirazione./ Aluminium automatic nozzle - Bottom filter on suction hose.
73513	24	5,5	-	25	2" BSP	30 MIN	4	5.5	Pistola d'erogazione automatica - Filtro di fondo per il tubo/ Aluminium automatic nozzle - Bottom filter on suction hose.
73520	12	9	-	30	2" BSP	-	4	4.8	Pistola manuale in plastica - Completo di contalitri digitale - Filtro di fondo per il tubo d'aspirazione/ Plastic manual nozzle - Complete of digital meter - Bottom filter on suction hose.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GRUPPI TRAVASO MODELLO "DRUM"

GROUPE DE TRANSVASEMENT DU GASOIL MODEL "DRUM"
"DRUM" DIESEL TRANSFER UNIT
DIESELFÖRDERAGGREGAT TIPE "DRUM"
GRUPO DE TRASIEGO DE GASÓLEO TIPO "DRUM"

DIESEL GASOLIO

PIUSI

1

1

2

2

Note: Le pompe della serie "DRUM" sono studiate per un facile collegamento con attacco rapido all'attacco da 2" dei fusti o dei serbatoi.
Notes: *Drum pump series have been designed to be easily connected to the 2" holes of drums or tanks a quick coupling*

Art./ Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Ampere/ Ampere	Kw/ Kw	Capacità fusibili/Capacità fusibili	Portata lt/ min/Lt/Min flow rate	Ciclo conduzione/Duty cycle	Tubo mt/ Hose mt	Diametro mm/Diameter mm	Attacco/ Connection	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Ricambi/ Replacemets
09307	1	230	50	-	0.600	-	56	-	4	3/4" BPS	rapido per fusto	15	Tubo di aspirazione telescopico.Completo di pistola manuale. /Telescopic suction tube included. Equipped with manual nozzle	**A.M.A.**	00055 pistola manuale manual nozzle
09308	2	12	-	22	0.140	25	50	30min	4	3/4"	2"	7.5	Tubo di aspirazione telescopico, attacco rapido per fusti 2",pistola manuale / Equipped with telescopic suction tube, 2" quick coupling, equipped with manual nozzle.	**A.M.A.**	

POMPA ELETTRICA PORTATILE "CARBUSET"

POMPE ELECTRIQUE PORTABLE "CARBUSET"
CARBUSET PORTABLE ELECTRICAL PUMP
EL PUMPE TRAGBAR "CARBUSET"
BOMBA ELÉCTRICA PORTATIL "CARBUSET"

OIL OLIO

WATER ACQUA

DIESEL GASOLIO

Note: Carbuset viene utilizzata per il travaso di gasolio e carburante diesel, olio minerale e sintetico, emulsioni ed acqua. Importante: Non utilizzare per solventi e carburanti (ad es.benzina) campo di temperatura dei liquidi da -10° C a +40° C (DIN 5160/1).Motore ed interruttore non sono in esecuzione antideflagrante. Evitare assolutamente il funzionamento a secco. La pompa funziona solo in posizione verticale. Classe isolamento 2. Materiale: il corpo pompa e l'impuignatura sono fatti in materiale che resiste a tutte le sollecitazioni atmosferiche e tecniche a cui la pompa puo' essere sottoposta. Tutte le parti metalliche interne ed esterne sono in acciaio inox AISI 303
Notes: *Carbuset can be used to pour diesel fuel, mineral and synthetic oils, emulsions and water. Suitable for filling up quickly and easily vehicles with diesel engine from drums, containers and tanks. Important: Do not use CARBUSET for solvents and fuel such as petrol, liquid temperature range from -10° C to +40°. Engine and switch are not explosion-proof. It is absolutely forbidden a dry usage. The pump works only in a vertical position.Insulation class 2. Material: the pump body and the handle are made of mat that guarantees the resistance to alla atmospheric and technical stresses to which the pump can be submitted.All internal and external metal parts are made of stainless steel AISI 303*

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics	Volt/Volt	Hertz/Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Tubo mt/Hose mt	Peso Kg/Weight Kg
12695	Dati tecnici: Prevalenza: 1 mt., per brevi periodi 4 mt. Filetto corpo motore: M64 x 4; 2" Manichette: Ø interno 17,5 mm./ Technical features: Prevalence: 1 mt., for short periods 4 mt. Motor body thread: M6 4x 4; 2" Tube: internal ø 17,5 mm.	230	50	0,200	30	1,5mt Aspirazione 2,5mt Mandata	3,5

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE PER TRAVASO GASOLIO

ELECTROPOMPE À AMORÇAGE AUTOMATIQUE POUR GASOIL
DIESEL SELF-PRIMING ROTARY ELECTRIC VANE PUMP
ELEKTROPUMPEN ZUR DIESELFÖRDERUNG. SELBSTANFÜLLENDE
ELECTROBOMBA ROTATIVAS, VOLUMÉTRICAS Y AUTOCEBANTES DE PALETAS PARA EL TRASIEGO DE GASÓLEO

DIESEL GASOLIO

PIUSI

1

2

3



3



1



2



4

E 80

Note: Elettropompa autoadescante rotativa a palette con valvola By-Pass e filtro incorporato. Classe isolamento F. Altezza di adescamento Max.: 2 mt. Per altezze superiori occorre usare un tubo di aspirazione di Ø superiore a quello della bocca di aspirazione ed è necessario montare una valvola di fondo munita di filtro.

***Notes**: Electric self-priming rotary vane pump with by-pass valve and built-in filter. Insulation class F. Max. priming height: 2 mt. For greater heights, use a suction pipe with a diameter exceeding that of the suction mouth. A foot valve with filter must be fitted.Do not use for petrol*

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/ Lt/Min flow rate	RPM	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Ø Protezione mm/Protection diameter mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Ricambio/Replacement
34004	foto 1 disegno 1	230	50	0.370	56	2800	1"BSP	1"BSP	55	7.4	**A.M.A.**	83939 - kit palette / pump spare part
34001	foto 1 disegno 1	400	50	0.450	56	3400	1"BSP	1"BSP	55	7.4	**A.M.A.**	
34005	foto 2 disegno 2	230	50	0.450	72	2800	1"BSP	1"BSP	55	7.9	**A.M.A.**	
39474	foto 2 disegno 2	400	50	0.450	72	2800	1"BSP	1"BSP	55	7.9	-	-
34002	foto 3 disegno 3	230	50	0.500	75	1400	1"BSP	1"BSP	55	13	-	-
39782	foto 3 disegno 4	230	50	0.750	100	1400	1"BSP	1"BSP	55	15.6	-	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

POMPA A PALETTE PER TRAVASO

BOMBAS DE PALHETAS PARA TRANSFERÊNCIA
FUEL VANE PUMPS
FLÜGELZELLEN-UMFÜLLPUMPEN
BOMBAS DE PALETAS PARA EL TRANSVASE

DIESEL GASOLIO

PIUSI





Art./Ref.	Ampere/ Ampere	Volt/Volt	Kw/Kw	Capacità fusibili/Capacità fusibili	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Ciclo conduzione/Duty cycle	RPM	Bar/ Bar	Peso Kg/ Weight Kg	Protezione IP/IP protection	Brand	Applicazione/Application
34010	24	12	0.300	25	50	30	2900	1.5	3.5	55	A.M.A.	34008
39781	13/6,5	24/12	0.300	15	50-30	30	2900/1500	1.5	3.5	55	A.M.A.	57541

POMPE ALTERNATIVE AUTOADESCANTI PER TRAVASO

POMPE DE REMPLISSAGE
FILLING PUMPS
UMFÜLLPUMPEN
BOMBAS PARA TRASIEGO

DIESEL GASOLIO

LIQUID LIQUIDI

Note: Dotazione: Tubo aspirazione, mandata e becco erogatore. Travaso liquidi: Carburanti a basso punto d'infiammabilitá
Notes: *Supplied with: suction and delivery pipe and supply nozzle. Liquid transfer: Fuel with a low flash point*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Attacco/Connection
00085	30 - 35	2" gas

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

KIT TRAVASO CARBURANTE A CADUTA MOD. "GRAVITY"

KIT ECOUVAGE CARBURANT MOD. "GRAVITY"
FUEL TRANSFER GROUP MOD. "GRAVITY"
TANKPUMPE MOD. "GRAVITY"
KIT TRASIEGO CARBURANTE MOD. "GRAVITY"

Note: GRAVITY KIT- kIT travaso carburante a caduta Kit per il travaso del carburante semplicemente a caduta sfruttando la forza di gravitá.Tubo erogazione Ø 25 da 4 mt. Rubinetto con valvola a sfera.
Notes: *Kit transfer fuel on gravity basis.Supplied with 4mt long pipe, diameter 25 tap with ball valve.*

Art./Ref.	Tubo mt/Hose mt
09316	4

POMPA ROTATIVA AUTOADESCANTE PER TRAVASO

POMPE ROTATIVE DE REMPLISSAGE
FILLING PUMP
ROTATIVE UMFÜLLPUMPEN
BOMBA ROTATIVA PARA TRASIEGO

DIESEL GASOLIO | OIL OLIO | WATER ACQUA

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Attacco/Connection
11329	40 lt (100 cicli)	2" gas

POMPA SIFONE PER ACQUA, OLIO, GASOLIO, PRODOTTI CHIMICI

SIFON PUMPES
SIFON PUMP FOR OIL, WATER, CHEMICAL PRODUCT, GASOLINE
SIFON PUMP
BOMBAS SIFONES

DIESEL GASOLIO | OIL OLIO | WATER ACQUA

Note: Per l'uso in combinazione con diversi agenti chimici , solventi materiale anti - gelo plastica
Notes: *For use in conjunction with various chemicals , solvents anti - freeze material Plastic*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Lunghezza mm/Lenght mm
85061	20	885

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TRAVASATORE PER CARBURANTE

TRANSVASEUSES POUR CARBURANT
FUEL DECANTER
KRAFTSTOFFABZIEHER
TRASEGADOR PARA COMBUSTIBLE

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics
56191	Completo di polmone e rubinetto / Complete with storage unit and tank.

CONTALITRI VOLUMETRICO

COMPTEURS MÉCANIQUES
MECHANICAL METER
MECHANISCHE LITERZÄHLER
CUENTALITROS MECÁNICOS

DIESEL GASOLIO

PIUSI







DIREZIONE DI FLUSSO / *CONFIGURATION FLOWS*

Per ottenere una delle quattro diverse configurazioni di direzione del flusso è sufficiente svitare e girare il coperchio.
It is sufficient to unscrew and turn the cover to obtain one of the four different flow configurations.



Note: Contalitri volumetrico a disco oscillante compatto, silenzioso e di alta precisione (± 1%). E' dotato di totalizzatore a 6 cifre non azzerabile e di parziale a 3 cifre azzerabile dopo ogni rifornimento. Adatto per portate fino a 120 lt/min. può essere utilizzato anche per gravità, data la bassa perdita di carico che determina. Non utilizzabile per vendita di carburante al pubblico.Contalitri parziale a 3 cifre (999) totale a 6 cifre.

Notes: *Volumetric litre meter with oscillating disk. Compact, silent and with a high accuracy (± 1%). It features a 6-digit totalisator that cannot be reset and a 3-digit display that can be reset after each filling operation. Suitable for flow rates of up to 120 il/min. It can also be used on a gravity basis, owing to the low flow resistance it determines. Do not use for petrol.*

Art./Ref.	Bar/Bar	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Perdite pressione/Pressure loses	Direzione flusso/Flow direction	Peso Kg/Weight Kg
03857	10 bar	20-120	1"G	1" BSP	0,3-80 lt/min.	A	0.6
39473	10 bar	20-120	1" G	1" BSP	0,3-80 lt/min.	C	0.6
73514	10 bar	20-120	1" G	1" BSP	03-80lt/min	B	0.6

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CONTALITRI DIGITALE A TURBINA PER FLUIDI A BASSA VISCOSITÀ .

COMPTEUR NUMÉRIQUE À TURBINE POUR FLUIDES À BASSE VISCOSITÉ.
DIGITAL FLOW METERS FOR LOW-VISCOSITY FLUIDS
DIGITALER URBINEN-LITERZÄHLER FÜR FLUIDS MIT GERINGER VISKOSITÄT
CUENTALITROS DIGITAL DE TURBINA PARAFLUIDOS DE BAJA VISCOSIDAD

DIESEL GASOLIO

PIUSI



Note: Facile da installare in linea o all'estremità del tubo di mandata.E' dotato di un display applicabile in varie posizioni per facilitare la lettura.• Precisione +/- 1% entro il campo di portata• Ripetibilità 0.2 %• Portata massima 120 l/min• Temperatura di esercizio -10 / 50 °C• Perdita di carico < 0.15 bar a 120 l/min• Calibrabile• Utilizzabile con urea, acqua, diesel,kerosene.

Notes: *Easy to install in-line or at the end of the hose.Has a different display suitable in different position for easy reading.. Precision +/- 1% within the flow range. Repetitiveness 0.2 %. Maximum flow rate 120 l/min. Loss of pressure < 0.15 bar (120 l/min with diesel fuel). Can be calibrated. It can be used for: urea, acqua, diesel, kerosene..*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Bar/Bar	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Filetto/Thread	Peso Kg/Weight Kg	Caratteristiche/Characteristics
61578	7- 120	20 bar	M 1" Bsp	M 1" Bsp	BSP/BSP	0.5	-
80802	-	-	F1" Bsp	F 1"Bsp	BSP/BSP	-	raccordo/fittings

PISTOLE TRAVASO CARBURANTE CON BLOCCO FLUSSO E REGOLAZIONE PASSAGGIO

PISTOLET A CARBURANT AVEC ARRET AUTOMATIQUE DU FLUXE ET REGLAGE DU CARBURANT
FUEL GUN WITH AUTOMATIC BLOCK OF THE FLOW AND REGULATION OF THE MOTOR FUEL
AUTOMATISCHE PISTOLE MIT DURCHFLUSS REGELUNG
PISTOLAS TRASIEGO COMBUSTIBLE CON AUTOMÁTICO DEL FLUJO Y REGLAJE DEL PASAJE COMBUSTIBLE

PIUSI

Note: Sono dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno
Notes: *These nozzles are fitted with a device that automatically shuts off flow when the tank is full*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Diametro mm/Diameter mm	Attacco/Connection	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
00081	70	24 foro/spout	F 1" BSP	1.25	Funziona solo con elettropompa/ Suitable for electric pumps only
73515	80	29 foro/spout	F 1"	1.93	Funziona solo con elettropompa/ Suitable for electric pumps only

PISTOLE PER TRAVASO CARBURANTE

PISTOLET MANUEL EN METAL
MANUAL METAL GUN
TANKPISTOLE AUS METAL
PISTOLA DE METAL PARA TRASIEGO COMBUSTIBLE

PIUSI

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Ø mm	Attacco/Connection	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
00055	max 120	25 foro	F1"	0.7	Raccordo girevole Ø 20 mm/ Complete of swivel connector Ø 20 mm

PISTOLE TRAVASO CARBURANTE IN NYLON

PISTOLET A CARBURANT EN NYLON
NYLON FUEL GUN
TANKPISTOLE AUS PLASTIK
PISTOLAS TRASIEGO COMBUSTIBLE DE NYLON

Art./Ref.	Portagomma Ø/Ø hose connector	Filetto/Thread
02762	1" - 25 mm	1"
02763	3/4" - 20 mm	1"

PISTOLE DA TRAVASO

PISTOLET POUR TRAVASER
TRANSFER GUN
UMFUELLPISTOLE
PISTOLA DE TRASRIEGO

ARAG

Note: Corpo in polipropilene compatibile al contatto alimentare. Guarnizioni in Viton. Parti interne in acciaio inox. Raccordo girevole.
Notes: *Food contact compatible polypropylene body. Viton gaskets. Stainless steel parts. Swivel coupling.*

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Ø pollici/Diameter inch
73577	19	3/4"
73578	25	1"

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FILTRI SEPARATORI D'ACQUA

FILTRES SÉPARATUER D'EAU
WATER SEPARATING FILTERS
WASSRABSCHEIDUNGSFILTER
FILTRO SEPARADOR DE AGUA

1

2

3



1



2



3

Note: Il filtro di mandata del tipo a cartuccia ad assorbimento d'acqua. Tale filtro costituisce un'importante garanzia per la protezione dei motori che utulizzano il gasolio erogato dalla stazione. Caratteristica di tali tipi di filtro è quella di separare ed assorbire l'acqua eventualmente presente nel gasolio pompato. L'assorbimento dell'acqua causa tuttavia una progressiva riduzione della capacità filtrante e conseguentemente un graduale aumento delle perdite di carico generate dal filtro. Il filtro intasato d'acqua deve essere sostituito.

Notes: *The delivery filter is water-absorbing cartridge. This provides extra protection for engines that are refulled at the station. These filters separate and absorb any water that may be of water gradually reduces the filtering capacity and increases the head loss caused by filter must be replaced when it becomes saturated.*

Art./Ref.	Pos.	Caratteristiche/Characteristics	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	Bar/Bar	Micro/Micro	A mm	B mm	D mm	C mm	E mm	Filetto/ Thread	Note/Note
73519	1	Filtro completo di testa/ Filter complete with head	70	3,5 bar	30		100	95	280	-	1" BSP	Filtro di mandata, separatore d'acqua - Oil-water separating delivery filter
73521	1	Filtro completo di testa/ Filter complete with head	150	3,5 bar	30		171	120	340	-	1"BSP	Filtro di mandata, separatore d'acqua - Oil/water separating delivery filter
59802	2	Cartuccia ricambio/ Spare cartridge	70	3,5 bar	30	220		95		1"-12 UNF	-	30MICRO
59803	2	Cartuccia ricambio/ Spare cartridge	150	3,5 bar	30	275		120		1" 1/2-16 UNF	-	30MICRO
80788	3	Filtro completo di contenitore trasparente(1pcs) e cartuccia interna removibile(2pcs)/ Filter with transparent container(1pcs) and removable inner cartridge(2pcs)	100	5 bar	5	171	270		100	-	1" BSP	Filtro a cartuccia rimovibile possono essere aplicati sia in mandata che in aspirazione / Cartridge filter with transparent container and removable inner cartridge can be applyed on both suction and delivery.
80789	3	Filtro completo di contenitore trasparente (1pcs) e cartuccia interna removibile(2pcs)/ filter with transparent container(1pcs) and removable inner cartridge(2pcs)	70	5 bar	30	171	270		100	-	1" BSP	Filtro a cartuccia rimovibile per acqua possono essere aplicati sia in mandata che in aspirazione /Water Cartridge filter with transparent container and removable inner cartridge can be applyed on both suction and delivery.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TUBO RACCORDATO A RICAMBIO PER DISTRIBUTORI AD USO PRIVATO

TUBE DE RECHANGE POUR DISTRIBUTEURS
TUBE AS SPARE PART FOR CONSUMER PUMPS
ERSTZSSCHLAUCH FÜR ZAPFSÄULEN
MANGUERA REPUESTO PARA GASOLINERA

DIESEL GASOLIO

Note: Temperatura Max 100°C
Notes: *Melting point max 100°C*

Art./Ref.	Bar/Bar	Diametro mm/ Diameter mm	Ø interno mm/ Inside diam. mm	Ø esterno mm/ External diam. mm	Tubo mt/Hose mt	Brand	Applicazione/Application
BG60000005	10 bar	3/4"	19	27	2	**A.M.A.**	11179, 11180, 11244, 11245
BG60000003	10 bar	3,4"	19	27	4	**A.M.A.**	
BG60000004	10 bar	3/4"	19	27	6	**A.M.A.**	
BG60000007	10 bar	3/4"	19	27	8	**A.M.A.**	
BG60000006	10 bar	3/4"	19	27	10	**A.M.A.**	

TUBO TELESCOPICO DI ASPIRAZIONE

TUBE D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
IN -TAKE TELESCOPIC TUBE
TELESKOPSAUGROHR
MANGUERA TELESCÓPICA DE SUCCIÓN



Art./Ref.	Tubo mm/Hose mm	Attacco/Connection
12328	560 - 1000	M 1" G

TUBO FLESSIBILE BASSA PRESSIONE PER CIRCUITI OLEODINAMICI

FLEXIBLE HYDRAULIQUE BASSE PRESSION
LOW PRESSURE HYDRAULIC HOSE
NIEDERDRUCKHYDRAULIKSCHLAUCH
MANGUERA HIDRAÚLICA FLEXIBLE DE BAJA PRESIÓN

Art./Ref.	Ø interno pollici/ Inside diam. Inch.	Ø interno mm/ Inside diam. mm	Ø esterno mm/ External diam. Mm	Pressione max/ Max pressure	Temperatura max/ Max temperature
06684	3/8"	10	17	10 bar	100°
06685	1/2"	13	20	10 bar	
16697	5/8"	16	23	10 bar	
06686	3/4"	19	27	10 bar	
06687	1"	25	35	10 bar	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BOCCOLE DI ALLUMINIO PER TUBI BASSA PRESSIONE

DOUILLES POUR FLEXIBLES BASSE PRESSION
BUSHINGS FOR LOW PRESSURE HYDR. HOSES
ALU- HÜLSE FÜR NIEDERDRUCK
CASQUILLO DE ALUMINIO PARA TUBO DE BAJA PRESIÓN



Art./Ref.	Ø interno mm/Inside diameter mm	Ø esterno mm/Outside diameter mm	Lunghezza mm/Lenght mm	F mm
06690	17.5	19	23	12
09188	19	21	25	15
06691	20	22	25	15
09189	23	25	26	16
06692	27	29	30	20
15886	28	30	30	20
09190	30	32	31	21
06693	36	38	36	27

RACCORDO 2" PER COLLEGAMENTO AL SERBATOIO

RACCORD 2" POUR CONNECTION A LA CITERNE
2" TANK CONNECTOR
2" VERBINDUNG FÜR TANK
RACORD 2" CONEXIÓN CON DEPÓSITO

Art./Ref.
09318

RACCORDI PORTAGOMMA IN OTTONE

RACCORD PORTE-GOMME EN LATIN
BRASS FITTING WITH GASKETS
MESSING-VERSCHRAUBUNGEN
RACOR PORTAGOMA DE LATÓN

Art./Ref.	Portagomma Ø/Ø hose connector	Filetto/Thread
11609	19	1/2" G
11607	19	3/4" G
11608	19	1" G
19131	25	1" G

RACCORDI RIUTILIZZABILI

RACCORD REMPLOIABLE
RE-USABLE FITTINGS
WIEDERVERWENDBARE ANSCHLUESSE
RACOR RECUPERABLES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
11585	3/4" BSP	19	27	25	38
11586	1" BSP	19	27	31	31

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VALVOLA FONDO FOOT VALVE

SUOPAPE DE PIED
BOTTOM VALVE "FOOT VALVE"
KRAFTSTOFF SAUGSCHLAUCHE
VALVULA DE PIE

PIUSI

Note: Filtro a rete antiresiduo di gasolio. Filtro a rete antiresiduo di gasolio. Indicazione chiara di apertura e chiusura per maggior sicurezza e per ragioni ambientali. - Realizzata in robusto materiale plastico antiurto per evitare danneggiamenti alla vernice delle macchine.Basse perdite di carico. Bloccaggio/sbloccaggio rapido
Notes: *Mesh filter for diesel fuel residues. Clear indications of opening and closing for higher safety and environmental concerns. Made of strong anti-shock plastic material to avoid damage to the machinery. Low pressure drop. Quick locking/unlocking.*

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	A mm	B mm
83954	1.45	1" BSP	46

VALVOLE DI FONDO CON FILTRO INOX

SOUPAPE DE PIED AVEC FILTRE INOX
FOOT VALVE WITH INOX FILTER
BODENVENTIL MIT INOX FILTER
VÁLVULA DE FONDO CON FILTRO INOX

Note: evitano lo svuotamento del tubo di apirazione
Notes*: Prevents emptying of the suction pipe*

Art./Ref.	Filetto/Thread
C03143	G 3/4
C03144	G 1
85928	G 1"1/4
85929	G 1"1/2
85930	2"

VALVOLA DI FONDO CON FILTRO

CLAPET AVEC FILTRE
FOOT VALVE C/W FILTER
VENTIL MIT FILTER
VALVULA DE FONDO CON FILTRO



Note: Polipropilene compatibile al contatto alimentare.
Notes*: Food contact compatible polypropylene body.*

Art./Ref.	Filetto/Thread	A mm	D mm
02086	G 1	100	40
02087	G1 1/4	124	50
02088	G1 1/2	124	50
02089	G 2	150	50

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

L'esperienza maturata con le pompe per travaso gasolio, unitamente alle crescenti richieste del mercato, hanno incentivato lo sviluppo di questa nuova linea di pompe per benzina, Kerosene e gasolio che soddisfa i criteri delle stringenti direttive ATEX.

Experience acquired with diesel transfer pumps, together with increasing market demand, have led to the development of this new line of fuel, kerosene and diesel pumps, meeting all ATEX criteria.

POMPA TRAVASO BENZINA 12V

12V POMPE À CARBURANT DE TRANSFERT
FUEL TRANSFER PUMP 12V
BRENNSTOFFTRANSFERPUMPE 12V
TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA DE 12V

1

2

II = Il gruppo II comprende gli apparecchi destinati
a essere utilizzati in altri ambienti (diversi da miniere) in cui vi sono probabilità che si manifestino atmosfere esplosive
2 = Elevata protezione, Categoria 2 per ZONE 1 e ZONE 2 GAS G = Gas
Ex = Equipaggiamento a prova di esplosione
certificate secondo le direttive Europee ATEX
d = custodie a prova di esplosione (EN 60079-1)
IIA = Apparecchiature elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive diversi delle miniere.
(Propano, Butano etc.) vapori di benzina
T4 = La temperatura della superficie della pompa non supererà i 135°C

II = Group II comprises appliances intended for
use in other environments (other than mining) in which explosive atmospheres are probable.
2 = High protection, Category 2 for AREA 1 and AREA 2 GAS G = Gas
Ex = Explosion-proof equipment certified according
to the European ATEX directives
d = explosion-proof cases (EN 60079-1)
IIA = Electrical appliances for potentially explosive
environments other than mining.
(Propane, Butane etc.)
T4 = The temperature of the pump will not exceed 135°C

Note: L'esperienza maturata con le pompe per travaso gasolio, unitamente alle crescenti richieste del mercato, hanno incentivato lo sviluppo di questa nuova linea di pompe per benzina, Kerosene e gasolio che soddisfa i criteri delle stringenti direttive ATEX, come attesta la certificazione CESI
Notes: *Experience acquired with diesel transfer pumps, together with increasing market demand, have led to the development of this new line of fuel, kerosene and diesel pumps, meeting all ATE X criteria, as certified by CESI document*

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Ampere/ Ampere	Portata lt/min/Lt/ Min flow rate	Ciclo conduzione/ Duty cycle	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Note/Note
83966	1	12	18	50	30	3/4" BSP	3/4"BSP	AUTOMATICA / AUTOMATIC VERSION
83965	2	12	18	50	30	3/4"BSP	3/4" BSP	MANUALE / MANUAL

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TROLLEY CONTENITORE POLIETILENE PER BENZINA

CHARIOT CONTENEUR D'ESSENCE
GASOLINE MOBILE TANK
HANDY AUS POLYETHYLEN FÜR DEN TRANSPORT VON BENZIN
CONTENEDORES MÓVILES DE POLIETILENO PARA GASOLINA



Note: CONTENITORI MOBILI IN POLIETILENE PER TRASPORTO BENZINA
Contenitori in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, ideali per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto. Caratterizzati da un design esclusivo con un'im-pugnatura ergonomica per un'ottimale movi-mentazione e sollevamento, sono dotati di ruote pneumatiche adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo gli conferiscono elevata robustezza. Disponibili con capacità di 55 e 110 litri, sono do-tati di tappo di riempimento con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza.

Notes: POLYETHYLENE MOBILE TANKS FOR GASOLINE
Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for the refueling of small and light operating vehicles or crafts. Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting, are equipped with pneumatic wheels suitable for transport on any surface. The structure, devoid of sharp corners, and the rein-forcement ribs give great strength and resistance. Available with capacities of 55 and 110 litres, are equipped with filling plug with integrated air vent device and lower safety tap.

Art./Ref.	Capacità/Capacity	A mm	B mm	C mm	Tubo mt/Hose mt	Materiale/Material	Note/Note
84440	55	460	360	900	3	polietilene/polyethylene	Pompa rotativa manuale in alluminio - con pistola manuale e 3 mt di tubo/ Manual rotary vane pump made in aluminum with manual nozzle and 3m of hose/
84441	110	460	440	1100	3		

CONTALITRI ATEX K24 -ALLUMINIO

COMPTE-LITRES MECANIQUE POUR ESSENCE, KEROSENE, GASOIL
ALLUMINIUM K-24 ATEX COUNTER METER FOR PETROL-FUEL,KEROSENE, GASOIL
MECHANISCHE ZALHER FUR BENZIN, KEROSEN, DIESEL
CONTALITRI ATEX K24 -ALLUMINIO

PIUSI

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Ø IN INCH	Ø OUT INCH	Peso Kg/Weight Kg	Bar/Bar	A mm	B mm	C mm
85076	20-120	1" BSP	1" BSP	0.6	3.5	180	180	170

CONTALITRI K33 ATEX

COMPTE LITRES K33 ATEX
COUNTER METER K33 ATEX
ZAHLER FUR BENZIN K33
CUENTALITROS MECÁNICO K33

Art./Ref.	Bar/Bar	Diametro interno raccordo - pollici/Inch inner diameter	Raccordo Ø OUT/Ø OUT junction	Portata lt/min/Lt/Min flow rate
85913	3,5	1" BSP	1" BSP	20 - 120

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Le nuove direttive inerenti la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, vengono rispettate mediante l'installazione di un catalizzatore a bordo del camion (SCR) che richiede l'utilizzo di un liquido speciale, una miscela di acqua e urea, denominato AdBlue®. Ogni camion deve essere provvisto di un serbatoio aggiuntivo per contenere questo liquido speciale.
Ecco una gamma di prodotti affidabili, realizzati con materiali compatibili con questo fluido.

The new directive that concerns with emissions of pollutants in atmosphere is made through with the installation of a catalitic device on trucks (SCR).
This device requires a special fluid (a mixture of water and urea) called AdBlue®. Each truck must be provided with a tank for this special fluid.
Concerning with the problems of the handling of urea, there is a wide series of reliable products, realised with materials that are suitable with this fluid.



UREA SOLUTION

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GRUPPI EROGATORE PER ADBLUE

DISPESER SUZZARA BLUE BOX
SUZZARA BLUE BOX
DISPESER SUZZARA BLUE BOX
DISPESER SUZZARA BLUE BOX

PIUSI

Note: Il gruppo erogatore è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio IBC e spostabile su un altro. àˆ stata installata una pompa autoadescante a membrana, senza guarnizione dinamica, per ridurre la necessità di manutenzione. Il gruppo è dotato di un contalitri preciso per la visualizzazione della quantità erogata e di una pistola automatica che semplifica le operazioni di travaso.
Notes: *The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another. It has been installed a self priming membrane pump, without dinamic seal, in order to reduce the need of maintenance. The group is provided with an accurated meter to display the quantity dispensed and with an automatic nozzle to make easier the filling operation.*

Art./Ref.	Volt/Volt	Hertz/Hertz	Kw/Kw	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Tubo mm/Hose mm	Note/Note
75447	230	50	0.370	32	6	Lamiera inox di supporto / Ionx support
73526	230	50	0,370	32	-	Lamiera inox di supporto con porta pistola. Gruppo contalitri K24. Pistola automatica inox/ Inox support with nozzle holder.Meter k24. Automatic nozzle

BATTERY KIT 12V UREA

GROUP PORTABLE POUR LE TRANSASEMENT DE L'URÉE
BATTERY KIT UREA 12V
TRAGBARE EINHEIT ZUM UMFÜLLEN VON UREA
GRUPO PORTÁTIL PARA EL TRASIEGO DE UREA

PIUSI

Note: Gruppo portatile per travaso Urea con pompa a membrana dotata di motore elettrico 12 V senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa industriale affidabile con capacità autoadescanti. Scatola morsettiera con interruttore e fusibile per protezione da sovraccarichi. Elettropompa 12 V. Cavi di 2 mt con pinze di collegamento a batteria. Tubo 6 metri per Urea Ø 3/4". Pistola manuale in plastica. Kit di aspirazione con tubo EPDM 1,5 M e valvola di fondo
Notes: *Portable Urea transfer unit with diaphragm pump complete with 12 V electric motor without dynamic seals. Thanks to this solution, a reliable industrial pump with self-priming features can be obtained. Terminal box with switch and fuses to protect against overloads. 12 V electric pump. 2-metre cables with battery-connection clamps. 6-metre hose for Urea - diameter 3/4". Manual plastic nozzle. Suction kit with EPDM 1.5 m hose and foot valve.*

Art./Ref.	Volt/Volt	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Tubo mt/Hose mt	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
83857	12	30-35	6	8	pistola manuale / manual pistol

AD BLUE PISTOLA AUTOMATICA

AD BLUE PISTOLET AUTOMATIQUE
AUTOMATIC BLUE NOZZLE
ADBLUE AUTOMATISCHE PISTOLE
SUZZARA BLUE PISTOLA AUTOMATICA

Note: Nuova pistola automatica con sistema Break-Away e spout in acciaio inox La SB325 è caratterizzata dal nuovo spout in acciaio con sistema Break-Away ed è realizzata con innovativi tecno-polimeri. Un'elevata sicurezza d'impiego è garantita dal sistema Break-away che protegge da eventuali danni causati da partenze accidentali con pistola ancora inserita nel serbatoio del veicolo. Lo spout è progettato per separarsi dalla pistola nel caso questa situazione si presenti. Questo sistema permette inoltre il rapido ripristino della pistola con la semplice sostituzione dello spout.
Notes: *The new automatic nozzle features a innovative technopolymer casing, break-away system, and a stainless steel spout. Safety is guaranteed by the break-away system. In the event that a vehicle accidentally drives away with the nozzle still in the tank, the spout is designed to detach from the nozzle. This system also allows for a quick repair by merely fitting a new spout onto the nozzle*

Art./Ref.	Portata lt/min/Lt/Min flow rate	Bar/Bar	Raccordo Ø IN/Ø IN junction	Ø esterno mm/External diam. mm	Note/Note
85413	35	3.5	3/4" BSP	SPOUT 19	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Serbatoi Carburante
Fuel Tank

FUEL TANK

Contenitori-distributori mobili
per gasolio - Omologati.
Completi di: armadietto, gruppo erogatore e
bacino di contenimento.

TRASPO

Contenitori intermedi metallici,
Omologati per il trasporto di carburante
Completi di: armadietto e gruppo erogatore

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TRASPO

Il TRASPO è costruito in acciaio al carbonio, saldato a tenuta, con intelaiatura di protezione esterna.

Serbatoi ad asse cilindrico orizzontale (Mod. 380-620-910) e verticale (Mod. 250-450) montati all'interno di una struttura di protezione antiurto e antirotolamento; verniciati a forno, elettrostaticamente a polvere, previo trattamento di sabbiatura, corredati di paratie interne frangifl utto (solo su Mod. 620 e 910). Boccaporto superiore Ø 300 mm. a tenuta stagna con piastra e controfl angia di spessore 10 mm., bulloni e guarnizioni. Valvola di sicurezza Ø 2" a norma di legge.

Aspirazione con doppia fl angia e valvola a sfera di intercettazione. Piastre per il sollevamento bilanciato dall'alto, anche a pieno carico. Imbocchi laterali per forche da muletto e fori per l'eventuale ancoraggio al pianale. Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale.

1

2

3

4

5

Art./Ref.	Pos.	Portata LT/Capacity LT	Larghezza mm/Width mm	Lunghezza mm/Length mm	Altezza mm/Height mm	Peso Kg/Weight Kg
EMISERTFT250Z1K	1	263	770	1105	850	109
EMISERTFT380Z1K	2	380	730	1560	800	127
EMISERTFT450Z1K	3	445	870	1150	1050	165
EMISERTFT620Z1K	4	600	990	1535	1050	149
EMISERTFT910Z1K	5	910	990	1900	1050	214

Note:

Allestimento Z1K comprende l'armadietto metallico con serratura di sicurezza fi ssato al serbatoio completo di:

- Elettropompa 12 o 24 Volt portata 40 lt/min con bypass incorporato, morsetti ed interruttore.
- Contalitri K33 ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo.
- Mt 5 tubo in gomma carbopress con pistola terminale automatica.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TANK FUEL

TF/50: Armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave comprendente:

- Quadro elettrico contenuto in apposita cassetta con grado di protezione IP 55 completo di gestione "blocco pompa al minimo livello". - Elettropompa autoadescante a palette portata 50 lt.min., by-pass e fi ltro di linea incorporato con motore 230 Volt monofase o 400 Volt trifase c.a. - Contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (esonerato da verifi ca metrica in base alla Circ. Ministeriale nr. 67 del 25.7.96)- mt 4 di tubo in gomma Carbopress da 3/4" con pistola terminale automatica. Bacino di contenimento.

Art./Ref.	Portata LT/Capacity LT	Cap. Geom. effettiva LT	Lunghezza mm/Length mm	Diametro mm/Diameter mm	Dettaglio pompa
EMISERTF1/50	1300	1324	1950	1100	
EMISERTF2/50	2400	2457	2450	1270	
EMISERTF3/50	3000	3013	2550	1430	
EMISERTF5/50	5000	5320	3210	1600	
EMISERTF7/50	7000	7210	3800	1700	
EMISERTF9/50	9000	8993	3910	1900	

TF/70: Elettropompa autoadescante a palette portata 70 lt.min
- mt 4 di tubo in gomma Carbopressda 1" con pistola terminale automatica. Bacino di contenimento.

Art./Ref.	Portata LT/Capacity LT	Cap. Geom. effettiva LT	Lunghezza mm/Length mm	Diametro mm/Diameter mm	Dettaglio pompa
EMISERTF1/70	1300	1324	1950	1100	
EMISERTF2/70	2400	2457	2450	1270	
EMISERTF3/70	3000	3013	2550	1430	
EMISERTF5/70	5000	5320	3210	1600	
EMISERTF7/70	7000	7210	3800	1700	
EMISERTF9/70	9000	8993	3910	1900	

TF490: Tank Fuel omologato ad asse VERTICALE con gruppo erogatore CUBO 56:

Struttura autoportante in lamiere verniciata comprendente: elettropompa autoadescante a palette tipo P56, portata fi no a ca. 55 l/m - 230 Volt monofase - "blocco pompa al minimo" livello - fi ltro in aspirazione - valvola di fondo - contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo - mt 4 tubo carbopress da ¾" con pistola ad arresto automatico - Bacino di contenimento non inferiore al 50% della capacità geometrica del serbatoio.

Art./Ref.	Portata LT/Capacity LT	Altezza mm/Height mm	Diametro mm/Diameter mm	Dettaglio pompa
EMISERTF490CUBO	490	1000	960	

TF/CUBO: Tank fuel con gruppo erogatore CUBO 56 metallico comprendente: elettropompa autodescante a palette tipo P56, portata fi no a ca. 55 lt/min - 230 Volt monofase - blocco pompa al minimo livello - fi ltro in aspirazione - valvla di fondo - contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo - mt. 4 di tubo in gomma Carbopress da 3/4" con pistola ad arresto automatico. Bacino di contenimento

Art./Ref.	Portata LT/Capacity LT	Cap. Geom. effettiva LT	Lunghezza mm/Length mm	Diametro mm/Diameter mm	Dettaglio pompa
EMISERTF1/CUBO	1300	1324	1950	1100	
EMISERTF2/CUBO	2400	2457	2450	1270	
EMISERTF3/CUBO	3000	3013	2550	1430	
EMISERTF5/CUBO	5000	5320	3210	1600	
EMISERTF7/CUBO	7000	7210	3800	1700	
EMISERTF9/CUBO	9000	8993	3910	1900	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CANESTRO PROFESSIONALE PER CARBURANTE CON BECCUCCIO SALVABENZINA

JERRYCAN AVEC BEC VERSEUR
PROFESSIONAL FUEL JERRY CAN WITH POURING SPOUT
KRAFTSTOFFKANISTER MIT ABFULLSTUUZEN
BIDON DE COMBUSTIBLE CON DOSIFICADOR

1

2



Note: Appoggiando il beccuccio del tappo sul contenitore, la molla al suo interno si apre consentendo l'afflusso del carburante senza fuoriuscite e permettendo di vederne il livello. Alzando semplicemente il contenitore, a molla si chiude evitando sprechi di benzina.
Notes: *-Locate the pouring spout on the container, the spring inside opens up & allows the fuel to flow without any waste. Indication the level. Lift the jerrycan and the spring will close.*

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Pos.
15990	5	2
16857	10	1

CANESTRO PROFESSIONALE DOPPIO USO IN POLIETILENE ANTIURTO

JERRYCAN DOUBLE-USAGE EN POLYETHYLENE ANTI-CHOC
SHOCK PROOF. POLYETHYLENE DUBLE USE PROFESSIONAL CAN
DOPPELVERWENDUNGKANISTER MIT POLYATHYLE STOPBFEST
CANASTO PROFESSIONAL DOBLE USO EN PILYETILENO ANTICHOQUE

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
08653	6+2,5

BECCUCCIO SALVABENZINA

BEC VERSEUR
POURING SPOUT
ABFULLSTUUZEN
DOSIFICADOR

Art./Ref.	Note/Note
15989	Autoventilante. Blocca automaticamente la benzina a serbatoio pieno. Si chiude automaticamente/ Self venting stops flow automatically closes automatically

CANESTRO PROFESSIONALE DOPPIO USO IN POLIETILENE

JERRYCAN DOUBLE-USAGE EN POLYETHYLENE
DOUBLE USE POLYETHYLENE CAN
DOPPELVERWENDUNGKANISTER MIT POLYATHYLEN UND KUGELDECKEL
CANASTO DOBLE USO EN PILYETILENO

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
F02073	3,8+1,5

TANICHE IN PLASTICA PER CARBURANTI CON BECCUCCIO FLESSIBILE

JERRYCAN AVEC BEC FLEXIBLE
GASOLINE CAN WITH FLEXIBLE FILLER
BENZINEKANISTER MIT FULLSCHLAUCH
CANASTO PARA CARBURANTE DE PLASTICO CON PITORRO FLEXIBLE

1

2

3

Note: Omologate UN secondo la Direttiva Europea
Notes: *UN homologated in agreement whit the European Directive*

Art./Ref.	Capacità/Capacity	Pos.
36588	5	1
36589	10	2
36590	20	3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI DOPPIO USO

JERRYCAN PLASTIQUE DOUBLE-EMPLOI POUR CARBURANT
DOUBLE USAGE FUEL PLASTIC JERRYCAN
PLASTIKKANISTER FUER KRAFTSTOFF- DOPPELTVERWENDUNG
CANASTO CANASTO PARA CARBURANTE DE PLASTICO DOBLE USO

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
79556	5 Lt+ 2Lt

TANICHE IN METALLO

JERRYCAN EN METAL
METAL CAN
TANK AUS METALL
TANQUE METALICO

1 ***2***

3

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Pos.
31476	5	1
02230	10	2
02231	20	3

PROLUNGA FLESSIBILE

PROLONGE FLEXIBLE
FLEXIBLE EXTENSION
VERLAENGERUNG
ALARGADERA FLEXIBLE

Art./Ref.	Brand	Accessori/Accessories
31877	**A.M.A.**	02230, 02231, 31476

PROLUNGA DI METALLO

PROLONGE EN METAL
METAL EXTENSION
METALLVERLAENGERUNG
ALARGADERA DE METAL

Art./Ref.	Brand	Accessori/Accessories
31477	**A.M.A.**	02230, 02231, 31476

GUARNIZIONE A RICAMBIO

JOINT DE RECHANGE
SPARE GASKET
DICHTUNG METALLKANISTER
JUNTA RECAMBIO

Art./Ref.	Brand	Accessori/Accessories
31478	**A.M.A.**	02230, 02231, 31476

PORTA TANICHE

TANK HOLDERS
PORTE BIDON
MANTEL
PUERTA CANASTO

Art./Ref.	Note/Note
36537	Per taniche da 20 Lt / Siutable for 20 Lt tanks

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PORTA TANICHE
TANK HOLDERS
PORTE BIDON
MANTEL
PUERTA CANASTO

Art./Ref.	Note/Note
36538	Per taniche da 10 Lt / Siutable for 10 Lt tanks

CANESTRO MILLEUSI
JERRYCAN MULTI-USAGE
MULTIPLE USE CAN
MEHRFACHAUSNUTZUNGKANISTER
CANASTO MULTIUSOS

Note: Accatastabile
Notes: *You can store one on top of the other*

Art./Ref.	Capacità/Capacity
D05062	5 lt

RACCOGLITORE PER RECUPERO OLIO USATO
CONTENEUR HUILE EPUISE
DISCHARGE OIL COLLECTOR
BEHALTER F.GABRAUCHTES OL
RECOGEDOR ACEITE

Art./Ref.	Capacità/Capacity
34446	10

VASCA MULTIUSO
CONTENEUR
MULTIPURPOSE BOX 6LT
BEHALTER
RECOGEDOR

Art./Ref.	Capacità/Capacity
85055	6

CONTENITORE PER ACQUA DISTILLATA - ANTIGELO
CARAFFE POUR EAU DISTILLEE ET POUR ANTIGEL
TANK SUITABLE FOR DISTILLATE WATER AND ANTIFREEZER
BEHALTER FUR DESTILLIERWASSER UND FROSTSCHUTZMITTEL
CONTENEDOR PARA AGUA DESTILADA Y ANTIHIELO

Art./Ref.	Capacità/Capacity
E01021	2 lt

MISURINI GRADUATI IN PLASTICA
MESURES GRADUE EN PLASTIQUE
DRADUATED PLASTIC MEASURES
KUNST STOFFMESSBECHER
CUBILETTES GRADUADOS EN PLASTICA

1

2

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity	Pos.
34590	50	1
34591	100	2

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BROCCA GRADUATA

CARAFFE GRADUE
PLASTIC MEASURES
MESSBECHER - KANNEN
JARRA GRADUA

Art./Ref.	Capacità/Capacity
D05065	1
D05066	2
D05067	5

BROCCHE GRADUATE

CARAFFE GRADUE
GRADUATE JUG
MESSBECHER
JARRA GRADUA

Note: Prodotto in polietilene alta densità .
Non si scheggia. Non si rompe. Non si scolora. Non si corrode. Facile da pulire. Non si deteriora ai raggi UV. Flessibile per facilitare il rifornimento nei punti più difficili. Gradazione sui due lati della brocca in litri e quarti.Esclusivo coperchio in PVC ancorato al corpo.
Adatta per: olii lubrificanti, benzine, diesel, liquido antigelo, liquido freni, liquido batteria e prodotti chimici in genere.

Notes: *Made of polyetylene high density.*
No scratches. It does not brake.It does not fade.It does not corrode.
Easy to clean.Not damaged by UV rays.Flexible to help pouring in places difficult to reach.
Graduate on both sides. PVC cover.
Suitable for: lubrication oils, dieeel, brake liquid, battery liquid, chemical products.

Art./Ref.	Capacità/Capacity	Pos.
10790	1	1
10791	2	2
10792	5	3

IMBUTO CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE

ENTONNOIR AVEC FILTRE ET RALLONGE FLEXIBLE
FUNNEL WITH FILTER AND FLEXIBLE EXTENSION
TRICHTER MIT FLEXIBEN ROHR
EMBUDO CON FILTRO Y ALAGADERA FLEXIBLE

Note: Prodotto in polietilene alta densità . Non si scheggia.Non si rompe.Non si scolora. Non si corrode. Facile da pulire. Non si deteriora ai raggi UV. Flessibile per facilitare il rifornimento nei punti più difficili. Tappo di chiusura su tutti i flessibili per evitare sprechi e gocciolamenti. Filtro in rete metallica per fermare impurità presenti nei liquidi. Esclusivo coperchio in PVC ancorato al corpo. **Adatta per:** olii lubrificanti, benzine, diesel, liquido antigelo, liquido freni, liquido batteria e prodotti chimici in genere.

Notes: *Made of polyetylene high density. No scratches. It does not brake. It does not fade. It does not corrode. Easy to clean. Not damaged by UV rays. Flexible to help pouring in places difficult to reach. Protective caps on all flexible to prevent wastes and leaking. Metal net filter to stop dust. PVC cover.* ***Suitable for:*** *Lubrication oils, dieeel, brake liquid, battery liquid, chemical products.*

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm
10793	180
10794	220

IMBUTO CURVA RIGIDA

ENTONNOIR RIGIDE AVEC FILTRE
RIGID CURVE FUNNEL WITH FILTER
TRICHTER MIT FILTER
EMBUDO CURVA RIGIDA CON FILTRO

Note: completo di filtro inox Ø48
Notes: *complete with inox filter Ø48*

Art./Ref.	Ø interno mm/ Inside Ø mm	Ø esterno mm/ External Ø mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	Note/ Note
02232	140	200	270	

IMBUTO CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE

ENTONNOIR AVEC FILTRE ET RALLONGE FLEXIBLE
FUNNEL WITH FILTER AND FLEXIBLE EXTENSION
TRICHTER MIT FILTER UND BIEGSAMER VERLANGERUNG
EMBUDO CON FILTRO Y ALAGADERA FLEXIBLE

Note: In materiale plastico. Filtro removibile in ottone. Adatto al travaso di oli e combustibili
Notes: *Made of plastic. Removable filter. Suitable for oils and fuels.*

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm
D05061	150

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IMBUTO CON CURVA FLESSIBILE Ø 25 SENZA FILTRO

ENTONNOIR COURBE FLEXIBLE Ø 25 SANS FILTRE
FLEXIBLE CURVE FUNNEL Ø 25 WITHOUT FILTER
BIEGSAMER GEBOGENE TRICHTER Ø 25 OHNE FILTER
EMBUDO CON CURVA FLEXIBLE Ø 25 SIN FILTRO

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm
M04035	250

IMBUT

ENTONNOIR
FUNNEL
TRICHTER
EMBUDO

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Pos.
08654	122	1
08655	150	2
08656	200	3
08657	250	4

IMBUTO PER CARBURANTE CON FILTRO

ENTONNOIR AVEC FILTRE
FUEL FUNNEL WITH FILTER
BRENNSTOFF TRICHTER MIT FILTER
EMBUDOS PARA COMBUSTIBLE CON FILTRO

Art./Ref.	Gambo/Gambo
08658	Ø18

FILTRO DI RICAMBIO PER ART.8658

FILTRE DE RECHANGE POUR ART.8658
REPLACE FILTER FOR ART.8658
ERSATZFILTER FUR ART.8658
FILTRO DE REPUESTO PARA ART.8658

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Materiale/Material
08659	52	nylon

IMBUTO IN METALLO

ENTONNOIR EN LAITON
METAL FUNNEL
TRICHTER METALL
EMBUDO DE METAL

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Diametro mm/Diameter mm
00907	1	240	240
00910	2	470	240

IMBUTO PER CARBURANTE CON FILTRO SEPARATORE

ENTENOIR POUR CARBURANT AVEC FILTRE SEPARATEUR
FUNNEL FOR FUEL WITH FILTER
TRICHTER FUR DIESELÖLS MIT FILTER
EMBUDO PARA CARBURANTE CON FILTRO SEPARADOR

Note: Completo di filtro per separare l'acqua dal gasolio
Notes: *With filter to share water from diesel*

Art./Ref.	Capacità/Capacity
60287	4

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.3 Prodotti chimici
Chemical Products

ama

Ricambi & accessori per macchine agricole
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

ADESIVO SIGILLANTE SILICONICO

ADHESIF CACHETANT SILICONE
SEALING SILICONE ADHESIVE
VERSIEGELUNGSKLEBSTOFF SILIKON
ADHESIVO SELLANTE SILICONA

Note: Indicato per la sigillatura di scatole, ingranaggi, cambi, differenziali, flange di pompe, di motori e compressori, tubazioni con fluidi caldi.
Forma una guarnizione elastica e resistente a vibrazioni, sbalzi di temperatura, gas, GPL, olii, acqua e svariati agenti chimici. Silicone RTV alta temperatura.

Notes: *Suitable for sealing of gear boxes, differential gear, pump, engine and compressor flange, pipes with warm fluid. It makes a flexible gasket resistant to vibrations, sudden change in temperature, gas, LPG, oils, water and various chemical agents.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/Temperatura	Resistenza prod.chimici/Resistance to chemical prod.	Viscosità/Viscosity
39959	Rosso/Red	75	-60°C +300°C	Bassa / Low	Pasta Siliconica / Silicone paste

GUARNIZIONE LIQUIDA SIGILLANTE

JOINT LIQUIDE CACHETANT
SEALING FLEXIBLE GASKET
FLUESSIGER VERSIEGLER
GUARNICCION LIQUIDA SELLANTE

Note: Guarnizione ad elevate prestazioni per giunzioni piane accoppiamenti flangiati.
L'elevata tissotropia impedisce la colatura del prodotto durante l'applicazione o nel corso dell'indurimento.
Forma un film elastico. Sigilla gas, GPL, acqua idrocarburi, olii e molti prodotti chimici.
Fornisce ottima resistenza agli urti e vibrazioni. E' smontabile con normali utensili.

Notes: *High performances for plane junctions and flanged coupling.*
The high thixotropy prevents the dripping of the product while using it or during the hardening.
It makes an elastic film. It seals gas, LPG, water, hydrocarbons, oils and many chemical products.
It gives a very good resistance to shocks and vibrations. It can be diassembled with normal tools.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Tempo/Time	Resistenza prod.chimici/Resistance to chemical prod.	Gioco diametrale/ Diametral game	Viscosità/Viscosity
39960	Rosso/Red	75	-50°C +180°C	10-20 min tempo manipolazione/ handling time/10-20 min handling time	Media/Medium	0,5	Pasta-Gel/Paste-Gel

FRENAFILETTI MEDIO

FREIN FILET
THREADLOCKING MEDIUM
KLEBSTOFF FÜR GEWINDE
FRENA FILETE

Note: Media resistenza, per il bloccaggio di dadi e bulloni ed altre parti filettate che richiedono di essere smontate. Altamente resistente alla temperatura, alla corrosione, alle vibrazioni, all'acqua, ai gas, agli olii e carburanti e molti agenti chimici.
Approvato anche per impiego con gas.

Notes: *Medium resistance. Suitable for blocking nuts, bolts and other threaded parts which need to be disassembled.*
High resistance to temperature, corrosion, vibration, water, gas, oils, fuels and many chemical agents. It can be used also with gas.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Tempo/Time	Resistenza prod.chimici/Resistance to chemical prod.	Gioco diametrale/ Diametral game	Viscosità/Viscosity	Note/Note
39961	Blu/Blue	50	-55°C +150°C	15-25 min	Media/Medium	0,25	Media/Medium	Dimensione filetto fino a M36 / Thread size up to M36

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FRENAFILETTI FORTE

FREIN FILET FORT
PERMANENT THREADLOCKING
KLEBSTOFF FÜR GEWINDE STARK
FRENA FILETE FORTE

Note: Per materiali ad elevata resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate.
Può essere impiegato su tutti i metalli. Indicato per bloccare in modo permanente dadi, viti ed altri componenti filettati. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigiriferi e a svariati agenti chimici.

Notes: *For materials with high mechanical resistance to brake threaded couplings.*
It can be used on all type of metals. Suitable for bloking nuts, screws and other threaded components in a parmanent way.
High resistance to temperature, to sudden change in temperature, to vibrations, oils and fuels, to refrigerating fluids and to various chemical agents.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/Temperatura	Tempo/Time	Gioco diametrale/Diametral game	Viscosità/Viscosity	Note/Note
39962	Verde/Green	50	-55°C +150°C	<30 min	0,15	Bassa/Low	Dimensione filetto fino a M20 / Thread size up to M20

SIGILLAFILETTI

CACHETE-FILET
THREADSEALING
SIEGLER F/GEWINDE FLUESSIG
SELLA FILETE

Note: Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza meccanica per sigillare raccordi idraulici e pneumatici. Per la sigillatura di gas, acqua, GPL, idrocarburi, olii e svariati agenti chimici.E'smontabile con normali utensili. Altamente resistente alla temperatura, alla corrosione, agli urti e alle vibrazioni.

Notes: *Anaerobic adhesive for sealing hydraulic and pneumatics threads connectors.*
To replace P.T.F.E. tapes in the sealing of gases, water, LPG, hydrocarbons, oils and other chemicals.
Easy to dismantle with standard tools. Highly resistant to heat, corrosion, shocks and vibrations.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Tempo/Time	Resistenza prod.chimici/ Resistance to chemical prod.	Gioco diametrale/ Diametral game	Viscosità/ Viscosity	Note/Note
64546	Giallo/ Yellow	50	–55°C a + 150°C.	< 50 minuti (tempo manipolazione	Alta/High	0,50	Media/ Medium	Dimensioni filetto 2" / Threaded size 2"

BLOCCANTE RAPIDO

BLOCAGE RAPIDE
QUICK BLOCKING
SCHNELL-BLOCKIERUNGSMITTEL
BLOQUEANTE RAPIDO

Note: Per metalli a rapida polimerizzazione ed elevata resistenza meccanica per sigillare e bloccare giunzioni filettate ed accoppiamenti cilindrici. Dotato di alta resistenza al calore e agli sbalzi termici, alle vibrazioni e agli agenti chimici.Il prodotto è omologato per impiego come sigillante in presenza di ossigeno gassoso sino a 20 bar a 60°C.

Notes: *Suitable for metals. Quick polymerization and high mechanical resistance to seal and block threaded junctions and cylindrical coupling. High resistance to heat, to sudden change in temperature, vibrations and chemical agents.The product is homologated to be used as sealer in presence of gaseous oxygen up to 20 bars at 60°C.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/Temperatura	Resistenza prod.chimici/Resistance to chemical prod.	Gioco diametrale/Diametral game	Viscosità/Viscosity
39965	Verde/Green	10	-55°C +175°C	Alta/High	0,15	Bassa/Low
39963	Verde/Green	50	-55°C +175°C	Alta/High	0,15	Bassa/Low

ADESIVO ISTANTANEO

ADHESIF INSTANTANE'
INSTANTANEOUS ADHESIVE
INSTANT-KLEBEBAND
ADHESIVO ISTANTANEO

Note: Indicato per l'incollaggio di materiali rigidi,gomma-gomma, gomma-plastica, plastica-metallo, gomma-metallo. Molto fluido, permette una penetrazione capillare.

Notes: *Suitable for sticking rigid materials, plastic-rubber, rubber-metal etc..*
Thanks to its fluidity, it allows a capillar penetration.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità gr/Capacity gr
39964	Trasparente/Trasparent	10
64547	Trasparente/Trasparent	20

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LOCTITE® 648 FISSA BOCCOLE E BRONZINE

LOCTITE® 648 FIXE BOITE ET COUSSINETS
LOCTITE® 648 HIGH TEMPERATURE RETAINING COMPOUND
LOCTITE® 648-KLEBSTOFF FÜR BUECHSEN
LOCTITE® 648 FIJAD. CASQUILLOS

Henkel

Note: BLOCCANTE ANAEROBICO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
- Raccomandato per il bloccaggio, con o senza interferenza, di parti che lavorano ad alta temperatura ad es: boccole, cuscinetti, anelli di tenuta, ventole...
- Facilita l'allineamento e il bloccaggio di boccole e bronzine.
- Elimina usura, corrosione e grippaggio.
- Facile da applicare. Le parti si possono smontare previo riscaldamento.
- Indurisce in assenza d'aria e per effetto catalittico dei metalli.

Notes: *MECHANICAL HIGH RESISTANCE ANAEROBIC BLOCKING*
-to block high temperature work parts: bushings, bearings, gas rings, fans...
-Facilitate the lining up and blocking of bushings and brasses
-Eliminate usury, corrosion and seizure
-easy to apply. The parts can be dismantled by heating
-in absence of air and due to catalytic effect of metals it hardened

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Tempo/Time	Resistenza prod.chimici/ Resistance to chemical prod.	Gioco diametrale/ Diametral game	Viscosità/ Viscosity
18728	Verde/Green	50	-55°C +175°C	30min (manipolazione su acciaio/ handling)	Alta/High	fino a/up to 0,15mm	Bassa /Low

LOCTITE® 270 BLOCCA VITI E CUSCINETTI

LOCTITE® 270 -BLOCAGE POUR VIS ET PALIERS
LOCTITE® 270 SCREWS & BEARING FIXING
LOCTITE® 270-KLEBSTOFF FÜR SCHRAUBEN UND LAGER
LOCTITE® 270- FIJA-TORNILLOSY COJINETES

Henkel

Note: Frenafiletti ANAEROBICO A FORTE RESISTENZA CHE INDURISCE VELOCEMENTE IN ASSENZA D'ARIA QUANDO VIENE APPLICATO TRA PARTI METALLICHE
- Blocca e sigilla tutte le parti metalliche filettate e gli accoppiamenti cilindrici. Previene la corrosione.
- Specifico per assemblaggi sottoposti a forti sollecitazioni e dove non sono previsti smontaggi frequenti come prigionieri della testata, viti della scatola del cambio, viti e bulloni di ammortizzatori, ingranaggi dell'albero a camme e cuscinetti.
-Previene la rotazione dei cuscinetti nelle loro sedi, causata da vibrazioni e micromovimenti, assicurando un fissaggio tra le parti assemblate.
- Può essere smontato riscaldando a 250°- Facile da applicare. Le parti si smontano facilmente con normali utensili.

Notes: *ANAEROBIC ADHESIVE MAXIMUM STRENGHT THAT HARDENS RAPIDLY IN ABSENCE OF AIR WHEN APPLIED BETWEEN METAL PARTS*
-All fasteners that must withstand heavy shock,vibration, or extreme environmental or chemical conditions.
-For use on all metal fasteners (including stainless steels and those with protective coatings such as zinc)like where regular removal for maintenance is not required like stud bolts of heads and mainfolds, screw of oil basins and trasmission cases, fastens camshaft gears.
-Prevent rotation of bearings in their seats due to shaking or micro-movements, thus granting perfect locking of the assembled parts.
-Easy to apply.Pieces can be separated using standard tools.-Can be take off at 250°

Art./Ref.	Colore/ Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Tempo/Time	Resistenza prod.chimici/ Resistance to chemical prod.	Viscosità/ Viscosity	Note/Note
18727	Verde/Green	50	-55°C +180°C	15min (manipolazione su acciaio/ handling)	Alta/High	Bassa/Low	Dimensione filetto fino a M20 / Size of thread up to M20

LOCTITE® 243 - FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA

LOCTITE® 243 BLOCAGE POUR FILETS ET CACHETAGE
LOCTITE® 243 THREADLOCKING MEDIUM STRENGHT OIL TOLERANT
LOCTITE® 243-KLEBSTOFF FÜR GEWINDE
LOCTITE® 243 FRENO ROSCA Y SELLO

Henkel

Note: FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA CHE INDURISCE VELOCEMENTE IN ASSENZA D'ARIA QUANDO VIENE APPLICATO TRA PARTI FILETTATE METALLICHE
-Previene l'allentamento di dadi, bulloni e viti. Unisce e sigilla tutte le parti metalliche filettate.
-Sostituisce tutti i sistemi tradizionali di bloccaggio come dadi autobloccanti, rosette, rondelle, grover, coppiglie.
Frena le viti del volano, del carburatore, e della scatola differenziale, sigilla i tappi di scarico olio, le viti delle portiere e di meccanismi vari.
-Previene la corrosione. Facile da applicare. Le parti si smontano facilmente con normali utensili.

Notes: *THREADLOCKING WITH MEDIUM RESISTANCE THAT HARDENS RAPIDLY IN ABSENCE OF AIR WHEN APPLLIED BETWEEN THREADED PARTS*
-Effective on all types of metal threaded fasteners. Prevents loosening on vibrating parts such as pumps, motor mounting bolts, gear boxes or presses.
-It replaces traditional locking systems such as self-locking nuts, washer, spring washer and split pins. Locks the screws of flywheels, carburettor and differential gears, seals oil drainage plugs, screw of doors.
-Easy to apply. Recommended for use where disassembly with hand tools is required for servicing.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Tempo/Time	Resistenza prod.chimici/ Resistance to chemical prod.	Viscosità/ Viscosity	Note/Note
18726	Blu/Blue	50	-55°C +180°C	15min (manipolazione su acciaio/ handling)	Media/Medium	Bassa / Low	Dimensioni filetto fino M36 / Thread size up to M36

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LOCTITE® 596 - FORMAGUARNIZIONI ROSSO

LOCTITE® 596 JOINT EN PATE CACHETANTE
LOCTITE® 596 SILICONE RED
LOCTITE® 596 SIEGLER
LOCTITE® 596 SELLADOR PASTA ROJA

Note: SIGILLANTE MONOCOMPONENTE AUTOLIVELLANTE, POLIMERIZZA A TEMPERATURA AMBIENTE E REALIZZA DIRETTAMENTE SUL PEZZO UNA GUARNIZIONE FLESSIBILE, ELASTICA E RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE.
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme. Sostituisce e ripristina quasi tutti i tipi di guarnizioni come quelle del coperchio delle valvole, della coppa dell'olio motore e trasmissione, dei coperchi del differenziale e della scaola del cambio.
Resistente alla maggior parte degli olii e dei solventi. Eccellente adesione su metallo, plastica, gomma e superfici verniciate.
Eccellenti proprietà di isolante elettrico. Non è indicato per applicazioni in bagno continuo di benzina o per la guarnizione della testata.

Notes: *1K- component sealent, cures at room temperature and it makes flexible. Elastic and temperature resistant gaskets directly on the piece. Forms perfect replacement gaskets of any size or shape. It replaces and restores almost all the kind of gaskets. such as oil pump, valve cover, transmission cover. Resistence to most automotive fluids.Excellent bond to metal, plastic, rubber and painted surfaces. Excellent electrics insulator properties. Not recommended for use on head gaskets or parts continuosly immersed in petrol.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Viscosità/Viscosity
04252	Rosso/Red	80	Bassa/Low

LOCTITE ® 518 - SIGILLANTE PER PIANI IRREGOLARI

LOCTITE® 518 CACHETAGE POUR PLANS IRREGULIERS
LOCTITE® 518 -UNEVEN SURFACE SEALING
LOCTITE® 518 -SIEGLER FÜR UNGLEICHFOERMIGE OBERFLAECHEN
LOCTITE® 518 SELLANTE PARA PLANOS IREGULARES

Note: Sigillante che indurisce in assenza d'aria quando è applicato tra le due superfici metalliche.
Fissa le parti garantendo un'elevata resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni.
Specifico per parti soggette a costanti vibrazioni che necessitano della massima flessibilità.
Specifico per sigillare parti non rettificate come coppe in alluminio, pompe dell'acqua,
flange della scatola del differenziale e coperchi punterie stampati. Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali.
In gel, consente applicazioni in verticale. Sigilla istantaneamente a basse pressioni. Resiste alle vibrazioni e a temperatura fino a 150°C.

Notes: *Sealing that hardens rapidly in absence of air when applied between metal parts, to ensure perfect sealing of parts, shaking and flexible resisting. Recommended for use on rigid iron, steel and aluminium flanges. For sealing rigid flange faces, e.g. water pump flanges, engine, differential and timing covers. Replaces and reinforce pre-shaped gasket Gel Gasket. Ideal fir vertical surfaces because it does not dirp. Seals instantly against low pressures. It resist shaking and temperatures of up to 150°C.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	Gioco diametrale/ Diametral game	Viscosità/Viscosity
18725	Rosso/Red	50	-55°C +150°C	fino a 0,25mm	Alta gel/High (gel)

TEROSON PU 8597 HMLC- INCOLLAGGIO VETRI

TEROSON PU 8597 HMLC- COLLAGE VITRAGE
TEROSON PU 8597 HMLC- DIRECT GLAZING
TEROSON PU 8597 HMLC- KLEBEN UND DICHTEN VON AUTOGLAS
TEROSON PU 8597 HMLC- ADHESIVO SELLADOR MONOCOMPONENTE

Art. 89019
Note: Teroson 8597 HMLC è un sigillante monocomponente a base poliuretanica per la sostituzione dei vetri auto, estremamente pastoso e reagisce con l'umidità dando luogo ad un materiale gommoso ed elastico. Il tempo di formazione della pelle ed il tempo di reticolazione dipendono dall'umidità, dalla temperatura; in più, la cura totale, dalla profondità del giunto. Un incremento della temperatura e dell'umidità possono accelerare la formazione della pelle e la reticolazione mentre un abbassamento della temperatura e dell'umidità possono ritardare il processo.

Notes: *Teroson 8597 HMLC is a 1-component, extremely sag-resistant direct glazing adhesive /sealant based on polyurethane, which crosslinks (cures) to a rubber-elastic material under the influence of atmospheric moisture. The skin formation time and the curing time depend on the moisture of the air and the temperature; in addition, the curing time depends on the depth of the joint. An increase in temperature and atmospheric humidity can accelerate skin formation and curing, whereas a lower content of atmospheric humidity and lower temperatures delay the reaction.*

Art. 89020
Note: Terostat 8519 P è un primer / attivatore molto fluido a base di poliuretano contenente solventi.
Il prodotto si distingue per il suo buon potere coprente e la sua eccellente stabilità agli UV; non contiene idrocarburi clorurati o aromatici. Terostat 8519 P è inoltre indicato per la protezione dalla corrosione per piccoli danni alla vernice.
Terostat 8519 P è indispensabile come promotore di adesione di Teroson PU 8597 HMLC al vetro e come attivatore per il vecchio sigillante.

Notes: *Terostat 8519 P is a primer / activator very fluid based polyurethane containing solvents. The product stands out for its good covering power and excellent UV stability; it doesn't contain chlorinated or aromatic hydrocarbons. Terostat 8519 P is also suitable for the protection of the corrosion damage to the small vernice.Terostat 8519 P is indispensable as an adhesion promoter of Teroson 8597 HMLC*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Confezionamento/Packaging	Base chimica/Chemical base	Temperatura/ Temperatura	Tempo/ Time	Resistenza prod.chimici/ Resistance to chemical prod.
89019	nero/black	310	cartuccia	poliuretano/ Polyurethane	DA -40°C A +90°C	25 MIN	alta/high
89020	-	-	-	-	da -40°C a +90°C	2 min	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LOCTITE® 5940 - FORMA GUARNIZIONI NERO SILICONE NERO

LOCTITE® 5940 - FORME GARNITURE NOIR POUR MOTEURS
LOCTITE® 5940 - SILICONE BLACK
LOCTITE® 5940 - SCHWARZE DICHTUNGSPASTE FÜR MOTORE
LOCTITE® 5940 - PASTA PARA GUARNICIÓNES NEGRAS PARA MOTORES

Note: Resistente alle alte temperature. Forma guarnizioni di tutte le dimensioni. Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali.
Resistente alla maggior parte degli olii e dei solventi. Eccellente adesione su metallo, plastica, gomma e superfici verniciate.
Eccellenti proprietà di isolante elettrico. Nonè indicato per applicazioni in bagno continuo di carburante o per guarnizione della testata.

Notes: *High temperature resistent. Forms perfect replacement gaskets of any size or shape. It replaces and restores traditional gaskets.*
Resistence to most automotive fluids. Excellent bond to metal, plastic, rubber and painted surfaces.
Excellent electrics insulator properties. Not recommended for use on head gaskets or parts continuously immersed in petrol.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/Temperatura	Viscosità/Viscosity
11645	nero/black	100	da-50°C a+ 200°C continui; fino a +250°C intermittenti/ from -50°C a+ 200°C continuos; up to +250°C intermittance	Media/Medium

LOCTITE® 401 - ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE

LOCTITE® 401 - ADHESIF INSTANTANE
LOCTITE® 401 - BONDING POROUS MATERIALS
LOCTITE® 401 - UNIVERSALER KLEBER
LOCTITE® 401 - PARA SELLADO DE JUNTAS

Note: ADESIVO UNIVERSALE ISTANTANEO
-Efficace su plastiche, gomme, legno, tessuto, cartone
pelle e cuoio, metallo , vetroresina. Interno auto: cruscotto, guarnizioni in gomma,
accessori, tappezzeria, rivestimenti, ecc..
-Esterno auto: paraurti, freni, guarnizioni , fanaleria.

Notes: *BONDING POROUS MATERIALS*
Effective on plastic, rubber, wood, carton, leather, metal, fibreglass.
Internal car components: dashboarder, fubber gaskets, accessories, upholstery, covering,etc.
External car components: bumpers, escutcheons, gaskets, lamps.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità gr/Capacity gr	Temperatura/Temperatura	Tempo/Time	Viscosità/Viscosity
19132	Trasparente/Trasparent	5	max 120°C	5-20 sec (essicazione/drying time)	Bassa / Low (liquido/liquid)

LOCTITE® 3450 - A&B METAL SET ADESIVO

LOCTITE® 3450 - A&B METAL SET
LOCTITE® 3450 - A&B METAL SET ADESHIVE
LOCTITE® 3450 - A&B METAL SET
LOCTITE® 3450 - A&B METAL SET

Note: Resina Epossidica Bicomponente IDEALE PER LA RIPARAZIONE E IL RIPRISTINO DI COMPONENTI METALLICI USURATI E DANNEGGIATI
-Studiato per la riparazione su piccola scala di parti usurate in acciaio e alluminio come alberi, carter, sedi di chiavette, flange,...
-Ideale per incollare e riempire componenti danneggiati, indicato per la riparazione e il riempimento di giochi
-Elevata resistenza meccanica e resistenza termica.
-Il prodotto completamente polimerizzato Può essere forato, maschiato, tornito e levigato.
Resistente a olii, acqua, benzine ed alle più comuni sostanze chimiche. Facile dosaggio, grazie alla siringa.

Notes: *2k Component adhesive ideal for repairing and replacing scored or worned housing.*
- Studied for repairing small worned steel and aluminium parts such as shaft, carter, key housing, flange...
- Ideal to bond and fill damaged components, perfect for repairing and filling gaps.
- High mechanic and thermal resistance.
- Once the product is completely cured it can be pierced, well-rounded, rubbed up. Resistent to oil, water, gasoline and to most of the common chemical substances. Easy dosage thanks to the syringe.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Tempo/Time	Viscosità/Viscosity
63950	Grigio/Grey	25	30min polimerizza/curing	Media / Medium

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LOCTITE® 3463 - STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A BASE METALLICA

LOCTITE® 3463 - RÉSINE CHARGÉE MÉTAL EPOXY BI-COMPOSANT
LOCTITE® 3463 - METAL-FILLED COMPOUND, 2K EPOXY
LOCTITE® 3463 - METALLGEFÜLLTE EPOXID-KLEBSTOFF
LOCTITE® 3463 - COMPUESTO CON RELLENO METÁLICO, EPOXI BICOMPONENTE

Note: LOCTITE® 3463 è un adesivo epossidico, monocomponente, facile all'utilizzo, epossidica caricata con acciaio. Viene applicato come uno stucco, una volta polimerizzato ha una elevata resistenza in compressione e ottima adesione a superfici diverse. Questa resina blocca le perdite in tubazioni e serbatoi, ha un ottima capacità di riempimento, lucidabile, ideale per riparazioni a difetti non strutturali provocati da saldature. Il prodotto è utilizzabile in applicazioni con range di temperatura operatriva da -30 °C a +121 °C.

Notes: *LOCTITE® 3463 is epoxy, dual component, easy to use, steel filled epoxy repair putty. It is applied like a putty and when cured it has a high compressive strength and good adhesion to most surfaces. This product stops leaks in pipes and tanks, fills oversized bolt holes, smoothes welds, and repairs non structural defects in castings holes in tanks. This product is typically used in application with operating range of -30°C to +121°C*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità gr/Capacity gr	Base chimica/Chemical base	Temperatura/Temperatura
89017	nero metallico/metal black	50	Epossidica	-30°C +121°C

LOCTITE® 5923 - FORMA GUARNIZIONI

LOCTITE® 5923 - FORME GARNITURE CACHET-HERMETIQUE
LOCTITE® 5923 - HERMETIC SEALING GASKET SHAPING
LOCTITE® 5923 - HERMEMSCHE VERSIEGELUNGSCHWARZE DICHTUNGSPASTE
LOCTITE® 5923 - PASTA PARA CIERRE HERMÉTICO PARA GUARNICIÓNES

Note: FORMA GUARNIZIONI A LENTA ESSICAZIONE
PUO' ESSERE IMPIEGATO PER ASSEMBLAGGI SEMIRIGIDI O SOTTOPOSTI A VIBRAZIONI, CHE RICHIEDONO UNO SMONTAGGIO O UNA REVISIONE PERIODICA.
-Fluido viscoso a base di resine a lento indurimento
-Specifico per migliorare la tenuta delle guarnizioni preformate tradizionali in sughero, metallo, gomma.
-Si applica facilmente con pennello o rullo.
-Sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni tradizionali.
-Elastico, resiste a elevate pressioni

Notes: *SLOW DRYING GASKET SHAPER*
IT CAN BE USED FOR FITTING PARTS SUBJECT TO VIBRATIONS OR CALLING FOR PERIODIC REMOVAL.
-Viscous fuid made of slow driyng resyn
-Especially made to improve the sealing propreties of preshaped gaskets made of cork, metal or rubber.
-To be applied with a paintbrush or roller.
-Replaces nearly all types of standard gasket.
-Flexible, resists high pressure.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Base chimica/Chemical base	Temperatura/Temperatura	Viscosità/Viscosity
18385	Marrone scuro/Dark brown	117	Resina modificata/Modified Resin	-55°C +200°C	Bassa / Low

LOCTITE® 7063 - SGRASSANTE SPRAY

LOCTITE® 7063 - NETTOYANT ET DÉGRAISSANT
LOCTITE® 7063 - GENERAL PURPOSE PART CLEANER
LOCTITE® 7063 - UNIVERSALREINIGER UND -ENTFETTER
LOCTITE® 7063 - LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

Vantaggi:
- Pulitore per parti generiche a base di solvente, Non lascia residui,
- Ideale prima di applicazioni di incollaggio adesivo e sigillatura,
- Rimuove la maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere da tutte superfici.

Area d'applicazione: Industria di lavorazione dei metalli, officine, macchine.

Your benefits:
- Solvent based general parts cleaner, Leaves no residue
- Ideal for use prior to adhesive bonding and sealing applications
- Removes most greases, oils, lubrication fluids, metal cuttings and fines from all surfaces

Application area: *cleaning before bonding*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Base chimica/Chemical base
83856	Trasparente/Transparent	400	Solvente/Solvent

LOCTITE® 7200 - RIMUOVI GUARNIZIONI

LOCTITE® 7200 - DÉCAPJOINT
LOCTITE® 7200 - GASKET REMOVER
LOCTITE® 7200 - ENTFERNUNG VON DICHTSTOFFEN
LOCTITE® 7200 - ELIMINADOR JUNTAS

Note: LOCTITE® 7200 è formulato per aiutare la rimozione dei sigillanti chimici utilizzati come guarnizioni dalle flange evitando su di esse un'eccessiva azione meccanica. Una volta applicato, il prodotto forma un velo schiumoso sulla superficie del sigillante. Applicazioni tipiche: rimozione di tutti i tipi di sigillante chimico dalla superficie delle flange metalliche.
E' particolarmente indicato per la rimozione del sigillante da flange in alluminio o in altri metalli dolci sulle quali l'azione abrasiva può facilmente danneggiare la superficie. Può anche essere usato per aiutare la rimozione di adesivi, grassi o oli, depositi carbonizzati, vernici da superfici metalliche.
Notes: *LOCTITE® 7200 is designed to aid removal of cured chemical gaskets by softening the gasket material on the flanges, eliminating excessive scraping. Once applied, the product develops a foam-like layer on the gasket, preventing it from running off the desired location, thus allowing it to work for the required duration. Typical applications include removal of all types of chemical gaskets from metal flanges. It is particularly suitable for removing gaskets from aluminum or other soft metal flanges where excessive scraping could easily*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Base chimica/Chemical base	Tempo/Time
89018	ambrato/amber	400	solvente/solvent	15-30min

LOCTITE® 3020 - ADESIVO PER GUARNIZIONI SPRAY

LOCTITE® 3020 - SPRAY CACHET-HERMETIQUE POUR TUOS TYPES JOINTS
LOCTITE® 3020 - HERMETIC SEALING SPRAYER FOR ALL GASKETS TYPES
LOCTITE® 3020 - HERMEMSCHE VERSIEGELUNGSPRAY FÜR ALLE DICHTUNGSTYPEN
LOCTITE® 3020 - SPRAY PARA CIERRE HERMÉTICO PARA TODAS JUNTAS

Note: ADESIVO SIGILLANTE A BASE DI RESINE. APPLICATO SULLE GUARNIZIONI PREFORMATE,
NE AUMENTA LA TENUTA GRAZIE AL POTERE ADESIVO, NE CONSENTE IL MONTAGGIO ANCHE IN POSIZIONE VERTICALE.
APPLICATO SUL DORSO DELLE PASTIGLIE FRENI AGISCE DA ANTIFISCHIO.
Specifico per mantenere in posizione le guarnizioni preformate tradizionali in sughero, metallo, carta e gomma, ne migliora anche la tenuta.
Notes: *SEALING SPRAY HAVING A BASE OF RESINS.*
LAID ON PRE-FORMED GASKETS IT INCREASE TIGHT. THANKS TO ITS ADHESIVE POWER ,
IT IS POSSIBLE THEW ASSEMBLING ALSO IN A VERTICAL POSITION. LAID ON THE BACK PART OF THE BRAKE TABLETS, IT WORKS AS ANTI-WHISTLE.
Suitable to keep in right position pre-formed gaskets made of cork, metal, paper and rubber and to improve their thight.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Viscosità/Viscosity
15898	Rosa chiaro/Light rose	400	Bassa / Low

LOCTITE® 577 - SIGILLANTE PER TUBI A MEDIA RESISTENZA PER FILETTATURE METALLICHE

LOCTITE® 577 - ETANCHÉITÉ ET FREINAGE DES FILETAGES
LOCTITE® 577 - MEDIUM STRENGTH PIPE SEALANT FOR METAL THREADS
LOCTITE® 577 - MITTELFESTE ROHRGEWINDEDICHTUNG FÜR METALLGEWINDE
LOCTITE® 577 - SELLADOR DE TUBERÍAS, RESISTENCIA MEDIA, PARA ROSCAS METÁLICAS

Note: LOCTITE® 577 è formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Particolarmente indicato su acciaio inossidabile senza l'uso dell'attivatore. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE® 577 evita la migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.

Notes: *LOCTITE® 577 is designed for the locking and sealing of metal threaded pipes and fittings. Particularly suitable for use on stainless steel without the need for surface activation. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration. The thixotropic nature of LOCTITE® 577 reduces the migration of liquid product after application to the substrate.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Confezionamento/Packaging	Base chimica/ Chemical base	Temperatura/ Temperatura	Resistenza prod.chimici/ Resistance to chemical prod.	Viscosità/Viscosity	Note/Note
89016	giallo/yellow	50	tubo	acrilica/acrylic	-55°C +150°C	media/medium	alta/high	tissotropica

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LOCTITE® 55 - FILO SIGILLANTE PER RACCORDI FILETTATI

LOCTITE® 55 - FIL CACHETE RACCORDS
LOCTITE® 55 - JOINT SEALING WIRE
LOCTITE® 55 - SEIL ZUR VERSIEGELUNG DER VERSCHRAUBUNGEN
LOCTITE® 55 - HIJO SELLA-RACORES

Note: Sigillante multifilo in nylon ideale per qualsiasi raccordo filettato in plastica o metallo. Sostituisce canapa e nastri in PTFE
Notes: *Multi-wire sealing tape made of nylon. It is suitable for each kind of theaded joint both in plastic or steel. It replaces hemp and PTFE.*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Note/Note
59097	150	Diametro max 6" /Max thread 6"

LOCTITE® TURAFALLE LIQUIDO

LOCTITE® REMPLISSAGE LIQUIDE
LOCTITE® LIQUID SEALER FOR RADIATORS
LOCTITE® FÜLLFLÜSSIGKELT
LOCTITE® SELLANTE LIQUIDO

Note: Sigillante per circuiti di raffreddamento. Studiato per sigillare le perdite dei radiatori e dei manicotti dei circuiti di raffreddamento. Ad azione rapida, compatibile con tutti i fluidi di raffreddamento, un flaconeè sufficiente per un impianto di 10 litri. Dopo l'uso nonè necessario sostituire il liquido di raffreddamento.

Notes: *Sealant for cooling systems. Designed to seal the radiator leaks and the cooling sleeves. It's at quick action, compatible with all cooling fluids, a bottle is enough for a plant of 10 liters. After use, do not need to replace the coolant.*

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity
34443	250

LOCTITE® TRATTAMENTO ANTIGELO PER DIESEL

LOCTITE® TRAITEMENT POUR ANTIGEL DIESEL
LOCTITE® TREATMENT FOR DIESEL ANTIFREEZE
LOCTITE® BEHANDLUNG FÜR DIESEL ANTIFREEZE
LOCTITE® TRATAMIENTO DE ANTICONGELANTE DIESEL

Note: Impedisce l'intasamento del sistema di alimentazione alle basse temperature. Indicato sia per common-rail che pompa-iniettore. Riduce la formazione di paraffina. Aumenta la fluidità del gasolio a freddo. Per temperature fino a -25°C.

Notes: *Prevents the clogging of the power supply system at low temperatures. Suitable for both common-rail and for injector pump. Reduces the formation of paraffin. Increases the fluidity of diesel cold. For temperatures until to -25 °C.*

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity
83967	300

LOCTITE® PULITORE INIETTORI DIESEL

LOCTITE® NETTOYANT INJECTOR
LOCTITE® CLENANIG INJECTOR
LOCTITE® OINJEKTOR REINIGER
LOCTITE® LIPMPIADOR DE INYECTORES

Note: Pulisce il sistema di alimentazione dei motori diesel.
- Indicato sia per common-rail che per pompa-iniettore.
- Rimuove i depositi carboniosi.

Uso: Versare l'intero contenuto della bomboletta nel serbatoio contanente almeno 15lt di carburante

Notes:
- clean the engine fuel system,
- it's suitable for common - rail-injector and for pump
- remove deposits.

Use: *for the tank contents into the tank containing at least 15fuel lt.*

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity
83969	300

LOCTITE® TERMOBLU PURO - LIQUIDO ANTIGELO PER CIRCUITI SIGILLATI

LOCTITE® LIQUIDE PUR POUR CIRCUITS SIGILLÉE
LOCTITE® PURE LIQUID FOR"THERMOBLU" SEALED CIRCUITS
LOCTITE® REINE FLUSSIGKEIT FUER GESCHLOSSENE KREIS „THERMOBLU"
LOCTITE® LÌQUIDO PA RA CIRCUITO CERRADO "THERMOBLU"

Note: Prodotto specifico per i circuiti di raffreddamento.
Da diluire per circuiti sigillati, speciale per alluminio e leghe. Impedisce la creazione dei fenomeni di cavitazione della pompa dell'acqua che potrebbero procurare danni meccanici al sistema di raffreddamento.

5 livelli di protezione del motore e dei suoi componenti:
anticorrosiva, antischiuma, anticalcare, anticongelante e termica e anticavitazione

Notes: *Specific product for cooling system. Its additives guarantee the best protection for the radiator, water pump and whole cooling system. It is studied to araise the boiling and freezing point of the water used in the cooling systems of engines. Antirust, antilimestone, anticavity, antifoam*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità Lt/Lt capacity	Temperatura/Temperatura
18390	Blu/Blue	1	a seconda della diluizione/ depend to the diluiton
18391	Blu/Blue	5	a seconda della diluizione/ depend to the diluiton
18392	Blu/Blue	24	a seconda della diluizione/ depend to the diluiton

LOCTITE® LHM - FLUIDO SPECIALE PER SISTEMI IDRAULICI

LOCTITE® LIQUIDE MINÉRAL POUR SISTEM HIDRAULIQUE
LOCTITE® LHM MINERAL LIQUID FOR HYDRAULIC SYSTEMS
LOCTITE® LHM MINERAL-FLUSSIGKEIT FUER HYDRAULISCHE SYSTEME
LOCTITE® LHM LÌQUIDO MINERAL PA RA SISTEMA HIDRÁULICOS

Note: Rispetta le specifiche delle case automobilistiche, ed è raccomandato per il gruppo idraulico degli autoveicoli equipaggiati con sospensioni idropneumatiche.
Contiene oli minerali selezionati e additivi di qualità . E' utilizzabile anche sui sistemi di sollevamento idraulico di veicoli industriali e ad uso agricolo. Alto punto di ebollizione.
Alto indice di viscosità : prestazioni eccellenti a tutte le temperature.
Alta protezione anti-corrosiva dei componenti metallici.
Alta compatibilità con le guarnizioni in gomma dei componenti il sistema idraulico.

Notes: *Meets specifications of the car manufacturers, and recommended for the hydraulic motor vehicles equipped with hydropneumatic suspension.Contains mineral oils and selected additives quality.*
Can also be used on hydraulic lifting systems for commercial vehicles and agricultural use.
High boiling pointHigh viscosity index: excellent performance in all temperatures.
High corrosion protection of metal components.
High compatibility with the rubber seals of the hydraulic system components.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Base chimica/Chemical base
18923	Verde/Green	900	Olio minerale/ Mineral oil

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LOCTITE® ATF2 - FLUIDO SPECIALE PER SERVOSTERZO

LOCTITE® ATF2 FLUIDE ROUGE POUR SERVODIRECTION
LOCTITE® ATF2 RED FLUID ATF II FOR POWER STEERING AND HYDRAULIC'S SPA RE PA RTS
LOCTITE® ATF2 ROTE FLUSSIGKEIT „LHM" FUER SERVOLENKUNGEN
FLÚIDO ROJO PARA SERVO DIRECCIÓN

Note: Rispetta le specifiche GM DEXRON II. Speciale fluido basato su oli minerali altamente raffinati, contenente particolari additivi che lo rendono specifico per l'impianto del servosterzo, ma ugualmente utilizzabile come fluido per convertitori di coppia, giunti e accoppiamenti idrodinamici, convertitori di tipo ZF.
Favorisce il trascinamento a freddo degli organi meccanici grazie alla bassa viscosità
Elevata trasmissione di coppia tra gli ingranaggi
Elevata protezione anti-usura e anti-corrosione
Elevata compatibilità con ogni tipo di metallo e di componente in gomma

Notes: *Meets specifications GM DEXRON II.Special fluid based on highly refined mineral oils containing special additives which make it suitable for the power steering system, but also used as a fluid torque converters, joints and couplings hydrodynamic type converters ZF.*
Promotes the CC A of the mechanical thanks to the low viscosity.
High torque transmission between the gears. High anti-wear and anti-corrosion.
High compatibility with any type of metal and rubber component.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Base chimica/Chemical base
18388	Rosso/Red	900	Olio minerale/Mineral oil

LOCTITE® DOT 4 - FLUIDO SPECIALE PER CIRCUITI FRENANTI

LOCTITE® DOT 4 FLUIDE POUR CIRCUITE DE FRENAGE
LOCTITE® DOT4 FLUID FOR BRAKING CIRCUITS
LOCTITE® DOT 4 FLUSSIGKEIT FUER BREMSKREISE
LOCTITE® DOT4 FLÚIDO PA RA CIRCUITO FRENANTE

Note: Indicato per tutti i sistemi frenanti (a disco o a tamburo) e per le frizioni idrauliche di auto, veicoli commerciali e industriali, trattori ecc.. che richiedono l'uso di liquidi sintetici per circuiti idraulici.
-Fluido sintetico contenete additivi per la prevenzione alla corrosione dei componenti metallici nei circuiti frenanti degli autoveicoli ed antiossidanti che evitano la formazione di depositi acidi o di prodotti in decomposiozione
- Perfettamente compatibile con tutti i liquidi per circuiti frenanti
- Eccellente stabilità termica e chimica

Notes: *Special fluid for hydraulic and brake circuits for the hydraulic clutch control.Meets specifications of the car manufacturers. Can be used on all types of vehicles (passenger cars, commercial vehicles, agricultural machinery and other), which require fluids for hydraulic circuits.High boiling point: over 260 °C (dry) and 155 °C (wet). High corrosion protection for all the metal parts of the brake system and the clutch pump.High compatibility with the rubber parts. High protection against the formation of steam inside the circuit. It's mixable with fluids of high quality if they meet the relevant specifications SAE.*
Exceeds SAE J 1703, ISO 4925 and regulations "USA Safety Rules FMVSS 116 DOT 4".

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Temperatura/Temperatura
18387	Ambra chiaro/Light amber	900	ebollizione a umido 140 °C/Wet boiling 140°C

OLIO IDRAULICO

HUILE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC OIL
HYDRAULIKOEL
ACEITE HIDRAULICO

Note: Fluido idraulico minerale, con proprietà detergente e disperdente, conforme alla classificazione internazionale ISO tipo HM. Formulato con oli base paraffinici raffinati al solvente ed additivi per impedire l'ossidazione e la formazione di schiuma, ridurre l'usura e prevenire la corrosione.

Notes: *Mineral Hydraulic fluid, with detergent property and dispersant, in complance with international classification ISO type HM. Formulated with paraffinic oils base refines to the dissolvent and points out in order to prevent to the oxidation and the foam formation, to reduce the usury and to prevent the corrosion.*

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Base chimica/Chemical base
37948	1	Paraffinico
37949	5	Paraffinico

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

HOT FUEL 1LT

HOT FUEL 1LT
HOT FUEL 1LT
HOT FUEL 1LT
HOT FUEL 1LT

Note: Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina che si formano nel gasolio a basse temperature.
- Abbassa il punto di congelamento e il limite di filtrabilità del gasolio.
- Migliora la combustione e crea un velo lubrificante e protettivo su tutti i componenti dell'impianto di iniezione.

Utilizzo: Aggiungere una confezione da 250 ml ad un pieno di gasolio (50-60 litri) prima della sosta, in modo tale che l'additivo sia già nel circuito di alimentazione al momento dell'avviamento a freddo.

Notes: *Prevents the formation of wax crystals that form in the diesel fuel at low temperatures.*
- It lowers the freezing point and the limit of filterability of diesel fuel.
- Improves combustion and creates a protective and lubricating film on all components of the fuel injection.

Use: *Add a pack of 250 ml to a full tank of diesel (50-60 liters) before the stop, in such a way that the additive is already in the power supply circuit at the time of a cold.*

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
84159	1	Aggiungere una confezione da 250 ml ad un pieno di gasolio (50-60 litri) prima della sosta, in modo tale che l'additivo sia già nel circuito di alimentazione al momento dell'avviamento a freddo. / Add a pack of 250 ml to a full tank of diesel (50-60 liters) before the stop, in such a way that the additive is already in the power supply circuit at the time of a cold

TOP DIESEL

TOP DIESEL
TOP DIESEL
TOP DIESEL
TOP DIESEL

Caratteristiche: TOP DIESEL additivo multifunzionale per la protezione e la pulizia del sistema di iniezione

Note: Pulisce gli iniettori -Riduce il consumo di carburante -Riduce i fumi allo scarico
Per motori diesel aspirati e sovralimentati, sia con sistema di iniezione indiretta sia diretta
ad alta pressione: common rail ed iniettore-pompa.
- Mantiene i fori di iniezione liberi dai depositi permettendo l'ottimale polverizzazione del gasolio
- Contrasta la formazione dei depositi causati dalla presenza di Biodiesel
- Lubrifica la pompa di alta pressione e gli iniettori
- Migliora il rendimento del motore ed il comfort di guida
- Contiene uno specifico agente che aumenta il numero di cetano del gasolio
- Protegge il sistema di alimentazione dagli effetti negativi dell'acqua e dalla corrosione
- Evita il degrado del gasolio e il conseguente accumulo di sporco nel serbatoio e sul filtro del carburante

Features: *TOP DIESEL is a multifunctional additive for the protection and cleaning of the injection system of the diesel fuel.*

Notes: *Cleans injectors-Reduces fuel consumption - Reduces exhaust fumes*
For diesel engines, naturally aspirated and supercharged with both indirect and direct injection system
High-pressure common rail and pump-injector.
- Maintains the injection holes free of sediments allowing optimum fuel atomization
- Prevents formation of deposits caused by the presence of Biodiesel
- lubricates the high-pressure pump and the injectors
- Improves engine performance and driving comfort
- Contains a specific agent that increases the cetane number of diesel
- Protects the fuel system from the negative effects of water and corrosion
- It avoids the degradation of diesel fuel and the resulting accumulation of dirt in the reservoir and on the fuel filter

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
84329	1	TOP DIESEL deve essere aggiunto al gasolio nella misura dello 0,2%-0,3%. Per una migliore miscelazione con il gasolio, si consiglia di versare l'additivo nel serbatoio prima di effettuare il rifornimento./ TOP DIESEL must be added to diesel fuel to the extent of 0.2% -0.3%. For better mixing with diesel fuel, it is advisable to pour the additive into the tank before refueling.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ANTIGELO EXTRA AGIP

ANTIGEL PURE
ANTIFREEZE EXTRA
FROSTCHUTZMUTTEL
ANTIHIELO

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Temperatura/ Temperatura	Note/Note
81236	1	PUNTO EBOLLIZIONE 170°	Ai fini dell'applicaizone del prodotto va considerato che l'abbassamento del punto di congelamento della miscela è funzione della concentrazione del prodotto in acqua. Si riporta una tabella che indica le temperature alle quali inizia il congelamento e le temperature di ebollizione della miscela di Acqua/antigelo. vedere tabella./ For the purposes applicaiton the product must be considerate that the lowering of the freezing point of the mixture is belonging to the concentrate of the product in water. It's indicate on the below table the temperatures at which begins the freezing and the boiling temperatures of the mixture of water / antifreeze. see table
89100	20 KG	PUNTO EBOLLIZIONE 170°	Ai fini dell'applicaizone del prodotto va considerato che l'abbassamento del punto di congelamento della miscela è funzione della concentrazione del prodotto in acqua. Si riporta una tabella che indica le temperature alle quali inizia il congelamento e le temperature di ebollizione della miscela di Acqua/antigelo. vedere tabella./For the purposes application the product must be cnsiderate that the lowering of the freezing point of the mixture is belnging to the concentrate of the product in water. It's indicate on the below table the temperatures at which begins the freezing and the boiling temperatures of the water/antifreeze mixture

% Volume	Punto congelamento/ Freezing point	Punto ebollizione/ Boiling point
25	-12°C	103
33	-18°C	105
50	-38°C	110
60	-45°C	112

GRASSO AL LITIO

GRAISSE LITHIUM
LITHIUM GREASE
LITIUM FETT
GRASA AL LITIO

Note: Grasso con elevato potere protettivo antiusura e antiattrito a base di speciali saponi di Litio. Rinforzato con Molecole "Polar Plus". Consigliato per coppie coniche, flessibili per decespugliatori, cuscinetti e per tutte le parti meccaniche che richiedono un alto potere protettivo e lubrificante. Resistente alle alte temperature e alle pressioni estreme. Non danneggia gli O-Ring.
Notes: Protective grease Lithium based, enforced by special additive "Polar Plus".
Perfect against wearing and friction.Ideal for pinion sets, flexible shafts for brushcutters, bearings and for all mechanical parts requiring protection and lubrication. I t resists at extreame pressures and high temperatures. It does not damage the O-Rings.

Art./Ref.	Note/Note
33589	90 gr.

OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI XP-LINE SAE-30

HUILE POUR MOTEUR 4 TEMPS XP-LINE SAE-30
OIL FOR 4 STROKE ENGINES XP-LINE SAE-30
OEL FÜR 4 TAKT MOTOREN XP-LINE SAE-30
ACEITE PARA MOTORES 4 TIEMPOS XP-LINE SAE-30

Note: Olio speciale per tutti i tipi di motore 4 tempi funzionanti con benzina verde, normale o super. Crea una pellicola protettiva che rimane attiva anche quando il motore viene spento proteggendolo anche nella fase di avviamento e riscaldamento.
Notes: Special Oil suitable for all kinds of 4 stroke engines using leaded or unleaded fuel.
It creates a protective film that is active even when the engine is turned off.
It provides continuous protection during start-up and warm-up.

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
33588	**0,6**

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

OLIO SINTETICO PER MOTORI A 2 TEMPI, MISCELA 2%

HUILE SYNTHETIQUE POUR MOTEUR 2 TEMPS XP-LINE, ESSENCE 2%
SYNTHETIC OIL FOR 2 STROKE ENGINES XP-LINE, MIXTURE 2%
OEL SYNTHETISCH FÜR 2 TAKT MOTOREN XP-LINE, 2%
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES 2 TIEMPOS XP-LINE, MEZCLA 2%

1

2

3

Note: Prodotto a base sintetica specifico per motoseghe e decespugliatori. Utilizzabili con tutti i tipi di benzine.
Protegge il motore e la marmitta da depositi, riduce la fumosità, allunga la vita della candela. Conforme alle specifiche API TC, JASO FC, TISI.
Notes: *Syntetic based oil designed for chainsaws and brushcutters. Proven to mix readily with unleaded and leaded fuel.*
It protects engine and muffler against harmful deposits, lowers exhaust smokes, extends spark plug life. Complying with API TC, JASO FC, TISI standards.

Art./Ref.	Pos.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
61905	1	0,1	Scatola da 24 /24 pcs box
79462	1	0,1	Scatola da 96 /96 pcs box
33587	2	1	
79460	3	1	Con dosatore/With dispenser

OLIO PROTETTIVO BIODEGRADABILE "XP-LINE"

HUILE BIODEGRADABLE «XP-LINE» POUR CHAINE
"XP-LINE" BIO-PROTECTIVE OIL
SCHUTZÖL BIOVERNICHTBAR „XP-LINE"
ACEITE PROTECTIVO BIODEGRADABLE "XP-LINE"

1

2

3

4

Note: E' un olio protettivo di origine vegetale, che ne permette la quasi totale biodegradabilità . Mantiene ottime prestazioni anche nelle condizioni più gravose.
Notes: *Protective oil of vegetable origin, almost totally biodegradable. Excellent performances even in the hardest conditions.*

Art./Ref.	Pos.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
75569	1	1	biodegradabile/biodegradable
61906	2	5	biodegradabile/biodegradable
75538	3	25	biodegradabile/biodegradable
75535	4	200	biodegradabile/biodegradable

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

OLIO PROTETTIVO BIODEGRADABILE "XP-LINE"

HUILE BIODEGRADABLE «XP-LINE» POUR CHAINE
BIODEGRADABLE PROTECTIVE OIL "XP-LINE" FOR SAWCHAIN
BIOVERNICHT BARES OL „XP-LINE"
ACEITE PROTECTIVE BIODEGRADABLE "XP-LINE" PARA CADENA

1

2

Note: Lubrificante a base vegetale per catene di motoseghe operanti in condizioni ambientali protette, ove le eventuali perdite d'olio non devono costituire fattore di inquinamento per l'ecosistema e per le falde acquifere. Il prodotto possiede caratteristiche di lubricità , adesività e resistenza al calore.
Notes: *Vegetable base oil for chainsaw working in special protective enviromental condition where possible oil leaking must not be a danger for the ecosystem and for the ground waters. Excellent technical characteristics: lubrication, viscosity and heat resistant.*

Art./Ref.	Pos.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
38902	1	2	biodegradabile/biodegradable
79906	-	4	biodegradabile/biodegradable
12988	2	5	biodegradabile/biodegradable

GRASSO AL BISOLFURO MOLIBDENO PER COPPIE CONICHE

GRAISSE BISOLFURE MOLYBDENE
BISULPHIDE MOLYBDENUM GREASE
FETT MOLYBDÄN
GRASA AL BISOLFURO MOLIBDENO PARA ACOPLAMIENTOS CONICOS

Art./Ref.	Note/Note
10169	**125 gr.**

ADDITIVO PER BENZINA VERDE 100CC- ELEVATORE DI OTTANI 100CC

ADDITIF ELEVATEUR OCTANE 100CC
ADDITIVE OCTANE BOOSTER 100CC
OKTANZUSAT 100CC
ADITIVO ELEVADOR DE OCTANOS 100CC

Note: Additivo per benzina verde senza piombo per motori a 2 e 4 tempi. Permette l'uso della benzina verde anche su macchine non predisposte. Stabilizza la benzina fino a 24 mesi.
Contiene OCTAN BOOSTER che aumentando il numero di ottani riduce i fenomeni di pre e post accensione. Migliora la potenza e le prestazioni del motore, mantiene puliti carburatore e sistemi di alimentazione. Monodose per 5 litri.
Notes: Additive for un-leaded petrol, suitable for 2 and 4 stroke engines. It allows the use of un-leaded petrol also in not-predisposed machines. Petrol stabilization up to 24 months. Octan Booster inside to improve the engine power and to keep the carburetor clean.

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Capacità ml/Capacità ml
76198	**0,1**	**100**

OLIO SINTETICO PER MOTOSEGA

HUILE SYNTHETIQUE POUR TRONCONNEUSE
OIL SYNTHETIC FOR CHAINSAW
OEL SYNTHETISCH CHAINSAW
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOSIERRA

Note: ALTE PRESTAZIONI
Notes: *HIGH PERFORMANCES*

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
89500	**4**	100% sintetico non incolla non asciuga non gela / 100% syntetic it does not paste, it does not freeze and it does not dry

OLIO MISCELA PER MOTORI A 2 TEMPI

HUILE MOTEURS DEUX-TEMPS
OIL FOR 2 STROKES ENGINES
OEL GEMISCH FÜR ZWEITAKT MOTOREN
ACEITE PARA MOTORES DOS TIEMPOS

Note: E' un olio per miscela di moderna formulazione contenente speciali additivi antiusura e anti grippanti che garantiscono una perfetta lubrificazione in assenza di incrostazioni. Previene il surriscaldamento e la formazione di depositi su candele, pistoni, fascie e luci di scarico. Aumenta regolarità e potenza del motore. Facilita l'avviamento ed è di facile miscelazione. Compatibile con tutte le benzine. Mix al 2%: aggiungere 20 cc in 1lt. di benzina. Mix al 4%: aggiugere 40 cc in 1lt. di benzina.
Notes: *Mixture oil of modern formulation, containing special antiwear & antiseizing additives. Perfect lubrication is guaranteed in absence of incrostation. It prevents overheating, deposits on spark plugs, pistons and segments. Easier start and major regularity & engine power. It is easy to mix. Compatible with all petrols. 2% Mix: add 20cc in 1 Lt. Petrol. 4% Mix: add 40cc in 1 Lt. Petrol.*

Art./Ref.	Note/Note
10165	**1 Lt**
10166	**100 ml**

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI SAE30

HUILE POUR MOTEURS A QUATRE TEMPS SAE30
OIL FOR FOUR STROKE ENGINES SAE30
OEL FÜR VIERTAKTMOTOREN SAE30
ACEITE PARA MOTORES CUATRO TIEMPOS SAE 30

Note: E' un olio supermultigrado specifico per motori a 4 tempi a benzina, sia aspirati che multivalvole o turbocompressi. Adatto anche per motori provvisti di marmitta catalitica. Garantisce lunga durata di esercizio, massima pulizia ed efficienza del motore, notevole resistenza alle alte temperature. Presenta elevate prestazioni antiusura e di protezione contro la ruggine e la corrosione.
Notes: *Super multigrade oil, specific for 4 stroke engines. Suitable for engines with cathalitic muffler. Long lasting. Maximum cleanliness & efficiency of the engine, resistant to high temperatures. Good against rust & corrosion.*

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
10167	0,6

GRASSO AL LITIO PER FLESSIBILI DECESPUGLIATORI

GRAISSE POUR FLEXIBLES DEBROUSAILLEUSES
GREASE FOR FLEXIBLES SHAFTS
SCHMIERE FÜR BEWEGLICHE MOTORSENSEN
GRASA AL LITO PARA FLEXIBLES DESBROZADOREAS

Art./Ref.	Note/Note
10168	125 gr.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.3 Riparatori ruote

Tyre Repair Material

ama

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

MASTICE PER CAMERE ARIA

MASTICS POUR CHAMBRE A AIR
MASTIC TUBE FOR TYRES
MASTIXLUFTSCHLAUCH FUER REIFEN
MASILLA PARA CAMARAS DE PNEUMATICOS

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr	Note/Note
83915	10	senza cfc /without cfc
83916	25	senza cfc/without cfc

SPECIALE CEMENT BL SENZA CFC INODORE NON VELENOSO

CEMENT ESPECIAL SIN BL, SIN CFC Y NO TOXICO
SPECIAL CEMENT WITHOUT BL AND CFC AND AROMATIC NOT POISONOUS
UNAROMATISCHER UND UNGIFTIGER SPEZIALZEMENT BL OHNE CFC
CEMENT ESPECIAL SIN BL, SIN CFC Y NO TOXICO

Art./Ref.	Capacità gr/Capacity gr	Note/Note
83917	70	Senza CFC non velenoso/Without CFC not toxic

KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

PNEU REPARATION
TIRE REPARATION KIT
REPARTURSATZ TIRE
KIT DE REPARACIÓN NEUMÁTICOS

1

2

3

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa	Pos.
83914	Kit riparazione pneumatici composto da 4 pezze misura 0, 1 pezza ovale mis.7, 3 pezze mis.2, 1 pezza mis.3, 1 tubetto di mastice e una raspa a mano/ Tire reparation kit made with 4 rags size 0, 1 rag size 7, 3 rags size 2, 1 rags size 3,1 mastic and one manual rasp.	1
83888	Kit riparazione pneumatici composto da 4 pezze mis.1, 2 pezze mis.2, 1 pezza mis. 3, 1 pezza mis.4, 1 pezza mis.7, 1 tubetto di mastice, la carta vetrata e una raspa a mano./assortimento tip top auto e au/Tire reparation kit made with 4 rags size 1, 2 rags size 2, 1 rags size 3, 1 rags size 4, 1 rag size 7, 1 mastic, sand paper and rasp./assortimento tip top auto e au/assortimento tip top auto e au	2
83889	Kit riparazione pneumatici composto da 12 pezze mis.2, 6 pezze mis.3, 2 pezze mis.4, 1 pezze mis.5, 3 pezze mis.7, 4 pezze mis.7A, 2 pezze mis.2B, 1 tubetto di mastice, la carta vetrata e una raspa a mano./Tire reparation kit made with 12 rags size 2, 6 rags size 3, 2 rags size 4, 1 rags size 5, 3 rags size 7, 4 rags size 7A, 2 rags size 2B, 1 mastic, sand paper and rasp.	3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PEZZE PER RIPARARE CAMERE ARIA

PIECE POUR RÉPARER LA CHAMBRE A AIR
RAGS TO REPAIR AIR TUBES
REPARATURFLICKEN FUER LUFTSCHLAUCH
PIEZA DE TEJIDO PARA REPARAR LAS CÁMARAS

1

2

Art./Ref.	Note/Note	Confezionamento/Packaging	Posizione/Position
83919	Ø54mm	30	1
83920	Ø 75 mm	30	1
83921	Ø 94 mm	10	1
83922	Ø 116 mm	10	1
83923	150x75 mm	10	2

VALVOLE CON BASE IN GOMMA

VANNE AVEC BASE EN CAOUTCHOUC
VALVE WITH RUBBER BASE
VENTILE MIT GUMMIBASIS
VÁLVULA CON BASE DE GOMA

1

2

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa	Pos.
83924	raccordo in gomma aumentatore per valvole da tr13 a tr15/increaser valve tr13 -tr15 100/increaser ventil tr13-tr15/	1
83925	pezza riparazione trattore con valvola, filetto esterno tr218a./tractor valve tr218a/repairing rag with valve for tractor, thread tr 218a	2

ACCESSORI PER VALVOLE E CALIBRI DI PROFONDITÀ

ACCESSORIES POUR VANNES
ACCESSORIES FOR VALVES
ZUBEHOER FUER VENTILE
ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

Note: Leva per montaggio e smontaggio delle valvole tubeless, in materiale sintetico.
Notes: *Lever for assembly of tubeless valve.*

Art./Ref.
83926

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PRODOTTO ANTIFORATURA PREVENTIVA RIDE-ON

PUNCIÓN POUR GRAND MOYENS
PRODUCT TO PREVENT TIRE PUNCTURE RIDE-ON
BOHRUNGSCHUTZ FUER HEAVY DUTY RIDE-ON
ANTIPINCHAZO PREVENTIVO

Note: Ride-on protegge il battistrada del pneumatico da forature causate da chiodi, viti, vetri, ecc.
Formula studiata per macchine movimento terra e agricole (velocità inferiore ai 50 km/h).
Sigilla forature fino a 12 mm. Mantiene costante la pressione del pneumatico. Bilancia ed equilibra le ruote.
Riduce i costi di manutenzione (è ideale per servizio alle flotte). Contribuisce ad evitare il surriscaldamento dei pneumatici.
Un'applicazione dura quanto la vita di un pneumatico. E' biodegradabile, non pericoloso e non infiammabile.

Notes: *Ride-on protects the tire tread from spikes, glasses or screws punctures.*
Special formula for slow moving machines (speed lower than 50 Km/h). It seal holes up to 12mm.
It keeps pression tire stable. It balance the wheels. It reduce maintenance cost (suitable for car fleet).
It helps to avoid the overheating of the tires.
One application last for the entire life of the tire. It's biodegradable, not dangerous and not inflammable.

Art./Ref.	Descrizione/ Description	Capacità Lt/ Lt capacity	Note/Note
79147	Prodotto antiforatura	19	1 barile di Ride-on permette di trattare circa 6 pneumatici da trattore (circa 3,2 Kg a pneumatico). Il dosaggio è calcolato mediante apposita tabella e richiede l'utilizzo della pompa per una corretta applicazione. /1 barrel of Ride-on is suitable for 6 tractor tires (about 3,2 Kg per tire). The dosage is calculated using the appropriate table and requires the use of a pump for the correct application.
79148	Pompa di applicazione		-

OTTURATORE VULCANIZZANTE

OBTURATEUR
VULCANIZING SHUTTER
VERSCHLUSS
OBTURADOR

Note: E' il più popolare metodo di riparazione per forature da chiodo di pneumatici.
Installazione facile e rapida con attrezzo di inserimento a occhiello.
Gli inserti comunque non sono una riparazione permanente del pneumatico
ma sono una misura temporanea fino a quando non sarà possibile riparare
correttamente il pneumatico in un'officina.

Notes: *It' the most popular way for tire repair from spike punctures.*
Easy to intall thanks to eyelet instrument.
Anyway these inserts are not a permanent reparation,
they are a temporary solution that allow you to reach a tire shop.

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
79146	Kit di riparazione vulcanizzante composto da 20 stringhe marroni, sonda a spirale e attrezzo di inserimento./ Vulcanizing reparation kit made with 20 brown string, spiral probe and insert tool.

OTTURATORE VULCANIZZANTE RINFORZATO

OBTURATEUR
REINFORCED VULCANIZING SHUTTER
VERSCHLUSS
OBTURADOR

Note: E' il più popolare metodo di riparazione per forature da chiodo di pneumatici.
Installazione facile e rapida con attrezzo di inserimento a occhiello.
Gli inserti comunque non sono una riparazione permanente del pneumatico ma sono una misura temporanea fino a quando non sarà possibile riparare correttamente il pneumatico in un'officina.

Notes: *It' the most popular way for tire repair from spike punctures. Easy to intall thanks to eyelet instrument.*
Anyway these inserts are not a permanent reparation, they are a temporary solution that allow you to reach a tire shop.

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
79149	Kit di riparazione rinforzato composto da 40 inserti con gomma vulcanizzata, mastice, sonda a spirale per mastice, attrezzo per nucleo valvola, misuratore pressione, gessetto bianco e attrezzo di inserimento. Tutti gli accessori sono forniti in una robusta scatola di plastica./produits anti-percage/Vulcanizing reparation kit made with 40 vulcanized rubber insert, glue, spiral probe, white chalk, pressure indicator and insert tool. All accessories are supplied in a solid plastic box.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.3 Spray tecnici
Spray technicians

Ricambi & accessori per macchine agricole
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

SPRAY OLIO DI SILICONE

SPRAY HUILLE DE SILICONE UNIVERSEL
SPRAY MULTIPURPOSE SILICON OIL
SILIKON SPRAY
SPRAY ACEITE DE SILICÓN

Note: Prodotto altamente distaccante per stampi in vari settori. Nei periodi freddi impedisce il formarsi del ghiaccio in serrature, antenne telescopiche e parti snodabili.

Notes: *This products has excellent detaching proprieties in many sector. In cold weather, it prevents ice froming on locs, telescopic jibs and articulated components.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
12346	Trasparente/ Trasparent	400	Lubrificante/ Lubricant	Oleoso/ Oily	Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno. E' un ottimo agente idrorepellente e antistatico./The product holds effective anti-adhesive, lubrificating and detaching properties. Industrial fields of application are those of rubber, plastics and wood. Water repellent and antistatic properties.

GRASSO PER CATENE SPRAY

SPRAY LUBRIFIANT POUR CHAINES
SPRAY LUBRICANT FOR CHAINS
KETTEN OLSPRAY
SPRAY ENGRASE PARA CADENAS

Note: Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta ed appropriata lubrificazione di catene in metallo per biciclette, moto, macchinari industriali. Ottima adesività e resistenza a forti pressioni. L'alta viscosità del prodotto garantisce lo scivolamento di catene e lo scorrere di cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni. Non danneggia parti in gomma o plastiche.

Notes: *Spray lubricating agent formulated to achieve a perfect and complete lubrication of metal chains for bycicles, motorcycles and industrial machines. Very good adhesiveness and resistance to high pressures. The high viscosity of the product ensures the smooth sliding of chains and bearings exposed to high rotation.*

Art./Ref.	Colore/ Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/ USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
12347	Marrone/ Brown	400	Grasso/ Grease	Pastoso/ Pasty	Prodotto multiuso ad effetto filante elevato, penetra nei meccanismi delle catene di trasmissione e di movimentazione. È additivato con polimeri adesivizzanti in modo da poter essere utilizzato su catene che si muovono ad alta velocità./Multipurpose product it has a high penetrating effect , getting into the transmission and drive chain devices. It contain polymers with adhesion propeties, wich make it suitable for use only on chains running at high speed.

ZINCO CHIARO SPRAY

SPRAY PRODUIT GALVANISANT COUVRANT
SPRAY COVERING GALVANIZER
GALVANIZASIER - ZINKSPRAY
SPRAY GALVAN GALVANIZANTE

Note: Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria, strutture.

Notes: *Idear for welded joints, pipelines, and tanks for chemical , pumps, latticework, structuralwork...*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
12348	Grigio lucido/ Bright grey	400	Protettivo/ Protective	Pastoso/Pasty	Studiato per ritoccare parti zincate e come fondo protettivo. Altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici il colore GALVAN è praticamente indistinguibile da quello ottenuto a ritocchi in fase di rifinitura. Zinco al 98%./Studied for retouch zinc parts and as protective base. The colour of GALIVAN is indistinguible from touch-ups 98% ZINC.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SVITANTE PENETRANTE

SPRAY DEVISSAGE LUBRIFIANT
UNSCREWING LUBRICATING SPRAY
SPRAY FUR ABSCHRAUBEN UND SCHMIERUNG
DESTORNILLADOR LUBRIFIANTE

Note: Prodotto indispensabile in tutti i casi di ruggine e/o incrostazioni d'ossido che abbiamo bloccato parti metalliche.
Notes: *Essential product whenever rust or oxide blocks mechanical parts.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Note/Note
04253	Giallo paglierino/ Straw-yellow	400	Sblocca, lubrifica, protegge. Non altera la conducibilità elettrica e quindi può essere usato come protettivo per i morsetti delle batterie. È addizionato di inibitori con corrosione che lo rendono praticamente inerte su gomma e metalli./Unlock, lubricate, protect. It does not alter the electical conductivity and can be used to protect battery terminals. It contains corrosion inhibitors that make it virtually inert both on rubber and on metals.

GRASSO SPRAY

GRAISSE SPRAY
GREASE W/SPRAYER
FETT SPRAY
GRASA EN SPRAY

Note: Ideale in molteplici applicazioni industriali. Il prodotto non contiene silicone e si caratterizza per le ottime proprietà adesive, una viscosità stabile ed una ottima penetrazione. Resistente al PH dell'acqua da 2,5 a 11.

Notes: *Ideal for the most difficult industrial applications. Silicone free, high penetration and adhesive properties, stable viscosity, resistant to water PH ranging from 2.5 to 11.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/ USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
17174	nero/black	400	Grasso/ Grease	Pastoso/ Pasty	Studiato per cuscinetti ed ingranaggi, molto adesivo, ideale per elevate velocità. Ottimo protettivo, è idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in genere./Good for bearing and gears, strongly adhesive, ideal for high speed. It's water prof, high resistance to salty water, acid and alkaline solutions and atmospheric agent.

SGRASSANTE RAPIDO

SPRAY DEGRAISSAGE RAPID
DEGREASING RAPID SPRAY
SPRAY SCHNELL-ENTFETTUNG
DESGRASANTE RAPIDO

.**Note:** Ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell'esterno motore e di qualsiasi parte meccanica. Scioglie ed elimina dalle superfici depositi di olio, grasso e sporco tenace.
Notes: *Product with high solvent and detergent properties specifically formulated for the cleaning of external engine parts. Eliminates from treated surfaces oil, grease and dirt remainders*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
04257	Trasparente/ Trasparent	400	Detergente/ Detergent	Liquido/ Liquid	Detergente per lo sgrassaggio di parti metalliche. Pulitore sgrassante di cirtuiti frenanti e di motori elettrici. Spruzzare il prodotto uniformemente ed abbondantemente sulle parti da pulire, eventualmente aiutarsi con un pennello per rimuovere le incrostazioni più persistenti. Ripetere dopo circa 5 minuti. Detergent to remove the grease from metallic parts. Excellent detergent for braking circuits and electric motors. Spray plenty of spry onto the parts to clean. Use a paintbrush to remove deep dirt. Repeat after approximately 5 minutes.

GRASSO SPRAY PER INGRANAGGI

GRAISSE SPRAY POUR ENGRENAGES
GREASE W/SPRAYER FOR GEARS
FETT SPRAY FÜR ZAHNRÄDER
GRASA EN SPRAY PARA ENGRANAJÈS

Note: Indicato per lubrificare cuscinetti, boccole, catene, funi metalliche, verricelli, macchine utensili, macchine agricole , ingranaggi scoperti , e in tutti i casi in cui ci siano corpi soggetti ad attrito.
Notes: *Recommended for lubricating, bushing, chains, metal cables, winches, machine tools, agricultural machines, gears, towing ropes and for all items subject to friction.*

Art./Ref.	Colore/ Color	Capacità ml/ Ml capacity	Temperatura/ Temperatura	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
04255	Marrone/ Brown	400	da -30°c a +450°c	Grasso/ Grease	Liquido/ Liquid	É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati. /It is a product that stands out for its ability to remain bound to the metals in the toughest conditions . It is equipped with exceptional mechanical stability , resistance to oxidation , moisture and corrosion . It is ideal for lubricating bearings generally are also fast, highly loaded .

SPRAY PULIZIA CARBURATORE E VALVOLE

SPRAY NETTOYAGE CARBURATEUR ET SOUPAPES
CARBURATOR AND VALVES CLEANING SPARY
SPRAY VENTIL UND VERGASERREININGUNG
SPRAY LIMPIA CARBURADORES Y VALVULAS

Note: Per una corretta e profonda pulizia di carburatori, sistemi di iniezione e corpi farfallati.
Rimuove residui carboniosi, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio.
Notes: *For the cleaning of carburators and car injiection systems. Cleans coal deposits, grease remainders, rubber and sulphurous substances contained in gasoline and diesel fuel.*

Art./Ref.	Colore/ Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
04263	Traspa-rente/ Traspa-rent	400	Detergente/ Detergent	Liquido/ Liquid	Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, o spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento./Cleaner last generation developed to clean throttle bodies and intake manifolds made ??of plastic material . Its special formula does not contain substances harmful to plastics or rubbers . Removes carbon deposits and oily from the throttle body and the entire intake system . It reduces the emission of harmful exhaust gases . Product suitable for motors with problems caused by the stems of valves dirty . It improves compression and engine performance . HOW TO USE : spray the product directly on the parts to be cleaned , or spraying (inside the hood) intermittently , with the car moving .

PULITORE FRENI E FRIZIONI

NETTOYANT POUR FREINS
BRAKE AND CLUTCH CLEANER
BREMSEN UND KUPPLUNGEN REINIGUNGSMITTEL
LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES

Note: Adatto per la pulizia di freni a disco, a tamburo e frizioni.
Notes: *Product created for the cleaning of brakes and clutches.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
39392	Trasparente/ Transparent	400	Detergente/ Detergent	Liquido/ Liquid	Detergente per la pulizia di freni e frizioni, specifico per ganasce, pinze, pattini, cilindri e molle. Asciuga rapidamente e non lascia residui. Detergent for the brakes and clutches cleaning specific for the cleaning of the clamps, tangs, cylinders. Quick drying, no remainders.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

DEGHIACCIANTE

DEGIVRANT
ICE REMOVER
ENTEISUNGSMITTEL
ANTICONGELANTE

Note: Elimina istantaneamente ghiaccio, neve, brina da parabrezza e vetri. Scongela serrature e pinze freni. Non intacca la plastica e le guarnizioni
Notes: *Eliminates istantly ice, snow, hear-frost, from windescreen and glass. Defrosts locks, brakes, springs. Does not effect rubber or plastic sealings*

Art./Ref.	Colore/ Color	Capacità ml/ Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
39393	Trasparente/ Transparent	200	Manutenzione/ Maintenance	Liquido/Liquid	Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, nello stesso tempo pulendoli e assicurando cosi una perfetta visibilità. Applicato preventivamente ne previene la formazione./Multifunctional product specific melts and quickly removes ice from the windscreen and side windows of the car , at the same time cleaning them and thus ensuring perfect visibility . Applied proactively prevents the formation .

PULITORI PER ABITACOLI

NETTOYANT D'INTERIEUR
COCKPIT CLEANER
REINIGER FUER FAHRZEUGINNENRAEUME
LIMPIADOR PARA INTERIORES DE COCHES

Note: Il prodotto è privo di qualsiasi tipo di solvente e ha un alto potere sgrassante e detergente.
Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi UV. Non lascia residui oleosi.

Notes: *Solvent free, the product holds excellent detergent and grease removing properties.*
Protects the dashboard from dirt, dust, atmospheric agents and UV rays.No oily remainders.

Art./Ref.	Colore/ Color	Capacità ml/ Ml capacity	Base chimica/ Chemical base	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
39391	Bianco/ White	600	Acqua / Water	Detergente/ Detergent	Liquido/ Liquid	Con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi./With its special formula with foaming action deep cleans carpets , upholstery and fabric surfaces , leaving no residue . Dries quickly parties treated releasing a pleasant fragrance . Shake before use . Spray the product from a distance of 20 cm , holding the bottle in a vertical position . Wipe with a clean cloth and allow it to dry .

SPRAY 10 FUNZIONI IN 1

SPRAY 10 FONCTIONS EN 1
SPRAY 10 FUNCTIONS IN ONE
SPRAY 10 FUNKTIONEN IN 1
SPRAY 10 FUNCIONES EN 1

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/ Descrizione estesa	Note/Note
60157	400	Spray con valvola erogatrice a 360° sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine).	Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione./With the active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating power and is perfectly suited to the workshop, at home, in the garage, in the garden, in the nautical industry, heavy industry wherever there is a mechanism that requires maintenance.

SBLOCCANTE SPACCARUGGINE ICE

ICE SBLOCK BRISEUR DE ROUILLE
ICE SBLOCK RUST BREAKER
ICE SBLOCK RROSTLÖSER
ICE SBLOCK TRITURADOR DEL MOHO

Note: Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine.

Notes: *A new formulation specifically developed for the breaking up and removal even of the most resistant rust. The product penetrates and lubricates the rust layer 'freezing' at the same time its molecules.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità nominale/ Rated capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
39831	Giallo paglierino/Straw yellow	400	Manutenzione/ Maintenance	Liquido/ Liquid	Prodotto, per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata; alto potere penetrante e lubrificante; lo spray, ad una temperatura di circa -40°C, ghiaccia ed aiuta alla rimozione della ruggine intervenendo in profondità. / Product suitable for the removal of rust more resistant and layered ; high penetrating power and lubricant ; the spray, at a temperature of about -40 ° C , ices and helps to the removal of rust intervening in depth.

SPRAY AVVIAMENTO RAPIDO

SPRAY DEMARRAGE RAPID
RAPID STARTING SPRAY
SCHNELLANLASSEN
SPRAY ARRANQUE RAPIDO

Note: Consente nella stagione fredda, una facile e rapida accensione del motore grazie agli antidetonati sintetici. Da utilizzare a basse temperature e per motori freddi. Non provoca battiti in testa che dannegiano il motore e facilita l'accensione sia dei motori diesel sia a scoppio e marini.

Notes: *It allows in the cold season , an easy and rapid ignition of the motor thanks to antidetonati synthetic . To be used at low temperatures and cold motors . It does not cause knocking dannegiano that the engine and facilitates the ignition is diesel engines both petrol and marine*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	USO/USO	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
04254	Trasparente/ Trasparent	200	Manutenzione/ Maintenance	Liquido/ Liquid	Da utilizzare a basse temperature e per motori freddi. Non provoca battiti in testa che dannegiano il motore e facilita l'accensione sia dei motori diesel che a scoppio e marini./ Use it at low temperature and for cold engines. It prevent koncking that damages the engine, and facilitates ignition of diesel engines, explosion and marine engines.

SPRAY ZINCANTE A FREDDO

SPRAY ZINGUER A FROID
COLD GALVANIZING SPRAY
SPRAY KALTVERZINKUNG
SPRAY CINCADOR EN FRIO

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/ Descrizione estesa	Note/Note
60159	500	Spray zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.	Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida. Resiste a più di 400 ore in nebbia salina./It chemically solidies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surface from oxidation. It even forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, for final finishing and repairing of galvanized parts where a grey semi-gloss retouch is needed. It resist 400 hours in salt fog.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FLUIDO OLEOSO PROTETTIVO PER METALLI

PRODUIT PROTECTEUR POUR METAUX A BASE D'HUILE
OILY PROTECTIVE FLUID FOR METALS
ÖLIGE SCHUTZFLUID FÜR METALS
PROTECTOR OLEOSO PARA METALES

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/ Descrizione estesa	Note/Note
60168	400	Fluido protettivo oleoso per metalli	Protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni)./Protective fluid with waterproofing properties particularly suitable for indoor storage of tubes, metal sheets, drawn products and chiefly semi-finished products. It produce high stability, protects the metal surfaces against dampness and water-drops acting as corrosion inhibitor also on the most exposed parts (angles, sharp corners, metal engravings).

SPRAY SVERNICIANTE

SPRAY DECAPANT
PAINT REMOVER SPRAY
ABBEIZMITTEL SPRAY
SPRAY DECAPANTE

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/Descrizione estesa	Note/Note
60169	400	Spray sverniciatore da 400 ml per superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene e polipropilene.	Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui./It sets the worked part for a new treatment leaving it cleans and frees of residue.

SPRAY SCIOGLI SILICONE

SOLVANT POUR SILICONE SPRAY
SILICONE SEALANT REMOVER SPRAY
SPRAY ENTFERNEN SILICON
SPRAY ELIMINA SILICONA

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/ Descrizione estesa	Note/Note
60246	400	Spray sciogli silicone	Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile. Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza./Mix of solvents designed to remove excess silicone or silicone scraps. The product acts quickly in the presence of fresh silicone and more slowly in the presence of hardened silicone. When large amounts of silicone need to be removed first Remove as much as possible before applying the solvent. It does not corrode or tarnish any surface.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

COLLA SPRAY MULTIUSO PERMANENTE

ADHESIF MULTI PERMANENT SPRAY
PERMANENT MULTIPURPOSE ADHESIVE SPRAY
MEHRZWECK-SPRÜHKLEBER PERMANENT
COLA SPRAY MULTIUSO PERMANENTE

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/ Descrizione estesa	Note/Note
60244	400	Colla multiuso permanente spray indicato per incollare gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno e plastiche in genere.	Possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposto a prolungate esposizioni, resiste molto bene anche ai plastificanti in genere. Prodotto dotato di tasto regolabile/ Elevated heat resistance even with prolonged exposure. Also highly resistant to plasticizers in general. Complete with adjustable botton.

SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE

SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE
UNIVERSAL CLEANER SOLVENT
SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE
SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE

Art./Ref.	Capacità ml/ Ml capacity	Descrizione estesa/ Descrizione estesa	Note/Note
60245	400	Solvente pulitore universale dal forte potere sgrassante e detergente.	Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo./Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo./Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo./Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo./Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo.

DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI

DÉSOXYDANT SEC POUR CONTACTS ÉLECTRONIQUES
DRY DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACTS
KONTAKTSPRAY
DEOXIDANTE OLEOSO

Note: Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti elettrici ed elettronici.
Di rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui.

Notes: *Specifically developed for the deoxidization of components on all electric and electronic equipment.*
Strong penetrating properties, quick evaporation; the product does not leave remainders.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Note/Note
78740	Senza colore/ No colour	400	Prodotto testato per la disossidazione di componenti e materiale elettrici ed elettronici. Di rapida essicazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui. Settori: officine meccaniche, ferramenta automobilistico, applicazioni di vario tipo ad uso indistriale.Proprietà: disossidante, antiossidante ad evaoporazione raipda. Specifically developed for the deoxidization of components on all electric and electronic equipment. Strong penetrating properties, quick evaporation; the products does not leave remainders.Properties: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI

DÉSOXYDANT À BASE D'HUILE POUR CONTACTS ÉLECTRIQUE
OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACTS
KONTAKTSPRAY MIT KORROSIONSSCHUTZ
DESOXIDANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS

Note: Spray idoneo per apparecchiature elettriche, relè, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone altrimenti di difficile accesso. Ha una rapida evaporazione, è idrorepellente e previene la corrosione.

Notes: *Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders.*

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity	Note/Note
78741	400	Spray idoneo per apparecchiature elettroniche, relè contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. Evapora in pochi secondi senza lasciare residui. E' idrorepellente e previene la corrosione. Proprietà: disossidante, antiossidante, ad evaporazione rapida. / Suitable for electric equipment, relays, contact, switchboard, semi-conductors. Penetrate quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation no remainders.Properties: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation.

PROTETTIVO PER POLI BATTERIE

PORTECTEUR POUR COSSES DE BATTERIE
BATTERY TERMINALS PROTECTIVE AGENT
SCHUTZ FUR BATTERIEPOLE
AGENTE PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA

Note: Protettivo antiacido per morsetti batteria,è ideale per impedire la solfatazione e la corrosione dei morsetti capicorda, in rame o bronzo. E' resistente alle variazioni di temperatura.

Notes: *An anti-acid protective agent for battery terminals, it is the ideal product to prevent sulfation and corrosion of copper or bronze terminals. Resistant to great temperature variations.*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Viscosità/Viscosity	Note/Note
78742	Pastoso rosa/ Pasted pink	400	Liquido / Liquid	Protettivo antiacido per morsetti batteria, è ideale per impedire la solfatazione e la corrosione in rame o bronzo. E' resistente alle variazioni di temperatura. Proprietà: Antiadesivo, antiossidante, anticorrosivo. An anti-acid protctive agent for battery terminals, it is the ideal product to prevent sulfation and corrosion of copper or bronze terminals. Resitant ot great temperature variations. Properties: antiadhesive, antioxidant, and anti corrosion characteristics.

OLIO DI VASELINA PURA SPRAY

HUILE DE VASELINE PURE SPRAY
PURE VASELINE OIL SPRAY
REINES VASELINÖL SPRAY
ACEITE DE VASELINA PURA SPRAY

Note: Lubrificante finissimo utilizzato in molteplici settori industriali.

Notes: *Fine oil used in many industrial applications for lubricating purposes.*

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity	Note/Note
19414	400	Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo. /Oils of high degree of purity is specially designed for applications that require a periodic maintenance of lubrication. Suitable for lubricating delicate mechanisms. Its special formula also exerts a protective power durable .

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPRAY ANTISLITTANTE PER CINGHIE

SPRAY ANTI-PATINAGE
ANTI SLIDING SPRAY FOR BELTS
GLEITSCHUTSPRAY FÜR RINGRIEMEN
SPRAY ANTIRESBALAMIENTO PARA CORREAS

Note: il prodotto permette e agevola il movimento di cinghie in cuoio, gomma,tessuto, nylon.
Prolunga la durata dellae cinghie prevenendo tagli e screpolature.
Notes: *The product allows for perfect performance of belts and straps in leather, rubber,woven and nylon.*
Get longer life belts, prevents cuts and cracks.

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity	Note/Note
26418	400	Prodotto protettivo che consente una perfetta aderenza su cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendo costante la sincronia tra le parti in movimento. Indicato particolarmente per cinghie trapezoidali e piatte, prolunga la durata e l'efficienza penetrando nella porosità e prevenendo tagli e screpolature./Protective product that allows seamless grip on leather straps , rubber , fabric , nylon , maintaining a constant sync between the moving parts . Particularly suitable for V-belts and flat prolongs the life and the efficiency penetrating into the porosity and preventing cuts and cracking .

OLIO PER ARMI

LUBRIFIANT POUR ARMES
LUBRICATING AGENT FOR WEAPONS
WAFFENSCHMIERMITTEL
LUBRIFICANTE PARA ARMAS

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	Caratteristiche/ Characteristics	Note/Note
61577	Giallo paglierino/ Straw yellow	200	Liquido/Liquid	Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e pulizia. È indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo. /Protective , anti-corrosion , grease gun . It is a very fine oil with high penetration properties and cleaning . It is essential for the maintenance of all types of weapons. Forms a protective barrier against moisture , water and corrosive substances gunpowder.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPRAY MULTIUSO WD-40

WD-40 ARRET LE GRINCEMENT, ÉLIMINE L'UMIDITÉ, DÉBLOQUE LES BOULONS ET LES PIÈCES ROUILLÉS, DESSERRE LES MECANISMES BLOQUÉS, NETTOIE ET PROTEGE DE LA ROUILLE.
WD-40 MULTIPURPOSE SPRAY
WD-40 STOPPT DIE KNARREN, BESEITIGT DIE FEUCHTIGKEIT, LOCKERT MUTTERN UND VERROSTETE TEILE, BEFREIT FEST SITZENDE MECHANISCHE TEILE, REINIGT UND SCHÜTZT VOR ROST
WD-40 ELIMINA LOS CRUJIDOS, LA HUMEDAD, DESBLOQUEA LOAS TUERCAS Y LAS PIEZAS OXIDADAS, LIMPIA Y PROTEGE DEL OXIDO.



Note:
WD-40 E' 5 PRODOTTI IN 1
WD-40 Arresta i cigolii, elimina l'umidità , sblocca i bulloni e le parti arrugginite, allenta i meccanismi bloccati, pulisce e protegge dalla ruggine.

IDROREPELLENTE
L'elevata aderenza di WD-40 al metallo permette il formarsi di un barriera perfetta contro l'umidità . Wd-40 si infiltra sotto l'umidità e ricopre completamente qualsiasi superfice, anche quelle che presentano micro-irregolarità . E' così che WD-40 elimina rapidamente i cortocircuiti da umidità .

ANTICORROSIVO
La pellicola formata da WD-40 garantisce una protezione contro acqua, umidità , gelo, e relativi effetti corrosivi. WD-40 protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni piu' critiche. Questa sua azuineè duratura e preventiva.

LUBRIFICANTE
Uno dei principali componenti di WD-40è un lubrificante attivo e permanente. WD-40 non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.

SBLOCCANTE
WD-40 sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD-40 gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando cosà¬ ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti di WD-40 garantiscono poi il funzionamento costante delle parti bloccate.

DETERGENTE
WD-40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla .... da qualunque superfice non porosa. WD-40 penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi.
WD-40 puo' essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.
Notes:
WD-40 5PRODUCTS IN 1
WD-40 It stops creakings, avoids humidity, releases nuts and rusty parts, loosens blocked mechanisms, cleans and protects from rust.

WATER-REPELLENT
WD-40 adheres to metal forming a perfect barrier against humidity. WD-40 penetrates under humidity short circuits.

ANTI-CORROSIVE
WD-40 creates a surface which protects againts water, humidity, frost and their corrosive effects. WD-40 protects against oxidation and every form of corrosion , even in the most critical situation. Its action is lating and preventive.

LUBRICANT
WD-40 is mainly composed of an active and permanent lubricant.
WD-40 does not contain silicone, lanoline or additive attracting dust or dirt. Mechanism, are clean and perfectly lubrified.

RELEASING
WD-40 releases seized parts and rusted, blocked or frozen mechanism.
WD-40'S adherence to metal allows it to penetrate quickly by capillarity into the smallest porosities of metal, passing through rust and corrosive layers.
Moreover WD-40's lubricant characteristics grant the costant functioning of the released parts.

DETERGENT
WD-40 removes easily stains of grease, glue, tar....from every non-porose surface.
WD-40 penetrates under the dirt removing it, without leaving residual corrosive agent.
WD-40 can be used on all metal and plastic surfaces.

Art./Ref.	Capacità ml/Ml capacity	Capacità Lt/Lt capacity	Posizione/Position
34579	200	-	1
34580	400	-	2
62155	500	-	3
34581	-	5	4

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPRAY WD40 SPECIALIST

SPRAY WD40 SPECIALIST
SPRAY WD40 SPECIALIST
SPRAY WD40 SPECIALIST
SPRAY WD40 SPECIALIST

1

2

3

4

5

6

Art./Ref.	Pos.	Altezza/ Height	Larghezza mm/ Width mm	Colore/Color	ml	Temperatura/ Temperature	Note/Notes
83858	1	20	6,5	Beige/Light brown	400	da -20°C a +90°C	Il Super Sbloccante penetra rapidamente e libera i pezzi con notevole efficacia. La sua formula è adatta anche nei casi difficili di grippaggio e ossidazione. E' resistente all'acqua e può essere utilizzato su tutti i metalli e sulla maggior parte delle vernici di superficie. E' efficace da-20°C a +90°C.Raccomandato per: Dadi, Bulloni, Chiavistelli, Catene, Cuscinetti, Cerniere, Pulegge, Condutture, Nastri trasportatori, Assi, Utensili, Paratoie. Rust release penetrates deep into crevices, threads and seams to break the bonds that hold stuck parts together. It also leaves behind a protective layer and helps prevent rust and corrosion from re-forming. Containing Blu Torch™ Technology, a proprietary blend of synthetic additives, it quickly goes to work on rusted nuts, bolts, threads, locks and chains. WD-40 Specialist Rust Release Penetrant frees rusted parts 50% faster than the leading competitor. It safe to use on plastics, rubber and metal.
83859	2	20	6,5	Incolore/In-colour	400	< 40°C	Il detergente per contatti WD-40 SpecialistTM dissolve efficacemente l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i residui del flusso di saldatura e la condensa sulle apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi i materiali delicati. La sua formula non conduttrice ad evaporazione rapida non lascia alcun residuo ed è compatibile con tutti i metalli, le plastiche e le gomme. This fast Drying Contact Cleaner is a solution that cleans oil, dirt, flux residue and condensation from sensitive electronics and electrical equipment. It rapidly penetrates into hard to reach areas, fast drying, without leaving any residue. Fast active non conductive cleaner Perfect for cleaning electrical equipment, contacts, plastic and rubber. Penetrates quickly and leaves no residue.Penetrates in those hard to reach areas.
83860	3	20	6,5	Marrone chiaro/ Giallo Light brown/yellow	400	-35°C a +200°C	Il lubrificante al silicone è caratterizzato da una formula che non attira la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento delle parti. Isola dall'umidità dopo un'asciugatura rapida. La sua formula è compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Evita le frizioni e gli inceppamenti delle parti mobili anche in caso di forti pressioni. Il Lubrificante al Silicone WD-40 SpecialistTM resiste a temperature da -35° a +200°C .Ideale per: Cinghie, Guarnizioni, Utensili, Scivoli, Valvole, Porte, Cerniere, Argani, Pulegge. Water resistant silicone lubricant safely lubricates, waterproofs and protects metal and non-metal surfaces, including rubber, plastic and vinyl better than leading competitors. It dries fast and leaves a clear, non-staining film that doesn't stick or make a mess, so it won't attract dirt. Effective in a temperature range from from -35°F to +200°F.It's ideal for use on cables, pulleys, guide rails, valves, linkages, hinges, locks.
88972	4	20	6,5	liquido marrone/liquid brown	400	temperatura ambiente < 55°C	La formula dell'Olio da Taglio WD-40 Specialist è costituita da una miscela di oli minerali, nonché da composti chimici ed additivi che offrono resistenza alle pressioni estreme. È stata creata per prevenire l'usura, facilitare le operazioni di lavorazione, ridurre il coefficiente di attrito così come l'accumulo di calore su tutti i metalli. Inoltre l'Olio da Taglio WD-40 Specialist accresce la longevità degli utensili da taglio e per la perforazione dei metalli. Raccomandato per lame di seghe, dischi, punte, maschiature, frese. WD-40 specialist Cutting Oil is a mixture of mineral oils, chemical compounds and additives that offer resistance to extreme pressures. It was created to prevent wear, facilitate the machining operations, reduce the coefficient of friction and the heat's accumulation on all metals. Moreover, Cutting Oil, increases the longevity of the tools for cutting and drilling of metals. it's ideal for use on saw blades, discs, drills, tapping, milling cutters.
88973	5	20	6,5	bianco denso/ dense white	400	da -18°C a +145°C	Il Grasso Bianco al Litio WD-40 Specialist con la sua formula spessa permette una lubrificazione a lunga durata. Non cola e resta aderente al supporto. Riduce il coefficiente di frizione e facilita il funzionamento delle parti metalliche in movimento. Utilizzabile su meccanismi che supportano grossi carichi, all'interno come all'esterno, il Grasso Bianco al Litio WD-40 Specialist resiste a temperature che vanno da -18°C a +145°C e la sua formula è certificata H2 dalla NSF. Raccomandato per: punti cardine dei motori, cuscinetti, argani, saliscendi, pistoni, convogliatori, guide di porte e sedili, cavi scivoli, pompe, meccanismi di freno, pignoni, cardini cerniere WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease is a thicker solution which provides long term lubrication that won't drip nor run. It's great for metal to metal applications, reducing friction to ensure your tools and equipment keep moving smoothly. White Lithium Grease it's great on mechanisms that support heavy loads. Effective in a temperature range from -18°C to +145°C. It's certified H2 by NSF. it's ideal for use on motor pivot points, bearings, winches, pistons, conveyors, overhead door tracks, cables, water pumps, gear and break mechanisms, hinges
88974	6	25	6,5	bianco chiaro/ light white	500	temperatura ambiente	Lo Sgrassante efficacia Immediata WD-40 Specialist, con la sua formula a base di solvente, rimuove rapidamente grasso, olio e sporco senza lasciare alcun residuo. Agisce immediatamente e al solo contatto. Può essere usato su varie superfici, comprese quelle di metallo, e sui pavimenti. Raccomandato per: Motori, cerchioni, utensili, superfici di lavoro, equipaggiamento nautico, montacarichi e sollevatori, cappe aspiranti, presse, pavimenti, macchinari industriali. WD-40 Specialist Fast Acting Degreaser is a solvent based solution that quickly removes grease, oil, dirt and grime without leaving any residue. It works immediately on contact and is easy to rinse away. This fast acting degreaser can be used on a wide variety of surfaces including metal, exhaust hoods, and flooring. It's ideal for use on Engines, hand and power tools, work surfaces, marine equipment, lifts and hoists, print presses, industrial machinery.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

7

8

9

10

Art./Ref.	Pos.	Altezza/ Height	Larghezza mm/ Width mm	Colore/Color	ml	Temperatura/ Temperature	Note/Notes
88975	7	20	6,5	giallo scuro/ dark yellow	400	da -45°C a +260°C	Il Lubrificante Secco anti-frizione WD-40 Specialist contiene Politetrafluoroetilene che, lasciando un film secco sul supporto, permette una migliore lubrificazione, senza attirare la polvere, lo sporco e l'unto. Secca rapidamente e può essere utilizzato ugualmente come distaccante. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro, è utilizzabile in un ampio raggio di temperature che vanno da -20°C a +250°C. La sua formula è certificata H2 dalla NSF. Raccomandato per: Guide, perni, punte, elettroutensili, serrature, saliscendi, rotelle, nastri trasportatori, catene, cavi, cerniere, stampi WD-40 Specialist Anti Friction Dry PTFE Lubricant contains PTFE which provides enhanced lubrication, leaving a white dry film that won't attract dirt, dust or oil. It's quick drying and also great as a mould release agent. This product can be used on metals, plastic and glass. Excellent resistance to high temperature ranging from -45°C to +260°C. Its certified H2 by NSF. It's ideal for use on blades and drill bits, locks, conveyors, rollers, chains, cables, hinges, metal extrusions.
88976	8	20	6,5	giallo torbido/ turbid yellow	400	da -20°C a +100°C	Il Lubrificante ad alte prestazioni WD-40 Specialist contiene Politetrafluoroetilene che fornisce un'eccellente lubrificazione e protezione, riducendo la frizione e l'usura di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la durata di utilizzo. Il Lubrificante ad Alte Prestazioni WD-40 Specialist si può applicare su tutti i metalli, il vetro, il vinile, la gomma e la plastica. La sua formula permette un utilizzo a temperature che vanno da -20°C a +100°C. La sua formula è certificata H2 da NSF. Raccomandato per: WD-40 Specialist High Performance PTFE Lubricant contains PTFE which provides excellent lubrication and protection whilst reducing friction and wear, extending the life of tools and equipment. This product can be used on metals, glass, vinyl, rubber and plastic. Withstands temperatures of -20°C to +100°C. It's certified H2 by NSF. It's ideal for use on axles, hydraulics, hand and power tools, cogs, precision tooling, bushings, conveyors, sliding tracks, cranks, wire rope, pulleys.
88977	9	20	6,5	ambra/amber	400	da -20°C a +55°C	Il Grasso Spray a Lunga Durata WD-40 Specialist nasce dalla formula di WD-40, combinata con grassi ed additivi ad elevata prestazione. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Un'eccellente aderenza alle superfici associata a proprietà sigillanti fanno sì che il prodotto non coli e resista all'acqua anche su superfici verticali. La sua formula è efficace da -20°C fino a 55°C. Questo lo rende ideale per l'uso in esterni o quando una seconda applicazione risulti difficile o scomoda. È anche adatto per applicazioni con carichi elevati. Raccomandato per: Cardini, viti, serrande, guide, rulli, nastri trasportatori, catene, cavi, ingranaggi, cuscinetti, argani, utensili. WD-40 Long lasting spray grease provides an extremely long-lasting lubrication and corrosion protection for the most critical situations. It doesn't drip and it's water-resistant even on vertical surfaces. Effective in a temperature range from -20°C to +55°C . It's ideal for outdoor use or when a second application may be difficult or uncomfortable. Moreover, it's also suitable for applications with high loads. It's ideal for use on hinges, screws, dampers, conveyor belts, chains, cables, gears, bearings, winches, tools
88978	10	20	6,5	incolore/ incolour	400	da -18°C a +145°C	Il Grasso Adesivo WD-40 Specialist aderisce fortemente resistendo alla centrifugazione, all'acqua, a carichi elevati e a temperature che vanno da -18°C a +145°C. Procura un'ottima e prolungata lubrificazione. Offre una copertura totale e protegge dalla corrosione. Applicabile anche su catene in movimento. Raccomandato per: Catene, ingranaggi scoperti, ingranaggi a vite senza fine, nastri trasportatori, ruote dentate, presse, cesoie, verricelli, cerniere, attrezzature di imbarcazioni WD-40 Specialist adhesive resists to centrifugation, water, high loads and temperatures ranging from -18°C to +145°C. It offers full coverage and protects from corrosion. Also applicable on chains moving. It's also ideal for use on gears, worm gears, conveyor belts, presses, shears, winches, hinges, boats equipment

SMALTI SINTETICI

ÉMAIL SYNTHÉTIQUE
SYNTHETIC ENAMEL
SYNTHETISCHE EMAIL
ESMALTE SINTÉTICO

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Colore RAL/RAL color
61454	Bianco lucido/Bright white	400	9010L

SMALTO PER MACCHINE AGRICOLE

LAQUES POUR MACHINES AGRICOLES
PAINTING FOR AGRICULTURAL MACHINES
LACKE FÜR LANDMASCHINEN
BARNICES PARA MÁQUINAS AGRICOLA

LEGENDA COLORI ADATTABILI AI MODELLI:
COLORS LEGEND ADAPTABLE TO THE MODELS:

Note: Smalto acrilico professionale . Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.
Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers.
Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

Notes: *Acrylic enamel professional . Ideal for painting rims and copricerchioni of motorcycles and cars in any material .*
Special paint especially recommended for repainting or renovating bumpers , side panels and spoilers .
It applies quickly and very easily . Product suitable for any type of plastic , does not require a primer and dries in a few minutes .

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity	Colore RAL/RAL color
61476	Arancio/Orange	400	FIAT Trattori / Tractor
61477	Terracotta	400	FIAT Trattori / Tractor
61478	Testa di moro	400	FIAT Trattori / Tractor
61479	Grigio antracite/Grey	400	Massey Ferguson
61480	Rosso/Red	400	Massey Ferguson
61481	Verde/Green	400	John Deere
61484	Giallo/Yellow	400	John Deere
61483	Grigio/Grey	400	ANTIRUGGINE

SMALTO ALTE TEMPERATURE

HAUTE TEMPERATURES PEINTURE
HIGH TEMPERATURES ENAMEL
POLNISCHE HOHEN TEMPERATUREN
ALTA TEMPERATURA ESMALTE

Note: Smalto acrilico spray resistente ad alte temperature. Elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate,
che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C.
Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc.,
non esposte a contatto diretto con la fiamma.
Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate vengano esposte,
anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento
e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Notes: High temperature enamel spray. *High quality enamel with a modified silicone resin base,*
which allows you to refurbish all surfaces normally subject to high temperatures. Heat resistant up to 650°C.
Application: *varnishing of parts of slaves, replaces, hot-water heaters, orens, chimney flues, barbecues, fire screens,*
motorcycle mufflers, etc., not expose direct contact with flame.
Important: *to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for the parts varnished to be exposed even if only once,*
to a temperature of at least 150°C; any less the hardening and adhesion of the enamel will only be partial.

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/Ml capacity
60154	Nero opaco/Matt black	400 ml
60155	Alluminio/Aluminium	400 ml

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SMALTI ACRILICI

LAQUE ACRILIQUE
ACRYLIC ENAMEL
ACRYL-EMAIL
ESMALTE ACRILICO

Note: E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.
Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Notes: *It ' a glaze shining for interior and exterior , for many uses . Dries to the touch in about 15 minutes and about 45 minutes deep .*
Application: wood surfaces , metal , glass, ceramics , plaster , masonite ; doors , chairs, furniture , frames, ornaments , radiators and a thousand other items .

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità ml/ Ml capacity	Colore RAL/ RAL color
61486	Bianco lucido/Bright white	400	9010L
61455	Bianco/White	400	900100
61456	Bianco perlato/Pearl white	400	1013
61457	Trasparente lucido/Bright trasparent	400	-
61461	Grigio argento/Silver grey	400	7001
61462	Grigio grafite/Graphite grey	400	7024
61487	Grigio chiaro/Light grey	400	7035
61463	Giallo/ Yellow	400	1003
61465	Giallo segnale/Yellow	400	1023
61466	Rosso fuoco/Bright red	400	3000
61467	Rosso segnale/Red	400	3001
61468	Rosso traffico/Traffic red	400	3020
61469	Verde primavera/Spring green	400	6002
61470	Verde muschio/Musk green	400	6005
61471	Blu chiaro/Light blue	400	5012
61472	Blu traffico/Traffic blue	400	5017
61473	Marrone noce/Deep brown	400	8011
61475	Nero/Black	400	90050
61488	Nero lucido/Bright black	400	9005L

DILUENTE NITRO

SOLVANT NITRO
NITRO DILUENT
NITRO VERDUENNUNG
DILUYENTE NITRO

Art./Ref.	Note/Note	KG/LT/KG/LT
04469	Barattolo / Jar 1 Lt	1
04470	Fusto / Jerry 5 Lt	5

ACQUARAGIA

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
TURPETINE
TERPENTIN
AGUARRÁ S

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
83861	1	Acquaragia composta con materie prime pure di alta qualità.È ideale per la diluizione di vernici sintetiche a pennello./Turpentine made with pure raw materials of high quality. It is ideal for thinning synthetic paint brush.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ANTISILICONE

ANTISILICON
ANTISILICONE
NO SILIKON
ANTISILICONA

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
83862	1	Solvente impiegato per lo sgrassaggio delle superfici metalliche contaminate da siliconi, oli e grassi. Non intacca la vernice./Solvent used for the degreasing of the surfaces metal contaminated with silicones, oils and fats. Does not attack the paint.

DISICROSTANTE

DÉTARTRAGE
DISINCROST
ENTKALKEN
DESCALCIFICACIÓN

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
83863	Trasparente/ Transparent	5	Preparato chimico ad elevato potere solvente e disincrostante per la pulizia di pistole ed attrezzature contaminate da vernici e/o resine anche polimerizzate. / Chemical preparation of high solvent power for the cleaning and descaling of guns and equipment contaminated with paint and / or resins also polymerized.

KIT VETRORESINA

KIT FIBRE DE VERRE
GLASS FIBER KIT
GLASFASERKUNSTSTOFFSATZ
KIT FIBRA DE VIDRIO

Note: Resina poliestere insatura che puo' essere applicata insieme alla fibra di vetro. Si puo' impiegare per aggiustare o rinforzare superfici piegate e/o arrugginite sia su supporto metallico che su supporto in poliestere rinforzato

Notes: *Unsaturated polyester resin, it can be used together with glass fiber. Suitable to fix or strenghten folded and / or rusted boards. It can be laid both on metal and reinforced polyester*

Art./Ref.
37345

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LIQUIDO LAVAMOTORI

LIQUIDE LAVE-MOTEURS
MOTOR-CLEANER LIQUID
REINIGUNGSMITTEL FÜR MOTORE
LÍQUIDO LAVAMOTORES

Note: Prodotto fortemente alcalino monocomponente.
Per le sue caratteristiche puo' supportare elevate diluizioni in acqua, mantenedo comunque un ottimo potere sgrassante. Eccellente per mezzi frigoriferi.
Non contiene fosfati. Agitare prima dell'uso.
Offre una maggior comodità di impiego rispetto ai prodotti bicomponenti.

Notes: *Sinlge- component strongly alkaline product.*
It can be heavily diluted in water and maintain its degreasing properties.
Excellent for refrigerators.
It does not contain phosphates. Shake before use.
It is handler to use with respect to twin-pack products.

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
17176	25

EXOTERM SCIOGLI GHIACCIO

EXOTERM BRISE-GLACE
EXOTERM MELT-ICE
EXOTERM EISZERLOESER
DERRETIR EL HIELO

Note: SCIOGLI NEVE E GHIACCIO
Disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°C. si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione. Ecologico, non danneggia la flra, grazie all'assenza di componenti aggressivi come sali(cosi' si evita l'aggressione dei sali sulle zampe degli animali). Privo di sali. Ideale pe rampe di inclinazione fino a 45°C.

Notes: *ICE NAD SNOW REMOVER.*
To delete so fast and reliable ice and snow up to temperature -50°C It dissolves completely in water, not shutter of duct covers and do not disturb the sewage system or the sewage treatment plant ecological. Do not damage the flora thanks the absence of members aggressive. Do not damage the wildlife special thanks to its shape flat and the absence of aggressive components. (so you avoid the aggression of salt on the feeth animals) Without salt.

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity
84330	20
84331	10
84335	80

PISTOLA INCOLLATRICE

PISTOLET ENCOLLEUSE
GLUE GUN
KLEBERPISTOLE
PISTOLA ENCOLADORA

Art./Ref.
31208

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

COLLA IN STICK 6 PEZZI

6 COLLE
6 GLUE STICK
6 KLABER
6 COLA

Art./Ref.
31209

PASTA LAVAMANI

PÂTE DE LAVAGE DES MAINS
HANDWASHING PASTE
HANDWASCHPASTE
PASTA DE LAVADO DE MANOS

Art./Ref.	Capacità Lt/Lt capacity	Note/Note
85998	4	ph neutro /neutral ph

GEL LAVAMANI

GEL LAVANT
HAND WASHING CREAM
HANDWASCHEGEL
GEL LAVAMANOS

Note: Gel lavamani orange con migrogranuli sintetici e solventi in grado di eliminare morchie, grasso, inchiostri e altri sporchi pesanti
Notes: *Orange Hand cleaning gel with synthetic microgranules and solvents. Remove oily deposits, grease, ink and other heavy dirt*

Art./Ref.	Colore/Color	Capacità Lt/Lt capacity	Caratteristiche/Characteristics	USO/USO
39830	Arancio/Orange	5	gel	Lavamani

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CREMA LAVAMANI PER OLI GRASSI

CREME LAVE-MAINS
HAND-CLEANER CREAM
REINIGUNG PAST
PASTA LAVAMANOS

Note: Grazie all'assenza di solventi, nonilfeloni e abrasivi minerali si garantiscono ottimo lavaggio rispetto dell'epidermide e minimo impatto ecologico.
Notes: *Since it does not contain solvents, nonyl phenols and abrasive minerals, it is not irritating for the skin, is envirnmental friendly and has excellent cleansing properties.*

Art./Ref.
26433

TELAIO PER BOBINE DI CARTA

PORTE PAPIER
CHASSIS PAPER
STENDER
BASTIDOR

Art./Ref.
27083

CONFEZIONE DA DUE BOBINE DI CARTA 800 STRAPPI

CONDITIONNEMENT 2 BOBINES DE PAPIER
TWO PAPERCOILS
2 PAPIEROLLEN
CONFECCIÓN DOS ROLLOS DE PAPEL

Art./Ref.
02234

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.3 Nastri
Tapes

Ricambi & accessori per macchine agricole
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

NASTRI BIADESIVI

RUBAN BI-ADHESIF
DOUBLE-SIDED TAPES
DOPPELKLEBEBÄNDER
CINTA BIADHESIVA

Note:
- Il supporto in tela leggera mantiene un'eccellente conformità su diverse superfici
- Massa adesiva a base di gomma sintetica
- E' facilmente strappabile con le mani

Notes:
- *The support made of light cloth guarantees an excellent adaptativenes on various surfaces*
- *Adhesive mass in base of synthetic rubber*
- *It can easily torn with hands*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color
58870	25	25	Trasparente/Trasparent

NASTRI PER MASCHERATURA

RUBAN POUR MASQUAGR
TAPES FOR MASKING
TARNUNGSBÄNDER
CINTA PARA MASCARA

Note:
- Supporto in carta semicrespata e massa adesiva natural rubber extrusion (NRE)
- Adatto per mascherature universali

Notes:
- *Support made of semi-crepe paper and NRE adhesive mass*
- *Suitable for masking*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color
58879	50	50	Beige
58876	50	25	Beige
58875	50	19	Beige

NASTRO TELATO EXTRA POWER

RUBAN LIN EXTRA POWER
CLOTH TAPE EXTRA POWER
LEINWANDBAND EXTRA POWER
CINTA TELA EXTRA POWER

Note:
- Nastro in tela plastificata
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per applicazioni in interno ed esterni
- Taglio con le mani facilitato

Notes:
- *Tape made of plastic-coated cloth*
- *Atmospheric agent-resistant*
- *Suitable both for internal and external applications*
- *It can be easily torn with hands*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color
59000	50	48	Argento/Silver
59005	50	48	NERO/BLACK

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

NASTRO IN ALLUMINIO

RUBAN EN ALIMINIUM
ALUMINIUM TAPE
BAND AUS ALUMINIUM
CINTA EN ALUMINIO

Note:
- Adatto per riparazione di qualsiasi superficie metallica
- Protegge, copre, isola e ripara
- Resistente alle temperature da -60° a +140°
- Resistente all'acqua, all'olio e al grasso

Notes:
- *Suitable for repairing any metallic surface*
- *It protects, covers, isolates and repair*
- *Resistant to temperature from, -60° to +140°*
- *Water-oil-grease resistant*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color
59001	10	50	Argento/Silver

NASTRI PER IMBALLO

RUBAN POUR EMBALLAGE
TAPE FOR PACKING
VERPACKUNGSBÄNDER
CINTA PARA EMBALAJE

Note:
- Utilizzo universale
- Ottima adesività
- Ottima tenuta

Notes:
- *Suitable for a lot of applications*
- *Very good bond*
- *Very good grip*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color
58886	66	50	Marrone/Brown
59003	66	50	Trasparente/Trasparent

NASTRI PER SEGNALAZIONE

BANDE ANTI-GLISSADE
SKIDPROOF TAPES
BÄNDER RUTSCHFEST
CINTAS ANTIRESBALDO

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color	Posizione/Position
59006	33	50	Giallo-Nero/Yellow-Black	1
59007	33	50	Rosso bianco/Red-White	2

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

NASTRI ISOLANTI

BANDE ISOLANTE
INSULATING TAPES
ISOLIERBÄNDER
CINTAS AISLANTES

Note:
- Conforme alle normative IEC 454-3-1 e CEI 15-15
- Autoestinguente
- Elevato potere isolante

Notes:
- *Complied with IEC 454-3-1 e CEI 15-15 norms*
- *Self extinguishing*
- *High insulating power*

Art./Ref.	Lunghezza m/Lenght m	Larghezza mm/Width mm	Colore/Color
59009	10	15	NERO/BLACK

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.4 Macchine da officina
Workshop machinery

ama

Ricambi & accessori per macchine agricole
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CARICA BATTERIE ELETTRICO

CHARGEUR DE BATTERIES
ELECTRICAL BATTERY CHARGER
BATTERIELADEGERAET
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICA

1

2

Note: Carica batterie elettrico adatto alla carica di batterie al piombo WET, con e senza manutenzione AGM,GEL,Ca/Ca
Notes: *Battery charger Suitable for charging batteries WET, serviceable and maintenance free, AGM,GEL,Ca/Ca.*

Art./Ref.	Pos.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/ Nominal voltage V	Corrente carica media/ Average charging power	Capacità nominale/ Rated capacity	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
63696	1	230V-50hz	14W	12	0,8	1,2 / 35	157	64	30	0,360
72959	2	230V-50hz	60W	12	0,8 - 3,6	1,2 / 120	202	90	45	0,550

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE

CHARGEUR DE BATTERIE
PORTABLE BATTERY CHARGER
BATTERIELADE
CARGADOR DE BATERÍA AUTOMÁTICO

Note: Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM, Gel. Protezione contro le inversioni di polarità.Protezione contro i corto circuiti alle pinze.
Notes: *Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM, Gel. Protection against polarity reversal.Protection against short-circuiting.*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/ Charge position	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
83950	230V-50hz	530W	6/12/24	22	3,5-7,0-15,0	15-260	3	126,5	312	172,5	6,35

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE

CHARGEUS DE BATTERIES
PORTABLE BATTERY CHARGERS
BATTERIELADE
CARGADOR DE BATERIA

Note: Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. Protezione contro le inversioni di polarità.Protezione contro i corto circuiti alle pinze.
***Notes**: Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM. Protection against polarity reversal.Protection against short-circuiting*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Capacità nominale/Rated capacity	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
19191	230V-50hz	50W	6/12	15/60	4	2,5	1	95	225	160	1,3

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE

CHARGEUS DE BATTERIES
PORTABLE BATTERY CHARGERS
BATTERIELADE
CARGADOR DE BATERIA

Note: Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. Protezione contro le inversioni di polarità.Protezione contro i corto circuiti alle pinze.
***Notes:** Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM.Protection against polarity reversal.Protection against short-circuiting.*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
36902	230V-50hz	80W	12	6	4	20/90	1	95	225	160	1,5

CARICA BATTERIE (PER LA CARICA DI TUTTI I TIPI DI ACCUMULATORI AL PIOMBO/ELETTROLITO)

CHARGEUR DE BATTERIES POUR ACCUMULATEURS AU PLOMBE/ELECTROLYTE
BATTERY CHARGER SUITABLE FOR LEAD ELECTROLYTE ACCUMULATORS
BATTERIELADEGERÄT ZUM LADEN VON ELEKTROLYBATTERIEN
CARGADOR DE BATERIA, PARA LA CARGA DE ACUMULADOR DE PLOMO ELECTROLITO

1

2

Note: Regolazione della corrente di carica.Protezione termostatica.Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro le inversioni di polarità. Tipi di batterie ricaricabili:al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM
Notes: *Adjustment of charging current.Thermostatic protection.Protection against short-circuiting.Protection against polarity reversal.Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM*

Art./ Ref.	Pos.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
19192	1	230V-50hz	130W	12/24	9	6	15/140	2	270	200	190	4
19193	2	230V-50hz	600W	12/24	30	20	20/300	2	270	200	190	7,5

CARICA BATTERIE CON AVVIAMENTO RAPIDO (PER LA CARICA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO/ELETTROLITO)

CHARGEUR DE BATTERIES DÉMARRAGE RAPIDE POUR ACCUMULATEURS AU PLOMBE/ELECTROLYTE
BATTERY CHARGER WITH RAPID STARTER FOR LEAD ACCUMULATORS/ELECTROLYTE AND QUICK BOOSTING
BATTERIELADEGERÄT MIT SCHNELLSTARTEN ZUM LADEN VON BLEI ELEKTROLYTBATTERIEN
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RÁPIDO PARA LA CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMO ELECTROLITO

Note: Regolazione della corrente di carica.Protezione termostatica.Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro le inversioni di polarità./Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM.
Notes: *Adjustment of charging current.Thermostatic protection.Protection against short-circuiting. Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM.*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
19194	230V-50hz	0,5/3KW	12/24	20	13	20/300	2	160	340	300	11

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARICA BATTERIE CON AVVIAMENTO RAPIDO (PER LA CARICA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO)

CHARGEU DE BATTERIE AVEC DÉMARRAGE RAPIDE POUR LA CHARGE DE BATTERIES AU PLOMB
BATTERY CHARGER WITH RAPID STARTER FOR CHARGING LEAD ACCUMULATORS AND QUICK BOOSTING
BATTERIELADEGERÄT MIT SARTHILFEVORRICHTUNG, ZUM LADEN VON BLEIBATTERIEN UND SCHNELLSTARTEN
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RÁPIDO PARA LA CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMO

WET
AGM

1

2

Note: Regolazione della corrente di carica.Protezione termostatica.Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro le inversioni di polarità./Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM.
Notes: *Adjustment of charging current.Thermostatic protection.Protection against short-circuiting. Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM.*

Art./Ref.	Pos.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
19195	1	230V-50hz	0,7/3,5KW	12/24	14	20	25/350	2	400	300	640	13,5
83804	2	230V 50hz	1,3/6	12/24	26	40	35/500	4	400	300	640	18

CARICA BATTERIE CON AVVIAMENTO RAPIDO (PER LA CARICA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO)

CHARGEU DE BATTERIE AVEC DÉMARRAGE RAPIDE POUR LA CHARGE DE BATTERIES AU PLOMB
BATTERY CHARGER WITH RAPID STARTER FOR CHARGING LEAD ACCUMULATORS AND QUICK BOOSTING
BATTERIELADEGERÄT MIT SARTHILFEVORRICHTUNG, ZUM LADEN VON BLEIBATTERIEN UND SCHNELLSTARTEN
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RÁPIDO PARA LA CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMO

WET
AGM

Note: Protezione termostatica.Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro le inversioni di polarità. Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM.
Notes: *Overload protection.Protection against short-circuiting.Protection against polarity reversal.Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
38802	230 V - 50 hz	2,5/11 KW	12/24	105	70	35/800	4	700	470	320	28

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARICA BATTERIE CON AVVIAMENTO RAPIDO

CHARGEUR DEB ATTERIE POUR DEMARRAGE RAPIDE
BATTERY CHARGER WITH STARTER FOR QUICK BOOSTING
BATTERIE-LADEGERÄT MIT STARTER
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RAPIDO

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
61498	3 Ph x 230/400	2,5/20KW	12/24	90/100	90/100	35/1300	5	470	750	320	45

CARICA BATTERIA CON CONTROLLO PICCHI DI TENSIONE

CHARGEUR DE BATTERIE AVEC CONTRÔLE DE LA TENSION
BATTERY CHARGER WITH VOLTAGE CONTROL
BATTERIELADEGERÄT MIT SPANNUNGSREGELUNG
CARGADOR DE BATERIA CON CONTROL DE VOLTAJE

Note: Adatto alla ricarica di batterie al piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, GEL, Ca/Ca SAFE CHARGE & BOOST: il sistema protegge l'elettronica montata nei veicoli da eventuali interferenze e sovra-tensioni che potrebbero generarsi durante la carica o durante l'avviamento rapido. FLOATING: può essere tenuto collegato alla batteria per un tempo prolungato. Mantiene la batteria pronta all'uso. REGOLAZIONE FINE DELLA CORRENTE: consente di caricare in maniera ottimale le batterie di tutte le capacità (Ah). Carica con timer, comando a distanza per l'avviamento, voltmetro/amperometro digitale, protezione termostatica a riarmo automatico, protezione contro le inversioni di polarita' e corto circuiti, pinze heavy duty.

Notes: *Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, GEL, Ca/Ca SEFE CHARGE & BOOTS: the system protects the electronic components on the vehicle against interference and overvoltage that may be created at the charging or quick starting procedures. FLOATING: can remain connected to the battery for a long time. Batteries are ready to use all times. CONTINUOUSLY ADJUSTABLE CHARGE CURRENT: lets you charge optimally batteries of alla capacities (Ah). Charging with timer, boosting remote control, digital voltmeter/ammeter, overload protection with automatic reset, inversion of polarity and short circuits protection, heay duty clamps.*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Tensione nominale V/Nominal voltage V	Corrente carica efficace/Effective charging power	Corrente carica media/Average charging power	Capacità nominale/Rated capacity	Posizione carica/Charge position	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
85491	230V 50Hz	1,7/16,8	12/24	80	50	5-1000	Stepless	903	390	280	26,7

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

MULTIMETRO MULTIFUNZIONE

MULTIMETER
MULTIMETRE
VIELFACHMESSGERAT
MULTIMETROS

Note: multimetro cat III
Esegue le misure:
- Tensione AC/DC fino a 600W
- Test batterie 1,5-3-9 v

Notes: Multimeter cat III
Performs the measurements:
- AC / DC voltage up to 600W
- Current up to 10Amp
- Protected by internal fuse
- Test batteries 1,5-3-9V

Art./Ref.	Volt/Volt	Note/Note
84699	600	Multimetro digitale portatile / Handheld Digital Multimeter - Interruttore di accensione a slitta/ Power switch Slide - Display di misura 3 digit e ½ (1999 max)/ Measurement Display 3 ½ digit (1999 max) -Contenitore antiurto in gomma / Shockproof rubber - Misure di tensione continua e alternata / Measures DC and AC voltage - Misura di resistenza elettrica / Measurement of electrical resistance - Prova diodi / Diode test - Misura di corrente elettrica / Measurement of electric current - Prova batterie /Try batteries - Polarità automatica & Azzeramento lettura : automatico / Automatic polarity & zero reading: automatic - Indicazione di batteria scarica / Low battery indication - Leggero : solo 100 grammi / Light weight: only 100 grams - Tensioni fino a 600V, correnti fino a 200mA / Voltages up to 600V, current up to 200mA - Sicuro : omologato CE CAT III 6000V / Safe: Approved CE CAT III 6000V

TESTER BATTERIA E ALTERNATORE

TESTER POUR BATTERIE ET ALTERNATEUR
BATTERY & ALTERNATOR TESTER
AKKO UND LICHTMACHINE TESTER
PROBADOR BATERIA Y ALTERNATOR



Note: test batterie 12v- test alternatore 12v uso facile ed intuitivo
durata della prova 15sec. effettua il test della batteria secondo norme en, din, iec, sae, jis
adatto per batterie standard e con tecnologia al gel pinze a doppio contatto
prova effettuata a bassa corrente, senza possibilita' di scintille o surriscaldamento
per non danneggiare la centralina elettronicapossibilità di lettura in 6 lingue

Notes: *battery & alternator tester 12v simple and intuitive duration of the test 15sec.*
makes battery test according to en, din, iec, sae, jis suitable for batteries with standard and gel technology
clamp double contact low current test performed without any possibility'of sparks and overheating to avoid
damaging the electronic control unit possibility of reading in 6 languages

Art./Ref.	Volt/Volt	Note/Note
84697	12	test batterie 12v - test battery 12v test alternatore 12v -test alternator 12v durata della prova 15ec -duration of the test 15ec effettua il test della batteria secondo le norme en-din-iec-sae-jis - takes the battery test according to en-din-iec-jis sae adatto per batterie standard e con tecnologia gel -suitable for batteries with standard and technology gel compensazione della temperatura -temperature compensation pinze a doppio contatto- clamp double contact il test non scarica la batteria - the test do not download the battery display 2x16 a elevata visibilità con retroilluminzaione led - display 2x16 display a high with back light led

AVVIATORE DI EMERGENZA & FONTE DI ENERGIA PORTATILE

DEMARREUR EMERGENCE ET SOURCE D'ENERGIE PORTABLE S.B.
EMERGENCY STARTER AND PORTABLE ENERGY SOURCE S.B.
NOTSTROMAGGREGAT "START BOOSTER"
ARRANCADOR DE EMERGANCIA Y FUENTE DE ENERGIA PORTÁTIL "START BOOSTER"

Note: Monta 1 batteria 12V 18A Omologato CE. Lunghezza cavo positivo 89 cm. Lunghezza cavo negativo 85 cm.Scocca ABS. Pinze isolate. Cavo di ricarica 12V. Caricatore automatico.

Notes: *Equipped with a 12V battery 18A. CE certificated. Positive cable length 89 cm. Negative cable length 85 cm. Hull ABS. Insulated pliers. Recharging cable 12V. Automatic charger.*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Caratteristiche/Characteristics	Peso Kg/Weight Kg
35980	12	1800	Pinze isolate, con ganasce non metalliche "anti-scintillio".Fornito di serie con trasformatori(230V automatico) e cavo accendisigari. Insulating pincers with anti-twinkle jaws. Supplied with transformer (230V-automatic) and cigars lighter cable.	9

AVVIATORE DI EMERGENZA & FONTE DI ENERGIA PORTATILE "START TRUCK"

DEMARREUR EMERGENCE ET SOURCE D'ENERGIE PORTABLE S.T.
EMERGENCY STARTER AND PORTABLE ENERGY SOURCE S.T.
NOTSTROMAGGREGAT "START TRUCK"
ARRANCADOR DE EMERGANCIA Y FUENTE DE ENERGIA PORTÁTIL "START TRUCK"

Note: E' coperto da brevetto, conforme alle norme di sicurezza ed ecologiche. E' completamente ricaricabile, sia tramite un trasformatore, direttamente dalla rete (220 V), sia tramite un cavo a doppia spina accendisigari, direttamente dal mezzo (12 V), è dotato di batterie speciali ,con tecnologia al piombo. Può essere utilizzato come avviatore di emergenza, tramite i cavi e le pinze in dotazione e come fonte di energia portatile, prelevando tensione 12V dalla presa tipo acendisigari del "START TRUCK" (la stessa che viene utilizzata per effettuare le ricariche) per il possibile utilizzo di accessori. "START TRUCK" è anche uno strumento indispensabile per sostituire le batterie di recenti mezzi equipaggiati con dispositivi elettronici "di memoria" (es. centraline, sistemi di allarme, radio con memoria....). Infatti se "START TRUCK" viene inserito tramite la solita spina accendisigari alla relativa presa esisitente sul mezzo, in condizioni di "quadro inserito", permette di mantenere inalterate tutte queste memorie e di non perderle. Per qualsiasi applicazione a 12V, settore Agricolo & Industriale.

Notes: *It is patented and produced according to safety and environmental norms. It is rechargeable both from the 220 V net, by using a transformer, and from the vehicle (12 V) by using a cigar lighter cable. Batteries produced with "lead technology" . It can be used as emergency starter by using cables and pincers supplied with the product. "START TRUCK" can be also used replace batteries of recent vehicles equipped with memory electronic devices (for example alarm system, radio). As a matter of facts if START TRUCK is inserted in the cigar lighter of the vehicle while the instrument panel is on, it allows to maintain memories of the devices.*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
35982	12	4400	Monta 2 batterie 12 V 17AH. Omologato CE.Lunghezza cavi 1 mt. 75.Made Svizzera.Pinze isolate.Cavo di ricarica 12 V.Caricatore automatico. / Equipped with 2 batteries 12 V 17 AH. CE. certificated. Cable length 1 mt. 75.Made in Swiss.Insulated pliers.Recharging cable 12 V.Automatic charger.	18

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AVVIATORE EMERGENZA 12/24V 6000/3000

DEMARREUR EMERGENCE ET SOURCE D'ENERGIE PORTABLE
EMERGENCY STARTER
NOTSTROMAGGREGAT STAR TRUCK 12/24
ARRANCADOR DE EMERGENCIA START TRUCK 12/24V

Note: E' completamente ricaricabile, sia tramite un trasformatore che direttamente alla rete 230V, sia tramite un cavo a doppia spina con accendisigari direttamente del mezzo 12V. E' dotato di batterie speciali, con tecmnologia al piombo. Display incorporato per lettura voltaggio carica. Scocca antiurto ABS.
Notes: *It's rechargeableboth from the 220Vv net by using a transformer and from the vehicle12V by using a cigar lighter cable.. Equipped with display for reading voltage. Abs case.*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Note/Note
85415	12/24	6000/3000	Dotato di 2 batterie 12V 23Ah, Pinze isolate ad alta aderenza, Lunghezza cavi 166cm/ Equipped with 2 batteries 12V23Ah, insulated pliers, Cable lenght 160cm

AVVIATORE DI BATTERIA, CARICATORE MULTIFUNZIONE, LANTERNA LED

STARTER, CHARGEUR , LANTERNE LED
STARTER BATTERY, MULTIFUNCTION CHARGER , LED LANTERN
STARTER LADEGERÄT FUNKTION , LED-LATERNE
ARRANCADOR DE BATERIA, CARGADOR MULTIFUNCION, LINTERNA LED

Esempio/Example:

Note: Minibatt Pocket avviatore di batteria, caricatore multifunzione, lanterna led 7500mAh, tempo di carica 2 ore, Picco di potenza 400Amp
Notes: *Minibatt Pocket starter battery , charger multifunction lantern led 7500mAh , life battery 2 hours , peak power 400amp*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
62193	12	7500mAH	135	76	14	0,212

AVVIATORE DI BATTERIA, CARICATORE MULTIFUNZIONE, LANTERNA LED

STARTER, CHARGEUR , LANTERNE LED
STARTER BATTERY, MULTIFUNCTION CHARGER , LED LANTERN
STARTER LADEGERÄT FUNKTION , LED-LATERNE
ARRANCADOR DE BATERIA, CARGADOR MULTIFUNCION, LINTERNA LED

Esempio/Example:

91008

Note: Minibatt ST avviatore di batteria, caricatore multifunzione, lanterna led 12000mAh, tempo di carica 4 ore, Picco di potenza 400Amp
Notes: *Minibatt ST starter battery , charger multifunction lantern led 12000mAh , life battery 4hours , peak power 400amp*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
62194	12	12000mAh	170	82	32	0,430	-
91008	-	-	-	-	-	-	cavo batteria ricambio

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AVVIATORE DI BATTERIA, CARICATORE MULTIFUNZIONE, LANTERNA LED

STARTER, CHARGEUR , LANTERNE LED
STARTER BATTERY, MULTIFUNCTION CHARGER , LED LANTERN
STARTER LADEGERÄT FUNKTION , LED-LATERNE
ARRANCADOR DE BATERIA, CARGADOR MULTIFUNCION, LINTERNA LED

Esempio/Example:

91009

Note: Minibatt Pocket avviatore di batteria, caricatore multifunzione, lanterna led 15000mAh, tempo di carica 5 ore, Picco di potenza 600Amp
Notes: *Minibatt Pocket starter battery , charger multifunction lantern led 15000mAh , life battery 5 hours , peak power 600amp*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Lunghezza mm/Lenght mm	Profondità mm/Depth mm	Larghezza mm/Width mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
62195	12	15000mAh	165	38	80	0,476	-
91009	-	-	-	-	-	-	cavi batteria ricambio

AVVIATORE DI BATTERIA, CARICATORE MULTIFUNZIONE, LANTERNA LED

STARTER, CHARGEUR , LANTERNE LED
STARTER BATTERY, MULTIFUNCTION CHARGER , LED LANTERN
STARTER LADEGERÄT FUNKTION , LED-LATERNE
ARRANCADOR DE BATERIA, CARGADOR MULTIFUNCION, LINTERNA LED

Esempio/Example:

91010

Note: Minibatt Monster avviatore di batteria, caricatore multifunzione, lanterna led 32000mAh, tempo di carica 10 ore, Picco di potenza 12V/600Amp 24V/800A
Notes: *Minibatt Monster starter battery , charger multifunction lantern led 32000mAh , life battery 10 hours , peak power 12V/600amp 24V/800amp*

Art./Ref.	Volt/Volt	Ampere/Ampere	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Note/Notes
62196	12/24	32000mAh	200	164	90	-
91010	-	-	-	-	-	cavi batteria ricambio

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SALDATRICI MONOFASE AD ARCO IN CORRENTE ALTERNATA

POSTES Á SOUDER A L'ARC MONOPHASÉS EN COURANT ALTERNATIF
ALTERNATING CURRENT SINGLE PHASED ARC WELDERS
WECHSELSTROM-LICHTBOGEN SCHWEISSGERÄTE
SOLDADORAS DE ARCO MONOFASICAS CON CORRIENTEALTERNADA

INVERTER MMA

Note: Saldatrici portatili con carrozzeria in plastica. - Regolazione continua della corrente di saldatura.
Notes: - *Protezione termostatica.omologati TÜV / Portable welders with plastic bodywork - Continuous adjustment of the welding current. - Thermostatic protection. - TÜV certification*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Fusibili di rete/Fuse	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Kit saldatura/Welding kit	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
18575	230V-50hz	1,5-3 KW	16	43-48	30 - 100	1,6 - 2 - 2,5	COMPRESO	360	160	290	12

SALDATRICI MONOFASE AD ARCO IN CORRENTE ALTERNATA

POSTES Á SOUDER A L'ARC MONOPHASÉS EN COURANT ALTERNATIF
ALTERNATING CURRENT SINGLE PHASED ARC WELDERS
WECHSELSTROM-LICHTBOGEN SCHWEISSGERÄTE
SOLDADORAS DE ARCO MONOFASICAS CON CORRIENTEALTERNADA

TRADITIONAL MMA

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Fusibili di rete/Fuse	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Diametro mm/Diameter mm	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
19181	230V-50hz	2-5KW	16	43-47	40 - 160	1,6-4	610	320	400	19,5

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SALDATRICI AD ARCO E TIG IN CORRENTE CONTINUA

COURANT DE SOUDAGE ARC ET TIG
DIRECT CURRENT ARC AND TIG WELDERS
GLEICHSTROM-BOGEN-UND WIG-SCHWEISSER
SOLDADORES DE ARCO DE CORRIENTE CONTINUA Y TIG

deca

Note: Saldatrice con corrente continua, sia diretta che inversa. Consente di saldare moltissimi tipi di elettrodi: inox, rutili, basici, ghisa etc..Accessori valigetta, maschera protettiva e kit saldatura.
Notes: *Welders with direct output current, either electrode positive or negative. It allows to weld with many types of electrodes and materials: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc..Accessories:carry case, protective mask and welding kit.*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Fusibili di rete/ Fuse	Kw/ Kw	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Servizio 1/Duty service 1	Servizio 2/Duty service 2	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
61407	230V-50hz	16	2,5	75	5-130A	130 @ 20%	115 @ 75%	1,6-3,2	170	130	275	3,5

SALDATRICE AD ARCO E TIG IN CORRENTE CONTINUA

COURANT DE SOUDAGE ARC ET TIG
DIRECT CURRENT AND ARC TIG WELDERS
SOLDADORES DE ARCO DE CORRIENTE CONTINUA Y TIG
GLEICHSTROM-BOGEN-UND WIG-SCHWEISSER

deca

Note: DC: corrente continua, sia diretta che inversa, per saldare con moltissimi elettrodi svariate qualità di metalli. TIG: i materiali saldabili sono inox, rame, nichel, a partire da 0,5 mm. di spessore. Grazie al basso assorbimento, gli impianti sono utilizzabili anche collegati a forniture elettriche di tipo domestico. Protezione totale contro sovratemperature di esercizio, disturbi elettromagnetici. Può essere alimentata con generatore di corrente.

Notes: *DC: direct and reverse current type for welding a wide range of metals with different kinds o electrode. TIG: suitable for welding stainless steel, copper, nickel, with a thickness starting from 0.5 mm. Thanks to the low power draw, these systems can be connected to household electricity suply lines.Total protection against overtemperature and electromagnetic interference.It can be powered also with current generator*

Art./ Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Fusibili di rete/ Fuse	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/ Welding current range	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Servizio 1/Duty service 1	Servizio 2/Duty service 2	Altezza mm/ Height mm	Profondità mm/ Depth mm	Largh. mm/ Width mm	Lungh. mm/ Lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
67400	230V 50Hz	3	16	75	5 - 140	1,6 - 3,2	35% 140 A	60% 100 A	170	320	130	300	4	sistema ventilazione/ fan system

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SALDATRICI AD ARCO E TIG IN CORRENTE CONTINUA

POSTES Á SOUDER A L'ARC EN COURANT CONTINU ET TIG
DIRECT CURRENT ARC WELDERS AND TIG
GLEICHSTROM-LICHTBOGEN SCHWEISSGERÄTE UND WIG
SOLDADORAS DE ARCO CON CORRIENTE CONTINUA Y TIG

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Fusibili di rete/Fuse	Kw/ Kw	Tensione a vuoto/ Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Servizio 2/ Duty service 2	Servizio 3/ Duty service 3	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
61400	230V-50hz	16	3	75	5-140	140 @ 35%	100 @ 60%	1,6-3,2	170	130	320	4,0

SALDATRICI AD ARCO E TIG IN CORRENTE CONTINUA

POSTES Á SOUDER A L'ARC EN COURANT CONTINU ET TIG
DIRECT CURRENT ARC WELDERS AND TIG
GLEICHSTROM-LICHTBOGEN SCHWEISSGERÄTE UND WIG
SOLDADORAS DE ARCO CON CORRIENTE CONTINUA Y TIG

Note: DC=> corrente continua, sia diretta che inversa, per saldare con moltissimi elettrodi svariate qualità di metalli. TIG=> i materiali saldabili sono inox, rame, nichel, a partire da 0,5 mm. di spessore. Grazie al basso assorbimento, gli impianti sono utilizzabili anche collegati a forniture elettriche di tipo domestico. Protezione totale contro sovratemperature di esercizio, disturbi elettromagnetici; sistema di verifica dei picchi di tensione che salvaguardia, escludendoli, i componenti vitali se la tensione di alimentazione supera i valori predefiniti; disturbi elettromagnetici. Può essere alimentata con generatore di corrente. Salda anche elettrodi cellulosici.

Notes: *dc=>direct and reverse current type for welding a wide range of metals with different kinds of eletrode. TIG=> suitable for welding stainless steel, copper, nickel, with a thickness starting from 0.5 mm. Thanks to the low power draw, these systems can be connected to household electricity supply lines.Total protection against overtemperature and electromagnetic interference; system for controlling voltage peaks to protect vital components in the event that the power supply voltage exceeds the pre-established ratings; electromagnetic interference. It can be powered also with current generator It can weld also cellulosic electrodes*

Art./ Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Fusibili di rete/ Fuse	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Servizio 1/Duty service 1	Servizio 2/Duty service 2	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
67401	230V-50hz	5,7	25	80	TIG 5-200 / MMA 30-180	TIG 1-3,2 / MMA 1,6-5	TIG 200@40% / MMA 180@40%	TIG 165@60% / MMA145@60%	160	260	400	6,8	sistema di ventilazione/ fan system

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SALDATRICI AD ARCO E TIG IN CORRENTE CONTINUA

POSTES A' SOUDER A L'ARC EN COURANT CONTINU ET TIG
DIRECT CURRENT ARC WELDERS AND TIG
GLEICHSTROM- LICHTBOGEN SCHWEISSGERATE UND TIG
SOLDADORAS DE ARCO CON CORRIENTE CONTINUA Y TIG

Note: SALDATURA MMA IN CORRENTE CONTINUA DC consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi svariate qualità di metalli: rutili, basici, inox, ghisa etc. HOT START: regolabile ANTI-STICKING ARC FORCE: regolabile SALDATURA TIG TIG: è in grado di saldare piccoli spessori di diversi materiali, quali: acciaio, acciaio inox, rame, nichel ecc. utilizzando l'apposito kit e la protezione di gas Argon. TIG LIFT: permette l'innesco dell'arco senza deteriorare l'elettrodo di tungsteno. SLOPE DOWN: regolabile

Notes: *MMA WELDING IN DIRECT CURRENT DC it allows to weld with many types of electrodes and materials: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. HOT START: adjustable ANTI-STICKING ARC FORCE: adjustable TIG WELDING TIG: the machine is able to weld thin metal sheets of many types of materials as: mild steel, stainless steel, copper, nickel, etc. TIG LIFT: optimise the arc stroke, improving the life of the electrode avoiding tungsten inclusion in the weld puddle. SLOPER DOWN: adjustable*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Fusibili di rete/Fuse	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Servizio 1/Duty service 1	Servizio 2/Duty service 2	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
85490	230V-50hz	5	25	90	TIG 10-180 / MMA 20-165	TIG 1-3,2 / MMA 1,6-4	TIG 180@35% MMA 165@40%	TIG 150@60% / MMA140@40%	270	170	370	6,4

MACCHINA PER SALDATURA A FILO NO GAS

POSTES DE SOUDURE A FIL CONTINU, NO GAS (FIL FOURRÉ)
SEMIAUTOMATIC WIRE FEED WELDER NO GAS (SELF-SHIELDED WIRE)
SCHUTZGAS-SCHWEISSGERÄT FÜR NO-GAS SCWEISSEN
MAQUINA PARA LA SOLDADURAA HILO. SIN GAS (HILO TUBOLAR)

Note: NO GAS=> questo sistema di saldatura utilizza uno speciale filo animato e non necessita di gas di protezione, consigliato per effettuare saldatura ad alta resistenza e saldature all'esterno anche in presenza di vento.Filo utilizzabile: filo animato Ø 0,9 mm

Notes: *NO GAS=> this welding system is based on the use of a special self-shielded wire, which does not call for protective gas. Recommended for high resistance welding and for welding outdoors in adverse climatic conditions, such as strong wind. Permissible wire sizes: self-shielded wire, diam. 0.9 mm*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Fusibili di rete/Fuse	Tensione a vuoto/Open circuit voltage	Campo di regolazione/Welding current range	Diametro elettrodi/Diameter electrodes	Servizio 1/Duty service 1	Servizio 2/Duty service 2	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Peso Kg/Weight Kg
36874	230V 50hz	1	16	22	90-130 no gas	2	15% 90A	80% 40A	330	170	330	15

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FILO ANIMATO NO GAS

FIL ARMÉ NON GAZ
SELF-SHIELDED WIRE NO GAS
SCHWEISSDRAHT NO GAS
HILO TUBULAR SIN GAS

1

2

Art./Ref.	Pos.	Diametro mm/Diameter mm	Confezionamento/Packaging	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
30934	1	0,9 mm	Blister	0,7	**A.M.A.**	19187, 36874
30935	2	0,9 mm	-	2	-	-

ELETTRODI RUTILI PER LA SALDATURA DI ACCIAIO COMUNE

ÉLECTRODES RUTILANTS POUR LA SOUDURE D'ACIER COMMUN
RUTILES ELECTRODES FOR COMMON STEEL WELDING
RUTILELEKTRODEN FÜR ALLGEMEINES STAHLSCHWEISSEN
ELECTRODOS DE LOS RUTILOS PARA LA SOLDADURA DE ACERO COMÁºN

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Confezionamento/Packaging
34182	1.6	300 mm	40 pz
34183	2	300 mm	40 pz
34184	2.5	300 mm	30 pz
34185	3.2	350 mm	16 pz

ACCESSORI PER SALDATURA

ACCESSOIRS POUR SOUDEUR
WELDING ACCESSORIES
ZUBEHOERE ZUM SCHWEISSEN
ACCESORIOS PARA SOLDAR

Art./Ref.	Pos.	Confezionamento/Packaging	Note/Note
34189	1	4 pz	Vetro trasparente maschera saldatura 4pz
34190	2	2 pz	Vetro inattinico per maschera / adiactinic glass shield for mask
34191	3	1 pz	Martellina battiscoria / Scale removing hammer

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

KIT DI SALDATURA PER SALDATRICI AD ELETTRODO

KIT ACCESSORIES POUR POSTES A SOUDER A ELECTRODES
ELECTRODE WELDING EQUIPMENT ACCESSORY KIT
SCHWEISSPLATZAUSRUESTUNGEN FÜR ELECTRO-SCHWEISSGERÄTE
KIT ACCESSORIOS PARA SOLDADORAS A ELECTRODOS

deca

Art./Ref.	Note/Note	Brand	Applicazione/Application
19188	Composto da: Cavo per saldatura in rame, sezione 16 mmq, 3,0+2,0 m 2 attacchi rapidi 25 mmq, pinza porta elettrodo,morsetto di massa, Picozza/spazzola ,maschera di protezione con vetro inattinico / Composed by: Welding copper cable, section 16 sq mm, 3.0 +2.0 m 2 quick 25 sq mm, electrode holder, earth clamp, Brush, face mask with glass adiactinic	**A.M.A.**	67400, 67401
19624	Composto da: Cavo per saldatura in rame, sezione 10 mmq, 3,0+2,0 m Pinza porta elettrodo, morsetto di massa, picozza/spazzola, maschera di protezione con vetro inattinico / Composed by: Welding copper cable, section 10 sq mm, 3.0 +2.0 m Electrode holder, earth clamp, ice ax / brush, face mask with glass adiactinic	**A.M.A.**	67400

MASCHERE PER SALDATURA

MASQUE DU SOUDEUR
WELDING MASK
SCHWEISS-SCHTMASKE
MÁSCARA PARA SOLDAR

deca

Note: Maschera di protezione saldatura (senza vetrino)
Notes: *Welders mask(without glass shield)*

Art./Ref.
34187

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ACCESSORI PER SALDATURA

ACCESSOIRS POUR SOUDEUR
WELDING ACCESSORIES
ZUBEHOERE ZUM SCHWEISSEN
ACCESORIOS PARA SOLDAR

Art./Ref.	Pos.	Diametro mm/Diameter mm	Note/Note
34192	1	-	Spazzola metallica Metal brush
39876	2	-	Pinza porta elettrodo 160A Electrode holder 160A
39877	3	-	Pinza porta elettrodo 200A Electrode holder 200A
39878	4	-	Morsetto di massa 160A Earth clamp 160A
39879	5	-	Morsetto di massa 200A Earth clamp 200A
39880	6	-	Coppia attacchi 25 mm.2 Sockets 25 mm.2
39881	7	-	Ugello gas conico Ø12 Gas nozzle Ø12 - 2pcs
39882	8	0,9	Punta guidafilo acciaio Contact tip steel

MACCHINA ARIA CONDIZIONATA ECK LAND

AUTOMATIQUE UNIQUE STATION D'ESSENCE POUR LA RÉCUPÉRATION, LE RECYCLAGE, ET LA RECHARGE ECKLAND
AUTOMATIC SINGLE-GAS STATION FOR RECOVERING, RECYCLING, AND RECHARGING ECKLAND
AUTOMATISCHES EIN-TANKSTELLE FÜR RÜCKGEWINNUNG, DAS RECYCLING UND DAS NACHFÜLLEN ECKLAND
AUTOMÁTICA STACIÓN DE GAS PARA LA RECUPERACIÓN, EL RECICLAJE, Y LA RECARGA ECKLAND

Note: Sistema di recupero, riciclo, ricarica climatizzatori automatica.
La macchina è stata progettata per offrire una soluzione alle problematiche relative alla manutenzione di un impianto di climatizzazione di mezzi agricoli e movimento terra.

Notes: *System recovery, recycling, recharging auto air conditioners.*
The machine has been designed to offer a solution to the problems related to the maintenance of an air conditioning system for agricultural vehicles and construction equipment.

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Note/Note	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg
85060	230V 50Hz	Funzioni automatiche: recupero, scarico olio usato, vuoto, immissione olio, reintegro gas. Robusta struttura metallica, immissione olio nuovo automatico, scarico manuale dei gas non condesabili, allarme automatico service, Riempimento automatico della bombola interna, gestione refrigerante, controllo delle perdite guidato, pratica manopola esterna per sblocco bilancia./Automatic functions: recovery, oil exhaust drain , empty, release oil, gas replenishment. Rugged metal construction, automatic system placing new oil, manual discharge of gas, automatic alarm service, Automatic filling of the inner cylinder,refrigerant leakage system control guided, practice external knob to unlock the scale.	420	510	445	45

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.5 Compressori Aria compressa

Compressors Compressed air

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

COMPRESSORI TRASMISSIONE A CINGHIA

COMPRESSEURS AVEC TRANSMISSION À COURROIE
BELT DRIVEN COMPRESSOR
KOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB
COMPRESORES LUBRIFICANTES COAXIALES Y A CORREAS

1

2

3

Note: Elettrocompressori carrellati e a piedi fissi trasmissione a cinghia, monofase e trifase. I compressori carrellati sono provvisti di riduttori di pressione.
Notes: *Stationary and wheeled belt driven compressors, single and three phase. The wheeled compressors are equipped with pressure reducers.*

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Pressione Bar/ Bar pressure	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Aria aspirata/ Air suction	Kw/ Kw	HP/HP	PSI/ PSI	Capacità/ Capacity	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
57962	1	230	50	10	1250	250	1.5	2	145	100	62	Bicilindrico/Twin cylinder
79096	2	230	50	10	1500	320	2,2	3	145	200	98	Bicilindrico/Twin cylinder
84802	3	400	50	10	1450	500	3	4	145	200	100	Bicilindrico/Twin cylinder

COMPRESSORI COASSIALI

COMPRESSEURS COAXIAUX
COAXIAL COMPRESSORS
KOAXIAL-KOMPRESSOREN
COMPRESORES COAXIALES

1

2

3

4

Note: Ogni compressore è testato e certificato secondo le più severe normative europee.

Notes: *Each compressor is thoroughly tested and certified according to the strictest European regulations.*

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	Aria aspirata/ Air suction	HP/HP	Kw/Kw	PSI/PSI	Capacità/ Capacity	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
84800	1	230	50	2850	8	205	1,5	1,1	116	6	18	Monocilindrico/Monocylinder
57960	2	230	50	2850	8	240	2	1,5	116	24	25	Monocilindrico/Monocylinder
57961	3	230	50	2850	8	240	2	1.5	116	50	36	Monocilindrico/Monocylinder
84801	4	230	50	2850	8	370	3	2,2	116	50	40	Bicilindrico/Twin cylinder

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

KIT COMPRESSORE COMPLETO

KIT COMPRESSEUR COMPLET
COMPLETE COMPRESSOR SET
SATZ LUFTDRUCKZUEHÖRE
KIT COMPRESSOR COMPLETO

1

2

Art./Ref.	Pos.	Attacco/Connection	Brand	Kit/null
01938	1	A ghiera/ Ring with nut	**A.M.A.**	01929, 01930, 01931, 01932, 01939
04176	2	Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling	**A.M.A.**	04172, 04173, 04174, 04175

PISTOLA PER ARIA COMPRESSA CON TUBO IN OTTONE NICHELATO

PISTOLET POUR AIR COMPRIMÉ AVEC TUBE EN LAITON NICKELÉ
GUN WITH NICKELED BRASS HOSE FOR COMPRESSED HAIR
AUS VERNICKELTEM MESSING
PISTOLA PARA ARIA COMPRESA CON MANGUERA DE COBRE NIQUELADO



1 *2*

Note: Utilizzo: Regolazione modulare della forza di soffiaggio, che consente di dosare la quantità d'aria emessa in funzione delle necessità
Notes: *Use: Modular regulator of the blowing strenght: to regolar the amount of air needed.*

Art./Ref.	Pos.	Pressione di esercizio/ Operating pressure	Filetto/ Thread	Emissione sonora DBA/Noise levels DBA	Ø IN/Ø IN	Ø OUT/Ø OUT	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
16076	1	3,5	1/4"	<=80	3,5	6	108	Piegato/Bent
16077	2	3,5	1/4"	<=80	3,5	6	482	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AEROGRAFO CON SERBATOIO

AEROGRAPHE AVEC RESERVOIR
AEROGRAPH WITH TANK
SPRÜNPISTOLE MIT BEHÄLTER
AERÓGRAFO CON DEPÓSITO

1

2

Art./Ref.	Pos.	Capacità/Capacity	Attacco/Connection	Confezionamento/Packaging	Note/Note
01939	1	1 Kg	A ghiera/ Ring with nut	1	Ugello Ø 1,5 mm/Nozzle Ø 1,5 mm
04175	2	1 Kg	Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling	1	Ugello Ø 1,5 mm/Nozzle Ø 1,5 mm

PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA CON SERBATOIO

PISTOLET DE LAVAGE POUR MAZOUT AVEC RESERVOIR
WASHING GUN WITH TANK
WASCHPISTOLE FÜR DIESELÖL BEHÄLTER INHALT
PISTOLA LAVAJE PARA NAFTA CON DEPÓSITO

1

2

Art./Ref.	Pos.	Capacità/Capacity	Attacco/Connection
01929	1	1Lt	A ghiera/ Ring with nut
04172	2	1Lt	Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling

PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO, TUBO IN GOMMA Ø 6X14 MM., TESTINA AGGANCIO

PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMETRE, TUYAU CAOUTCHOUC Ø 6X14 MM. AGRAFE
ENFLATING GUN WITH MANOMETER, TUBE Ø 6X14 MM., CONNECTOR
AUFTFÜLLPISTOLE MIT MANOMETER, GUMMISCHLAUCH Ø 6X14 MM., VENTILANSCHLUSS
PISTOLA HINCHAMIENTO CON MANÓMETRO, TUBO DE GOMA Ø 6X14 MM.,CABECITA DE ENGANCHE

1

2

Art./Ref.	Pos.	Attacco/Connection	Confezionamento/Packaging
01931	1	A ghiera/ Ring with nut	1
04174	2	Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling	1

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PISTOLE SOFFIAGGIO

PISTOLETS DE SOUFFLAGE
AIR GUNS
LUFTDRUCKPISTOLEN
PISTOLAS SOPLAJE

1

2

Art./Ref.	Pos.	Attacco/Connection
01930	1	A ghiera/ Ring with nut
04173	2	Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling

PISTOLE SOFFIAGGIO

PISTOLETS DE SOUFFLAGE
AIR GUNS
LUFTDRUCKPISTOLEN
PISTOLAS SOPLAJE

1

2

Art./Ref.	Pos.	Attacco/Connection
01943	1	A ghiera/ Ring with nut
01953	2	Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling

TUBI ARIA A SPIRALE COMPLETI DI ATTACCHI

TUYAU A AIR SPIRALE
SPIRAL AIR-PIPE
SPIRAL FÖRMIGER SCHLAUCH
TUBOS AIRE CON ESPIRAL, COMPLETOS CON ENGANCHES

1

2

3

Art./Ref.	Pos.	Ø E Ø I	Tubo mt/Hose mt	Bar/Bar	Note/Note
01932	1	8 x 6	10	MAX 20	Attacchi baionetta/Connection ring with nut
e02016	1	8 x 6	20	MAX 20	Attacchi baionetta/Connection ring with nut
85488	2	8 x 6	10	MAX 20	Attacchi: rubinetto universale- Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling / Connection: universal - fast fit coupling
85489	2	8 x 6	20	MAX 20	Attacchi: rubinetto universale- Innesto rapido tedesco/German fast-fit coupling / Connection: universal- fast-fit coupling
64595	3	12 x 8	8	MAX 10	Attacco girevole da entrambi i lati da 1/4" / Swivel conntection both sides 1/4"

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA CON TUBO ARIA

ENROULEUR AUTOMATIQUE À RESSORT AVEC TUYAU AIR
AUTOMATIC HOSE-REEL WITH AIR HOSE
FEDER SCHLAUCHROLLE MIT LUFTSCHLAUCH
ENROLLADOR AUTOMÁTICO CON MUELLE Y TUBO AIRE

Note: Tubo in poliuretano nero, Avvolgitubo carenato in plastica, struttura in tecnopolimero, staffa di fissaggio metallica orientabile. Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata. Adatto per impieghi con aria. Temperatura di utilizzo: -5° C +40° C bar.
Notes: *Automaic hose-reel with spring return system and plastic casing. Black pu hose Adjustable fixing metal bracket. Suitable for air. Operating temperature -5° C +40° C.*

Art./Ref.	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Peso Kg/ Weight Kg	Diametro mm/ Diameter mm	Lunghezza cavo/ Cable lenght	Note/Note
84797	330	390	230	4,5	8	10(9+1)	Pressione massima 15 BAR - Raccordo out 1/4" M/Max pressure 15 Bar - Fitt out 1/4" M
10468	450	550	255	8	8	16 (15+1)	Pressione massima 15 Bar - Raccordo out 1/4" M/Max pressure 15 Bar - Fitt out 1/4" M
84798	450	500	255	8	10	16 (15+1)	Pressione massima 15 Bar - Raccordo out 3/8" M/Max pressure 15 Bar - Fitt out 3/8" M

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA IN ACCIAIO VERNICIATO

ENROULEUR AUTOMATIQUE À RESSORTEN ACIER VERNISSÉ
AUTOMATIC HOSE-REEL IN PAINTED CARBON STEEL
FEDER SCHLAUCHROLLE AUS LACKIERTEMSTAHL
ENROLLADOR AUTOMÁTICO CON MUELLE DE ACIERO BARNIZADO



Note: Staffa da ordinare a parte. Fornito senza tubo. Nel montaggio del tubo attenersi alle istruzioni allegate all'avvolgitubo, onde evitare di danneggiare l'attacco della molla.
Notes: *Brackets must be ordered separately. Supplied without pipe. When winding the pipe, strictly follow the instruction attached to the hose-reel to avoid damaging the spring connection.*

Art./ Ref.	Bar/ Bar	Peso Kg/ Weight Kg	Caratteristiche/Characteristics	Materiale/ Material	Tubo mt/ Hose mt	Raccordo Ø IN/ Ø IN junction	Raccordo Ø OUT/ Ø OUT junction	Foro utile mm/Hole mm	Ø tubo/Ø hose	Lunghezza fascia mm/Band lenght mm	A mm	B mm	C mm	Note/Note	Brand	Accessorio/ null
10467	20 max	24	Adatto per tubi per grasso, olio, aria, acqua/Suitable for grease, oil, air and water	Acciaio al carbonio/ Carbon steel	15	M 1"	F 1"	20	1"	300 mm	53	45	46	Staffa da ordinare a parte. Fornito senza tubo. Nel montaggio del tubo attenersi alle istruzioni allegate all'avvolgitubo, onde evitare di danneggiare l'attacco della molla./Brackets must be ordered separately Supplied without pipe When winding the pipe, strictly follow the instruction attached to the hose-reel to avoid damaging the spring connection.	**A.M.A.**	STAFFA/ SUPPORT

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA IN ACCIAIO VERNICIATO

ENROLEUR AUTOMATIQUE À RESSORT EN ACIER
AUTOMATIC HOSE-REEL IN PAINTED CARBON STEEL
FEDER SCHLAUCHROLLE AUS LACKIERTEMSTAHL
ENROLLADOR AUTOMÁTICO CON MUELLE DE ACIERO BARNIZADO



Note: Staffa da ordinare a parte. Fornito senza tubo. Nel montaggio del tubo attenersi alle istruzioni allegate all'avvolgitubo, onde evitare di danneggiare l'attacco dellamolla. Caratteristiche :Adatto per tubi per grasso, olio, aria, acqua.
Notes: *Supplied without pipe.When winding the pipe, strictly follow the instruction attached to the hose- reel to avoid damaging the spring connection. Brackets must be ordered separately Suitable for grease,oil,air and water.*

Art./ Ref.	Bar/Bar	Raccordo Ø IN/Ø IN junction	Raccordo Ø OUT/Ø OUT junction	Foro utile mm/Hole mm	Ø tubo/ Ø hose	Lunghezza fascia mm/Band lenght mm	Materiale/ Material	Tubo mt/ Hose mt	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Accesso-rio/null
10463	600 max	M 1/2"	F 1/2"	10-12	Max. 1/2"	120	Acciaio al carbonio/ Carbon steel	15	55	45	25	13	**A.M.A.**	10464

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ENVOLEUR AUTOMATIQUE À RESSORTEN ACIER INOX
AUTOMATIC HOSE-REEL IN STAINLESS STEEL
FEDER SCHLAUCHROLLE AUS INOX STAHL
ENROLLADOR AUTOMÁTICO CON MUELLE DE ACIERO INOX



Note: Staffa da ordinare a parte. Fornito senza tubo
Notes: *Bracket to be ordered separately. Supplied with no hose*

Art./ Ref.	Bar/Bar	Peso Kg/ Weight Kg	Caratteristiche/ Characteristics	Materiale/ Material	Tubo mt/ Hose mt	Ø OUT/ Ø OUT	Ø IN/ Ø IN	Foro utile mm/ Hole mm	Ø tubo/ Ø hose	Lunghezza fascia mm/ Band lenght mm	A mm	B mm	C mm
10465	MAX 200BAR	18 KG	Adatto per tubi per grasso, olio, aria, acqua/ Suitable for grease, oil, air and water	Acciaio al carbonio/ Carbon steel	20	F 1/2"	M 1/2"	10	Max. 1/2"	150 mm	55	45	26

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

RUBINETTO RAPIDO MASCHIO

ROBINET RAPID MALE
MALE QUICK COCK
SCHNELLKUPPLUNG VT
GRIFO RAPIDO MACHO

Art./Ref.	Filettatura interna/Inner Thread
34654	1/4"
34655	3/8"

RUBINETTO RAPIDO FEMMINA

ROBINET RAPID FEM.
FEMALE QUICK COCK
SCHNELLKUPPLUNG MT
GRIFO RAPIDO HEMBRA

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread
34656	1/4"

RUBINETTO RAPIDO PORTAGOMMA

ROBINET RAPID PORTE-TUYAU
QUICK COCK
GRIFO RAPIDO
SCHNELL-SCHLAUCHFASSUNG

Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34657	14	6

RUBINETTO RAPIDO MASCHIO

ROBINET RAPID MALE
MALE QUICK COCK
SCHNELLKUPPLUNG VT
GRIFO RAPIDO MACHO

Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34658	8	6
37968	10	8

INNESTO MASCHIO

COUPLEUR MALE
MALE COUPLING
ENCHUFE MACHO
KUPPLUNG VT

Art./Ref.	Filettatura interna/Inner Thread
34659	1/4"

INNESTO FEMMINA

COUPLEUR FEMEL
FEMALE COUPLING
ENCHUFE HEMBRA
KUPPLUNG MT

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread
34660	1/4"

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

INNESTO A RESCA
COUPLEUR
COUPLING
SCHLAUCHFASSUNG
ENCHUFE

Art./Ref.	Diametro interno mm/Inside diameter mm
34661	6
34662	8

INNESTO MASCHIO
COUPLEUR MALE
MALE COUPLING
KUPPLUNG VT
ENCHUFE MACHO

Art./Ref.	Filettatura interna/Inner Thread
34671	1/4"
34672	3/8"

INNESTO CON PORTAGOMMA
ATTAQUE A BAIONETTE FIXE
FIXED BAIONET ADAPTOR
BAJONETT-ANSCHLUSS FIX
ATAQUE

Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34669	14	6

INNESTO FEMMINA
FEMALE COUPLING
COUPLEUR FEMEL
ENCHUFE RAPIDO HEMBRA
KUPPLUNG MT

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread
34673	1/4"

INNESTO A BAIONETTA
COUPLEUR BAIONETTE
COUPLING
BAJONETT-ANSCHLUSS
ENCHUFE

Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34675	14	6

INNESTO PER SPIRALE
COUPLEUR X SPIRAL
COUPLING FOR SPIRAL
KUPPLUNG FUER SPIRAL
ENCHUFE

Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34676	8	6
34677	10	8

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ATTACCO FIL. MASCHIO CON DADO FRESATO

NUT MALE ADAPTOR
ATT.MALE ECROU FRESE
ATAQUE MACHO TUERCA
ANSCHLUSS VT M/MUTTER

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread
34689	1/4"

PORTAGOMMA A RESCA FIL. MASCHIO

MALE ADAPTOR
RACCORD MALE
PORTA GOMA MACHO
SCHLAUCHFASSUNG VT

Art./Ref.	Filettatura interna/ Inner Thread	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34690	1/4"	6
34907	1/4"	9
34680	1/4"	10
34683	3/8"	9

PORTAGOMMA A RESCA FIL. FEMMINA

RACCORD FIL.FEM.
FEMALE THREAD ADAPTOR
SCHLAUCHFASSUNG GEW.MUFFE
PORTA GOMA ROSC.HEMBRA

Art./Ref.	Filettatura esterna/ External Thread	Diametro interno mm/ Inside diameter mm
34687	1/4"	8
34688	1/4"	10

NIPPLES MASCHIO

NIPPLES MALE-MALE
NIPPLE MALE MALE
NIPPEL VT-VT
RACOR MACHO-MACHO

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread	Filettatura interna/Inner Thread
34696	1/4"	1/4"
34701	1/2"	1/2"

RIDUZIONI MASCHIO - FEMMINA

REDUCER MALE-FEMALE
RED.MALE-FEM.
REDUZIERSTUECK VT-MT
RACOR MACHO-HEMBRA

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread	Filettatura interna/Inner Thread
34702	1/4"	1/8"
34703	3/8"	1/4"
34704	1/2"	1/4"

RIDUZIONI PROLUNGHE MASCHIO - FEMMINA

RED.FEM.-MALE
REDUCER FEMALE-MALE
REDUZIERSTUECK MT-VT
RACOR HEMBRA-MACHO

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread	Filettatura interna/Inner Thread
34707	3/8"	1/4"
34708	1/2"	1/4"

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

MANICOTTI FEMMINA - FEMMINA

MANCHON FEM.-FEM.
HOSE FEMALE-FEMALE
HUELSE MT-MT
MANGUITO HEMBRA-HEMBRA

Art./Ref.	Filettatura esterna/External Thread	Filettatura interna/Inner Thread
34711	1/8"	1/8"
34712	1/4"	1/4"
34714	1/2"	1/2"

TUBO PER ARIA COMPRESSA

TUYAU AIR COMPRIMÉ
HOSE FOR COMPRESSED AIR
PRESSLUFTSCHLAUCH
MANGUERA PARA ARIA COMPRESA

Caratteristiche
- Alta resistenza all'abrasione
- Non tossico in caso di abrasione
- Temperatura di esercizio: -15° C +65° C

Characteristics:
- *High resistance to abrasion*
- *Non-toxic in the event of abrasion*
- *Operating temperature range: -15°C +65°C*

Art./ Ref.	Diametro interno mm/ Inside diameter mm	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Pressione d'esercizio/ Operating pressure	Materiale/ Material	Lunghezza Mt/ Lenght Mt	Colore/ Color
16321	8	12	20	poliuretano ret/braided polyurethane	50	blu
16322	10	15	20	poliuretano ret/braided polyurethane	50	blu
37570	5,5	8	9	poliuretano/ polyurethane/	100	blu
37571	7,5	10	9	poliuretano/ polyurethane	100	blu
35470	6	8	7	poietilene/intel	100	blu
35471	8	10	5,5	polietilene/intel	100	blu
84569	6	8	13	poliuretano/ polyurethane	100	blu
84570	8	10	13	poliuretano/ polyurethane	100	blu

FASCETTE A NASTRO METALLICO CON COPPIGLIA

COLLIERS BANDE METALLIQUE AVEC GOUPILLE
METALLIC HOSE CLAMPS WITH COTTERN PIN
METALLISCHE BREITBANDSCHELLEN MIT SPLINT
ABRAZADERAS CON CINTA METÁLICA Y GRUPILLA

Note: Larghezza: 9 mm
Notes: *Width: 9 mm*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
A07002	500
A07003	600

FASCETTE STRINGITUBO PER ALTE PRESSIONI

COLLIERS DE SERRAGE POUR HAUTES PRESSIONS
HOSE CLIPS FOR HIGH PRESSURES
SCHLAUCHSCHELLEN FÜR HOCHDRUCKLEITUNGEN
ABRAZADERAS DE TUBO PARA ALTAS PRESIONES

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Larghezza mm/Width mm
16331	10-16	9
16332	12-22	9
16333	16-27	9
16334	20-32	9
16335	20-40	9
16336	35-50	12
16337	40-60	12
16338	50-70	12
16339	60-80	12
16340	70-90	12
16341	80-100	12
16342	90-110	12

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FASCETTE STRINGITUBO ABA IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO

COLLIERS "ABA" EN ACIER AU CARBON ZINGUES
GALVANIZED CARBON STEEL HOSE CUPS "ABA"
BANDSCHELLEN "ABA"
ABRAZADERA "ABA" DE ACERO CINCADA

Note: Vite a testa esagonale (7 mm) con taglio a cacciavite. Esenti da bave e bordo arrotondato. Carter blu. Applicabili a motori auto, moto, trattori, aria compressa, irrigazione, irrorazione, lubrificazione e giardinaggio.
Notes: *Hexagonal head screw (7 mm) with slot for screwdrivers. Without burrs and with rounded edge. Blue casing. Suitable for vehicle engines, motorbikes, tractors, compressed air, irrigation, sprinkling, lubrication and gardening.*

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Larghezza mm/ Width mm	Blister/ Packaging
01229	8-12	9	-
01229C	8-12	9	Blister
01230	10-16	9	-
01230C	10-16	9	Blister
00662	12-20	9	-
00662C	12-20	9	Blister
04380	16-25	9	-
04380C	16-25	9	Blister
04381	20-32	9	-
04381C	20-32	9	Blister
04282	25-40	9	-
04282C	25-40	9	Blister
04284	32-50	9	-
04284C	32-50	9	Blister
04386	40-60	9	-
04386C	40-60	9	Blister
04387	50-70	9	-
04387C	50-70	9	Blister
39386	60-80	9	-
39386C	60-80	9	Blister
00663	16-25	12	-
00663C	16-25	12	Blister
00654	20-32	12	-
00654C	20-32	12	Blister
00665	25-40	12	-
00665C	25-40	12	Blister
00657	32-50	12	-
00657C	32-50	12	Blister
00826	40-60	12	-
00826C	40-60	12	Blister
01231	50-70	12	-
01231C	50-70	12	Blister
01232	60-80	12	-
01232C	60-80	12	Blister
01233	70-90	12	-
01233C	70-90	12	Blister
01235	80-100	12	-
01235C	80-100	12	Blister
01237	90-110	12	-
01237C	90-110	12	Blister
39377	100-120	12	-
39378	110-130	12	-
39379	120-140	12	-
39380	130-150	12	-
39381	140-160	12	-
04392	160-180	12	-
39384	180-200	12	-
39385	190-210	12	-

FASCETTE STRINGITUBO A BANDA LARGA

COLLIERS DE SERRAGE SUPER
HOSE CLIPS WITH LARGE BAND
BREITBANDSCHELLEN
ABRAZADERAS CON BANDA ANCHA

Caratteristiche: Acciaio a basso tenore di carbonio, esente da bave e bordo arrotondato. Zincatura passivata bianca. Serraggio: da 10 a 45 Kg /cm2
Characteristics: *Steel with a low carbon content, without burrs and with rounded edge. White galvanized. Tightening torque: from 10 to 45 kg/cm2*

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Larghezza mm/ Width mm	Spessore mm/ Thickness mm
02606	29-31	20	0,8
02607	32-35	20	0,8
02608	36-39	20	0,8
02609	40-43	20	0,8
02612	44-47	22	1,2
02613	48-51	22	1,2
02614	52-55	22	1,2
02615	56-59	22	1,2
02617	60-63	22	1,2
02618	64-67	22	1,2
02619	68-73	24	1,5
02638	74-79	24	1,5
02639	80-85	24	1,5
02640	86-91	24	1,5
02641	86-95	24	1,5
02642	92-97	24	1,5
02643	98-103	24	1,5
02644	104-112	24	1,5
02645	113-121	24	1,5
02646	122-130	24	1,5
02647	131-139	26	1,7
02648	140-148	26	1,7
02649	149-161	26	1,7
02661	162-174	26	1,7
02679	214-226	26	1,7
02663	175-187	26	1,7
02675	188-200	26	1,7
02678	201-213	26	1,7
02682	227-239	26	1,7
02683	240-252	26	1,7

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FASCETTE PER PICCOLI DIAMETRI

COLLIERS DE SERRAGE POUR PETITS DIAMETRES
HOSE CLIPS FOR SMALL DIAMETERS
SCHLAUCHSCHELLEN FÜR KLEINE DURCHMESSER
ABRAZADERAS PARA PEQUEÑOS DIÁMETROS

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Larghezza mm/ Width mm	Blister/ Packaging
00721	5	9	-
00721C	5	9	Blister
00722	7	12	-
00722C	7	12	Blister
00734	9	14	-
00734C	9	14	Blister

FASCETTE DI FISSAGGIO FLESSIBILI IN NYLON

COLLIERS FLEXIBLES EN NYLON
NYLON CLAMPS
NYLON-BANDSCHELLEN
ABRAZADERAS DE NYLON FLEXIBLES



Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm
00759	100	2,5
01027	142	2,5
37972	203	2,5
00714	203	3,6
37975	292	3,6
01028	190	4,8
01035	310	4,8
37985	368	4,8
37986	385	4,8
01021	203	7,6
01029	280	7,6
37980	340	7,6
00698	380	7,6
37981	450	8
16323	550	8

ASSORTIMENTO 400 FASCETTE

ASSORTIMENT 400 COLLIERS
400 CLAMPS SORTIMENT
AUSWAHL SCHLAUCHBINDER 400
SURTIDO 400 ABRAZADERAS

Art./Ref.
37982

COMPOSIZIONE / COMPOSITION		
Misura Size	**Colore Color**	**Quantità Quantity**
100 x 25	Verde Green	100
	Blu Blue	100
	Rosso Red	100
200 x 3,2	Neutro Neutral	100

ASSORTIMENTO 650 FASCETTE

ASSORTIMENT 650 COLLIERS
350 CLAMPS SORTIMENT
AUSWAHL SCHLAUCHBINDER 350
SURTIDO 650 ABRAZADERA

Art./Ref.
37983

COMPOSIZIONE / COMPOSITION		
Misura Size	**Colore Color**	**Quantità Quantity**
100 x 25	Neutro Neutral	100
	Verde Green	50
	Blu Blue	50
	Rosso Red	50
	Giallo Yellow	50
203 x 4,6	Neutro Neutral	300
280 x 4,8	Neutro Neutral	50

ASSORTIMENTO 350 FASCETTE

ASSORTIMENT 350 COLLIERS
350 CLAMPS SORTIMENT
AUSWAHL SCHLAUCHBINDER 350
SURTIDO 350 ABRAZADERAS

Art./Ref.
37984

COMPOSIZIONE / COMPOSITION		
Misura Size	**Colore Color**	**Quantità Quantity**
100 x 25	Neutro Neutral	100
	Nero Black	25
	Blu Blue	25
	Rosso Red	25
	Giallo Yellow	25
200 x 3,2	Neutro Neutral	50
	Nero Black	13
	Giallo Yellow	13
	Blu Blue	12
	Rosso Red	12
280 x 4,8	Neutro Neutral	50

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.6 Idropulitrici

Washing machines

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP/*HP Nose*

Prolunga lancia e testina con ugello
Lance extension + head with nozzle

Kit schiumogeno
Foam lance with bottle kit

Testina con getto rotante
Turbo nozzle head kit

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante Pistoni in acciaio inox temprato Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione Cavo elettrico 5 mt. Tss sistema di arrsto totale a distanza Filtro acqua

Features: *3 Axial-piston wobble-plate pump Tempered stainless steel plungers Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head Power supply cord length 5m TSS, remote control for total shutdown of high pressure cleaner Water filter*

Art./ Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
79079	230V 50Hz	1,5	3400	120bar-1750psi	360	max 50°C	8,7	ACQUA FREDDA Fornito con: pistola, lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante Rotopower, Tubo HP 5,5mt, kit schiumogeno con serbatoio/COLD WATER Equipped with:Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance , hose HP 5,5mt , Foam lance bottle	**ANNOVI REVERBERI**	260

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

1

2

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP/*HP Nose*

Prolunga lancia e testina con ugello
Lance extension + head with nozzle

Kit schiumogeno
Foam lance with bottle kit

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillantePistoni in acciaio inox tempratoValvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressionenella testa pompaLunghezza cavo elettrico 5mTSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanzaFiltro acqua ispezionabile.

Features: *3 Axial-piston wobble-plate pumpTempered stainless steel plungersAutomatic safety valve with pressure shut-off at pump headPower supply cord length 5mTSS, remote control for total shutdown of high pressure cleanerWater filter*

Art./ Ref.	Pos.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
79078	1	230V 50Hz	1,4	3400	120bar-1750psi	370	max 50°C	7,5	ACQUA FREDDA Fornito con: Pistola, Prolunga lancia, Kit schiumogeno con serbatoio, Tubo AP 5 mt/COLD WATER. Equipped with: Trigger gun, Lance extension, Foam lance bottle, HP hose 5mt	**ANNOVI REVERBERI**	142
88947	2	230V 50Hz	1,5	3400	120bar - 1740psi	390	max 50°C	5	ACQUA FREDDA Fornito con:Pistola, Prolunga lancia, kit schiumogeno con serbatoio, testina getto regolabile, testina getto rotante, Tubo AP 5mt/COLD WATER Equipped with: Trigger gun, Lance extension, Foam lance bottle, Adjustable jet nozzle, Rotating jet nozzle, HP hose 5mt	**ANNOVI REVERBERI**	143

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

1

2

Caratteristiche: Carrello a 2 ruote completo di manico, Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante, testa in alluminio, pistoni in acciaio inox temprato. Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della presisone nela testap ompa. Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza. Protezione termica del motore. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Capacità serbatoio detergente 1,4lt, Filtro acqua ispezionabile

Features: *two wheel trolley with handle, 3 axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head, Tempered stainless steel pistons, Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge, remote control for total shut-down of high pressure washer, motor thermal protector, built-in detergent tank for direct suction, detergent tank capacity 1,4lt, inspectable water filter.*

Art./ Ref.	Pos.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
88950	1	230V 50Hz	1,6	3400	125bar - 1812psi	420	max 50°C	9,6	ACQUA FREDDA - Fornito con: Pistola, Lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante, Testina schiumogeno, Tubo AP 6mt (PVC)/COLD WATER - Equipped with: Trigger gun, Lance with adjustable nozzle, rotary lance, Foam jet nozzle, HP 6mt (PVC)	**ANNOVI REVERBERI**	381
88951	2	230V 50Hz	1,8	3400	135bar - 1960psi	440	max 50°C	12,6	ACQUA FREDDA. Fornito con avvolgitubo(tubo 6mt AP). Fornito con: Pistola, Lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante, ugello schiumogeno/COLD WATER.supply with hose-reel(6mt HP hose) Equipped with: Trugger gun, Lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance, Foam jet nozzle	**ANNOVI REVERBERI**	391

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP/*HP Nose*

Prolunga lancia e testina con ugello
Lance extension + head with nozzle

Kit schiumogeno
Foam lance with bottle kit

Testina con getto rotante
Turbo nozzle head kit

Caratteristiche: Carrello a 2 ruote con manico ed avvolgitubo-Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante-Pistoni in acciaio inox temprato-Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa-Motore elettrico con protezione termica-Lunghezza cavo elettrico 5m-TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza-Filtro acqua-

Features: *two wheel trolley mounted unit with handle and hose reel-Axial-piston wobble-plate pump-Tempered stainless steel plungers-Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head-Motor thermal protector-Power supply cord length 5m-TSS, remote control for total shutdown of high pressure cleaner-Water filter*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83805	230V 50Hz	1,7	3400	130 bar - 1900 psi	370	MAX 50°C	10,4	ACQUA FREDDA fornito con avvolgitubo e tubo HP5.5mt, Pistola, prolunga lancia e testina con ugello, Rotopower testina getto rotante, kit schiumogeno con serbatoio/COLD WATER, equiped with hose reel, hose HP5,5mt.,Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance	**ANNOVI REVERBERI**	388

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP armato 8m/
8m Reinforced HP hose

Lancia e testina con ugello
Lance head with nozzle

Rotopower Pro

Caratteristiche : Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico ed avvolgitubo(Tubo armato AP 8mt)-Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante-Pistoni in acciaio inox temprato-Valvola di by-pass automatica-Aspirazione detergente incorporata con regolazione, capacità serbatoio 1,4lt -Motore elettrico a induzione con protezione termica-Lunghezza cavo elettrico 5m-TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza-Filtro acqua

Feautures: *A two wheels trolley mounted unit with detergent tank with handle and hose reel (Reinforced 8mt HP hose)-3 Axial-piston wobble-plate pump-Tempered stainless steel plungers-Automatic by-pass valve-Pressure gauge-Integral detergent intake system with setting adjustment-Induction electric motor with overload cutout-Electric cable length 5m-TSS, remote cleaner total stop system-Water filter*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
76296	230V 50Hz	2,1	2800	145bar - 2100psi	450	max 50°C	18,5	ACQUA FREDDA , DOTATO DI AVVOLGITUBO CON TUBO ARMATO AP8mt, pistola, lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante/COLD WATER, EQUIPPED WITH HOSE REEL(REINFORCED 8mt HP) Equipped with: Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance	**ANNOVI REVERBERI**	490

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP armato 8m/
8m Reinforced HP hose

Lancia e testina con ugello
Lance head with nozzle

Rotopower Pro

Caratteristiche: Carrello a due ruote con serbatoi per detergente e cera incorporaticompleto di manico ed avvolgitubo integrato, Tubo HP armato 8mt-Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante-Pistoni in acciaio inox temprato-Valvola di by-pass automatica-Lancia con regolazione della pressione-Aspirazione detergente incorporata-Motore elettrico con protezione termica-Lunghezza cavo elettrico 5m-TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza-Filtro acqua

Features: *A two wheel trolley mounted unit with detergent and wax tanks, handle and built-in hose reel equipped with 8mt Reinforced hose -3 axial-piston wobble-plate pump-Tempered stainless steel plungers-Automatic by-pass valve-Lance /w pressure adjustment-Built-in detergent suction-Motor thermal protector-Power supply cord length 5m-TSS, remote control for total shutdown of high pressure cleaner-Water filter*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
73282	230V 50Hz	2,5	2200	130 bar - 1900psi	500	max 50°C	23,4	ACQUA FREDDA DOTATO DI AVOVLGITUBO CON TUBO ARMATO AP8mt, pistola, lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante /COLD WATER EQUIPPED WITH HOSE REEL(REINFORCED 8mt HP) Equipped with: Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance	**ANNOVI REVERBERI**	588

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE PROFESSIONALE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP armato 8m/
8m Reinforced HP hose

Lancia e testina con ugello
Lance head with nozzle

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella-Valvola di by-pass automatica-Regolazione della pressione-Indicatore della pressione-Aspirazione detergente incorporata-Motore elettrico a induzione con protezione termica-Lunghezza cavo elettrico 5m-Filtro acqua-
Feautures: *Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system- Automatic by-pass valve- Pressure gauge- Pressure adjustment- Built-in detergent suction- Induction electric motor with thermal protection- Power supply cord length 5m- Water filter-*

Art./ Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83808	230v 50hz	2,2	2800	130 bar - 1900 psi	500	MAX 50°C	18	ACQUA FREDDA Fornito con: pistola, lancia con getto regolabile, Tubo armato 8mt AP/COLD WATER Equipped with: Trigger gun, Reinforced HP hose 8mt, lance with adjustable spray nozzle	**ANNOVI REVERBERI**	610

IDROPULITRICE USO PROFESSIONALE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER
PROFESSIONAL HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA PROFESIONAL ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Ugello/
Wash Nozzle

Lancia
Lance

Tubo HP 10m/
10m HP hose

Caratteristiche: Carrello in metallo a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico-Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella-Testata in ottone-Valvola di by-pass automatica-Regolazione della pressione-Manometro-Aspirazione detergente incorporata con regolazione-Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica-Lunghezza cavo elettrico 5m-TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza-Filtro acqua ispezionabile-Capacità del serbatoio detergente 3l
Feautures: *Two wheels metal frame with built-in detergent tank complete with handle- Pump with 3 ceramic pistons and con-rods- Brass pump head- Automatic by-pass valve- Pressure Adjustment- Pressure gauge (glycerin type)- Built-in detergent suction with adjustment- Induction single-phase electric motor with thermal protection- Electric cable length 5m- TSS, remote total stop system of the cleaner- Water filter inspectable- Built-in detergent tank with capacity 3l*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83810	230v 50hz	2,5	2800	150 bar - 2200 psi	500	MAX 50°C	35,9	ACQUA FREDDA Fornito con: Pistola, Lancia , Tubo Hp armato 10mt, Ugelli / COLD WATER Equipped with:Gun,lance, Wash nozzle, HP hose 10mt	**ANNOVI REVERBERI**	1001

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AR1001K
HIGH PRESSURE CLEANER AR1001K
HOCHDRUCKREINIGER AR1001K
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN AR1001K

BLUE CLEAN



Caratteristiche: Carrello robusto in metallo a 2 ruote completo di manico, pompa 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante, testap ompa in ottone, valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa. Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza, motore elettrico a induzione motore monofase con protezione termica . Aspirazione detergente, filtro acqua ispezionabile, lunghezza cavo elettrico 5mt

Feautures: *Heavy duty 2 wheeled trolley with handle, 3 axial stainless steel pistons wobble-plate pump, brass pump head, automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge, remote control for total shut down of high pressure washer Single phase induction motor with termal protector, detergent suction, inspectable water filter, electric cable length 5mt*

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
85124	230V 50Hz	2,65	2800	150bar-2200psi	480	max 50°C	21,8	ACQUA FREDDA Fornito con: pistola, lancia, Tubo AP 8mt/Cold water Equipped with trigger gun, Lance, AP hose 8mt	**ANNOVI REVERBERI**	1000K

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN



Caratteristiche: Carrello robusto in metallo a 2 ruote completo di manico, pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni, testa pompa in ottone, valvola by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza, motore elettrico a induzione monofase con protezione termica, regolamento della pressione, manometro, aspirazione detergente, Filtro acqua ispezionabili , lunghezza cavo 5mt

Feautures: *Heavy-duty 2 wheeled trolley with handle, high performance piston pump with connecting rod system brass pump head, automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge, remote control for total shut-down of high pressure washer, single-phase induction motor with thermal protector, pressure adjustmnet, pressure gauge, detergent suction, inspectable water filter, electric cable lenght 5mt*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	Temperatura/ Temperature	LT/H/ LT/H	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
85125	230V 50Hz	2,5	2200	150Bar-2200psi	max 50°C	480	22	ACQUA FREDDA Fornito con: pistola, lancia, Tubo AP 10mt/Cold water Equipped with trigger gun, Lance, AP hose 10mt	**ANNOVI REVERBERI**	1001K

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESION



Note: Carrello completo di manico con 2 ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti, pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa pompa in ottone, valvola by-pass automatica regolazione della pressione, valvola termica, aspriazione detergente, Motorizzato Honda, livelli olio ispezionabili, Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione e i cambio olio, filtro acqua ispezionabile.
Notes: *2 Wheel trolley with rubber thread whees, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet, 2 axial stainless steel pistons wobble-plate pump, brass pump head, automatic by-pass valve, pressure adjustement, thermal valve, detergent suction, powered by HONDA, inspectable oil levels, discharge plugs and slots to make easy the maintenance and the opil change, inspectable water filter.*

Art./ Ref.	Pressione Bar/ Bar pressure	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Temperatura/ Temperature	LT/H/ LT/H	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
85126	200bar-2900psi	1,5	3400	max 50°C	550	8	ACQUA FREDDA Fornito con: pistola, lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante Rotopower, Tubo HP 5,5mt, kit schiumogeno con serbatoio/COLD WATER Equipped with:Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance , hose HP 5,5mt , Foam lance bottle	**ANNOVI REVERBERI**	1430K

IDROPULITRICE PROFESSIONALE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA PROFESIONAL ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP 10m/ *10m HP hose*

Lancia + testina
Lance + w/head

Note: Caratteristiche: -Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completodi manico-Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante-Pistoni in acciaio inox temprato-Valvola di by-pass automatica-Regolazione della pressione-Manometro-Aspirazione detergente incorporata con regolazione-Motore elettrico con protezione termica-Lunghezza cavo elettrico 5m-TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza-Filtro acqua-Capacità del serbatoio detergente 2l-Tubo alta pressione 10mt
Notes: *Features:-A two wheel trolley mounted unit with detergent tank andhandle-3 axial-piston wobble-plate pump-Tempered stainless steel plungers-Automatic by-pass valve-Pressure adjustment-Pressure gauge-Built-in detergent suction w/adjustement-Motor thermal protector-Power supply cord length 5m-TSS, remote control for total shutdown of high pressure cleaner-Water filter-Detergent tank capacity 2l Hp hose 10mt*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
73279	230V 50Hz	3,1	2800	160bar - 2300psi	540	max 60°C	32	ACQUA FREDDA fornito con avvolgitubo completo di tubo armato AP10mt, pistola, lancia con getto regolabile/COLD WATER , equiped with hose reel reinforced hose 10mt, Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle	**ANNOVI REVERBERI**	747

IDROPULITRICE PROFESSIONALE ALTA PRESSIONE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROFESSIONAL
PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER
PROFESSIONAL HOCHDRUCKREINIGER
LIMPIADORA PROFESIONAL ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Tubo HP armato/
Reinforced HP hose

Pistola/*Gun*

Lancia + testina
Lance + w/head

Caratteristiche: Carrello completo di manico con due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti -Testata in ottone -Valvola di by-pass automatica -Regolazione della pressione -Manometro e valvola termica -Aspirazione detergente incorporata con regolazione -Motorizzato Honda, con sensore mancanza olio -Livelli olio ispezionabili, per pompa e riduttore -Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio -Ganci porta accessori -Filtro acqua -Tubo alta pressione, pistola e lancia -Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio
Feautures: *A two wheels trolley mounted unit w/handle and inflatable pneumatic wheelsand anti-vibrating feet -Brass pump head-Automatic by-pass valve-Pressure adjustment-Pressure gauge and thermal valve-Built-in detergent suction w/ adjustement-Powered Honda gas engine-Oil levels for pump and gear box-Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change-Accessories holder hooks-Water filter-H.P. type hose gun and lance-Adjustable high/low pressure and fan jet spray head*

Art./Ref.	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Kw/Kw	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83806	3500	13	240bar - 3500psi	906	MAX 60°C	50	ACQUA CALDA Fornito con: Pistola, Tubo armato AR10mt, Lancia con getto regolabile/HOT WATER Equipped with trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Reinforced Hp hose 10mt	**ANNOVI REVERBERI**	840

IDROPULITRICE PROFESSIONALE A CALDO

NETTOYEUR HAUTE PRESISON EAU CHAUDE
HOT WATER POWER JET CLEANER
HEISSWASSER- HOCKDRUCKREINIGER
LIMPIADORA DE AGUA CALIENTE ALTA PRESIÓN

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Kit schiumogeno con serbatoio/
Foam lance w/bottle kit

Lancia/*Lance*

Ugello/*Ugello*

Tubo HP 8m armato/
8m reinforced HP hose

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante, testa in alluminio.- Sistema di arresto automatico (TSS).- Valvola di by-pass automatica.- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua.- Motore elettrico a induzione con protezione termica.- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario.- Cavo elettrico: 5m.- Serbatoio gasolio 4Lt.- Filtro acqua e fi ltro aspirazione gasolio.
Features: *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump.-Automatic by-pass valve.-Boiler start with delay circuit.-With safety pressure switch to shut-down the boiler in case of lack of water.-Motor thermal protector.-Vertical boiler, coil cooling function driven by indipendent electric motor,double heating coil w/refractory compound base.-5 m electric cable.-Diesel tank 4Lt.-Water and diesel fi lters.*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83811	230v 50hz	1,8	2800	120 bar - 1750 psi	420	MAX 90°C	52	ACQUA CALDA Fornito con: Pistola 3/8", Lancia, Tubo AP 8mt armato, Kit schiumogeno con serbatoio, Ugello 1/4MEG/HOT WATER Equipped with: Trigger gun 3/8", Lance, 8mt reinforced hose, Foam lance bottle, Wash nozzle 1/4MEG	**ANNOVI REVERBERI**	AR2590

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITICE PROFESSIONALE A CALDO

NETTOYEUR PRESSION EAU CHAUDE
HOT WATER POWER JET CLEANER
HEISSWATER HOCKDRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Kit schiumogeno con serbatoio/
Foam lance w/bottle kit

Lancia/*Lance*

Ugello/*Ugello*

Tubo HP 8m armato/
8m reinforced HP hose

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante, testa in ottone.-Sistema di arresto automatico (TSS).-Valvola di by-pass automatica.-Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua.-Motore elettrico a induzione con protezione termica.-Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario.-Cavo elettrico: 5m.-Serbatoio gasolio 4Lt.-Filtro acqua e fi ltro aspirazione gasolio.

Feautures: *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump.-Automatic by-pass valve.-Boiler start with delay circuit-With safety pressure switch to shut-down the boiler in case of lack of water.-Motor thermal protector.-Vertical boiler, coil cooling function driven by indipendent electric motor, double heating coil w/refractory compound base.-5 m electric cable.-Diesel tank 4Lt.-Water and diesel fi lters.*

Art./ Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83812	230v 50hz	2,4	2800	140bar 2050 psi	480	MAX 90°C	52	AACQUA CALDA Fornito con Pistola 3/8", Lancia, kit schiumogeno, Ugello 1/4MEG, Tubo armato AP8mt/HOT WATER Equipped with: Trigger gun 3/8", Lance, foam lance bottle, Wash nozzle 1/4MEG	**ANNOVI REVERBERI**	3590

IDROPULITRICE PROFESSIONALE A CALDO

NETTOYEUR PRESSION EAU CHAUDE
HOT WATER POWER JET CLEANER
HEISSWATER HOCKDRUCKRUCKREINIGER
LIMPIADORA ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE

BLUE CLEAN

Note: Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella, valvola di by-pass automatica, testata in ottone e regolazione della pressione. Valvola di sicurezza: 230 bar. Aspirazione detergente incorporata.• Motore elettrico a induzione - protezione motore magnetotermica.• Total Stop temporizzato, arresto per mancanza d'acqua e per surriscaldamento del motore.• Termostato: 150°, pressostato a 24V, caldaia inox (AISI 430),serbatoio gasolio 24 lt, carrello 4 ruote in gomma con telaio e cofano in inox (AISI 430). Quadro comandi in plastica, comandi a bassa tensione 24V e cavo elettrico 5 mt. Caldaia inox, serbatoio gasolio da 24 lt.

Notes: *Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella, valvola di by-pass automatica, testata in ottone e regolazione della pressione. Valvola di sicurezza: 230 bar. Aspirazione detergente incorporata.• Motore elettrico a induzione - protezione motore magnetotermica.• Total Stop temporizzato, arresto per mancanza d'acqua e per surriscaldamento del motore.• Termostato: 150°, pressostato a 24V, caldaia inox (AISI 430),serbatoio gasolio 24 lt, carrello 4 ruote in gomma con telaio e cofano in inox (AISI 430). Quadro comandi in plastica, comandi a bassa tensione 24V e cavo elettrico 5 mt. Caldaia inox, serbatoio gasolio da 24 lt.*

Art./ Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
84410	230V 50Hz	2,5	2800	150Bar 2200psi	500	108	ACQUA CALDA Fornito con: Pistola 3/8", Lancia, Ugello 1/4MEG, Tubo AP 8mt armato /HOT WATER Equipped with: Trigger gun 3/8", Lance, Wash nozzle 1/4MEG, Reinforced hose 8mt AP	**ANNOVI REVERBERI**	1310

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

IDROPULITRICE A CALDO

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE
HOT WATER POWER JET CLEANER
HEISSWASSER-HOCKDRUCKREINIGER
LIMPIADORA DE AGUA CALIENTE

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Ugello/*Ugello*

Lancia/*Lance*

Tubo HP 8m armato/
8m reinforced HP hose

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella-Regolazione pressione-Valvola di by-pass automatica-Aspirazione detergente incorporata-Scheda di ritardo per spegnimento caldaia-Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia-Motore elettrico a induzione con protezione termica -Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento bruciatore achiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario-Termostato-Cavo elettrico: 5m-Serbatoio gasolio 22Lt, con tappo di scarico-Serbatoio detergente 3,5/4Lt-Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio-

Features: *Triplex pump with ceramic plungers,connecting rod system-Brass pump head-Automatic by-pass valve-Pressure adjustement built-in-Built-in detergent suction-Boiler shut-down delayed circuit-With safety pressure switch to shut-down the boiler in case of lackof water-Induction motor with thermal protector -Vertical stainless steel boiler, coil cooling function driven by indipendent electric motor, double heating coil w/refractory cement base-Thermostat-5 m electric cable-Diesel tank 22Lt, with discharge plug-Detergent tank 3,5/4Lt-Water and diesel filters*

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
79200	230V 50Hz	3	1450	130Bar-1900PSI	600	max 150°C	82	ACQUA CALDA fornito con: Pistola 3/8", Lancia, Tubo AP10mt armato,Ugello1/4MEG /HOT WATER Equipped with: Trigger gun 3/8", Lance, 10mt reinforced HP hose, wash nozzle 1/4MEG	**ANNOVI REVERBERI**	6640

IDROPULITRICE PROFESSIONALE ACQUA CALDA

NETTOYEUR HAUTE PRESISON EAU CHAUDE
HOT WATER POWER JET CLENAER
HEISSWASSER HOCKDRUCKREINIGER
LIMPIADORA DE ACUA CALIENTE

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Pistola/*Gun*

Ugello/*Ugello*

Lancia/*Lance*

Tubo HP 8m armato/
8m reinforced HP hose

Caratteristiche: Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella-Regolazione pressione-Testata in ottone-Valvola di by-pass automatica-Aspirazione detergente incorporata-Scheda di ritardo per spegnimento caldaia-Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua-Motore elettrico trifase con protezione termica-Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore achiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina efondo in cemento refrattario-Termostato-Cavo elettrico: 10m-Serbatoio gasolio 15Lt, con tappo di scarico-Serbatoio detergente 4/5Lt-Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio

Features: *Triplex pump with ceramic plungers,connecting rod system-Brass pump head-Automatic by-pass valve-Pressure adjustement built-in-Built-in detergent suction-Boiler shut-down delayed circuit-With safety pressure switch to Shut-down the boiler in case of lack of water-Three-phases motor with thermal protector-Induction motor with thermal protector-Vertical stainless steel boiler, coil cooling function driven by indipendent electric motor, double heating coil w/refractory cement base-Thermostat-5 m electric cable-Diesel tank 15Lt, with discharge plug-Detergent tank 4/5Lt-Water and diesel filters*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83814	400V -50Hz	7,4	1450	200bar - 2900psi	900	MAX 150°C	98	ACQUA CALDA Pistola 3/8",Lancia, Tubo AP10mt armato, Ugello 1/4MEG/HOT WATER Trigger gun with extension 3/8", Lance, 10mt reinforced hose, wash nozzle 1/4MEG	**ANNOVI REVERBERI**	6970

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

AR BLUE SPRAY IRRORATORE, SPRUZZATORE

MULTIPURPOSE MACHINE DE PULVERIZATION
AR BLUE SPRAY SPRAYING MACHINE
MEHRZWECK- SPRITZMASCHINEN
MÁQUINAS PULVERIZACIÓN MULTISUO

Note: Spruzzatrici,irroratrici multiuso, equipaggiate con motore elettrico. Equipaggiate con motore elettrico, lancia con getto regolabile, tubo mandata 4mt
Notes: *Multipurpose spraying machines equipped with electric motor. Equipped with Electric motor, lance with adjustable nozzle, outlet tube 4mt*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Consumo/Consumo	Kw/Kw	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Potenza ass/Potenza ass	Peso Kg/Weight Kg	Capacità/Capacity
85127	230V 50Hz	48W	-	3	0,5:0,7	3,3	5,3	20
85128	12cc 7,2Ah	-	0,2	4	1:2,2	-	8,1	20

NEBULIZZATORE CARRELLATO

LE PULVÉRISATEURS POUR DÉTERGENT
TROLLEY NEBULIZER
SPRÜHGERÄTE
NEBULIZADORES

Note: - Funzionamento pneumatico.
- Serbatoio con indicatore di livello.
- Adatto per la nebulizzazione di acqua, detergenti CON PH 5
- Valvola di sicurezza tarata ad 8 bar.

Notes: *- Pneumatic working.*
- Drum with level indicator.
- Suitable for nebulisation oF water and detergens with PH5.
- Safety valve set at 8 bar.

Art./Ref.	Peso Kg/ Weight Kg	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Note/Note	Caratteristiche/Characteristics
63995	18	790	330	395	Dotazione: Pistola completa di inox lancia da 600 mm con ugello a ventaglio in ottone, manometro, valvola di sicurezza, valvola di chiusura a sfera, tubo a spirale rilsan da 10 m con raccordo antiattorcigliamento./Equipment: Gun and 600 mm lance with brass spray nozzle, pressure gauge, safety valve, ball valve, 10 m-32.80' Rilsan spiral hose with anti-twist connection.	Capacità 24 Lt - Tipo Spray - Bar Max 8/

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./Ref.	Peso Kg/ Weight Kg	Altezza mm/ Height mm	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Note/Note	Caratteristiche/Characteristics
78761	14,5	-	-	-	Dotazione: Pistola (parti interne *Viton+INOX), lancia da 600 mm con ugello a ventaglio in ottone, manometro, valvola di sicurezza, valvola di chiusura a sfera, tubo a spirale rilsan da 10 m con raccordo antiattorcigliamento. /Standard Equipment: Gun (with internal parts *Viton+SS), 600 mm-23.64", lance with brass spray nozzle, pressure gauge, safety valve, ball valve, 10 m-32.80' Rilsan spiral hose with anti-twist connection.	Capacità 24 Lt - Tipo Spray - Bar Max 8 - Il nuovo serbatoio plastificato del nebulizzatore da 24 litri. La durata del serbatoio è doppia rispetto a quella di un serbatoio normale. Il detergente non subisce alterazioni nella composizione derivante dall'ossidazione e/o dalla ruggine./Capacity 24 Lt - Type Spray - Bar Max 8 - The new plasticized tank of the 24-liter-nebulizer. The life of the tank is double compared toa standard tank. Detergent does not undergo any change in its compositioncaused by oxidation.
78762	16	-	-	-	Dotazione: Pistola (parti interne viton+INOX), lancia da 600 mm con 1 ugello a ventaglio schiuma, manometro, valvola di sicurezza, valvola di s ato manuale e regolatore di pressione aria, valvola di miscelazione aria e valvola di miscelazione detergente, valvola di chiusura a sfera, tubo in nylon da 10 m. / Standard Equipment: Gun (with internal parts viton + SS), 600 mm-23.64", lance with 1 foam nozzle, pressure gauge, safety valve, manual release valve and air pressure regulator, air suction valve, detergent suction valve, ball valve, 10m-32.80' nylon hose.	Capacità 24 Lt - Tipo Schiuma - Bar Max 8 - Il nuovo serbatoio plastificato del nebulizzatore da 24 litri. La durata del serbatoio è doppia rispetto a quella di un serbatoio normale. Il detergente non subisce alterazioni nella composizione derivante dall'ossidazione e/o dalla ruggine./Capacity 24 Lt - Type foam - Bar max 8 - The new plasticized tank of the 24-liter-nebulizer.The life of the tank is double compared toa standard tank. Detergent does not undergo any change in its compositioncaused by oxid
78763	26	-	-	-	Dotazione: Pistola (parti interne *Viton+INOX), lancia da 600 mm con ugello a ventaglio in ottone, manometro, valvola di sicurezza, valvola di chiusura a sfera, tubo a spirale rilsan da 10 m con raccordo antiattorcigliamento./ Standard Equipment: Gun (with internal parts *Viton+SS), 600 mm-23.64", lance with brass spray nozzle, pressure gauge, safety valve, ball valve, 10 m-32.80' Rilsan spiral hose with anti-twist connection.	Capacità 50 Lt - Tipo Spray - Bar Max 8 - Acciaio verniciato/Capacity 50 Lt - Type Spray - Bar Max 8 - Painted steel/
78764	27	-	-	-	Dotazione: Pistola (parti interne viton+INOX), lancia da 600 mm con 1 ugello a ventaglio schiuma, manometro, valvola di sicurezza, valvola di s ato manuale e regolatore di pressione aria, valvola di miscelazione aria e valvola di miscelazione detergente, valvola di chiusura a sfera, tubo in nylon da 10 m./Standard Equipment: Gun (with internal parts viton + SS), 600 mm-23.64", lance with 1 foam nozzle, pressure gauge, safety valve, manual release valve and air pressure regulator, air suction valve, detergent suction valve, ball valve, 10m-32.80' nylon hose.	Capacità 50 Lt - Tipo Schiuma - Bar Max 8 - Acciaio verniciato/Capacity 50 Lt - Type Foam - Bar Max 8 - Painted steel

PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE

PISTOLETS AUTOMATIQUES HAUTE PRESSION
HIGHT PRESSURE AUTOMATIC GUN
HOCHDRUCK AUTOMATISCHE PISTOLE
PISTOLA AUTOMATICA ALTA PRESIÓN

1

2

Art./Ref.	Pos.	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Temperatura/Temperature	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet
06920	1	max 120	11/MIN	max 80°	3/8" gas F	1/4" gas F
06921	2	max 280	25/MIN	max 120°	1/4" gas F	1/4" gas F

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PISTOLE AUTOMATICHE CON ENTRATA GIREVOLE IN ALTA PRESSIONE

PISTOLET AUTOMATIQUE AVEC ENTREE TOURNANTE EN HAUTE PRESSION
AUTOMATIC GUN WITH HIGH PRESSURE SWIVEL INLET
AUTOMATISCHE PISTOLEN MIT HOCHDRUCKDREHKUPPLUNG
PISTOLA AUTOMATICA CON ENTRADA GIRATORIA DE ALTA PRESION

Art./Ref.	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Temperatura/Temperature	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet
26812	max 350	MAX 45/MIN	max 150°	3/8" gas F	1/4" gas F

LANCE ZINCATE FUSE QUADRATE

LANCES ZINGUEES CARREES
GALVANIZED MELTED LANCES
HOCHDRUCKREINIGERLANZE
LANZA GALVANIZADA

Note: Pressione max 280bar - Entrata IN 1/4" M - Uscita OUT 1/4" NPT F temperatura max150°C portata max 40 lt/min fornita senza ugello
Notes: *Pressure max 280bar, Inlet 1/4" M - Outlet 1/4" NPT F, temperature max150°C, Capacity lt'min 40, supplied without nozzle.*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Peso Kg/Weight Kg
06923	700	0,490
06924	900	0,520
06925	1200	0,770
06926	1500	1,010
06927	1700	1,080
06928	2000	1,200

LANCIA LAVAGGIO

LANCE LAVAGE
WASHING SPRAY GUN
AUSSPULEN SPRITZPISTOLE
LANZA LAVADO

Note: **Versione standard** fornita con: Ugello M 15x1, foro Ø 1,5 mm - Attacco G 1/2" M. Foro max ugello: Ø 2,3 mm. **Materiali:** ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza. **Impiego:** lavaggio in agricoltura ed industria fino a 100°C. Ugello protetto dagli urti. Angolo di spruzzo regolabile in continuato mediante l'impugnatura anteriore. Dotata di fermo di sicurezza della leva contro le aperture accidentali e di protezione per la mano dell'operatore a norma ISO/EN.
Notes: Standard version with: *Nozzle M 15x1, hole Ø mm 1,5 - Connection G 1/2" M. Max spray tip hole: Ø mm 2,3.* ***Materials:*** *brass - stainless steel - high resistance plastic materials.* ***Use:*** *high pressure spraying and washing un to 212°F. Spray tip shock proof protection. Front handle for easy spray pattern adjustment. Subassembly fits most of 1/4"BSPF washing handless to obtain a continuous spray pattern adjustment. Hand shield and trigge lock prevents accidental opening according to ISO/EN safety rules.*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Pressione bar/Pressure bar	Portata/Capacità/Flow/Capacity	Peso Kg/Weight Kg
75302	720	max 250	max 30 lt/min	1,6

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ESTENSIONE CON GUSCIO

EXTENSION AVEC PROTECTION
EXTENSION WITH PROTECTION
VERLÄNGERUNG MIT SCHUTZ
EXTENSIÓN CON PROTECCIÓN

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Temperatura/Temperature	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet	Lunghezza mm/Lenght mm
78736	0.440	MAX 250	25/min	MAX 150°C	G 1/4M	M22x1,5F	380

TERMINALE LANCIA SENZA PORTAUGELLO

EXTENSION LANCE SANS PORTE-BUSE
EXTENSION LANCE WITHOUT NOZZLE
ENDANSCHLUSS FÜR SPRITZPISTOLE OHNE DÜSETRÄGER
TERMINAL LANZA SIN PORTA BOQUILLA

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Pressione Bar/Bar pressure	Temperatura/Temperature	LT/H/LT/H	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet	Lunghezza mm/Lenght mm
78737	0,400	MAX 250	MAX 150°C	25/min	M22x1,5M	G 1/4" M	580mm

KIT PORTAUGELLO CON PROTEZIONE IN GOMMA NERA MORBIDA

KIT PORTE BUSE G1/4F -1/4F
NOZZLE HOLDER KIT, WITH BLACK SOFT RUBBER PROTECTION
SATZ FÜR DÜSETRÄGER MIT SCHWARZER UND WEICHER KUNSTSTOFFSCHUTZ
KIT PARA PORTA-BOQUILLA CON PROTECCIÓN EN GOMMA NEGRA BLANDA

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet
78739	0,050	G1/4F	1/4F-NPT

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

UGELLO IN ALTA PRESSIONE

BUSE HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE NOZZLE
HOCHDRUCKDÜSE
BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN

1

2

3

Pressione/Bar	Lt/Min
90	10
110	11
130	12
150	13
180	14
200	15

Art./Ref.	Pos.	Pressione Bar/Bar pressure	Temperatura/Temperature	Entrata/Inlet	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
78743	1			1/4" NPT-M	0,020	acciaio aisi 416 angolo 25° - fattore portata 045 / stainless steel aisi 416 angle 25° - flow rate 045
78744	2	MAX 200	MAX 60°C	G1/4" F	0,235	ugello rotante -fattore portata 045 / rotating nozzle - flow rate 045
78745	3	MAX 210	MAX 60°C	G 1/4"F	0,180	angolo variabile + by pass - fattore portata 045 / variable angle +by pass - flow rate 045

UGELLI PER LANCE

BUSES POUR LANCES
LANCES NOZZLE
SPRITZDÜSE
BOQUILLAS PARA LANZAS

Note: Entrata 1/4"gas NPT M
Notes: *Inlet 1/4"gas NPT M*

Art./Ref.	Uscita/Outlet
06929	Ø 0,3
06930	Ø 0,35
06931	Ø 0,4
06932	Ø 0,45
06933	Ø 0,5
06934	Ø 0,55
06935	Ø 0,6

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LANCIA SCHIUMA POM CON SERBATOIO

LANCE AVEC RESERVOIR
POM FOAM LANCE TANK
SCHAUMSPRITZPISTOLE POM MIT 1 LT TANK
LANZA ESPUMA POM CON DEPÓSITO

Art./Ref.	Capacità/ Capacity	Pressione Bar/ Bar pressure	Temperatura/ Temperature	LT/H/LT/H	Entrata/Inlet	Diametro mm/ Diameter mm	Note/Note
78765	1	MAX 180	MAX 60°C	20/min	M22x1,5M	1,25	aspiratore regolable/ adjustable air intake

IDROSPAZZOLA ROTANTE IN CRINE

BROSSE ROTATIVE
ROTATING BRUSH WITH HORSE HAIR BRISTLE
DREHHOCHDRUCKBÜRSTE VOM ROSSHAAR
HIDRO CEPILLO ROTATORIO DE CRINES

Art./Ref.	Peso Kg/ Weight Kg	Pressione Bar/ Bar pressure	Temperatura/ Temperature	LT/H/LT/H	Entrata/Inlet	Diametro mm/ Diameter mm	Note/Note
78746	0,96	MAX 30	MAX 60°C	30/min	1/4" BSP M	3,5	setole in crine di cavallo/setole in crine di cavallo/Horse hair bristles

MANICOTTO PER IDROPULITRICE

MANCHON POUR LAVEUSES
COUPLING FOR WASHING MACHINES
PLASTIKSCHUTZ FÜR HOCHDRUCKREINIGER
ASIDERO DE MAQUINA DE LAVAR

Art./Ref.	Lunghezza mm/ Lenght mm	Diametro mm/ Diameter mm	Brand	Applicazione/ Application
06938	135	19	**A.M.A.**	06940, 06942
06939	135	21	**A.M.A.**	06941, 06943

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

RACCORDO GIREVOLE IN LINEA - ALTA PRESSIONE

RACCORD TOURNANT-HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE STRAIGHT SWIVEL CONNECTIONS
HOCHDRUCKDREHADAPTER
RACOR REVOLTABLE-ALTA PRESIÓN

Art./Ref.	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet	Note/Note
26821	max 250	30/min	3/8" gas M	3/8" gas F	OTTONE/BRASS

ATTACCHI RAPIDI ALTA PRESSIONE A SFERE - STANDARD "USA"

COUPLEURS RAPID HAUTE PRESSION A BILLES-STANDARD USA
HIGH PRESSURE BALLS QUICK COUPLINGS - "USA" STANDARD
HOCHDRUCK-SCHWELLKUPPLUNGEN-STANDARD USA
ENCHUFE RAPIDO ALTA PRESSION-STANDARD "USA"

1

2

3

Art./Ref.	Pos.	Pressione Bar/Bar pressure	Entrata/Inlet	Note/Note
26819	1	250	3/8" gas F	-
37343	2	250	3/8" F	-
78750	3	250	G3/8"	Acciaio Cromato - Parte femmina con 8 sfere e 3 O-ring/ Cromed steel - Female part contain 8 spheres and 3 O-ring

NIPPLO IN ALTA PRESSIONE CONICO

RACORD EN HAUTE PRE'SION
CONICAL HIGH PRESSURE NIPPLE
KONISCHER HOCHDRUCKNIPPEL
NIPLE DE ALTA PRESIÓN CÓNICO

1

2

Art./Ref.	Pos.	Pressione Bar/Bar pressure	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet	Note/Note
78748	1	250	G3/8" M	G3/8" M	svasato 60°/ tapered 60°
78749	2	250	M22X1,5F	G3/8"M	max 150°

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

RACCORDI PER IDROPULITRICI

RACCORS POUR LAVEUSES
CUPLING FOR HYDRO - POLISHING MACHINES
HANDRAD
RACORES PARA MÁQUINAS DE LAVAR

1

2

Art./Ref.	Pos.	Attacco lancia/Lance attack	Attacco tubo mm/hose attack mm	Attacco tubo pollici/hose attack inch	Note/Note
06936	1	M22 x 1,5 F	8	5/16"	-
06937	1	M22 x 1,5 F	10	3/8"	-
78751	2	M22 x 1,5 F	10	G 3/8"M	Ottone cromato - Completo di O-ring/Brass - With O-ring

ATTACCHI RAPIDI PER LANCE IDROPULITRICI

COUPLEURS RAPIDES
QUICK COUPLINGS
SCHWELLKUPPLUNGEN
ENCHUFE RÁPIDO

1

2

Art./Ref.	Attacco lancia/Lance attack	Attacco tubo mm/hose attack mm	Pos.	Note/Note
26823	M22 x 1,5 F	1/2" gas M	1	-
26824	M22 x 1,5 F	3/8" gas M	1	-
26825	M22 x 1,5 F	3/8" gas F	1	-
26826	M22 x 1,5 F	1/4" gas M	1	2 pezzi/2 pieces
26828	M22 x 1,5 F	1/4" gas F	1	2 pezzi/2 pieces
26829	M22 x 1,5 F	1/4" gas F	1	3 pezzi/3 pieces
26830	M22 x 1,5 F	1/4" gas F	1	2 OR - 2 pezzi/2 OR - 2 pieces
26831	M22 x 1,5 F	1/2" gas M	2	-
26832	M22 x 1,5 F	3/8" gas M	2	-
26833	M22 x 1,5 F	3/8" gas F	2	-
26834	M22 x 1,5 F	1/4" gas M	2	-
26835	M22 x 1,5 F	1/4" gas F	2	2 OR/2 OR

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

STURATUBI TERMOPLASTICO

DEBOUCHEUR DE CANALISATIO E THERMOPLASTIQUE
SEWER HOSE
THERMOPLASTISCHER SCHLAUCH FÜR ENTSTOPFEN
DESATASCADOR DE MANGUERA TERMOPLASTICO

Art./Ref.	Pressione Bar/ Bar pressure	Tubo mt/Hose mt	Entrata/Inlet	Diametro mm/ Diameter mm	Raccordi/Raccordi	Note/Note
78747	250	10	M22x1,5M	3/16"	-	completo di ugello fattore portata 045/equipped with nozzle 045
83836	210	15	-	3/16"	FD1/4" M1/8"	ugello non incluso/nozzle not included
84439	-	-	-	-	F 1/8"	ugello inox /Inox nozzle

KIT IDROSABBIANTE

KIT POUR SABLAGE HUMIDE
PROFESSIONAL SAND BLAST SET
HOCHDRUCKABSTRAHLERSATZ
KIT HIDRO ARENANTE

Note: -L'abrasivo miscelato all'acqua in pressione permette una energica azione di asportazione,-Semplice montaggio: tramite avvitamento su raccordo d'innesto lancia,-Sonda di aspirazione sabbia in acciaio verniciato,-Testina diffusore sabbia con corpo in ot
Notes: *The abrasive mixed in water pressure allows an energetic action of removal,-Easy installation: plug by screwing on connection of launches,-Probe-suction sand-painted steel -Head-diffuser body in the sand with Otton and steel nozzle.*

Art./Ref.	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Tubo mt/Hose mt	Lunghezza mm/Lenght mm	Attacco lancia/Lance attack
78767	220	40/min	4	84cm totale	M22X1,5

KIT ASPIRAZIONE E RECUPERO ACQUA

LIQUIDES SUCKER
SUCKING PUMP SET
SUCKER FLÜSSIGKEITEN
ASPIRATOR PARA LIQUIDOS

Note: succhiatore di liquidi ottimale per svuotare serbatoi, max 2,5 ton, sotto il livello dell'idropulitrice
Notes: *sucking pump seat ideal to drain water tanks, also dirty water*

Art./Ref.	Entrata/Inlet	Note/Note
78766	M22X1,5M	Tubo in alta presisone 3 mt - tubo in aspirazione 5 mt/High pression delivery hose 3mt suction hose mt 5

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ROTOLO TEFLON

TEFLON
TEFLON ROLL
TEFLONROLLE
ROLLO TEFLON

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
78738	12	LARGHEZZA 12/width 12

TUBO PER MANOMETRO

TUYAU POUR MANOMETRE
HOSE MANOMETER
SCHLAUCH FÜR MANOMETER
MANGUERA PARA MANÓMETRO

Art./Ref.	Pressione Bar/Bar pressure	Lunghezza mm/Lenght mm	Diametro mm/Diameter mm	Raccordi/Raccordi
83837	600	350	I 2,5mm / E5,3mm	FD-FD1/4"
83838	600	500	I 2,5mm / E5,3mm	FD-FD1/4"

TUBO RACCORDATI PER IDROPULITRICI COMPLETI DI MANICOTTO

TUYAUX SESTI POUR LAVEUSES AVEC MANCHON
FITTED HOSES FOR HIGH PRESSURE WASHING MACHINES INCLUSE OF HANDLE
SHLÛÃ¥UCHENMIT ANSCHLÜSSEN FÂ¨UR HOCHDRUCKREINIGER MIT MANSCHETTE
MANGUERAS CON RACORES PARA MAQUINA DE LAVAR Y SU ASIERO

Art./Ref.	Tubo mt/Hose mt	Attacco lancia/Lance attack	Attacco tubo pollici/hose attack inch	Note/Note
12232	10	M22X1,5	FD 3/8"	1T
12233	15	M 22x1,5	FD 3/8"	1T
12234	20	M22x1,5	FD 3/8"	1T
12235	10	M22x1,5	FD 3/8"	2T
12236	15	M22x1,5	FD 3/8"	2T
12237	20	M 22x1,5	FD 3/8"	2T

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TUBO RACCORDATO IDROPULITRICE COMPLETO DI MANICOTTO

TUYAUX SESTI POUR LAVEUSES AVEC MANCHON
HIGH WASH MACHINE BLACK HOSE COMPLETE WITH ROUBBER COUPLING
SCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN FÜR HOCHDRUCKREINIGER MIT MANSCHETTE
MANGUERA CON RACORES PARA MÁQUINA DE LAVAR CON ASIDERO

Art./Ref.	Pressione Bar/ Bar pressure	Temperatura/ Temperature	Tubo mt/ Hose mt	Entrata/ Inlet	Uscita/ Outlet	Diametro mm/ Diameter mm	Raccordi/ Raccordi	Note/Note
83826	210	100	8	3/8"	3/8"	1/4"	FD-FD	Nero - Completo di manicotti/Black - Complete of rubber couplings
83827	250	155	10	3/8"	3/8"	5/16"	FD-FD	Nero - Completo di manicotti/Black - Complete of rubber couplings
83828	250	155	15	3/8"	3/8"	5/16"	FD-FD	Nero - Completo di manicotti/ Black complete of rubber couplings
83829	250	155	20	3/8"	3/8"	5/16"	FD-FD	Nero - Completo di manicottiBlack - Complete of rubber couplings
83830	400	150	10	3/8"	3/8"	5/16"	FD-FD	Nero - Completo di manicotti/Black - Complete of rubber couplings

TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI BLU

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR LAVEUSES
HIGHT PRESSURE HOSE FOR WASHING MACHINES
SCHLAUCH FÜR HOCHDRUCKREINIGER
MANGUERA ALTA PRESIÓN PARA MÁGUINAS DE LAVAR

Art./Ref.	Diametro interno inch/ Inside diameter inch	Diametro interno mm/ Inside diameter mm	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Temperatura/Tem- perature	Tipo/Type
34223	5/16"	7.9	15	210	150	HYDRO 1T/HYDRO 1T
34224	3/8"	9.5	17.8	210	150	HYDRO 1T/HYDRO 1T
34225	5/16"	7.9	17.5	400	150	HYDRO 2T/HYDRO 2T
34226	3/8"	9.5	19.6	400	150	HYDRO 2T/HYDRO 2T

TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR LAVEUSES
HIGHT PRESSURE HOSE FOR WASHING MACHINES
SCHLAUCH FÜR HOCHDRUCKREINIGER
MANGUERA ALTA PRESIÓN PARA MÁGUINAS DE LAVAR

Art./Ref.	Diametro interno inch/ Inside diameter inch	Diametro interno mm/ Inside diameter mm	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Temperatura/Tempe- rature	Tipo/Type
64829	1/4"	6.4	13.2	225	150	HYDRO 1T/HYDRO 1T
06940	5/16"	7.9	15	175	150	HYDRO 1T/HYDRO 1T
06941	3/8"	9.5	17.8	155	150	HYDRO 1T/HYDRO 1T
64830	1/4"	6.4	13.4	400	150	HYDRO 1T/HYDRO 1T
06942	5/16"	7.9	17.5	300	150	HYDRO 2T/HYDRO 2T
06943	3/8"	9.5	19.6	280	150	HYDRO 2T/HYDRO 2T

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PISTOLA CON PROLUNGA

PISTOLET AVEC PROLONGATEUR
SPRAY GUN WITH EXTENSION
PISTOLE MIT DER VERLÄNGERUNG
PISTOLA CON ALARGADERA

1

2

3

Art./Ref.	Pos.	Pressione Bar/ Bar pressure	Capacità/ Capacity	Temperatura/ Temperature	Entrata/Inlet	Uscita/ Outlet	Lunghezza mm/ Lenght mm	Note/Note
78752	1	Max 200	-	Max 60°C	G1/4"M	M22x1,5F	500	Pistola con prolunga/Spray gun with extension
78753	2	MAX 200	-	MAX 60°C	M22x1,5M	-	450	Lancia con ugello angolatura variabile, 450 mm./ Lance with variable angle nozzle, 450 mm.
78754	3	-	-	-	M22X1,5M	-	-	Lancia schiuma hobby con serbatoio da 0,5 lt, / Hobby foam lance with 0,5 lt-0.13 USG tank.

RACCORDI PER IDROPULITRICI

COUPLEURS RAPID
QUICK COUPLING
HANDRAD
RACORES PARA MÁQUINAS DE LAVAR

Art./Ref.	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet
78755	M22X1,5F	G1/4"M
78756	M22X1,5F	G1/4"M

FILTRO INGRESSO ACQUA

FILTRE ENTREE EAU
FILTRO INGRESSO ACQUA
WASSEREINTRITTSFILTER
FILTRO ENTRADA AGUA

1-2

3

Art./Ref.	Pos.	Pressione Bar/ Bar pressure	Portata/Capacità/ Flow/Capacity	Entrata/Inlet	Uscita/Outlet	Note/Note
78757	1	5	-	G3/4"F	G3/4"M	Bicchiere trasparente grande. completo di cartuccia fltro da 250mrsh / 80 microns big transparent glass- complete with cartridge filter 250mesh 80microns.
78758	2	5	-	G 3/4" F	G 3/4" M	Bicchiere trasparente piccolo. completo di cartuccia fltro da 250mrsh / 80 microns small transparent glass- complete with cartridge filter 250mesh 80microns.
78759	3	5	55/MIN	G 3//4" F	-	Bicchiere trasparente grande. completo di cartuccia inox fltro da 50mesh. portagomma ø20. corpo in polipropilene rinforzato/ Big transparent glass- complete with inox cartridge filter 50mesh. connector ø20

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ASPIRATORI 20 L

ASPIRATEUR
VACUUM CLEANER
NASS-U.TROCKENSAUGER
ASPIRADORA

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Tubo flessibile/*Flexible hose*
Tubo prolunga/*Extension*
Bocchettina/*Small tool*
Filtro poliestere/*Polyester filter*
Landa piatta/*Service tool*
Corpo spazzola polveri/*Carpet brush case*
Inserto spazzola liquidi/*Liquid brush insert*

Note: Aspiratori dedicati a polveri e liquidi. 1 motore monostadio
Notes: *Dust and liquid vacuum cleaner. 1 single-stage motor.*

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Aria aspirata/ Air suction	Capacità/ Capacity	Dimensioni/ Sizes	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
79087	230V 50Hz	1,25	258M3/H	21	39x39x58	9,5	Fornito con: Tubo flessibile, bocchettina, Landa piatta, Tubo prolunga, Filtro poliester, Corpo spazzola, Inserto spazzola liquidi/Equipped with: Flexible hose, Small tool, Service tool, Extension, Polyester filter, Carpet brush case, liquid brush insert	**ANNOVI REVERBERI**	AR3160

ASPIRATORI 30 L

ASIPRATEUR
VACUUM CLEANER
NASS-U TROCKENSAUGER
ASPIRADORA

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Tubo flessibile/*Flexible hose*
Tubo prolunga/*Extension*
Bocchettina/*Small tool*
Filtro poliestere/*Polyester filter*
Landa piatta/*Service tool*
Corpo spazzola polveri/*Carpet brush case*
Inserto spazzola liquidi/*Liquid brush insert*



Note: Aspiratori dedicati a polveri e liquidi. Fusto in acciaio inox, 1 motore monostadio
Notes: *Dust and liquid vacuum cleaner. Stainless steel body. 1 single-stage motor.*

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Aria aspirata/ Air suction	Capacità/ Capacity	Dimensioni/Sizes	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
83813	230v50hz	1,25	258M3/H	30	39x39x66	10,5	Fornito con: tubo flessibile 1,4 m (diam. 36), bocchettina, lancia piatta, tubo prolunga in plastica, filtro poliestere, corpo spazzola polveri, corpo spazzola liquidi./Equipped with: Flexible hose, Small tool, Service tool, Extension, Polyester filter, Carpet brush case, liquid brush insert	**ANNOVI REVERBERI**	AR3360

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ASPIRATORI 50 LT

ASPIRATEUR
VACUUM CLEANER
NASS-U.TROCKENSAUGER
ASPIRADORA

BLUE CLEAN

Dotazione standard/Standard equipment

Tubo flessibile/*Flexible hose*

Tubo prolunga/*Extension*

Bocchettina/*Small tool*

Filtro poliestere/*Polyester filter*

Landa piatta/*Service tool*

Corpo spazzola polveri/*Carpet brush case*

Inserto spazzola liquidi/*Liquid brush insert*

Note: Aspiratore per polveri e liquidi, Fusto in acciaio inox, 1 motore monostadio
Notes: *Dust and liquid vacuum cleaner, stainless steel body, 1 single-stage motor*

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Aria aspirata/Air suction	Kw/Kw	Capacità/Capacity	Peso Kg/Weight Kg	Dimensioni/Sizes	Note/Note	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
76292	230V 50Hz	258	1,25	50	13,5	39x39x88	Fornito con Tubo flessibile 2mt completo, Bocchettina. Lancia piatta, Tubo prolunga plastica, Filtro poliestere, Corpo spazzola polveri, Inserto spazzola liquidi/Equipped with: complete hose 2mt, Small tool, Service tool, Extension, Polyester filetr, Carpet brush case, Liquid brush insert	**ANNOVI REVERBERI**	3560

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.7 Elettroutensili
Power tools

ama

Ricambi & accessori per macchine agricole
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CACCIAVITI AL LITIO

TOURNEVIS LI-ON
SCREWDRIVER LI-ON
LI-ON SCHRAUBENZIEHER
LI-ON DESTORNILLADOR

Kawasaki

Art./Ref.	Volt/ Volt	Ampere/Ampere	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Coppia serraggio Nm avvitatore/Nm torque wrench	Tipo batteria/Battery type	Tempo ricarica batteria/Battery recharge time	Attacco/ Connection	ø mm/ ømm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
K-AK3.6LI	3,6	1,5	180	2.5	Li-on	5 h	1/4"	6,35	1,15	Equipaggiamento 3pz punte hss 2pz punta 50mm /1pz portapunta / 18x25 punte trapano. Indicatore batteria / Valigetta in plastica /Equipment: 3pcs HSS drill bits / 2pcs 50mm bits / 1pcs bit holder/ 18x25mm drill bits /BMC/

CORDLESS TRAPANO AVVITATORE

PERCEUSE VISSEUSE LI-ON
CORDLESS DRIVER DRILL LI-ON
AKKUSCHRAUBER LI-ON
TALADRO DESTORNILLADOR LI-ON

Kawasaki

Art./Ref.	Volt/ Volt	Ampere/Ampere	Coppia serraggio Nm avvitatore/Nm torque wrench	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Attacco/ Connection	Tipo batteria/Battery type	Confezionamento/ Packaging	Note/Note
K-AK10.8LI2V	10,8	1,3	14	0-350/0-1250	Sanou 10mm	li-on	-	Massima forza serraggio: 14Nm. 19+1 regolazioni della coppia di serraggio. Rotazione oraria ed antioraria Batteria Li-ion 1x1,3Ah Impugnatura confortevole grazie al TPR. Indicatore Led di funzionamento con schermo LCD. 6 6 punte avvitatori 25mm: Philips: PH1,PH2 Pozidrive: PZ1,PZ2. Slot: 5,6/6pcs 25mm punte trapano: 1.5,2.5,3,4,5,6 1 prolunga portainserti magnetica 60mm.//Max torque 14Nm Torque setting: 19+1 W/electric break.Forward e reverse Battery pack:1X1.3Ah(Li-ion) Sofft grip overmold with TPR. LED working light function LED Indicator 6pcs 25mm screwdriver bits: philips: PH1,PH2 pozidrive: PZ1,PZ2, slot: 5,6- 6pcs twist drill bits: 1.5,2.5,3,4,5,6 -1 magnetic bit holder 60mm
K-AK12LI	12	1,5	18	0-550	10mm	li-on	-	Massima forza serraggio: 18Nm. 19+1 regolazioni della coppia di serraggio. Rotazione oraria ed antioraria Batteria Li-ion 1x1,5Ah Impugnatura confortevole grazie al TPR. Indicatore Led di funzionamento con schermo LCD. 6 6 punte avvitatori 25mm: Philips: PH1,PH2 Pozidrive: PZ1,PZ2. Slot: 5,6/6pcs 25mm punte trapano: 1.5,2.5,3,4,5,6 1 prolunga portainserti magnetica 60mm.//Max torque 18Nm Torque setting: 19+1 W/electric break.Forward e reverse Battery pack:1X1.5Ah(Li-ion) Sofft grip overmold with TPR. LED working light function LED Indicator 6pcs 25mm screwdriver bits: philips: PH1,PH2 pozidrive: PZ1,PZ2, slot: 5,6- 6pcs twist drill bits: 1.5,2.5,3,4,5,6 -1 magnetic bit holder 60mm
K-AK18LI	18	1,5	25-46	0-400/0-1500	sanou 10	li-on	valigetta	Equipaggiamento: Freno elettrico Rotazione oraria ed antioraria, Motore Heavy Duty Protezione batteria litio Impugnatura confortevole grazie al Soft grip Indicatore Led di funzionamento con schermo LCD. /Equipment: W/electric break Forward e reverse rotation Heavy duty Motor Lithium-Ion Battery protection Soft grip overmold TPR LED working light function LCD Indicator

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CORDLESS TRAPANO AVVITATORE

PERCEUSE VISSEUSE LI-ON
CORDLESS DRIVER DRILL LI-ON
LI-ON AKKUSCHRAUBER
TALADRO DESTORNILLADOR LI-ON

Art./Ref.	Volt/ Volt	Ampere/ Ampere	Tipo batteria/ Battery type	Attacco/ Connection	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Coppia serraggio Nm avvitatore/Nm torque wrench	Note/Note
K-AK14.4LI	14.4	1,5	li-on	sanou 10	0-35/0-1250	20/40	Equipaggiamento: Freno elettrico Rotazione oraria ed antioraria/ Motore: Heavy Duty al litio/ Impugnatura confortevole grazie al TPR/ Indicatore Led di funzionamento con schermo LCD, /Equipmnet: Electric break Forward and reverse rotation, LCD/overmold with TPR LED working light function LCD Indicator
K-AK14.4NC	14,4	1,5	Ni-cd	0,8-10mm	0-350/0-1250	30Nm	Equipaggiamento: Freno elettrico Rotazione oraria ed antioraria/ Equipped with: With electric break forward e reverse

TRAPANI A PERCUSSIONE KAWASAKI

PERCEUSE A PERCUSSION KAWASAKI
IMPACT DRILL KAWASAKI
SCHLAGBOHRER KAWASAKI
TALADRO DE PERCUSION KAWASAKI

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Attacco/ Connection	ø foro alluminio/ø foro alluminio	ø foro legno mm/ Hole ø wood mm	ø foro cemento mm/Hole ø cement mm	Mandrino autoserrante/Self gripping spindle	Note/Note
K-ED-E850	230	50	0,85	0-2800	Sanou	13	30	16	13	Equipaggiamento: Freno elettrico/ Rotazione oraria ed antioraria/ 1 velocità/ Attacco in semimetallo senza chiave/ Impugnatura aggiuntiva con regolatore di profondità 3 punte/Equipment: W/electric break/ forward e reverse1 gear Half metal keyless chuck, Additional handle with drill box and depth stop 3 drill

MARTELLI PERFORATORI KAWASAKI

MARTEAU DE PERCAGE KAWASAKI
ROTARY HAMMER KAWASAKI
MEISSELHAMMER KAWASAKI
MARTILLO PERFORADOR KAWASAKI

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	ø foro acciaio mm/Hole ø steel mm	ø foro calcestruzzo mm/Hole ø concrete mm	ø foro legno mm/Hole ø wood mm	Note/Note
K-EHD1500	230	50	1,5	0-4500	16	30	40	Colpi al minuto: 0-4500. Capacità perforazione: calcestruzzo: ø 30mm, acciaio: ø 16mm, legno: ø 40mm. Velocità regolabile. Impugnatura morbida attacco ø 8/10/12 SDS. I Due ceselli ø14x250. Lubrificante. Rivestimento anti-polvere. Regolazione profondità. Lunghezza filo elettrico: 2m. /Rated Impact:0-4500/ min Capacity: Concrete:ø 30mm Steel:ø16mm Wood:ø 40mm Variable speed / soft grip -8/10/12 SDS drill /two chisel:?14x250 /grease /dustproof cover /depth adjustment pole /Power cord uncased length 2m
K-EHD1050	230	50	1,05	1100	13	26	40	Rotazione oraria ed antioraria./ Interruttore regolabile. Indicatore LED di di funzionamento. Segnale Led per pulizia spazzola carbone. Frizione di sicurezza. 1 cesello appuntito e 1 cesello piatto 14x250mm. 3 punte: 8/10/12x150mm. 1 rivestimento anti-polvere. 1 limitatore di profondità. BMC./Adjustable switch, LED operator indicator, Led signal to replace carbon brushes, Safety clutch, 1 pointed chiesel 14x250mm, 1 flat chiesel 14x250mm, 3SDS drill bits 8,10,12x150mm anti dusto coating, auxiliary handle with depth step, BMC

SMERIGLIATRICI ANGOLARI KAWASAKI

MEULEUSE ANGULAIRE KAWASAKI
ANGLE GRINDER KAWASAKI
WINKELSCHLEIFER KAWASAKI
AMOLADORA ANGULARE KAWASAKI

1

2

3

Art./Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Attacco alberino filettato/Threaded shaft connection	ø disco mm/ Disk ø mm	Note/Note
K-AG750	1	230	50	0,75	11000	M14	115	Regolazione senza ausilio di attrezzi della protezione del disco./ Blocco del mandrino/3 posizioni di impugnatura//Toolless cutting disc cover adjustment /Spindle lock /3 handle positions
K-AG1100	2	230	50	1,1	11000	M14	125	Regolazione della protezione del disco senza ausilio di attrezzi /Blocco Mandrino./ 3 posizioni di impugnatura/Toolless cutting disc cover adjustment /Spindle lock /3 handle positions
K-AG2300	3	230	50	2,3	6500	M14	230	Regolazione della protezione del disco senza ausilio di attrezzi./Blocco Mandrino./3 posizioni di impugnatura/Toolless cutting disc cover adjustment /Spindle lock 3 handle positions

SEGHETTI ALTERNATIVI KAWASAKI

SCIE SAUTEUSE KAWASAKI
JIG SAW KAWASAKI
STICHSAGE KAWASAKI
SIERRA CALADORA KAWASAKI

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Capacità taglio legno/Wood cutting capacity	Capacità taglio acciaio/Steel cutting capacity	Note/Note
K-EJS800	230	50	,8	0-3000	85mm	8mm	Equipaggiamento • Cambio lama senza ausilio di attrezzi • Piano base in alluminio con 4 regolazioni • Illuminazione LED • Custodia per la lama • Controllo elettronico della velocità • Angolo di taglio: 45° • Parasega stop • Adattatore per estrazione polvere/ Equipment: • Toolless saw blade change • Aluminum die casting table, 4x Saw blade • Illuminazione LED • Custodia per la lama • Controllo elettronico della velocità • Angle cut: 45° • Parallel stop • Adapter for dust extractor

SEGA CIRCOLARE KAWASAKI

SCIE SCIRCULAIRE KAWASAKI
CIRCULAR SAW KAWASAKI
KREISSAGE KAWASAKI
SIERRA CIRCULAR KAWASAKI

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	ø disco mm/ Disk ø mm	Profondità taglio 45/Profondità taglio 45	Profondità taglio 90/Profondità taglio 90	Note/Note
K-CS1300	230	50	1,3	4500	185	44	63	Piano base in alluminio Rivestimento protettivo in alluminio+ gomma con interruttore multifunzione/ Adattatore LED+Laser per estrazione polvere./Parasega/Aluminium die casting table /Aluminium + rubber protection cover Multi Function Switch / LED + Laser Adapter for dust extractor Parallel stop

TRONCATRICI KAWASAKI

SCIE KAWASAKI
SLIDING MITRE SAW KAWASAKI
TRENNSCHLEIFER KAWASAKI
SIERRA TRONZADORA KAWASAKI

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	ø disco mm/ Disk ø mm	Profondità taglio 45/ Profondità taglio 45	Profondità taglio 90/ Profondità taglio 90	Capacità taglio legno/ Wood cutting capacity	Note/Note	Peso Kg/ Weight Kg
K-MS1300-210DBA	230	50	1,3	5500	210X16X2,8	30mm	55mm	0°-0°: 120x55mm; 0°-45°dx 120x25mm; 0°-45°sx:120X30mm;45°-0° 83x55mm; 45°-45°dx 83x25mm: 45°45°sx 83x35mm	Ripiano in alluminio, Cavo elettrico 2mt; Doppia squadra; morsa porta pezzo; 2 barre estensive in alluminio; proteggi sega in gomma, laser di puntamento Sacchetto raccogli polvere/Aluminium table, 2mt electric cable, double bevel, workpiece clamp, 2 alu extension bar, Rubberized sawblade protector, laser, dust bag	8
K-SMS1300210305	230	50	1,3	5500	210X16X2,8	35mm	65mm	0°-0°: 300x65mm; 0°-45°dx 300x25mm; 0°-45°sx:300X35mm;45°-0° 210x65mm; 45°-45°dx 210x25mm: 45°45°sx 210x35mm	Ripiano in alluminio, Cavo elettrico 2mt; Doppia squadra; morsa porta pezzo; 2 barre estensive in alluminio; proteggi sega in gomma, laser di puntamento Sacchetto raccogli polvere/Aluminium table, 2mt electric cable, double bevel, workpiece clamp, 2 alu extension bar, Rubberized sawblade protector, laser, dust bag	12
K-SMS1800250DBB	230	50	1,8	4500	254X16	40mm	80mm	0°-0°: 340x80mm; 0°-45°dx 340x20mm; 0°-45°sx:340X40mm;45°-0° 240x80mm; 45°-45°dx 240x20mm: 45°45°sx 240x40mm	Ripiano in alluminio, Cavo elettrico 2mt; Doppia squadra; Cinghia di trasmissione; 2 barre estensive in alluminio; proteggi sega in gomma, laser di puntamento Sacchetto raccogli polvere, maniglia per trasporto/ Aluminium table, 2mt electric cable, double bevel, belt driven, 2 alu extension bar, Rubberized sawblade protector, laser, dust bag, transport handle	20,8
K-SMS1800305DBB	230	50	1,8	3800	305x25,4	40mm	100mm	0°-0°: 340x100mm; 0°-45°dx 340x40mm; 0°-45°sx:340X40mm;45°-0° 240x100mm; 45°-45°dx 240x40mm: 45°45°sx 240x40mm	Ripiano in alluminio, Cavo elettrico 2mt; Doppia squadra; cinghia di trasmissione; 2 barre estensive in alluminio; proteggi sega in gomma, laser di puntamento Sacchetto raccogli polvere, maniglia di trasporto/Aluminium table, 2mt electric cable, double bevel, driven belt, 2 alu extension bar, Rubberized sawblade protector, laser, dust bag, transport handle	27
K-SMS2000250340	230	50	1,8	4500	250X16	30mm	80mm	0°-0°: 340x80mm; 0°-45°dx 340x30mm; 0°-45°sx:340X30mm;45°-0° 240x80mm; 45°-45°dx 240x28mm: 45°45°sx 240x30mm	Ripiano in alluminio, Cavo elettrico 2mt; Doppia squadra; 2 barre estensive in alluminio; proteggi sega in gomma, laser di puntamento Sacchetto raccogli polvere/ Aluminium table, 2mt electric cable, double bevel, 2 alu extension bar, Rubberized sawblade protector, laser, dust bag	14
K-SMS2000305340	230	50	1,8	4500	305x25,4	40mm	90mm	0°-0°: 340x90mm; 0°-45°dx 340x40mm; 0°-45°sx:340X40mm;45°-0° 240x90mm; 45°-45°dx 240x38mm: 45°45°sx 240x40mm	Ripiano in alluminio, Cavo elettrico 2mt; Doppia squadra; morsa porta pezzo; 2 barre estensive in alluminio; proteggi sega in gomma, laser di puntamento Sacchetto raccogli polvere	20,6

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

TOURNEVIS A BATTERIE
SCREWDRIVERS WITH BATTERY
BATTERIE-SCHRAUBENZIEHER
DESTORNILLADORES A BATERIA

HITACHI
Inspire the Next

Li-ION BATTERY

1

2

Art./ Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Ampere/Ampere	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Coppia serraggio Nm avvitatore/Nm torque wrench	Coppia serraggio Nm trapano/Nm torque drill	Attacco/ Connection	Tipo batteria/ Battery type	Tempo ricarica batteria/Battery recharge time	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
63726	1	3,6	-	0~200/600	0.3~2.9 - 21 posizioni	5	1/4" esagonale	Li-Ion	30 min.	Accessori: 2 batterie, carica batteria, 1 inserto, valigetta / Equipped with: 2 batteries, charger, 1 driver bit, carry case.	-	-
72625	2	10,8	-	0~350	1.0~6.0 - 21 posizioni	10	Mandrino 0,8 ~10	Li-Ion	40 min	Accessori: 2 batterie, carica batteria, 1 inserto, valigetta./ Equiped with: 2 batteries, charger, driver bit, carry case./	**HITACHI**	DB10DL

TRAPANO AVVIATORE

PERCEUSE VISSEUSE
CORDLESS DRIVE DRILL
LI-ION SCHRAUBENZIEHER
TALADRO DESTORNILLADOR

HITACHI
Inspire the Next

1

2

Art./ Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Ampere/ Ampere	Velocità a vuoto giri/ min RPM/ RPM no-load speed	Mandrino autoserrante/Self gripping spindle	Coppia serraggio Nm avvitatore/ Nm torque wrench	Tipo batteria/ Battery type	Tempo ricarica batteria/ Battery recharge time	ø foro acciaio mm/ Hole ø steel mm	ø foro legno mm/ Hole ø wood mm	ø foro alluminio/ ø foro alluminio	ø foro calcestruzzo mm/Hole ø concrete mm	Confezionamento/ Packaging	Note/Note	Peso Kg/ Weight Kg
85512	1	18	2,5	0-350/1500	1,5-13mm-1/2"x20 UNF	43	Li-on	60	13	45	13	-	cordless trapano avvitatore	Adatto per forare svitare avvitare vari tipi di viti fino a 8x100 nel legno e viti e dadi standard fino a M6	1,5
85513	2	18	1,5	0-400/1500	1,5-13mm 1/2" x 20 UNF	43Nm	Li-on	60	13	38	-	38	Valigetta con 2 batterie, carica-batteria, inserto	Adatto per svitare, avvitare, vari tipi di viti fino a 8*75 nel legno e viti e dadi standard fino a M6. Adatto per forare acciaio e legno. Azione combinata di rotazione e percussione per forare il mattone./Drill Driver 18v 2Ah -mount slide . The running time per charge is 33% higher than a battery of 1.5Ah . Reversible , 2 gears . switch with electronic variation of velocità e brake electric motor	1,7

TRAPANI A PERCUSSIONE HITACHI

PERCEUSE Á? PERCUSSION HITACHI
HAMMER DRILL HITACHI
SCHLAGBOHRER HITACHI
TALADRO A PERCUSION HITACHI

HITACHI Inspire the Next

Note: Trapano a percussione reversibile compatto e leggero, ma molto potente ed al top della sua classe come velocità di lavoro. Velocità variabile elettronicamente con regolazione. Carcassa di tipo cilindrico e scatola ingranaggi in alluminio rendono la macchina molto robusta ed affidabile. Inoltre presenta solo 27mm di interasse fra punta e carcassa che rendono molto agevole lavorare in spazi ristretti. Impugnatura antiscivolo molto confortevole.

Notes: *Drill percussion reversible compact and lightweight but very powerful and at the top of his class as work. Variable speed with electronical adjustment. Cylindrical body and aluminium gearbox makes the machine solidly built and reliable. In addition, only 27mm of space between the tip and body that make it very easy to work in confined spaces. Anti-skid grip very comfortable.*

Art./ Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/ min RPM/ RPM no-load speed	Percussioni a vuoto/ Percussion empty	Mandrino autoserrante/Self gripping spindle	Attacco/ Connection	ø foro acciaio mm/ Hole ø steel mm	ø foro legno mm/ Hole ø wood mm	ø foro calcestruzzo mm/Hole ø concrete mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
39795	230	50	0,590	0 ~2.900	0 ~46.400	1,5 ~13	1/2" x 20	13	25	16	269	1,5	Accessori: impugnatura laterale, limitatore profondità, valigetta /Equipped with: side handle, depth gauge, case	**HITACHI**	DV16V

TRAPANO A PERCUSSIONE HITACHI

PERCEUSE A PERCUSSION HITACHI
PERCUSSION DRILLING MACHINE HITACHI
SCHLAGBOHRER HITACHI
TALADRO DE PERCUSION HITACHI

HITACHI Inspire the Next

Note: Trapano a percussione reversibile. Estremamente robusto con mandrino autoserrante, con cambio meccanico sincronizzato a due velocità ed interruttore elettronico con regolazione del numero di giri. Robusto carter ingranaggi in alluminio.

Notes: *Percussion reversible drilling machine, extremely strong, with self gripping spindle & synchronised 2 speed mechanical gear. With electronic button with adjustable rpm setting. Strong aluminium gear carter. Combined action percussion/rotation.*

Art./ Ref.	Percussioni a vuoto/ Percussion empty	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/ min RPM/ RPM no-load speed	Mandrino autoserrante/Self gripping spindle	Attacco/Connection	ø foro acciaio mm/ Hole ø steel mm	ø foro legno mm/ Hole ø wood mm	ø foro calcestruzzo mm/Hole ø concrete mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Confezionamento/ Packaging	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
39796	0 ~13.000 - 39.000	230	50	0,790	0 ~1.000 - 3.000	1,5 ~13	1/2" x 20 mandrino	13	40	18	333 mm	2,2 Kg	Impugnatura laterale - delimitatore di profondità valigetta / Side handle - depth delimiter - box	**HITACHI**	DV20VB2

MARTELLO TASSELLATORE A BATTERIA HITACHI

MARTEAU DE PERCAGE HITACHI
CORDLESS ROTARY HAMMER HITACHI
BATTERIE-HAMMER HITACHI
MARTILLO PERFORADOR HITACHI

Note: L'azione combinata di rotazione e percussione è ideale per apertura di fori di ancoraggio nel calcestruzzo e mattone. Adatto anche per legno e acciaio.
Notes: *The double action of rotation and percussion is ideal for initiation of anchor holes in the concrete and brick. It is adapt aslo for wood and steel*

Art./ Ref.	Volt/ Volt	Ampere/ Ampere	Colpi a pieno carico/ Full load strokes	Energia per singolo colpo/ Energy per blow	Velocità a vuoto giri/ min RPM/ RPM no-load speed	Attacco/Connection	ø foro acciaio mm/Hole ø steel mm	ø foro legno mm/ Hole ø wood mm	ø foro calcestruzzo mm/Hole ø concrete mm	Tempo ricarica batteria/Battery recharge time	Tipo batteria/ Battery type	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
85511	18	5	0-3100/ 6200	1,4 / 2 modalità di lavoro	0-750/ 1500	SDS-plus	13	18	16	75 min	Li-on	2,2	Accessori: 2 batterie, carica batteria, valigetta, impugnatura laterale, delimitatore di profondità/accessories: 2 batteries, charger battery, carry case, side handle, depth gauge	**HITACHI**	DH18DSL ST

MARTELLO TASSELLATORE HITACHI

MARTEAU ROTATIF HITACHI
ROTATORY HAMMER HITACHI
ROTATORISCHER HAMMER HITACHI
MARTILLO PERFORADOR HITACHI

Note: Martello tassellatore, reversibile, con attacco SDS plus e frizione di sicurezza. Interruttore con variazione elettronica della velocta e blocco per il funzionamento continuo.
Notes: *Rotary Hammer Drill Is an excellent tool for drilling with sds connectionand security clutch. The rotary part of the hammer moves the hammer around in a circular motion, allowing the user to either drill or bore holes into a surface*

Art./ Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Colpi a pieno carico/ Full load strokes	Energia per singolo colpo/Energy per blow	Attacco/ Connection	ø foro acciaio mm/Hole ø steel mm	ø foro legno mm/ Hole ø wood mm	ø foro calcestruzzo mm/Hole ø concrete mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
80661	230	50	0,73	0~1500	0~3950	2,7	SDS-plus	14	32	24	2,7	Accessori: impugnatura laterale limitatore profondità valigetta. /Equipped with:: Depth Gauge, Side Handle, Case.	**HITACHI**	DH24PG

SMERIGLIATRICI ANGOLARI HITACHI

MEULEUSES ANGULAIRES HITACHI
ANGLE GRINDERS HITACHI
WINKELSCHLEIFER HITACHI
AMOLADORAS ANGULARES HITACHI

HITACHI Inspire the Next

1

2

3

4

Art./ Ref.	Pos.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	ø disco mm/ Disk ø mm	ø foro interno disco mm/ø foro interno disco mm	Attacco albe-rino filettato/ Threaded shaft connection	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
63590	1	230	50	0,580	11000	115	22	M14 x 2		Accessori: impugnatura laterale,chiave / Equipped with side handle, wrench./	-	-
39798	2	230	50	0,730	10000	115	22	M14x2	1,4	Accessori: impugnatura laterale,chiave / Equipped with side handle, wrench./	-	-
39812	3	230	50	0,84	11000	115	22	M14x2	1,6	Accessori;: interruttore laterale,a slitta, di-sco abrasivo, chiave, impugnatura laterale/ Equipped with: side switch slide, abrasive disc, wrench, side handle	**HITACHI**	G12SN
39800	4	230	50	2,2	6600	230	22	M14x2		Accessori:impugnatura laterale, chiave. Accessories: Side handle, wrench.	**HITACHI**	G23MR

SEGHETTO ALTERNATIVO HITACHI

SCIE SAUTEUSE À VITESSE VARIABLE HITACHI
VARIABLE SPEED JIG SAW HITACHI
STICHSÄGE HITACHI
SIERRA CALADORA ORBITAL VELOCIDAD VARIABLE HITACHI

HITACHI Inspire the Next

Art./Ref.	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Lunghezza mm/Lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Capacità taglio legno/Wood cutting capacity	Capacità taglio acciaio/Steel cutting capacity	Raggio minuto taglio/Minute radius cutting	Corsa/ Stro-ke	Angolo di taglio/Cut-ting angle	Note/Note	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
39805	0,720	0 - 850 ~ 3000	246	2,2	110 mm	10 mm	25 mm	lama 26 mm	45° a destra e a sinistra	Accessori: 1 chiave a brugola, 1 para-seghe, 1 raccordo aspirazione, 1 lama, valigetta. /Equipped with: 1 Allen key, 1 anti splinter device, 1 junction aspiration, 1 blade, suitcase.	**HITACHI**	CJ90VST

MISCELATORI

MELANGEUSE
MIXER
MIXER
MEZCLADOR

Art./Ref.	Volt/Volt	Hertz/Hertz	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Attacco/Connection	ø mm/øter mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
81662	230	50	1,5	150-300(650)	M14	160mm	5,6	**HITACHI**	UM16VST

PISTOLA TERMICA BASIC

PISTOLET THERMIQUE
HOT AIR GUN
THERMO-PISTOLE
PISTOLA TERMICA

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Lunghezza mm/ Lenght mm	Confezionamento/ Packaging	Classe di protezione/Protection class	Note/Note
37511	Uso hobbistico/Hobbistic usage	230 V	50	2,00	cavo 1,8 mt	3 Diffusori/3 Diffusers	classe II	temperatura 350-600° - portata aria 300/480 lt

RILEVATORE MULTIFUNZIONE 4 IN 1

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE
DETECTOR MULTIFUNCTION 4 IN 1
4 IN 1 MULTIFUNKTIONS -DETEKTOR
4 EN 1 MULTIFUNCIÓN DETECTOR

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
63670	Rilevatore multifunzione 4 in 1/Detector 4 in 1

SMERIGLIATRICI ANGOLARI SEMI-PROFESSIONALI

MEULEUSES ANGULAIRE SEMI-PROFESSIONNELS
SEMI-PROFESSIONAL ANGLE GRINDERS
SEMI-PROFESSIONELLEN WINKELSCHLEIFER
AMOLADORAS ANGULARES SEMI-PROFESIONAL

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Attacco/Connection	ø disco mm/Disk ø mm	Classe di protezione/Protection class	Pos.	Note/Note	Brand	Ricambio/ Replacement
64021	230	50	2,050	6000	M14	230	IP20	2	Accessori: 1 paio di spazzole di ricambio, 1 impugnatura laterale, 1 chiave / Accessories : 1 Pair of carbon brushes, 1 side handle, 1 wrench	**A.M.A.**	72633 - SPAZZOLE CARBONE PER 64021 / 2 CARBON BRUSHES FOR 64021

TRAPANO SEMI-PROFESSIONALE

PERCEUSE SEMI-PROFESSIONELS
SEMI-PROFESSIONAL DRILL
SEMI-PROFESSIONELLEN BOHRER
TALADRO SEMI-PROFESIONAL

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Mandrino autoserrante/ Self gripping spindle	ø foro acciaio mm/Hole ø steel mm	ø foro legno mm/Hole ø wood mm	ø foro cemento mm/Hole ø cement mm	Classe di protezione/Protection class	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
64022	230	50	0,650	3000	13	13	25	13	IP20	Mandrino autoserrante Accessori: 1 guida dritta, 1 impugnatura laterale / Keyless chuck Accessories: 1 depht guide, 1 side handle	**A.M.A.**	72635 - MANDRINO AUTOSERRANTE 64022 / Self-tightening chuck x 64022,72872 - spazzole carbone per 64022 / CARBON BRUSH FOR 64022

SMERIGLIATRICI ANGOLARI PROFESSIONALI

MEULEUSES ANGULAIRES PROFESSIONELS
PROFESSIONAL ANGLE GRINDERS
PROFESSIONELL WINKELSCHLEIFER
AMOLADORAS ANGULARES PROFESIONAL

Art./Ref.	Volt/ Volt	Hertz/ Hertz	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	ø disco mm/ Disk ø mm	Attacco alberino filettato/Threaded shaft connection	Classe di protezione/Protection class	Pos.	Note/Note	Brand	Ricambio/Replacement
64026	230	50	2,350	6000	230	M14	IP20	1	Accessori: Valigetta, 1 paio di spazzole carbone di ricambio, 1 impugnatura laterale, 2 chiavi. /Accessories: Carry case, 1 pair of carbon brushes, 1 side handle, 2 keys.	**A.M.A.**	72631 - SPAZZOLE CARBONE PER 64026 / 2 CARBON BRUSHES FOR 64026

RICAMBI PER ELETTROUTENSILI

PIÈCES DE RECHANGE POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES
SPARE PARTS FOR POWER TOOLS
ERSATZTEILE FÜR ELEKTROWERKZEUGE
PIEZAS DE RECAMBIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Art./Ref.	Descrizione/Description	Note/Note	Brand	Applicazione/Application
72644	spazzole carbone/carbon brush	2 Spazzole carbone / 2 Carbon brushes	**A.M.A.**	64025
72872		2 Spazzole carbone / 2 Carbon brushes	**A.M.A.**	64022

1.11.8 Utensileria

Tools

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CHIAVI COMBINATE

CLÉS MIXTES
COMBINATION WRENCHES
RINGSCHLÜSSEL METRISCH
LLAVES COMBINATAS

CR-V

Note: TOP QUALITY Materiale CR-V, Din3113
Notes: *TOP QUALITY Material CR-V, Din 3113*

Art./Ref.	⬢
83390	6
83391	7
83392	8
83393	9
83394	10
83395	11
83396	12
83397	13
83398	14
83399	15
83400	16
83401	17
83402	18
83403	19
83404	20
83405	21
83406	22
83407	23
83408	24
83409	25
83410	26
83411	27
83412	28
83413	29
83414	30
83415	32

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO

CLES A CLIQUET
RATCHET WRENCHES
KNARRENRINGSCHLÜSSEL
LLAVE COMBINADAS CON CARRACA REVERSIBLE

CR-V

Note: TOP QUALITY, Materiale CR-V 72 denti
Notes: *TOP QUALITY, CR-V material, 72 teeth*

Art./Ref.	⬢
74220	8
74221	9
74222	10
74223	11
74224	12
74225	13
74226	15
74227	17
74228	19
83422	14
83424	16

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CHIAVI COMBINATE

CLES MIXTES
COMBINATION SPANNERS
KOMBISCHLÜSSEL
LLAVES COMBINADAS

Materiale: cromo vanadio con estremità lucide DIN 3113 - ISO 3318 - DIN 899
Material: *Chrome - vanadium DIN 3113 - ISO 3318 - DIN 899*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	⬢
64650	100	6
64651	110	7
64652	120	8
64653	130	9
64654	140	10
64655	150	11
64656	160	12
64657	170	13
64658	180	14
64659	190	15
64660	200	16
64661	210	17
64662	220	18
64663	230	19
64664	240	20
64665	250	21
64666	260	22
64667	270	23
64668	280	24
64669	290	25
64670	300	26
64671	310	27
64672	320	28
64674	340	30
64675	360	32

SET CHIAVI COMBINATE

JEU DE CLES MIXTES
COMBINATION SPANNERS
KOMBISCHLUESSELSATZ
KIT LLAVES COMBINADAS

Art./Ref.	⬢	N° chiavi/N° keys
64605	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	12
64606	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	26

CHIAVI A FORCHETTA

CLES PLATES DOUBLE
DOUBLE OPEN END SPANNERS
GABELSCHLÜSSEL
LLAVES ABIERTAS DOBLES

Materiale: cromo vanadio con estremità lucide DIN 3110 - ISO 3318 - ISO 1085
Material: *chrome vanadium with mirror polished ends DIN 3110 - ISO 3318 - ISO 1085*

Art./Ref.	⬢	Lunghezza mm/Lenght mm
64638	6x7	123
64639	8x9	137
64640	10x11	153
64641	12x13	173
64642	14x15	187
64643	16x17	202
64644	18x19	221
64645	20x22	236
64646	21x23	246
64647	24x26	265
64648	25x28	275
64649	30x32	300

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE

JEU DE CLES PLATES DOUBLE
DOUBLE OPEN END SPANNERS
GABELSCHLUESSELSATZ
KIT DE LLAVES ABIERTAS, DOBLES

Materiale: cromo vanadio, con estremità lucide
Material: *chrome - vanadium, mirror polished ends*

Art./Ref.	⬢	N° chiavi/N° keys
64603	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22	8
64604	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

CLES POLYGONALES DOUBLE
DOUBLE RING SPANNERS
INGSCHLÜSSEL
LLAVES POLIGONALES DOBLES

Materiale: cromo vanadio con estremità lucide DIN 838 - ISO 3318 - ISO 1085
Material: *chrome - vanadium mirror polished ends DIN 838 - ISO 3318 - ISO 1085*

Art./Ref.	⬢	Lunghezza mm/Lenght mm
64676	6x7	180
64677	8X9	195
64678	10X11	205
64679	12x13	225
64680	14x15	235
64681	16x17	255
64682	21x23	315
64683	20x22	300
64684	21x23	315
64685	24x27	335
64686	25x28	335
64687	30x32	365

SET CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

JEU DE CLES POLYGONALES DOUBLE
RING SPANNERS
INGSCHLUESSELSATZ
SET DE LLAVES POLIGONALES DOBLES CROMATAS

Art./Ref.	⬢	N° chiavi/N° keys
64607	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22	8
64608	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X27, 25X28, 30X32	12

CHIAVE A CRICCHETTO

CLIQUÉ REVERSIBLE
REVERSIBLE RATCHET
UMSCHALTKNARRE
CARRACA REVERSIBLE

CR-V 72T

Note: TOP QUALITY, Certificato GS, Materiale acciaio cromo vanadio, 72 denti, impugnatura antiscivolo, bicomponente
Notes: *GS certified , 72 teeth, non-slip bi-material handle*

Art./Ref.	⬢
71754	1/4"
71755	1/2"

PROLUNGA 1/2"

RALLONGE CARRÉS 1/2"
DRIVE EXTENSION 1/2"
VERLÄNGERUNG 1/2"
ALARGADERAS 1/2"

CR-V

Note: TOP QUALITY, acciaio cromo vanadio con finitura satinata
Notes: *Chrome vanadium steel with satin finish*

Art./Ref.	Attacco/Connection	Lunghezza mm/Lenght mm
83361	1/2"	75
83362	1/2"	125

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATTACCO 1/2"

DOUILLE 6 PANS 1/2"
HEXAGON HAND SOCKETS 1/2"
STECKSCHLÜSSEL 1/2"
LLAVES DE VASO DE MANO BOCA HEXAGONAL 1/2"

TÜV GS CR-V ⬢ 1/2”

Note: TOP QUALITY CERTIFICATO GS/VPA Cromo vanadio con finitura satinata
Notes: *TOP QUALITY Chrome vanadium steel with satin finish*

Art./Ref.	Attacco/Connection	⬢
74585	1/2"	13
74589	1/2"	17
74591	1/2"	19
74593	1/2"	24

SET 4 ADATTATORI

SET 4 DOUILLES
4PCS ADAPTER SET
SET 4 STECKSCHUSSEL
SET 4 ADAPTATORES

CR-V

Art./Ref.	Note/Note
83373	SET COMPOSTO DA ADATTATORI 1/4"x3/8", 3/8"x1/4", 3/8"x1/2", 1/2"x3/8" / 4PCS ADAPTER 1/4"x3/8", 3/8"x1/4", 3/8"x1/2", 1/2"x3/8"

SET CHIAVI A BUSSOLA

KIT CLES A DOUILLES
REVERSIBLE SOCKET WRENCH SET
STECKSCHLÜSSEL-SATZ
SET LLAVES A BRUJUL

Art./Ref.	Allestimento/Content
39316	**Contenuto:** 1 cricchetto reversibile 1/4" 1 cricchetto reversibile 1/2" 2 prolunghe: 1/2" e 1/4" 2 snodi: 1/2" e 1/4" 1 adattatore 1/4" 12 punte: ⊖ 4.5, 5.5, 7 ⊕ 1, 2, 3, 2 ○ 2.5, 3, 4, 5, 6 10 bussole 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 9 bussole 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 **Contents:** 1 reversible socket wrench 1/4" 1 reversible socket wrench 1/2" 2 extension bars: 1/2" and 1/4" 2 joints: 1/2" and 1/4" 1 adapter 1/4" 12 bits: ⊖ 4.5, 5.5, 7 ⊕ 1,2,3, 2 ○ 2.5, 3, 4, 5, 6 10 sockets 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 9 sockets 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

SET CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

KIT CLES A DOUILLES 1/4"
REVERSIBLE SOCKET WRENCH SET 1/4"
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"
SET LLAVES A BRUJUL 1/4"

Art./Ref.	Allestimento/Content
81234	**SET CHIAVI A BUSSOLA 40pcs - Socket set 40pcs :** 1 cricchetto reversibile 1/4" - 1 ratchet handel 1/4" 1 prolungha 1/4" - 1 extension bars 1/4"50mm 1 snodo universale 1/4" - 1 universal joint 1/4" 1 chiave a T 1/4" - 1 sliding bar 1/4" 1 cacciavite - 1 Spanner 13 bussole 1/4" - socket : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 22 inserti-Bit : ⊕ 6 pcs, ⊖ 3 pcs, ○ 4, 5, 6, ✪ 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

SET CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

KIT OUTILS
DRIVE HEX SOCKET SET
KIT TOPNOGLESAET
JUEGO LLAVES DE VASO HEXAGONAL

Art./Ref.	Allestimento/Content
64695	**SET CHIAVI BUSSOLA 1/4"** 1 Leva a cricco reversibile - 1 snodo da 1/4" universale 1 prolunga 100mm per inserti - 9 bussole 5-6-7-8-9-10-11-12-13 6 inserti Hbs impronta ⊕ 1-2-3 ⊖ 4-5,5-7 **1/4" DRIVER SOCKET SET** 1 rachet driver - 1 1/4" universal adaptor 1 bit adaptor 100mm - 9 sockets 5-6-7-8-9-10-11-12-13 6 bits HBS ⊕ 1-2-3 - ⊖ 4-5,5-7

PINZA UNIVERSALE

PINCE UNIVERSELLE
COMBINATION PLIER
UNIVERSALZANGE
ALICATES

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
31491	1	160	acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo/acciaio temprato.Impugnatura antiscivolo rivestita in plastica/chrome-nickel steel for longer life.Non.slip bi-material handle	TOP QUALITY
83106	2	190	acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo /acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo /chrome nickel steel for longer life.Non-slip bi-material handle /	TOP QUALITY
64613	3	200	acciaio forgiato / drop forged carbon steel	-

TRONCHESINE

TENAILLE COUPANTE
SIDE CUTTING PLIERS
SCHNEIDZANGE
TRONZADORAS

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
31492	1	160	acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo/ chrome nickel steel for longer life.Non-slip bi-material handle	TOP QUALITY
31493	2	180	acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo/ chrome nickel steel for longer life.Non-slip bi-material handle	TOP QUALITY
64614	3	150	acciaio forgiato / drop forged carbon steel	-

TRONCHESI PROFESSIONALI HEAVY DUTY

PINCE COUPANTE DIAGONALE À FIABLE EFFORT DE COUPE
HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPERS
DIAGONALSEITENSCHNEIDER FÜR GERINGEN KRAFTAUFWAND GRIFFE
ALICATES DE GRAN EFECTO CON CORTANTES DIAGONALES

Note: TOP QUALITY acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo
Notes: *TOP QUALITY chrome-nickel steel for longer life.Non.slip bi-material handle*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
83104	190

PINZE A BECCHI PIATTI

PINCE À BECS PLATS LONGS
EXTRA LONG FLAT NOSE PLIERS
FLACHRUND-ZANGE LÄNGE
ALICATES DE BOCAS PLANAS RECTAS

1

2

Note: TOP QUALITY acciaio al nichel-cromo per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo
Notes: *TOP QUALITY chrome nickel steel for longer life.Non-slip bi-material handle*

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
83100	1	160	TOP QUALITY
83101	2	200	TOP QUALITY

PINZA A BECCHI DIRITTI

PINCE A BECS DROIT
LONG NOSE PLIER
FLACHRUNDZANGE, GERADE
ALICATE DE PUNTA RECTA

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
64615	150

PINZA A BECCHI LUNGHI PIEGATI

PINCE A BECS COURBS
BENT NOSE PLIER
FLACHRUNDZANGE, GEBODEN
ALICATE DE PUNTA DOBLADA

CR-V

1

2

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
64616	1	150	acciaio forgiato / drop forged carbon steel	-
83110	2	200	Acciaio cromo vanadio per una lunga durata. Manico bicomponente antisdrucciolo / chrome-vanadium steel for longer life.Non.slip bi-material handle	TOP QUALITY

SET PINZE ANELLI CIRCLIP

CONE LISSE BRUT
CIRCLIP PLIER INTERNAL WITH SPRING
SEEGERRINGZANGE
SNAP SET ANILLO ALICATES



Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
31500	150	top quality becchi intercambiabili 0°, 45°, 90° per seeger esterni e interni/ top quality pliers interchangeable 0°,45°,90° for inner and external seeger

PINZE PER ANELLI ELASTICI

PINCES À JONCS
BUTT-ENDED CIRCLIP PLIERS
ZANGEN FÜR SPRENGRINGE
ALICATES PARA RETENES

CR-V

CR-V

Note: TOP QUALITY
Notes: *TOP QUALITY*

1

2

3

4

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
71767	1	175	Acciaio cromo vanadio. Manici in bicomponente antiscivolo/ Chrome vanadium steel. Double dipped handle	becchi dritti per seeger interni/ straight pattern for internal circlip
71769	2	175	Acciaio crom vanadio. Manici in bicomponente antiscivolo/ Chrome-vanadium steel. Double dipped handle	becchi piegati per seeger interni/ bent pattern for inner circlip
71771	3	175	Acciaio cromo vanadio. Manici in bicomponente antiscivolo/ Chrome-vanadium steel. Double dipped handle	becchi diritti per seeger esterni/ straight pattern for external seeger
71773	4	175	Acciaio cromo vanadio.Manici in bicomponente antiscivolo/ Chrome-vanadium steel. Double dipped handle	becchi piegati per seeger esterni/ bent pattern for external seeger

PINZA A BECCHI EXTRA LUNGHI

PINCE EXTRA LONGUE
LONG REACH PLIERS
ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, EXTRALANG, GERADE, INNENGERIFFELT, FÜR BESONDEREN EINSATZ
ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS MUY LARGAS GRANDULADAS

CR-V

1

2

Note: TOP QUALITY
Notes: *TOP QUALITY*

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
83121	1	280	Acciaio cromo vanadio. Impugnatura a doppio rivestimento /Chrome vanadium steel. Double dipped handle	becchi diritti/straight pattern
83122	2	280	Acciaio cromo vanadio. Impugnatura a doppio rivestimento /Chrome vanadium steel. Double dipped handle	becchi piegati 45°/45° pattern

PINZA REGOLABILE

PINCE REGLABLE
WATER PUMP PLIER
ZANGE VERSTELLBAR
ALICANTES REGULABLES

1

2

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
83114	1	250	Acciaio cromo vanadio. Manici in bicomponente antiscivolo/Chrome-vanadium steel. Non slip, bi-materials handle	TOP QUALITY
64617	2	250	-	-

TENAGLIA PER CEMENTISTI

TENAILLE POUR CIMENTIER
TOWER PINCER
BEISSZANGE
TENAZA

1

2

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
64618	1	225	-	-
83126	2	225	Acciaio cromo vanadio.Impugnatura a doppio rivestimento /Chrome vanadium steel. Double dipped handle	TOP QUALITY- GS

PINZA REGOLABILE AUTOBLOCCANTE

PINCE REGLABLE AUTOBLOQUANTE
VICE GRIP PLIER
SELBSTBLOCKIERENDE VERSTELLBAR ZANGE
LLAVE REGULABLE

CR-V

1

2

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
64619	1	250	-	-
74202	2	250	Acciaio cromo vanadio. Manici in bicomponente antiscivolo/Chrome vanadium steel. Double dipped handle	PROFI - TOP QUALITY

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO

CLE' REGLABLE A ROULEAU
ADJUSTABLE WRENCH
ROLLGABELSCHLUESSEL
LLAVES REGULABRES

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material
64610	250	cromo vanadio/chrome vanadium

PINZA SPELLAFILI

PINCE A DENUDER
WIRE STRIPPING PLIER
DRAHTABKANTZANGE
ALICATE PELACABLES

CR-V

1

2

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Materiale/Material	Note/Note
31211	1	160	Acciaio cromo vanadio. Manico bicomponente antisdrucciolo / Chrome-vanadium steel. Non-slip bi-material handle	TOP QUALITY
64602	2	150	acciaio forgiato / drop forged carbon steel	-

PINZA SPELLAFILI REGOLABILE

PINCE À DÉNUDER FRONTALE AUTORÉGLABLE
FRONT WIRE STRIPPING PLIERS , SELF-ADJUSTING
ABISOLIERZANGE
ALICATES PELACABLES FRONTALES MODELO AUTOMÁTICO

Note: TOP QUALITY
Notes: *TOP QUALITY*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
83464	pinza spellafili frontale autoregolabile/pince à dénuder frontale autoréglable / wire stripping pliers/abisolierzange/alicates pelacables frontales modelo automatico

SET 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE

YEU 10 CLES HEXAGONALES PLIEES
KIT OF 10 HEXAGONAL AND BENDED WRENCHES
SATZ 10 STK. SECHS KANTSCHLÜSSEL GEBOGEN
KIT 10 LLAVES HEXAGONALES ENCORVADAS

Art./Ref.	Note/Note
31213	Misure 2, 2 1/2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10./Size 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI MODELO EXTRA LUNGO

SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI MODELO EXTRA LUNGO
SET OF 9 HEXAGON KEY WRENCHES EXTRA LONG MODEL
SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI MODELO EXTRA LUNGO
SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI MODELO EXTRA LUNGO

Art./Ref.	Materiale/Material	Note/Note
74204	acciaio cromo vanadio/Chrome vanadium steel	misure: 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0/size: 1,5-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0

CHIAVE MASCHIO ESAGONALE IMPUGNATURA A L

HEX CLÉ
HEX KEY
HEX-SCHLÜSSEL
LLAVE ALLEN

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	⬢
64688	100	2
64689	100	2.5
64694	200	8

KIT CHIAVE MANUALE 1/2" COMPLETO DI 4 BIT

MAIN IMPACT CLÉ 1/2» AVEC BIT
1/2" HAND IMPACT WRENCH WITH BIT
HAND-SCHLAGSCHRAUBER-SATZ 4-TLG.
LLAVE D

Note: TOP QUALITY bit lama piatta 8, 10mm taglio Ph 2,3 Rotazione oraria, antioraria. Puo' essere usato con attacco bussola 1/2"
Notes: *TOP QUALITY slot 10mm,8mm, PH 2,3. Forward, reverse rotation Can use with 1/2 in Dr. impact socket*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
72446	KIT CHIAVE MANUALE 1/2" COMPLETO DI 4 BIT/1/2" HAND IMPACT WRENCH WITH BIT

SET 10 CACCIAVITI

SET 10 TOURNEVIS
10 SCREW DRIVERS KIT
SCHRAUBENZIEHERSATZ
SET 10 DESTORNILLADORES

Note: Top quality
Notes: *Top quality*

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
86205	Set 10 cacciaviti TOP composto da: taglio piatto: 2x38, 0x60, 1x75, 2x100; taglio croce 6,5x38, 3x75, 5,5x100, 6,5x125; taglio Torx 10x75, 15x100/ 10 screwdrivers set TOP made with: slotted head: 2x38, 0x60, 1x75, 2x100; cross head 6,5x38, 3x75, 5,5x100, 6,5x125; Torx head 10x75, 15x100

SET 10 CACCIAVITI

10 SCREW DRIVERS KIT
SET 10 TOURNEVIS
SCHRAUBENZIEHERSATZ (10 STK.)
SET 10 DESTORNILLADORES

Art./Ref.
37496

⊕	⊖
0x60	3x60
1x80	4x80
2x100	6,5x100
3x125	8x150
2x38	6,5x38

SET 7 CACCIAVITI

7 SCREW DRIVERS KIT
7 SCREW DRIVERS KIT
SCHRAUBENZIEHERSATZ (7 STK.)
SET 7 DESTORNILLADORES

Art./Ref.	Note/Note
31520	Componenti del set: Porta punte magnetico. Giraviti con gambo isolato. 5 giraviti (vedi tabella). 14 punte (vedi tabella). Valigetta. / Contents: 1 magnetic point holder. 1 Insulating screwdriver. 5 screwdrivers (see table). 14 points (see table). Case.

⊕	⊖	✪	⬡
1x75	4x75	2	10
2x100	6x100	2,5	15
-	8x125	3	20
-	-	4	25
-	-	5	27
-	-	5,5	30
-	-	6	40

SET 16 CACCIAVITI

16 SCREW DRIVERS KIT
16 SCREW DRIVERS KIT
SCHRAUBENZIEHERSATZ (16 STK.)
SET 16 DESTORNILLADORES

Art./Ref.	Note/Note
31513	Componenti del set: Porta punte magnetico.Porta punte flessibile.2 Giraviti con gambo isolato (vedi tabella).6 giraviti (vedi tabella).7 giraviti di pressione (vedi tabella).25 punte (vedi tabella).Valigetta./ Set contents:1 magnetic point holder.1 flexible point holder.2 insulating screwdrivers (see table).6 screwdrivers (see table).7 precision screwdrivers (see table).25 bits (see table).

Descrizione	⊕	⊖	✪	⬡	✳	▢
Griaviti con gambo isolato / Insulating screwdrivers	0x60	3x60 (1/8"x2 1/2")	-	-	-	-
Giravite / Screwdrivers	1x75(3") 2x30(1/4") 3x100	4x75 (5/32x3") 6x30 (1/4x1/4") 8x100 (5/16x4")	-	-	-	-
Giravite di precisione/Precision screwdrivers	2,4x25 3,0x50 3,0x75 4,0x100	2,4x25 3,0x50 3,0x75	-	-	-	-
Punte / Bits	0,1,2,3	3,4,5,6,7 (1/8,5/32,3/16,1/4,9/32)	10,15,20,25,30,40	2,3,4,5,5.5,6 (3/32,1/5,5/32,3/16,1/4,9/32)	0,1,2,3	0,1,2,3

SET 7 CACCIAVITI DI PRECISIONE

7 SCREW DRIVER PRECISION KIT
KIT 7 TROURNEVIS DE PRECISION
7 TLG. SCHRAUBENZIEHERSATZ
SET 7 DESTORNILL DE PRECISION

Art./Ref.
39388

⊖	⊕
1,6X50	0X50
2X50	00X50
2,4X50	000X50
3,0X50	-

SET 5 CACCIAVITI AD IMPATTO

5 SCREW DRIVERS
SET 5 TOURNEVIS A IMPACT
SCHRAUBENZIEHERSATZ (5 STK.)
SET 5 DESTORNILLAD. CON IMPAC

Art./Ref.
37498

⊕	⊖
1x80	4x80
2x100	5,5x125
-	6,5x150

SET 6 GIRAVITI

SET 6 TOURNEVIS
6 SCREW DRIVERS KIT
SCHRAUBENZIEHERSATZ 6 STK.
SET 6 DESTORNILLADORES

Art./Ref.
37495

⊕	⊖
1x80	3x60
2x100	4x80
-	5,5x125
-	6,5x150

SET 22 PEZZI GIRAVITE CON INSERTI

TOURNEVIS SET DE 22 PIÈCES
SCREWDRIVER SET 22 PIECES
SCHRAUBENZIEHER SET 22 STÜCK
DESTORNILLADOR CONJUNTO 22 PIEZAS

Art./Ref.	Note/Note
64698	Set composto da: 1 leva cricchetto reversibile 1 prolunga 60 mm 9 bussole -6-7-8-9-10-11 25 inserti Hbs(vedi tabella) Content: 1 rachet driver 1 60 mm extension 9 bussole -6-7-8-9-10-11 25 Hbs bits (see table)

CACCIAVITE INTERCAMBIABILE 26 PZ.

TOURNEVIS INTERCHANGEABLE 26 P
INTERCHANGEABLE SCREW DRIVER 26 PCS.
SCHRAUBENZIEHER 26 P
DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE

Art./Ref.
37497

10	2	0	3	0
15	3	1	4	1
20	4	2	5	2
25	5	3	6	3
30	5,5	-	7	-
40	6	-	-	-

SET GIRAVITE

TOURNEVIS SET
SCREWDRIVER SET
SCHRAUBENDREHER SET
SET DE DESTORNILLADOR

Art./Ref.	Note/Note
64697	1 Cricchetto con 60 inserti (vedi tabella) 1 ratchet driver with 60 quick release bits (see table)

0	3	0	1	4	8	2	1	8	2	6
-1	4	1	2	6	10	2,5	2	10	2,5	8
1	5	2	-	8	15	3	3	15	3	10
1+	5,5	3	-	10	20	4	4	20	4	-
-2	6	-	-	-	25	5	-	25	5	-
2	7	-	-	-	27	6	-	27	6	-
2+	-	-	-	-	30	-	-	30	-	-
3	-	-	-	-	40	-	-	40	-	-

CACCIAVITI COMPLETO DI 6 BIT DOPPIA PUNTA

TOURNEVIS ÉQUIPÉ DE 6 BITS
SCREWDRIVERS EQUIPPED WITH 6 BITS
SCHRAUBENDREHER MIT 6 BITS
DESTORNILLADORES EQUIPADO CON 6 BITS

Art./Ref.	Note/Note
64699	Cacciavite con 6 inserti doppia punta 36mm Screwdrivers with 6pcs 65mm double end bits:

1-2	1-2	2-1	4-6	5-6	3-7



CACCIAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS

PHILIPS SCREWDRIVERS
PHILLIPS SCREWDRIVERS
KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENZIEHERSATZ
DESTORNILLADORES PARA TORNILLOS CRUZ PHILLIPS

Art./Ref.	Vite a croce/Cross screw	Lunghezza mm/Lenght mm
39494	1	80

CACCIAVITI ISOLANTI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO

SLOTTED INSULATED SCREW DRIVERS
SLOTTED ISULATED SCREW DRIVERS
ISOLIERENDE FLACHSCHILTZ-SCHRAUBENZIEHERSATZ
DESTORNILLADORES AISLANTES PARA TORNILLOS CINCELLADORES

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Vite a taglio/Slotted screw
39458	75	2.4
39461	150	6.5

CACCIAVITI ISOLANTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS

PHILIPS INSULATED SCREWDRIVERS
PHILLIPS INSULATED SCREWDRIVERS
ISOLIERENDE KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENZIEHERSATZ
DESTORNILLADORES AISLANTES PARA TORNILLOS CRUZ PHILLIPS

Art./Ref.	Vite a croce/Cross screw	Lunghezza mm/Lenght mm
39499	2	100
39457	3	150

CACCIAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO

SLOTTED SCREW DRIVERS
SLOTTED SCREW DRIVERS
FLACHSCHILTZ-SCHRAUBENZIEHERSATZ
DESTORNILLADORES PARA TORNILLOS CINCELLADORES

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Vite a taglio/Slotted screw
39486	60	3
39487	80	4
39491	125	8

MORSE DA BANCO PROFESSIONALI IN GHISA A BASE FISSA

ETAU D'ETABLI EN FONT
CAST IRON BENCH VICE WITH FIXED BASE
PROFI-GUSSEISENSCHRAUBSTOCK
TORNILLO DE BANCO DE HIERRO COLADO

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Lunghezza pollici/Lenght inch	Peso Kg/Weight Kg
64629	100	4	5,11
64630	125	5	7,54
64631	150	6	10.8

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO CON BASE GIREVOLE

ETAU D'ETABLI EN ACIER
ALL STEEL VICE SWIVELS
SCHRAUBSTOCK AUS STAHL
MORZADAS DE BANCO EN ACERO

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Lunghezza pollici/Lenght inch	Peso Kg/Weight Kg
64600	125	5	5.5
64601	150	6	9

MORSE DA BANCO PROFESSIONALI IN ACCIAIO CON BASE FISSA

ETAU D'ETABLI EN ACIER
ALL STEEL BENCH VICE
SCHRAUBSTOCK AUS STAHL
MORDAZA DE BANCO EN ACERO



Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Lunghezza pollici/Lenght inch	Peso Kg/Weight Kg
64635	100	4	6.4
64636	125	5	9.8
64637	150	6	12.6

RILEVATORE TENSIONE

DETECTEUR DE TENSION
VOLTGE DETECTOR
SPANNUNGSPRÜFER
DETECTOR DE VOLTAJE

Note: TOP QUALITY
Notes: TOP QUALITY

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
71737	140	tensione 220v/voltage 220v

LUCE DI PROVA 6-12-24V

ESSAI DE LUMIÈRE 6-12-24V
TESTER LIGHT 6-12-24V
PRUFLAMPE 6-12-24V
PRUEBA DE LUZ 6-12-24V

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
83469	140	top quality tensione 6-12-24v/top quality voltage 6-12-24v

PORTAMINUTERIE MAGNETICO IN ACCIAIO

BAC DE RANGE'MENT MAGNETIQUE ROND
MAGNETIC TOOL HOLDER ROUND
KUNSTSTOFFSCHALE FÜR KLEINTEILE, MAGNETISCH, RUND
PORTA PIEZAS PEQUENAS MAGNE'TICO REDONDO

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Note/Note
78291	150	INOX

MARTELLI TIPO TEDESCO

MARTEAU TYPE ALLEMANDE
GERMAN MACHINIST HAMMER
SCHLOSSERHAMMER
MARTILLO TIPO ALEMAN

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
64623	0.3
64624	0.5
64625	0.7
64626	1

MARTELLI TIPO TEDESCO PER MECCANICI

MARTEAU DE MÉCANICIEN
MECHANIC'S HAMMERS
SCLOSSERHAMMER
MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO ALEMÁN

1

2

Note: TOP QUALITY
Notes: TOP QUALITY

Art./Ref.	Pos.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
83226	1	0,8	Fibra di vetro/Fibra di vetro/Fiberglass/Fibra di vetro/Fibra di vetro
83227	2	1	manico in legno/manico in legno/wooden shaft/manico in legno/manico in legno

MAZZETTA CON MANICO IN LEGNO

MASSETTE AVEC MANCHE EN BOIS
CLUB HAMMER WITH WOODEN HANDLE
FAEUSTEL MIT HOLZSTIEL
MAZA CON MANGO DE MADERA

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
64627	1

MAZZUOLE CON BATTENTI INTERCAMBIABILI IN MATERIALE PLASTICO MANICO IN LEGNO

MAILLET À EMBOUTS NYLON, MANCHE EN BOIS
2WAY RUBBER MALLET , WOODEN SHAFTS
GUMMIHAMMER PU/NYLON
MAZOS DE CABEZAS INTERCAMBIABLES EN MATERIAL PLÁSTICO MANGO EN MADERA

Note: TOP QUALITY
Notes: *TOP QUALITY*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
74213	300

SET 6 CACCIASPINA

ASSORTMENT DE CHASSE-GOUPILLES, 6 PCS
SET 6 PIN PUNCHES
SPLINTENTREIBER SATZ, 6 TLG
SURTIDO DE BOTADORES, 6 PIEZAS

Art./Ref.	Diametro filo/Wire diameter
71786	2,3,4,5,6,8

LEVE PIEGATE PER CARPENTIERE

LEVIER PLIEE POUR CHARPENTIER
WRECKING BARS
NAGELEISEN
PALANCA

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
64632	500	-
64633	800	-
31522	800	TOP QUALITY

LIMA PIATTA

RAPE LIME PLATE
FLAT RASP
FLACHFEILE
ESCOFINA PLANA

Note: L = 200MM
***Notes: L** = 200MM*

Art./Ref.
83290

SPESSIMETRO

JAUGES D'ÉPAISSEUR
METRIC FEEDER GAUGE
FÜHLERLEHREN
GALGAS DE ESPESORES

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Note
83461	0,04-0,63	26 piastre/26 plate

SET 12 CACCIASPINA, SCALPELLI PIATTI E PUNTERUOLI

ASSORTMENT DE CHASSE-GOUPILLES, BURIN PLATS, BROCHE 12PZ
KIT 12PCS PIN PUNCHES, FLAST CHIESEL,POINTS
FLACHMEISSEL UND SPLINTENTREIBER SATZ, 12 TLG
SURTIDO DE BOTADORES,CORTAFROIS PLANOS,PUNTERO 12 PCS

Art./Ref.	Note/Note
83250	Cacciaspina 2,3,4,5,6,8 mm - Scalpelli 10,12,16mm - Punta 2, 6,8mm / Pin punches 2,3,4,5,6,8 mm - Flat chiesel 10,12,16mm - Points 2,6,8mm.

PINZA TAGLIATUBI PER MATERIALE PLASTICO

PINCE COUPE TUBES IN PVC
PIPE CUTTING PLIERS FOR PLASTIC PIPE
SCHLAUCH - U.ROHRSCHNEIDER
TENAZAS PARA TUBO EN MATERIAL PLASTICO

Note: Per il taglio di tubi e tubazioni in plastica di polipropilene e polietilene , migliorato da un'azione di leva della forza, adatto per tubi di diametro 5-40 mm

Notes: To cut hoses and plastic pipes of polypropylene and polyethylene , improved by leverage action of force , suitable for pipes 5-40 mm

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
77238	pinza tagliatubi per materiale plastico/pipe cutting pliers for plastic

TAGLIATUBI

COUPE-TUBES
PIPE CUTTER
RORHABSCHNEIDER
CURTATUBOS

1

2

Art./Ref.	Pos.	Note/Note
77239	1	misure tubi 3-16mm/suitable for hose 3-16mm
83307	2	misure tubi 3-30mm/ suitable for hose 3-30mm

SOLLEVATORE TELESCOPICO MAGNETICO

AIMANT TÉLESCOPIQUE
LIFTING TELESCOPIC MAGNET
TELESKOPMAGNETHEBER
IMÁN TELESCÓPICO

1

2

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
86203	1	850	PESO SOLLEVABILE FINO A 3,6KG/LIFTING WEIGHT UP TO 3,6KG
86204	2	760	PESO SOLLEVABILE FINO A 7,2KG/LIFTING WEIGHT UP TO 7,2KG

METRO FLESSIBILE

METRE FLEXIBLE
FLEXIBLE MEASURING TAPE
GLIEDERMETER
METRO FLEXIBLE

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
39874	500	*Lenght: 5 mt

ROTELLA METRICA

MESURE LONGUE À RUBAN
MEASURING TAPE
RAHMENBANDMASS
DISCOS MÉTRICOS

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
83263	50MT	impatto resistente, materiale bi componente con cassa antiscivolo impugnature confort soffice/ impact resistant bi-material non slip cas fiberglass blade soft handle for confort

TAGLIERINA PER VETRO

COUPE VERRE
CUTTER GLASS
GLASSCHNEIDER
CORTADOR DE VIDRIO

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Note/Note
71789	135	TOP QUALITY

RASCHIETTO CON 5 LAME RICAMBIO

GRATTOIR AVEC 5 LAMES
SCRAPER WITH 5 BLADES
PLAKETTENSCHABER MIT 5 KLINGEN
RASCADOR CON 5 HOJAS

Note: TOP QUALITY
Notes: *TOP QUALITY*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
83296	raschietto con 5 lame ricambio/scraper with 5 blades
83297	10 lame ricambio /10 spare blades

SEGHETTI A MANO E RICAMBI

SCIE A METAUX ET RECHANGE
HACKSAW AND SPARE PARTS
METALL SAGEBOGEN UND SAGEBLATTER
SIERRA PARA METALES Y CUCHILLAS DE REPUESTO

1

2


3

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Descrizione/Description
64634	1	300	Seghetto tubolare/Hacksaw
83274	2	250	Seghetto per metallo con mono-impugnatura/Hacksaw frame, one hand grip
83264	3	-	Lame a ricambio TOP QUALITY/Replacement blade TOP QUALITY
72789	4	-	Lame a ricambio BASIC/Replacement blade BASIC

CUTTER AUTOBLOCCANTE

CUTTER A ARRET
SELF-LOCKING CUTTER
SELBSTSPERRENDER KUTTER
CUTTER AUTOBLOQUEANTE

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Confezionamento/Packaging
39875	18	4 lame ricambio/4 spare blades

10 LAME PER CUTTER

10 LAME
10 CUTTER BLADE
10 ERSATZKLINGEN
10 BLADES

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging
83271	10PZ

SPARAPUNTI 4-14MM

STAPLER 4-14MM
STAPLER 4-14MM
SCHNELLNAGLER FÜR KLAMMERN 4 - 14 MM
GRAPADORA 4-14MM

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
72484	SPARAPUNTI 4-14MM	fornito con 600 punti/supplied with 600 staples

CHIAVI A PIPA AD UNA BOCCA

CLES A PIPE
PIPE KEYS
PFEIFESCHLÜSSELN
LLAVES DE PIPA CON UNA BOCA

Art./Ref.	Esagono/Exagon
03600	19
03601	22
03603	27

SET 8 CHIAVI A TUBO DOPPIE

JEU 8 CLES TUBE DOUBLE
SET 8 PCS BOX SPANNER
SET 8 STÜCK SCHRAUBENSCHÜSSEL
SET DE 8 PIEZAS DE LLAVES

Art./Ref.	Esagono/Exagon	N° chiavi/N° keys
64609	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19,20X22	8

KIT HOBBY 18PCS UTENSILI

HOBBY 18 OUTILS
18 HOBBY TOOL KIT
18 HOBBY TOOL KIT
HOBBY KIT DE HERRAMIENTAS 18

Art./Ref.	Note/Note
81249	COMPOSTO DA -: metro- rotolo teflon minisega - lama ricambio - Saw blade 2 CACCIAVITE SL6X100 - PH2X100 tester elettronico - cacciavite di precisione - chiave combinata 150mm- PINZE A BECCHI DIRITTI 150MM - martello - pinze- nastro isolante

VASCHETTA ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

PLATEAU AVEC COMPOSITION DE DOUILLES 6 PANS 1/2"
TRAY WITH SQUARE DRIVE HEXAGONAL SOCKETS ASSORTMENT 1/2"
MODUL STECKSCHLUSSELSATZ 1/2"
BANDEJA CON SURTIDO DE LLAVE DE VASO HEXAGONALES 1/2"

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	⬢
86305	vaschetta assortimento chiavi a bussola 1/2" /tray with square drive hexagonal sockets assortment 1/2"	1/2"

VASCHETTA ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4", 38 PZ

PLATEAU AVEC COMPOSITION DE DOUILLES 6 PANS 1/4", 38 PCS
TRAY WITH SQUARE DRIVE HEXAGONAL SOCKETS ASSORTMENT 1/4", 38 PCS
MODUL STECKSCHLUSSELSATZ 1/4", 38 TEILIG
BANDEJA CON SURTIDO DE LLAVE DE VASO HEXAGONALES 1/4", 38 PCS

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
86306	Vaschetta assortimento chiavi a bussola 1/4", 38 pezzi.

VASCHETTA ASSORTIMENTO CACCIAVITI

PLATEAU AVEC COMPOSITION DE TOURNEVIS
TRAY WITH SCREWDRIVERS ASSORTMENT
MODUL SCHRAUBENDREHER
BANDEJA CON SURTIDO DE DESTORNILLADORES

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
86304	Vaschetta assortimento cacciaviti da 11 pz

VASCHETTA ASSORTIMENTO 4 PINZE

PLATEAU AVEC COMPOSITION DE 4 PINCES
TRAY WITH 4 PLIERS ASSORTMENT
MODUL ZANGEN 4 TEILIG
BANDEJA CON SURTIDO DE 4 ALICATES

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
86301	Vaschetta assortimento pinze, 4 pezzi

VASCHETTA ASSORTIMENTO MARTELLI E PUNZONI, 11PZ

PLATEAU AVEC COMPOSITION DE CHASSE ET MARTEAUX , 11PCS
TRAY WITH HAMMER AND PUNCHES ASSORTMENT, 11PCS
MODUL HÄMMER DURCHSCHLÄGE, 11TLG
BANDEJA CON SURTIDO DE MARTILLOS E BOTADORES, 11PZ

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
86303	Vaschetta assortimento martelli e punzoni, 11 pezzi

CASSETTIERA CON 117 UTENSILI

SERVANT MBILE D'ATELIER AVEC 117PCS
PORTABLE TOOL CHEST WITH 117PCS
WERKSEUGWAGEN MIT 117 BEF
MOBILIARIO TALLER

Art./Ref.	Note/Note
86300K	DIMENSIONI 680X480X930 inclusi gli strumenti di 117 pezzi composto da : Modulo chiavi combinate 30 pc " pinze 4 pezzi ." . Martelli 11 pc . Cacciavite 11 pz. " Chiave 1/2 23 pz. " Chiave a bussola 1/4 38 pz./DIMENSION 680X480X930 -including tools 117 -piece consisting of: " module pliers 4-piece . " Module Fork Ring Allen Torx 30 pcs. " Module hammering punches 11 pcs . " Module Screwdriver 11 pcs . " Module socket wrench set 1/2 23 pcs. " Module socket wrench set 1/4 38 pcs.

ACCESSORI PER BATTERIA

ACCESSOIRE POUR LE NETTOYAGE DE LA BATTERIE
ACCESSORIES FOR BATTERY MAINTENANCE
ZUBEHÖR FÜR BATTERIEWARTUNG
ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Art./Ref.	Note/Note
84696	Pulitore a spazzola, per togliere rapidamente le incrostazioni nocive sia dai poli che dai morsetti della batteria/ Cleaner quickly brush t remove harmful deposits from both poles from the battery terminals
84698	Per verifica e ripristino della miscela anticongelante a base di glicoli etilenici strumento di uso facile e veloce, consente di determinare il punto di congelamento della miscela acqua/antigelo presente nel radiatore e di ripristinare quindi il grado di protezione desiderato strumento tarato con temperatura base 50°c /for verificantion and restoring the mixture based anti-ethylene glycols tool use quick and easy, makes it possible to determine the freezing point mixture of water / antifreeze in this radiator id then restore the protection desciderato instrument with calibrated base temperature 50 ° c

1.11.9 Utensileria di consumo

Consumption tools

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI

DISQUES ABRASIFS LAMELLAIRES
ABRASIVE BLADE DISCS
SCHLEIF-LAMELLENSCHEIBEN
DISCOS ABRASIVOS LAMINARES

Note: Il disco abrasivo lamellare é un utensile formato da lamelle di tela abrasiva disposte radialmente su di un supporto in nylon o fibra di vetro e fissate tramite resina.Dischi con tela al corindone vengono utilizzati nel lavoro di ACCIAI COMUNI e METALLI NON FERROSI. Quelli con tela allo zirconio vengono impiegati per lavorare ACCIAI LEGATI, ACCIAIO INOX, e ALLUMINIOUTILIZZO DEI DISCHI LAMELLARI Il disco lamellare viene usato su smerigliatrici angolari portatili,in particolare in carpenteria metallica, per sbavare, smussare, pulire.

Notes: *The abrasive flap disc is a tool made pf abrasive cloth flaps radially placed on a nylon or fibreglass backing and fixed by resin. USES FOR ABRASIVE DISCS The abrasive flap disc is used on right angle portable grinders. It is particulary suitable for structural metalwork for deburring, chamfering and cleaning*

Art./Ref.	Pos.	Materiale/Material	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Diametro foro mm/ Hole diameter mm	Grana/Grain	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Note/Note
35859	1	Corindone	115	22	40	13.300 g/1'	Parte centrale bombata
35860	1	Corindone	115	22	60	13.300 g/1'	Parte centrale bombata
35861	1	Corindone	115	22	120	13.300 g/1'	Parte centrale bombata
35862	2	Zirconio	115	22	40	13.300 g/1'	Parte centrale bombata
35863	2	Zirconio	115	22	60	13.300 g/1'	Parte centrale bombata
35864	2	Zirconio	115	22	120	13.300 g/1'	Parte centrale bombata
35866	1	Corindone	178	22	60	8.600 g/1'	Parte centrale bombata

MOLE DA TAGLIO

MEULEUS A TRONCONNAGE
CUTTING WHEELS
SCHNEID-SCHLEIFSCHEIBEN
MOLAS PARA CORTARÂ

Note: Mole da taglio per acciai normali e medio legati e di ghise acciaiose. Sezioni medio-grosse con smerigliatrici potenti (2400W). Sezioni medio-piccole con smerigliatrici di bassa potenza (1800-2000W). Alta velocita di taglio - buona durata.

Notes: *To use on normal medium hardness steel and steel cast iron. Medium - large sections with high power portable machines (2400W). Medium-thin sections with low power portable machines (1800-2000W). High cutting speed-goog endurance.*

Art./Ref.	Materiale/Material	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Tipo disco/Disc type
58383	A30S	115	22.2	3.2	13300	Depresso
58384	A30S	230	22.2	3.2	6600	Depresso

MOLE DA SBAVO

MEULES D'EBARBAGE
GRINDING WHEELS
ABSCHLEIFSCHEIBEN
MOLAS PARA DESBABAR

Note: Mole da sbavo per la lavorazione di acciai con superficce di molatura estesa. Lavorazione di ghise grigie. Alta asportazione e buona tenuta del disco.

Notes*: Grinding wheels to use on steel with large surfaces to work. To use on grey cast iron. High removal and good holding of the disc.*

Art./Ref.	Materiale/ Material	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Tipo disco/Disc type
58385	A24N	115	22.2	6.5	13300	Depresso
58386	A24N	230	22.2	6.5	6600	Depresso

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

DISCHI DA TAGLIO SPESSORE SOTTILE

DISQUES A COUPER AVEC APAISSEUR MINCE
THIN THICKNESS CUTTING DISCS
SCHNEIDBLAETTER STAERKE DUENN
DISCOS PARA CORTAR ESPESOR FINO

Note: Taglio di tutti tipi di acciai non trattati. Somma un'ottima taglienza ad una considerevole durata. Consigliato per tutte le applicazioni compreso il taglio di lamierini, molle, grigliati, ecc. Si distingue per la bassa asportazione di materiale e conseguentemente per il basso assorbimento di potenza, il basso riscaldamento del pezzo da tagliare a la limitatissima produzione di bave.

Notes: *To use on all untreated steels. Very good cutting and considerable endurance. Recommended for all applications included the cutting of this sheets metal, springs, grills, etc.. It differentiates from traditional cutting discs because it removes less material to make the cut, for the lower power required to make the cut, for reducing overheating of the piece to cut, and for reducing burrs on the finished cut.*

Art./Ref.	Materiale/Material	Diametro disco mm/ Disk diameter mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Tipo disco/Disc type
58388	Acciaio/Steel	115	22.2	1.6	13300	Piano
58387	Acciaio/Steel	230	22.2	2	6600	Depresso
61405	Inox	115	22	1,6	13300	Piano
61406	Inox	230	22	2	6600	Piano

SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

BROSSE A FIL ROND
CUP WIRE BRUSHES
HARZLEINWAND-BUERSTE
ESCOBILLA TAZA HILO OND

Note: Per l'uso con smerigliatrici angolari, per bave, adatte a spazzolare grandi superfici.

Notes: *Cup wire brush. Suited for angle grinders. Paint and primer removal, roughing, light rust removal.*

Art./Ref.	Materiale/Material	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Note/Note
63740	Acciaio/Steel	80	Foro M14 Filo 0,3 mm/Bore M14 Wire 0,3 mm
63741	Inox	80	Foro M14 Filo 0,3 mm/Bore M14 Wire 0,3 mm
63742	Acciaio/Steel	100	Foro M14 Filo 0,3 mm/Bore M14 Wire 0,3 mm
63743	Inox	100	Foro M14 Filo 0,3 mm/Bore M14 Wire 0,3 mm

SPAZZOLE A TAZZA A MAZZETTI RITORTI

BROSSE MAZ RIT
CUP WIRE BRUSHES TWISTED KNOTS
HARZLEINWAND-BUERSTE
ESCOBILLA TAZA TRENZADO NUDOS

Note: Per la lavorazione di grandi superfici, per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine.

Notes: *Cup wire brush twisted knots. Suited to remove carbon, rust, paint and other contaminations.*

Art./Ref.	Materiale/Material	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Note/Note
63744	Acciaio/Steel	70	Foro M14 Filo 0,5 mm/Bore M14 Wire 0,5 mm
63746	Acciaio/Steel	100	Foro M14 Filo 0,5 mm/Bore M14 Wire 0,5 mm
63747	Inox	100	Foro M14 Filo 0,5 mm/Bore M14 Wire 0,5 mm

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

FOGLI TELA RESINATA

FEUILLE RESINE
RESIN CLOTH SHEETS
HARZLEINWAND-BOGEN
PAPELES TELA RESINADA

Note: Tela Resinata al corindone tagliata in fogli, molto flessibile e resistente. Per uso a mano e su levigatrici orbitali. Adatta per lavorare metalli e legno, superfici sia piane che sagomate.

Notes: *Resin cloth sheets. Highly flexible oxide resin bonded cloth for hand working and portable sanders. Suitable for polishing and sanding flat and contoured metal and wood parts.*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	Grana/Grain
63733	230	280	80

ROTOLO DI TELA RESINATA

ROULEAU DE TISSU RÉSINE
RESIN CLOTH ROLL
HARZLEINWAND-ROLLE
ROLLO TELA RESINADA

Note: Tela resinata al corindone tagliata in rotoli, molto flessibile e resistente. Per uso a mano e su levigatrici orbitali. Adatta per lavorare metalli e legno, superfici sia piane che sagomate.

Notes: *Resin Cloth rolls Highly flexible oxide resin bonded cloth for hand working and portable sanders. Suitable for polishing and sanding flat and contoured metal and wood parts.*

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Grana/Grain
63736	115	5000	800-100
63737	115	5000	80
63738	115	5000	60

LAME PER SEGHE CIRCOLARI CON RIPORTO IN WIDIA

LAME POUR SCIE CISRCULAIRE EN WIDIA
BLADE FOR CIRCULAR SAW
KREISSAEGE AUS WIDIA
CUCHILLAS PARA SIERRAS CIRCULARES CON AGREGADO EN WIDIA

Art./Ref.	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Note/Note
61495	190	30	36 denti

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

LAME POUR SCIE
BLADES FOR ALTERNATIVE SAW
TEDESCO KLINGE FUER SAEGE
CUCHILLAS PARA CIERRA ALTERNATIVA

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics	Materiale/ Material	Spessore mm/ Thickness mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	Larghezza mm/ Width mm	Passo dente/ Tooth distance	Taglio utile/ Cutting	Confezionamento/Packaging
39847	Spessore: A Legno dolce Sp. 3-30 mm B Plastica Sp. 3 - 100 mm /Thickness: A Wood Sp. 3-30 mm B Plastic Sp. 3 - 100 mm	HCS	1,50	100,4	7,5	2,7 mm	75 mm	5 pz.
39848	Spessore: A Plastica Sp. 3 - 30 mm B Metallo 3 - 15 mm C Alluminio < 30 mm/ Thickness: A Plastic Sp. 3 - 30 mm B Metal 3 - 15 mm C Aluminium < 30 mm	1	100,4	7,5	3 mm	75 mm	5 pz.	5 pz.

COPPIA LAME PER PIALLA ART. 39801

KIT LAME POUR RABOT REF. 39801
BLADES FOR BEVELLING MACHINE ART. 39801
PAAR KLINGEN F/39801
PAREJA CUCHILLAS PARA CEPILLO ART 39801

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
39851	82 mm

SPAZZOLA A MANO

BROSSE A MAIN
HAND BRUSH
HANDBUERSTE
ESCOBILLA A MANO

Art./Ref.	Materiale/Material	Lunghezza mm/Lenght mm
63748	Acciaio/Steel	275

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SCALPELLI SDS-MAX PER MARTELLO PERFORATORE

CISEAU SDS-MAX POUR MARTEAU PERFORATEUR
CHISEL FOR DRILLING HAMMER
MEISSEL SDS-MAX FUER BOHRHAMMER
ESCOPLO SDS-MAX PARA MARTILLO PERFORADOR

Art./Ref.	Pos.	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm
39845	1	400	50
39844	2	400	50

PUNTE IN FERRO IN HSS

POINTE EN FER EN HSS
HSS STEEL BITS
SPITZEN AUS EISEN HSS
PUNTAS EN HIERRO EN HSS

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics	Materiale/Material	Diametro mm/ Diameter mm	Confezionamento/Packaging
39852	Trattamento di superficie: acciaio naturale, rettificato, liscio con finitura brillante.Materiale d'impiego: acciai, materiali ferrosi, materiali compositi, leghe./Surface treatment: grinded natural steel with shining finishing. To be used with steel, iron materials, composed materials, alloy.	Tipo di acciaio: HSS 9341 (W9) Durezza: 64HRC Punta affilata autocentrante (Split-Point) Steel: HSS 9341 (W9) 64HRC Sharpened self-centering bit/Steel: HSS 9341 (W9) 64HRC Sharpened self-centering bit	1,0 ~ 10,0x0,5	19 pz.
39853	Trattamento di superficie: acciaio naturale, rettificato, liscio con finitura brillante.Materiale d'impiego: acciai, materiali ferrosi, materiali compositi, leghe./Surface treatment: grinded natural steel with shining finishing. To be used with steel, iron materials, composed materials, alloy.	Tipo di acciaio: HSS 9341 (W9) Durezza: 64HRC Punta affilata autocentrante (Split-Point) Steel: HSS 9341 (W9) 64HRC Sharpened self-centering bit/Steel: HSS 9341 (W9) 64HRC Sharpened self-centering bit	1,0 ~ 13,0x0,5	25 pz.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PUNTE IN FERRO IN HSS - CO 5%

POINTE EN FER EN HSS-CO 5%
HSS - CO 5% STEEL BITS
SPITZEN AUS EISEN HSS -CO 5%
PUNTAS EN HIERRO EN HSS - CO 6%

Art./Ref.	Caratteristiche/Characteristics	Materiale/Material	Diametro mm/ Diameter mm	Confezionamento/Packaging
39854	Trattamento di superficie: acciaio rettificato, con trattamento termico, finitura bronzata con ossidazione a vapore. Materiale d'impiego: acciai inossidabili, acciai duri e trattati, leghe pesanti, bronzo. /Surface treatment: grinded steel, heat treatment, bronze finishing. To be used with stainless steel, hard steels, heavy alloy, bronze.	Tipo di acciaio: HSS Co5% AISI M 35 Durezza: 65HRC Affilatatura speciale Split-Point 135° DIN 1412-C Steel: HSS Co5% AISI M 35 65HRC Special sharpening./ Split-Point 135° DIN 1412-CSteel: HSS Co5% AISI M 35 65HRC Special sharpening.	1,0 ~ 10,0x0,5	19 pz.

KIT 7 PUNTE SDS-PLUS

KIT 7 POINTES SDS-PLUS
KIT 7 SDS-PLUS BITS
KIT 7 SPITZEN AUS SDS-PLUS
KIT 7 PUNTAS SDS-PLUS

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm
39858	Ø 5/6/8x1100 mm - Ø 6/8/10/12x160 mm

TELO COPRITUTTO DA INTERNI

HOUSSE DE PROTECTION
DUST COVER
STAUBSCHUTZHAUBE
GUARDAPOLVO

Art./Ref.	Materiale/Material	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	Peso Kg/Weight Kg
63985	polietilene	4 mt	4mt	0,190

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.10 Attrezzatura da officina

Work tools

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CARRELLO PESATORE CON BILANCIA MECCANICA

CHARIOTS PESEUR HYDRAULIQUE AVEC BALANCE MÉCANIQUE
HAND PALLET TRUCK MECHANICAL SCALE
GABELHUBWAGEN MIT WAAGENMECHANIK
TRANSPALETA CON PESADORA MECÁNICA



Note: Carrello con pesa analogica integrata, ogni tacca presente sul quadrante della pesa indica 50kg.
Notes: *Hand pallet truck with integrated analogic load indication system, the analogic indicator shows a weight indication in steps of 50kg*

Art./Ref.	Portata/Capacità/ Flow/Capacity	Larghezza mm/ Width mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	H chiuso/ H close	H aperto/ H open	Ø rulli di carico/ Ø load rollers	Nr rulli di carico/ Nr load rollers	Ø ruote/ Ø wheels	Note/Note
85541	2500kg	540	1150	85	200	80 mm	2	200 mm	ruote in poliuretano/ wheel polyurethane

CARRELLO PESATORE CON BILANCIA DIGITALE

CHARIOTS PESEURS HYDRALIQUE AVEC BALANCE DIGITAL
HYDRAULIC PALLET TRUCK WITH DIGITAL SCALE
GABELHUBWAGEN MIT DIGITAL WAAGE
TRANSPALETA CON PESADORA DIGITAL



Note: Carrello con sistema di indicazione del carico integrato. l'indicatore compatto LED mostra una indicazione del peso in step di 5 kg, con una tolleranza di + / - 20kg e funziona solo con 2 batterie AA da 1,5 V
Notes: *Hand pallet truck with integrated load indication system. The compact LED indicator shows a weight indication in steps of 5kg, with a tolerance +/- 20kg and works on only 2 AA batteries (1.5V)*

Art./Ref.	Portata/Capacità/ Flow/Capacity	Larghezza mm/ Width mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	H chiuso/ H close	H aperto/ H open	Ø rulli di carico/ Ø load rollers	Nr rulli di carico/ Nr load rollers	Ø ruote/ Ø wheels	Note/Note
85540	2000kg	540	1552	85	200	80 mm	2	200 mm	Ruote in poliuretano/ Polyuretane tandem wheel

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

RAMPE DI CARICO IN LEGA DI ALLUMINIO OMOLOGATE
RAMPE POUR CHARGE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
LOADS RAMPS IN ALUMINIUM ALLOY
LADERAPEN ALU-LEGIERUNG
RAMPA DE LIGA DE ALUMINIO CON OMOLOGACÓN

Caratteristiche
Le Rampe sono costruite in lega di alluminio 6082 T6 ad alta resistenza (durezza media 95÷100 Brinnel). L'esclusivo profilo a doppio T garantisce il più alto valore del modulo di resistenza a flessione con la minor superficie e quindi con il minor peso, inoltre la struttura massiccia ed i grossi spessori delle travi sono la più alta garanzia contro gli urti o ammaccature che potrebberro provocare pericolose cricche o fessurazioni alla struttura della rampa di carico. Tutte le rampe di carico sono Omologate Dekra ed hanno ottenuto il marchio TUV G.S., inoltre ogni particolare componente della rampa stessa (trave, superfici di salita, appoggio) sono testati uno ad uno e certificati al fine di garantire al prodotto il più alto grado di affidabilità.

Characteristics
The ramps are made of 6082 TD high resistance aluminium alloy (average hardness 95÷100 Brinnel). The exlusive double T profile guarantees the utmost flexural strength with the smallest surface possible and therefore with a lower weight. Futhermore the sturdy structure and thick crossmembers offer resistance against collision and denting that could lead to cracks and breaks in the ramp's structure. All loading ramps are Dekra homologated and have obtained the TUV G.S. mark. each component of the ramp (crossmember, table, rest) has been tested individually and certified to guarantee the utmost reliability.

Metodo di scelta delle rampe
In conformità alle omologazioni ottenute per ogni tipo di rampa sono indicate le portate con carico distribuito (passo del veicolo 1,5 metri) e carico concentrato (passo del veicolo 1 metro) permettendo così all'operatore una più esatta valutazione sulla scelta delle rampe.

Choosing a ramp
as established by the type approval procedures, each ramp is suitable for carryng a certain established distributed load (vehicle pitch 1.5 metres) and concentrated load (vehicle pitch 1 metre), which is established, so that user may choose the ramp best suiting their requirements.

$$\text{Lunghezza} = \frac{\text{Altezza del cassone dal terreno (mt.)}}{\text{30 (pendenza consigliata)}} \times 100$$

$$\textit{Lenght} = \frac{\textit{Height of the body from the ground (m)}}{\textit{30 (recommended slope)}} \times \textit{100}$$



Per scegliere in modo corretto la lunghezza delle rampe più adatte, raccomandiamo di servirvi della formula sotto riportata.
For the purpose of choosing the correct ramp lenght, please use the following formula.

Tipo di aggancio fornito completo con le rampe
Type of hooking system supplied with the ramp

Con linguetta/*With tongue*



RAMPE DA CARICO PER VEICOLI A RUOTE GOMMATE O CINGOLI IN GOMMA SENZA BORDI

RAMPE POUR LE CHARGE EN ALLIAGE D'ALLUMINIUM SANS LE BORD
LOADING RAMPS FOR VEHICLES WITH RUBBER COATED WHEELS OR RUBBER TRACKS WITHOUT BORDER PIECE
LADERPEN ALU-LEGIERUNG OHNE EDGE
RAMPA DE LIGA DE ALUMINIO SIN EL BORDE

Art./Ref.	Descrizione/Description	Peso Kg/ Weight Kg	Lunghezza mm/ Lenght mm	Portata a coppia in Kg per veicoli con passo 1Mt/ Flow rate per couple in Kg for vehicles with 1Mt step	Portata a coppia in Kg per veicoli con passo 1,5Mt/ Flow rate per couple in Kg for vehicles with 1,5Mt step	B mm	C mm
15903	Rampa senza bordo/Ramp without border piece	10,5 Kg	2000 mm	1200	1350	310	50
15904	Rampa senza bordo/Ramp without border piece	13 Kg	2500 mm	900	1000	310	50
15905	Rampa senza bordo/Ramp without border piece	15,5 Kg	3000 mm	700	800	310	50

RAMPE DA CARICO PER VEICOLI A RUOTE GOMMATE O CINGOLI IN GOMMA CON BORDI

RAMPE POUR LE CHARGE EN ALLIAGE D'ALLUMINIUM AVEC LE BORD
LOADING RAMPS FOR VEHICLES WITH RUBBER COATED WHEELS OR RUBBER TRACKS WITH BORDER PIECE
LADERPEN ALU-LEGIERUNG MIT EDGE
RAMPA DE LIGA DE ALUMINIO CON EL BORDE

Art./Ref.	Peso Kg/ Weight Kg	L mm	Portata a coppia in Kg per veicoli con passo 1Mt/Flow rate per couple in Kg for vehicles with 1Mt step	Portata a coppia in Kg per veicoli con passo 1,5Mt/Flow rate per couple in Kg for vehicles with 1,5Mt step	Portata a coppia in Kg per veicoli con passo 2Mt/Flow rate per couple in Kg for vehicles with 2Mt step	A mm	B mm	C mm	Note/Note
15902	6,5 Kg	1800/1000	300	-	-	150	200	50	Rampe telescopiche super leggere per carrozzelle e attrezzature da giardinaggio./ Extralight telescopic ramps for wheelchairs and gardening equipment.
15906	14 Kg	2500 mm	1400	1750	-		345	65	-
15907	17 Kg	3000 mm	1100	1350	-		345	65	-
15909	18 Kg	2500 mm	2500	3000	-	300	350	100	-
15910	21 Kg	3000 mm	1800	2300	-	300	350	100	-
15911	24 Kg	3500 mm	1500	1800	-	300	350	100	-
15912	27 Kg	4000 mm	1200	1400	-	300	350	100	-
15913	34 Kg	3000 mm	4500	5000	-	350	410	145	-
15914	40 Kg	3500 mm	3800	4300	-	350	410	145	-
15916	47 Kg	3500 mm	5500	6200	6700	450	510	170	-
15917	54 Kg	4000 mm	4700	5200	5600	450	510	170	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SUPPORTI A CARRELLO PER LO SMONTAGGIO TRATTORI (FRIZIONE, ESTRAZIONE DEL CAMBIO)

CHARIOTS POUR DEMONTAGE DE TRACTEURS
DISASSEMBLY SLIDING BEARINGS FOR TRACTORS
DEMONTAGE-HALTER FUR TRAKTOR
SOPORTE DESMONTAJE TRACTOR

Note: La frizione e il cambio dei trattori sono le parti più soggette a rotture. Utilizzando il carrello non è più necessario avere supporti, piedi d'appoggio, pezzi di legno ed altri strumenti che possono essere pericolosi.Utilizzando il carrello un operaio può fare l'operazione da solo sia in officina che in campagna.Il trattore, aperto con il carrello, mantiene la stessa altezza che prima dell'apertura, perchè è appoggiato su due supporti meccanici regolabili; mantiene l'allineamento delle due parti rendendone facilissimo il riavvicinamento e la chiusura quando la manutenzione è stata completata.

Notes: *The clutch and the gearbox are the tractor parts more subject to breakage. Using the sliding bearing there is no need of support, foot support, pieces of wood and other tools that can be dangerous. Using the sliding bearing an operator can do the operation alone in the worhopshop in the countryside. Once opned the tractor it will keep the always same height, because it is supported on two adjustable mechanical supports, maintains the alignment of the two parties making simple the approximation and the closure when the maintenance is completed.*

Art./Ref.	Note/Note
62095	30/198CV

COPPIE CAVALLETTI DI SOSTEGNO

COUPLE CHEVALENTS DE SUPPORT
COUPLE OF SUPPORT TRESTLES
PAAR LAGERBOCK
PAREJA CABALLETOS

Art./Ref.	Portata/Capacità/Flow/Capacity	H chiuso/H close	H aperto/H open	Corsa vite mm/Screw stroke mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
00551	2 Ton.	275	425	150	5,5	Dotati di perno e coppiglia di sicurezza/Equipped with safety pin
15875	3 Ton.	295	425	130	7,0	Dotati di perno e coppiglia di sicurezza/Equipped with safety pin
15876	6 Ton.	400	610	210	14,5	Dotati di perno e coppiglia di sicurezza/Equipped with safety pin

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

MARTINETTI IDRAULICI

VERINS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC LIFTING JACKS WITH SCREW
TELESKOPZYLINDER MIT SCHRAUBE
GATOS HIDRÁULICOS

Art./Ref.	Portata/Capacità/Flow/Capacity	H chiuso/H close	H aperto/H open	Corsa vite mm/Screw stroke mm	Peso Kg/Weight Kg
00930	2 Ton.	158	308	90 (+ vite 60)	2,3
15887	6 Ton.	197	382	125 (+ vite 60)	4,4
00934	8 Ton.	205	390	125(+vite 60)	5,4
15888	12Ton.	215	400	125(+vite 60)	7,2
00942	16Ton.	225	425	140(+vite 60)	8,3
19630	20Ton.	244	449	145 (+vite 60)	11

MARTINETTI IDRAULICI A CARRELLO

VERINS HYDRAULIQUES A CHARRIOT
SCREW HYDRAULIC JACKS
FAHRBARER WAGENHEBER
GATOS HIDRÁULICOS CON CARRETTILLA

Art./Ref.	Portata/Capacità/Flow/Capacity	H chiuso/H close	H aperto/H open	Corsa vite mm/Screw stroke mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	Larghezza mm/ Width mm	Peso Kg/ Weight Kg
00929	2 Ton.	135	335	200	450	145 Ant. - 215 Post.	8,5
15889	3 ton	135	495	360	640	280ANT- 345POST	34

SEDILE A CARRELLO

SIEGE EN METAL A/ROUES
METAL SEAT W/WHEELS
METALLSITZ M/RAEDER
ASIENTO DE METAL C/RUEDAS

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm
30932	360	355	380

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARRELLO SOTTOMACCHINA

CHARRIOT ROULANT SOUS VOITURE
TROLLEY
LIEGEBRETT
CARRETILLA

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
09355	da terra 80 mm	425	885	5,95	N° 4 ruote piroettanti ø 50 mm.Cuscino poggiatesta in gomma.Sdraio in materiale termoplastico resistente agli urti.Colore azzurro. /4 caster wheels, diam. 50 mm.Rubber headrest.Cradle made of shock-resistant thermoplastic material.Blue color./

CARRELLO SOTTOMACCHINA

CHARRIOT ROULANT SOUS VOITURE
TROLLEY
LIEGEBRETT
CARRETILLA

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Lunghezza mm/Lenght mm
16794	45	16	107

CARRELLO MANUALE IN ALLUMINIO

CHARIOT MANUEL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HAND TROLLEY
ALU-SACKKARRE
CARRITO MANUAL DE ALUMINIO

Art./Ref.	Portata/Capacità/Flow/Capacity	Ø ruote/Ø wheels	Note/Note
31205	90 Kg	150 mm	Dimensioni piegato190x400x730 mm Ruote in plastica /Close trolley dimension 190x400x730 mm Ruote in plastica

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CARRELLO PIATTAFORMA

CHARRIOT PLATE-FORME
PLATFORM TROLLEY
TRANSPORTWAGEN
CARRITO PLATAFORMA

Art./Ref.	Portata/Capacità/Flow/Capacity	Note/Note
31206	150 Kg	Dimensioni piattaforma: 480x734 mm.Modello pieghevole/Platform dimension: 480x734 mm.Close trolley modeL

PARANCO SOLLEVATORE ELETTRICO

PALAN ELECTRIQUE
ELECTRIC LIFTING TACKLE
ELEKTRISCHER HEBERSZUG
POLEA LEVANTADOR ELÉCTRICO

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Portata/Capacità/Flow/Capacity	Diametro mm/Diameter mm	Velocità di salita/Speed up	Lunghezza cavo/Cable lenght	Peso Kg/Weight Kg
R02006	230V - 50hz	0,450	100 Kg	3	10	12,5 mt	11
R02007	220V - 50hz	0,75	200 Kg	4	10	18 mt	17

PARANCO TENDITORE

PALAN TENDEUR
SHACKLE TACKLE
SPANNSCHLOSSZUG
POLEA TENSOR

Art./Ref.	Portata/Capacità/Flow/Capacity	Diametro mm/Diameter mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
02236	1000 Kg	6	min. 0,5 mt - max 2 mt	2	Peso trainabile 2000 Kg/Peso trainabile 2000 Kg/Peso trainabile 2000 Kg/Peso trainabile 2000 Kg/Peso trainabile 2000 Kg

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

INIBITORI DI FIAMMA

EXTINTEURS
FIRE EXTINGUISHERS
FEUERLÖSCHER
EXTINTORES

1

2

Art./Ref.	Pos.	Caratteristiche/Characteristics	Lunghezza mm/ Lenght mm	Tempo di scarica/ Discharge time	Diametro mm/ Diameter mm	Classe incendio/ Blaze class	Estinguente/Extinguishing agent	Peso Kg/ Weight Kg
39202	1	Non sono necessarie ricarica e manutenzione. Ecocompatibile, non lascia tracce di sporco o residui. Refilling and maintenance are not required. Compatible with the environment, it does not leave any dirty trace or residues.	270 mm	50 sec.	32 mm	A-8B-C	Aerosol di potassio/ Potassium aerosol	0,350
38595	2	Non sono necessarie ricarica e manutenzione. Ecocompatibile, non lascia tracce di sporco o residui. Refilling and maintenance are not required. Compatible with the environment, it does not leave any dirty trace or residues.	300	100 sec.	42	A-13B-C	Aerosol di potassio/ Potassium aerosol	0,650

ESTINTORI OMOLOGATI PORTATILI A POLVERE

EXTINTEUR HOMOLOGUÉ PORTABLE À POUSSIER
PORTABLE HOMOLOGATED DRY POWDER EXTINGUISHER
PULVER-FEUERLOESCHER TRAGBAR, ZUGELASSEN
EXTINTORES HOMOLOGADOS PORTÁTILES DE POLVO

Note: Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005 G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7 Conformi alla Direttiva 97/23 CE - Certificati PED.
Notes: *Dry powder extinguisher homologated D.M. 07/01/2005 G.U. n° 28 del 04/02/2005 - European rule EN 3-7 Conformity to Directive 97/23 - PED certification.*

Art./Ref.	Pos.	Altezza mm/ Height mm	Diametro mm/ Diameter mm	Peso Kg/ Weight Kg	Classe incendio/ Blaze class	Estinguente/Extinguishing agent	Note/Note
18501	1	305	80	1 Kg	8A-34B-C	Polvere ABC/ABC dust	Approvazione ministeriale DCPST / A6 / 558 / 153 Sott. 128 02/03/2006 Min Approval DCPST / A6 / 558 / 153 Sott. 128 02/03/2006
18500	2	370	100	2 Kg	13A-89B-C	Polvere ABC/ABC dust	Approvazione ministeriale DCPST / A6 / 557 / 153 - Sott. 128 02/03/2006 Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005 - G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7 - Conformi alla Direttiva 97/23 CE - Certificati PED. Ministry approv DCPST / A6 / 557 / 153 - Sott. 128 02/03/2006 homologation Internal Ministry D.M. 07/01/2005 - G.U. n° 28 del 04/02/2005 European Rules EN 3-7 - Directive UE 97/23 CE - PED certificated.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ESTINTORE OMOLOGATO PORTATILE A POLVERE

RACCORD FEMELLE COURBE A 45° JIC 74°
PORTABLE HOMOLOGATED DRY POWDER EXTINGUISHER
PULVER-FEUERLOESCHER ZUGELASSEN
EXTINTORES HOMOLOGADOS PORTATILES DE POLVO

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Diametro mm/Diameter mm	Classe incendio/Blaze class	Estinguente/Extinguishing agent	Note/Note
18498	6 Kg	involucro/case diam. 160	34A-233B C	Polvere ABC/ABC dust	Approvazione ministeriale DCPST / A6 / 554 / 153 - Sott. 128 02/03/2006 Min Approval DCPST / A6 / 558 / 153 Sott. 128 02/03/2006/

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ESTINTORI PORTATILI

MODALITA' ED AVVERTENZE D'USO

L'estintore é utilizzabile solo in caso d'incendio o per prove di addestramento secondo la legge 626.

La procedura di utilizzo é:

1) Togliere la spina di sicurezza;

2) Impugnare la lancia;

3) Premere a fondo la leva di comando e dirigere il getto alla base della fia mma (come riportato dai disegni posti sull'etichetta dell'estintore).

Mantenere una distanza di sicurezza ed avanzare progressivamente verso il fuoco. Continuare l'erogazione fino ad estinguere il focolaio. Fare attenzione ad eventuali riaccensioni. Nel caso in cui il quantitativo di estinguente non fosse sufficiente a spegnere l'incendio, allontanarsi continuando ad erogare.

Per ulteriori specifiche ed avvertenze d'uso, controllare l'etichetta posta sul serbatoio dell'estintore.

ATTENZIONE: L'estintore può essere utilizzato solo sui fuochi per i quali é stato omologato; un uso improprio può essere pericoloso. Non dirigere mai il getto della sostanza estinguente su persone o animali (l'agente estinguente potrebbe provocare ferite e ustioni da gelo). Se si utilizza l'estintore in un ambiente chiuso, areare il locale dopo l'uso. Dopo l'uso, contattare il centro autorizzato più vicino.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Installare l'estintore mediante l'apposito supporto in dotazione, facendo attenzione a posizionarlo in modo che:

1) sia ben visibile e facilmente raggiungibile in caso di necessità;

2) la sua ubicazione non sia d'intralcio a persone e mezzi in movimento;

3) sia posizionato lungo le vie d'uscita o in prossimità delle porte;

4) l'installazione sia a muro e che l'altezza dal pavimento sia adeguata per un facile prelievo.

Il supporto in dotazione, é idoneo per l'installazione fissa a parete; per installazioni su strutture mobili (automezzi, imbarcazioni, ecc.) é bene servirsi di supporti specifici come da nostro catalogo.

La temperatura dell'ambiente dove si deve installare l'estintore, non deve essere inferiore ai -30°C o superiore ai +60°C. Nel caso in cui si debba installare un estintore in zone con temperature diverse da -30 o +60 (ad es. gli estintori a base d'acqua hanno limitazioni maggiori), controllare sempre i dati riportati sull'etichetta. In ogni caso il controllo che deve essere fatto su ogni estintore, é il seguente:

- verificare che la lancetta del manometro sia sul campo verde;
- che tutti gli accessori (manichetta, tubo erogatore, ecc.) siano montati correttamente.

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA VALUTA E DETERMINA IL NUMERO DI ESTINTORI IN BASE A DIVERSI PARAMETRI RICHIESTI PER LEGGE.

PERIODICITA' DEI CONTROLLI, DELLE REVISIONI E DEI COLLAUDI

Sorveglianza: per garantire la piena efficienza dell'estintore, é necessaria una costante sorveglianza da parte dell'utilizzatore verificando che:

- l'estintore sia presente, indicato con apposita segnaletica e che sia facilmente raggiungibile ed utilizzabile;
- che non sia stato manomesso. In particolare che il dispositivo spillo di sicurezza non sia mancante o manomesso per evitare azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili;
- che l'indicatore di pressione, tipo manometro (escluso estintori CO2 privi di manometro), indichi un valore di pressione all'interno del campo verde;
- che non ci siamo anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- che non ci siano danni alla maniglia di trasporto;
- che l'estintore sia dotato di apposito cartellino di manutenzione correttamente compilato. Le anomalie devono essere eliminate i mmediatamente.

Controllo, revisione e collaudo

Il controllo e la manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato ed autorizzato dal produttore in conformità e nel rispetto della normativa UNI 9994. I controlli devono essere effettuati una volta ogni 6 mesi (come previsto dal DPR del 27 Aprile 1955 n° 547 art. 34). Sostituzione estinguente - riferimento UNI 9994 par. 5,3

TIPO DI ESTINTORE	SOSTITUZIONE CARICA	COLLAUDO SERBATOI (estintori non CE)	COLLAUDO SERBATOI (estintori CE)
Polvere	36 mesi	6 anni	12 anni
Biossido di Carbonio	60 mesi	10 anni	10 anni
Idrico - Schiuma	18 mesi	6 anni	12 anni
Idrocarburi alogenati	72 mesi	6 anni	12 anni

Tutte le operazioni di sorveglianza e manutenzione, devono essere trascritte sull'apposito registro che é obbligatorio per tutte le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi come previsto dal DPR 37 art. 5 del 12/01/1998.

DISMISSIONE E SMALTIMENTO

L'estintore a fine vita deve essere smaltito conformemente al DLG 22 del 05/02/1997.

In materia di tutela ambientale, l'estintore deve essere consegnato, con la spina di sicurezza inserita, ad aziende autorizzate al trasporto, alla gestione ed alla messa in sicurezza dell'apparecchio.

Per effettuare la dismissione, il ritiro e lo smaltimento degli estintori obsoleti, é necessario che l'azienda smaltitrice abbia i requisiti e le autorizzazioni del DLG 22 del 05/02/1997.

NB: Il cliente finale dovrà ricevere copia del "Formulario Rifiuti" attestante l'avvenuto ritiro dei propri apparecchi destinati allo smaltimento.

IMPORTANTE: Non disperdere l'imballo nell'ambiente e tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.11 Materiale elettrico

Electric material

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

LAMPADA PORTATILE CON GABBIA PROTETTIVA

LAMPE PORTATIVE AVEC PROTECTION
PORTABLE LAMP WITH GUARD CAGE
TRAGBARE LAMPE MIT SCHUTZGEHÄUSE
LÁMPARA PORTABLE CON JAULA PROTECTORIA

Art./Ref.	Lunghezza Mt/Lenght Mt	Lampada/Lamp	Note/Note
00433	10	max 60W	Completa di interruttore, spina. Manico in moplen antiolio, antiacido, antisolvente./ Complete of switch, and cable. Moplen Handle no oil and acid,no solvent.

LAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE

LAMPE FLUORESCENT PORTABLE
PORTABLE FLUORESCENT LAMP
TRAGBARE FLUORESZIERENDE LAMPE
LAMPARA PORTATIL FLUORESCENTE

Art./Ref.	Lampada/Lamp	Note/Note
39883	8W	spina 10A/plug 10A

TORCIA OFFICINA STRIP LAMP PORTATILE

PORTABLE AVEC LAMP STRIP LAMP
PORTABLE STRIP LAMP LIGHT
TRAGBARE LAMP MIT LED-LICH
PORTATILES CON LAMPARA LUZLED

Art./Ref.	Volt/ Volt	B mm	Titolo Prodotto/ Titolo Prodotto	L mm	Descrizione estesa/Descrizione estesa	A mm	Colore/ Color	unitMi-sQt/unit-MisQt	Note/Notes	Colore/ Color
85070	230V	215	lampada portatile ricaricabile	75	lampada portatile ricaricabile flusso luminoso 360(lm) batteria tipo NiMh- capacità 2500mAh - Durata batteria 3h- Caricatore incluso/Lampe portative rechargeable	320	Giallo-Nero/Yellow-Black	N.	autonomina luce > 3h tempo ricarica > 2,5h grado protezione ip 64 batteria 4,8v	giallo yellow/ nero black

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TORCIA OFFICINA A LED RICARICABILE

PORTABLE AVEC LAMPE LED
PORTABLE LAMP WITH LED LIGHT
TRAGBARE LAMPE MIT LED-LICHT
PORTÁTILES CON LÁMPARA LUZLED

Art./Ref.	Volt/Volt	Lampada/Lamp	Caratteristiche/Characteristics	Colore/Color	Peso Kg/Weight Kg
72918	230	30 LED	ricaricabile carica completa 3 ore autonomia 6 ore/ rechargeable full charge 3 hours battery life 6 hours	Rosso/Red	0,9

ARROTOLATORE COMPLETO DI LAMPADA

ENROULLEURS ELECTRIQUES
ELECTRIC HOSE REEL WITH LAMP
AUFROLLER MIT LAMPE FÜLLEN
ENROLLEURS ELECTRIQUES

Art./Ref.	Volt/Volt	Lampada/Lamp	Lunghezza Mt/Lenght Mt
81221	230	LED 60	15

TERMOMETRO A INFRAROSSI

LASER INFRAROUGE THERMOMETER
RED INFRARED THERMOETER
LASER INFRAROT-TEMPERATUR- METER
PUNTERO LASER INFRARROJO TEMPERATURA MEDIDOR

Note: TERMOMETRO AD INFRAROSSI PROFESSIONALE.
PERMETTE DI MISURARE LA TEMPERATURA DI UN OGGETTO DA -50°C A +500°C SENZA CONTATTO.
E' dotato di un puntatore laser per facilitare l'individuazione di una zona di misura.
La funzione "hold" automatica mantiene sul display l'ultimo valore di temperatura misurato.
Il display retroilluminato facilita la lettura in situazioni di scarsa luminosità

Notes: *PROFESSIONAL INFRARED THERMOMETER.*
ALLOWS YOU TO MEASURE THE TEMPERATURE OF AN OBJECT FROM -50 ° C TO +500 ° C NON-CONTACT.
E 'equipped with a laser pointer to facilitate the identification of an area of measurement.
The "hold" on the display automatically keeps the last measured temperature.
The backlit display is easy to read in low-light situations

Art./Ref.	Note/Note
84695	Termometro a infrarossi professionale, permette di misurare la temperatura di un oggetto, da -50°C a 500°C senza contatto. E' dotato di un puntatore laser per facilitare l'individuazione della zona di misura. La funzione hold automatica mantiene sul display l'ultimo valore di temperatura misurato.Il display retroilluminato facilita la lettura in situazioni di scarsa luminositá. Risoluzione ottica 8:1 Emissivitá 0,95 Alimentazione 1x9V Risoluzione ottica 8:1 /Infrared thermometer professional, allows to measure the temperature of an object, from -50 ° C to 500 ° C without contact. Is equipped with a laser pointer to help identify the area of measurement.The hold function automatically keeps the display the last measured temperature. Optical resolution 8:1 emissivity 0,95 Power supply 1x9V

AVVOLGICAVO 15,5MT CAVO CON LAMPADA

ENROULEUR DE CABLE AVEC PORTE-LAMPE
CABLE REEL WITH LAMP HOLDER
KABELTROMMEL MIT LAMPENHALTER
CARRETE DE CABLE CIN SOPORTE DE LAMPARA

Art./Ref.	A mm	B mm	L mm	Lunghezza mm/ Lenght mm	Lampada/Lamp	Tipo/Type	Volt/Volt	Note/Note
84799	390	310	165	15,5	MAX 11	-	230V	Lampada max 11W Grado di protezione IP67
84438	390	310	165	15,5	MAX 15	4,5	24V	LAMPADA MAX 15W Grado di protezione IP67

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PROLUNGHE ELETTRICHE CON SPINA E PRESA SCHUKO

RALLONGES ELECTRIQUES AVEC PRISE ET FICHE SCHUKO
ELECTRICAL EXTENSIONS WITH SCHUKO PLUGS
VERLÄNGERUNGSKABEL MIT SCHUKO STECKER UND STECKDOSE
ALARGADERA ELÉCTRICA CON ENCHUFE Y TOMA SCHUKO

1

2

Note: CAVO A DOPPIO ISOLAMENTO H05 VV-F
Notes: *CABLE DOUBLE INSULATION H05 VV-F*

Art./Ref.	Pos.	Colore/Color	Diametro mm/Diameter mm	Tipo prese e numero/Tipo prese e numero	Lunghezza Mt/Lenght Mt
60959	1	Arancio/Orange	2x1 mm	2 schuko 10A	20
60954	2	Arancio/Orange	3x1 mm	1 16 A+T, 1 Schuko	20

AVVOLGICAVO MULTIUSO

ENROULER UNIVERSELLE
UNIVERSAL CABLE REEL
AUFWICKLER ALLGEMEINHIN
ENROLLADOR UNIVERSAL

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
60960	avvolgicavo multiuso/ universal cable reel

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ADATTATORI CIVILI 250V

ADAPTEURS 250 V
ADAPTERS 250V
ADAPTER 250 V
ADAPTATORES 250 V

1

2

3

4

5

6

Note: ADATTATORI CIVILI 250 V
- Spinotti protetti
- Alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari
- Corpo in materiale ad alta resistenza al calore e all'urto
- Per il corretto utilizzo non devono mai essere inseriti più[1] adattatori insieme
- Potenza max prelevabile 1500W

Notes: *ADAPTERS 250 V*
- *Protected plugs*
- *Protected alveolus against accidental and voluntary contacts*
- *Body made of shockproof material with high resistance to hot temperature*
- *For proper usage, do not plug in more adapters at the same time*
- *Max power 1500w*

Art./Ref.	Pos.	Caratteristiche/Characteristics	Certificazione/Certification	Colore/Color	Norme di riferimento/Standards reference
39004	1	Spina/plug 2P + T Schuko 2 prese/sockets 2P + T 10/16A bipasso 1 presa/socket 2P + T lat. (Schuko)	IMQ	Bianco/White	CEI 23-50 / CEI 23-57
39005	2	1 Spina/Plug 2P + T 16A 1 Presa/Socket 2P + T 10/16A bipasso	IMQ	Bianco/White	CEI 23-16
38998	3	Spina/plug 2P + T 16A Presa/socket 2P + T lat (Schuko)	IMQ	Bianco/White	CEI 23-16 / CEI 23-5
39811	4	Presa/Socket 2P + T10/16A bipasso	IMQ	Bianco/White	CEI 23-16

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ADATTATORI

ADAPTATEURS
ADAPTERS
ADAPTER
ADAPATORES

1

2

Note: ADATTATORI, SPINE E PRESE DI SISTEMA CIVILE/INDUSTRIALE
- Adattatori, spine e prese realizzate in materiale termoplastico autoestinguente secondo le norme UL 94 (V2) e resistente alla prova del filo incandescente a 850° secondo le norme IEC 695-2-1
- Elevata resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- Elevate doti di isolamento alle correnti striscianti
- Grande resistenza ai raggi UV
- Costruite secondo le normative IEC 309-1 e 309-2, CEI 23-12, CEE 17
- Spinotti ed alveoli torniti per assicurare accoppiamenti morbidi e contatti affidabili nel tempo
- Contatto di terra con inserimento anticipato e di dimensioni maggiori agli altri contatti cosà¬ da impedire l'introduzione delle spine in posizione errata

Notes: ADAPTERS, PLUGS AND SOCKETS FOR CIVILIAN/INDUSTRIAL SYSTEM
- Adapters, plugs and sockets are made of self-extinguishing thermoplastic material according to UL 94 (V2) norms, resistant to glowing wire test at 850° according to norms IEC 695-2-1.
- High resistance to chemical and atmospheric agents
- High insulation to current
- High resistance to UV rays
- Manufactured according to IEC 309-1, and 309-2, CEI 23-12, CEE 17 norms.
- Turned plugs and alveolus to ensure easy coupling and lasting reliable contacts.
- Earth contact with anticipate plugging in and of bigger dimension to avoid any wrong insertion.

Art./Ref.	Pos.	Colore/ Color	Norme di riferimento/ Standards reference	Certificazione/ Certification	Caratteristiche/ Characteristics
39000	1	Bianco-blu/White-blue	IEC 60309-1-2 / EN 50250	CE	Spina/Plug 2P + T 16A 220V 6h Presa/ Socket 2P + T 10/16A bipasso + 2P + T lat. 10/16A (Schuko)
39002	2	Bianco-blu/White-blue	IEC 60309-1-2 / EN 50250	CE	Spina/Plug Schuko Presa/Socket 2P + T 16A 220V 6h

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.12 Cassetteria e scaffalatura

Toolboxes and racks

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

SCATOLA IN POLISTIROLO ANTIURTO VUOTA

BOITE EN POLYSTYRENE ANTICHOC VIDE
POLYSTYROLE EMPTY SHOCKPROOF BOX
LEERE SCHACHTEL AUS STOSSFESTEM POLYSTYROL
CAJA DE POLESTIROL VACÍA ANTICHOQUE

Note: Scatola in plastica antiurto senza scomparti, robusta e spaziosa, é da completare con gli appositi contenitori modulari disponibili in tre differenti misure. Adatta per viteria, bulloneria, accessori e piccoli componenti.
Notes: *Plastic shockproof box without the compartments inside. The box can be completed with the special modular containers that are available in three sizes. Suitable for screws, bolts, accessories and small components.*

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm
00782	320	240	45

CONTENITORI COMPONIBILI IN POLIPROPILENE

ELEMENTS MODULABLES EN POLYPROPYLENE
POLYPROPYLENE COMBINED COMPARTMENTS
ZUSAMMENSETZBARE BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN
CONTENEDORES COMPONIBLES DE POLIPROPILENO



1 ***2*** ***3***

Art./Ref.	Pos.	LH mm	P mm	H mm
00783	1	74	49	38
00784	2	100	74	38
00785	3	203	74	38

Esempi di combinazioni
Example of combinations



Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SET 4 VASCHETTE

SET 4 BOITE
4 GLASSES SET
4 KASTEN SATZ
SET 4 CAJITAS



1

2

3

Note: Composizione del Set: - n° 2 vaschette gialle - n° 1 vaschetta rossa - n° 1 vaschetta blu
Notes: *Set composition: - 2 yellow containers - 1 red container - 1 blue container*

Art./Ref.	Posizione/Position	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/DeptH mm	N° Scomparti/Nr. compart
12082	1	40	240	180	16
	2	32	180	120	12
	3	30	120	90	6

CASSETTA A 18 SCOMPARTI

BOÎTE A 18 COMPARTIMENTS
18 COMPARTMENT-BOX
STAPELBARE 18-FÄCHER KISTEN
CAJA CON 18 COMPARTIMIENTOS

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm	N° scomparti/N° compart
00668	320	150	50	18

VASCHETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPART IMENTS
PARTITIONS GLASS
FAECHER KASTEN
CAJITA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm	N° scomparti/N° compart
12016	180	128	32	12

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VASCHETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPARTEMENTS
PARTITIONS GLASS
FAECHER KASTEN
CAJITA COMPARTIMANTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm	N° scomparti/N° compart
12017	242	188	37	16

VALIGETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPARTIMENTS
PARTITIONS CASE
FAECHER HANDKOFF
MALETA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm	N° scomparti/N° compart
12018	242	188	60	9

VALIGETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPARTEMENTS
PARTITIONS CASE
FAECHER HANDKOFF
MALETA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm	N° scomparti/N° compart
12019	360	252	64	18

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VALIGETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPARTEMENTS
PARTITIONS CASE
FAECHER HANDKOFF
MALETA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Altezza mm/ Height mm	N° scomparti/N° compart	Note/Note
12083	362	250	85	5max 17	Espandibile a 17 scomparti con 12 separatori rimovibili inclusi all'interno./Can be expanded to hold 17 compartments with 12 removable partitions included inside.

VALIGETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPARTEMENTS
PARTITIONS CASE
FAECHER HANDKOFF
MALETA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Altezza mm/ Height mm	N° scomparti/N° compart	Note/Note
12020	443	317	80	6 max23	Espandibile a 23 scomparti con 16 separatori rimovibili inclusi all'interno./Can be expanded to hold 23 compartments with 16 removable partitions included inside.

DOPPIA VALIGIA SCOMPARTI

DOUBLE BOITE COMPARTIMENTS COMPONIBLES
PARTITIONS DOUBLE CASE
FAECHER DOPPELTKOFFER
DOBLE MALETA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Altezza mm/ Height mm	N° scomparti/N° compart	Note/Note
12021	443	317	160	46	Composta da due valigette da 23 scomparti accoppiate di schiena./Composed of two cases, which can be positioned the one above the other, with 23 compartments.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VALIGETTA A SCOMPARTI

BOITE COMPARTEMENTS
PARTITIONS CASE
FAECHER HANDKOFF
MALETA COMPARTIMENTOS



Art./Ref.	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Altezza mm/ Height mm	N° scomparti/N° compart	Note/Note
12085	443	317	107	15	Gli scomparti sono mobili e di due misure per poter comporre la valigia a piacimento./Compartments are mobile and available in two sizes, in order to compose the case in accordance to your requirements.

VALIGETTA PORTA ATTREZZI

BOITE PORTE OUTILS
TOOLS BOX
WERKZEUGKASTEN
CAJITA UTENSILERA

Art./Ref.	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Altezza mm/ Height mm
12084	443	317	110

CASSETTA A TRE SCOMPARTI - DIVISORI MOBILI

BOÎTE A 3 COMPARTIMENTS
3 COMPARTMENT-BOX
STAPELBARE 3-FÄCHER KISTEN
CAJA CON 3 COMPARIMIENTOS

Art./Ref.	Larghezza mm/ Width mm	Profondità mm/ Depth mm	Altezza mm/ Height mm	N° scomparti/N° compart	Note/Note
00669	270	160	65	3	Materiale:Moplen - divisori mobili /Material: Moplen - mobile partitions

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTA PORTA ATTREZZI

BOITE PORTE OUTILS
TOOLS BOX
WERKZEUGKASTEN
CAJITA UTENSILERA

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm
12086	340	180	150

CASSETTA PORTA ATTREZZI

BOITE PORTE OUTILS
TOOLS BOX
WERKZEUGKASTEN
CAJITA UTENSILERA

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm
12087	210	392	188

CASSETTA PORTA ATTREZZI

BOITE PORTE OUTILS
TOOLS BOX
WERKZEUGKASTEN
CAJITA UTENSILERA

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm
12023	230	500	268

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTA PORTAUTENSILI A 5 SCOMPARTI

BOITE PORTE-OUTILS 5 COMPARTIMENTS
TOOL BOX-5 COMPARTMENTS
WERKZEUGKASTEN 5 ABTEILIE
CAJA DE HERRAMIENTAS CON 5 COMPARTIMIENTOS

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm
00909	400	200	200

CASSETTE PORTATTREZZI IN METALLO

BOITE PORTE-OUTIL EN METAL
METAL TOOL-BOX
WERKZEUGKASTEN AUS METALL
CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICA

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm
15891	95	410	154

CASSETTE PORTATTREZZI IN METALLO

BOITE PORTE-OUTIL EN METAL
METAL TOOL-BOX
WERKZEUGKASTEN AUS METALL
CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICA

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm
15890	484	154	165

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTE PORTATTREZZI IN METALLO

BOITE PORTE-OUTIL EN METAL
METAL TOOL-BOX
WERKZEUGKASTEN AUS METALL
CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICA

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	Altezza mm/Height mm
15892	510	218	250

CASSETTE PORTATTREZZI IN METALLO

BOITE PORTE-OUTIL EN METAL
METAL TOOL-BOX
WERKZEUGKASTEN AUS METALL
CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICA

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm
15893	300	520	218

CONTENITORI IN NYLON ACCATASTABILI

BOÎTES EMPILABLES
PILING BOXES
STAPELBARE KISTEN
CONTENITORES APILABLES DE NYLON

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	Altezza mm/Height mm
00053	164	104	74
00670	245	148	127
00671	355	208	162
00672	500	305	187

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CONTENITORI METALLICI ACCATASTABILI

COFFRES METALLIQUES EMPILABLES
PILING METAL BOXES
STAPELBARE KISTE AUS METALL
CONTENEDORES APILABLES METÁLICOS

Note: Insostituibili nelle officine, nei magazzini di utensili e materiali vari. Costruiti in lamiera di acciaio lucida, stampata con nervature speciali, verniciati a fuoco in colore verde scuro.
Notes: *Suitable for workshops, tool warehouses. Made of shiny steel sheet metal with special ribs and dark green stoving enamel.*

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm
03570	200	340	200
03571	200	500	300
03572	300	700	450

ARMADIO CON CONTENITORI

ARMOIRE AVEC COMPOSANTS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
ARMARIO CON CONTENEDORES

Art./Ref.	Larghezza mm/Width mm	Altezza mm/Height mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37893	678	950	170	54

ARMADIO CON CONTENITORI

ARMOIRE AVEC COMPOSANTS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
ARMARIO CON CONTENEDORES

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37894	1915	678	170	24

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ARMADIO CON CONTENITORI

ARMOIRE AVEC COMPOSANTS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
ARMARIO CON CONTENEDORES

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37900	1900	660	490	18

ARMADIO CON CONTENITORI

ARMOIRE AVEC COMPOSANTS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
ARMARIO CON CONTENEDORES

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37899	1900	658	370	30

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ARMADIO CON CONTENITORI

ARMOIRE AVEC COMPOSANTS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
ARMARIO CON CONTENEDORES

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37898	1900	640	255	48

ARMADIO CON CONTENITORI

ARMOIRE AVEC COMPOSANTS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
ARMARIO CON CONTENEDORES

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza ruota/Wheel width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37897	1900	678 mm	255	114

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

MOBILETTO CON VALIGETTE

MEUBLE AVEC VALISES
RACK WITH BOXES
MOEBEL MIT HANDKOFFER
MUEBLE CON BANDEJAS

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37901	380	490	340	4

MOBILETTO CON VALIGETTE

MEUBLE AVEC VALISES
RACK WITH BOXES
MOEBEL MIT HANDKOFFER
MUEBLE CON BANDEJAS

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37904	990	490	340	7

MOBILETTO CON VALIGETTE

MEUBLE AVEC VALISES
RACK WITH BOXES
MOEBEL MIT HANDKOFFER
MUEBLE CON BANDEJAS

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/Depth mm	N° scomparti/N° compart
37903	990	420	265	8

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTIERA CASSETTI

BOITE TIROIRS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHAUBLADE
CAJONERA CAJONES

Art./Ref.	Armadio/Cabinet			N° Scomparti/Nr. compart	Cassetti/Drower		
	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/DeptH mm		LH mm	P mm	H mm
12024	230	382	148	48	59	145	26

CASSETTIERA CASSETTI

BOITE TIROIRS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT 24 SCHUBLANDE
CAJONERA CAJONES

Art./Ref.	Armadio/Cabinet			N° Scomparti/Nr. compart	Cassetti/Drower		
	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/DeptH mm		LH mm	P mm	H mm
12025	230	382	148	24	59	145	26

CASSETTIERA CASSETTI

BOITE TIROIRS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT 15 SCHUBLANDE
CAJONERA CAJONES

Art./Ref.	Armadio/Cabinet			N° Scomparti/Nr. compart	Cassetti/Drower		
	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/DeptH mm		LH mm	P mm	H mm
12028	190	228	140	15	72	137	34

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTIERA CASSETTI

BOITE TIROIRS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLADE
CAJONERA CAJONES

Art./Ref.	Armadio/Cabinet			N° Scomparti/Nr. compart	Cassetti/Drower		
	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/DeptH mm		LH mm	P mm	H mm
12026	230	382	148	12	122	145	55

CASSETTIERA CASSETTI

BOITE TIROIRS
CABINET WITH DRAWERS
SCHRANK MIT SCHUBLANDE
CAJONERA CAJONES

Art./Ref.	Armadio/Cabinet			N° Scomparti/Nr. compart	Cassetti/Drower		
	Altezza mm/Height mm	Larghezza mm/Width mm	Profondità mm/DeptH mm		LH mm	P mm	H mm
12027	230	382	148	8	184	145	55

CASSETTIERA

TIROIR POUR BANC
CHESTH OF DRAWER
BRUST DER SCHUBLADE
CAJÓN DE PECHO

Esempi di composizione
Example of composition



Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm	N° scomparti/N° compart
34651	220	600	530	1
63955	600	580	505	3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BANCO DA LAVORO

BANC TRAVAIL
BENCH
WERKBANK
BANCO TRABAJO




Note: Banco da lavoro particolarmente robusto con piano superiore in lamiera d'acciaio da 3 mm.
Notes: *Sturdy work bench with table made of 3 mm steel sheet metal.*

Art./Ref.	Altezza mm/Height mm	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/Width mm
34649	900	2000	750
34650	900	1500	750
34651	220	600	530

SCAFFALATURA METALLICA COMPONIBILE

RANGEMENT METALLIQUE PAR ELEMENTS
SECTIONAL METAL SHELF
ZUSAMMEN SETZBARES METALLREGAL
SURTIDO DE ESTANTES METÁLICO

Note: La scaffalatura componibile a bulloni é indicata per magazzini e ambienti industriali. Realizzata con angolari e ripiani in metallo verniciato con polveri epossidiche di colore grigio può essere corredata da vari tipi di contenitori e cassettiere. Per creazione scaffalatura standard (come da foto) necessari: - N° 5 ripiani Art. 34502 (mm.1000 x 400) - N° 4 piantoni Art. 34503 (mm. 35 x 35 x 2000h.) - N° 4 piedini Art. 34504 - N° 1 busta (viti+dadi+rondelle) Art. K01052
Notes: *The rack to be assembled with bolts is suitable for warehouses and industrial environments. Featuring angle irons and shelves made of metal with grey epoxy paintwork. It can be fitted with different types of containers and drawers. To make the standard shelf (see photo) you need: - N° 5 shelves Ref. 34502 (mm.1000 x 400) - N° 4 plates Ref. 34503 (mm. 35 x 35 x 2000h.) - N° 4 rubber feet for columns Ref. 34504 - N° 1 bag (screws-nuts-washers) Ref. K01052*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
34502	ripiano lamiera100x40 1 rinforzo/shelves 1000x40
34503	piantone lamiera 35x35mm 2mt/shelf upright 35x35x2000
34504	piedino in gomma x piantoni/shelf leg rubber
k01052	bullone zincato 8x15 completo di dado e rondella/nut and bolts for ama shelving

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.13 Viti, bulloni e accessori

Screws, nuts and accessories

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

VITE TE DIN 933-UNI5739 ISO 4017 8,8 ZINCATE

VIS A TÊTE HEXAGONAL DIN 933 8.8 ACIER ZINGUE'
SCREW WITH HEXAGONAL HEAD, GALVANISED STEEL 8.8 TOTAL THREAD
SECHKANTSCRAUBEN DIN 933 8.8 VERZINKT
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CINCADA ACERO 8.8 ACERO LARGOS



Note: INFORMAZIONI PRODOTTO
•testa esagonale;
•gambo interamente filettato;
•classe di resistenza 8.8;
•trattamento: zincatura

Notes: *PRODUCT INFORMATION:*
• hexagonal head
• strenght class 8.8
• galvanized steel
• zinc treatment

Dati tecnici

d	s	k	b	b	b
Ø fil.	ch.		L ≤ 125	L 125 - 200	L > 200
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M 6	10	4,0	18	24	-
M 8	13	5,3	22	28	-
M 10	17	6,4	26	32	45
M 12	19	7,5	30	36	49
M 14	22	8,8	34	40	53
M 16	24	10,0	38	44	57

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
84030	100	M6X16
56916	100	M6 x 20
56917	100	M6 x 25
56918	100	M6 x 30
56920	100	M6 x 40
56922	100	M6 x 60
56924	100	M6 x 80
56925	100	M8 x 16
56926	100	M8 x 20
56927	100	M8 x 25
56928	100	M8 x 30
56930	100	M8 x 40
84031	100	M8 X 45
56932	100	M8 x 60
56934	100	M8 x 80
56937	100	M10 x 20
56938	100	M10 x 25
56939	100	M10 x 30
56941	50	M10 x 40
56942	50	M10 x 50
56943	50	M10 x 60
56944	50	M10 x 70
56946	50	M10 x 90
56947	50	M10 x 100
57265	50	M12 x 35
57266	50	M12 x 40
57268	50	M12 x 50
57270	50	M12 x 60
57271	50	M12 x 70
57272	50	M12 x 80
57275	25	M14 x 40
57281	25	M14 x 80
84032	25	M14X120
57284	25	M16 x 40
57290	25	M16 x 80
57292	25	M16 x 100
84050	25	M10 x 120

VITE TT DIN603 UNI5732 ISO8677 4.8 ZINCATE

VIS TÊTE BOMBÉE COLLET CARRE' DIN603 4.8 ACIER ZI
CARRIAGE BOLT DIN 603 4.8ZINC
SCHLOSSCHRAUBEN DIN 603 4.8 VERZINKT
TORNILLO CARROCERO DIN603 4.8ZINCADO



Note: - testa tonda con quadro sottotesta
- completi di dado esagonale zincato
- classe di resistenza 4.8
- gambo parzialmente filettato

Notes: *-in compliance with iso 8677*
-with hex nut
-pan-head bolts with square shoulder
- strenght class 4.8
- galvanized steel

Dati tecnici

d	dk	k	b	b	b
Ø fil.			L ≤ 125	L 125 - 200	L > 200
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M 6	16,55	3,88	18	24	-
M 8	20,65	4,88	22	28	41
M 10	24,65	5,38	26	32	45
M 12	30,65	6,95	30	36	49

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
84034	100	M6 X 40
56951	100	M6 x 50
84035	100	M6 X 60
84036	100	M6 X 70
56952	100	M6 x 80
84037	100	M6 X 90
84038	100	M6 X100
84039	100	M8 X 40
56954	100	M8 x 50
56955	100	M8 x 60
84040	100	M8 X 70
56956	100	M8 x 80
84041	100	M8 X 90
56957	100	M8 x 100
84042	50	M10 X 40
84043	50	M10 X 50
84044	50	M10 X 60
84045	50	M10 X 70
84046	50	M10 X 80
84047	50	M10 x 90
84048	50	M0 x 100
84049	50	M10 x 110
84050	25	M10 x 120
84051	50	M12 X 50
84052	50	M12 X 60
84053	50	M12 X 70
84054	50	M12 X 80
84055	50	M12 X 90
84056	50	M12 X 100
84057	25	M12 X 120

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VITE TCEI DIN912 UNI5931 ISO4762 8.8

VIS TÊTE BOMBÉE COLLET CARRÉ DIN603 4,8 ACIER ZINC
CARRIAGE BOLT DIN 603 4.8ZINC
SCHLOSSCHRAUBEN DIN 603 4.8 VERZINKT
TORNILLO MÉTRICO INTER DIN912 8.8ZINCADO



Dati tecnici

d	b	dk	k	s	t
Ø fil.		max	max		min.
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M 5	22	8,5	5	4,0	2,5
M 6	24	10,0	6	5,0	3,0
M 8	28	13,0	8	6,0	4,0
M 10	32	16,0	10	8,0	5,0

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
56998	50	M5 x 16
57535	50	M5 x 25
57000	50	M5 x 40
57001	50	M6 x 16
57002	50	M6 x 20
57003	50	M6 x 25
57004	50	M6 x 30
57006	50	M6 x 40
57009	50	M8 x 16
57011	50	M8 x 20
57012	50	M8 x 25
57013	50	M8 x 30
57014	50	M8 x 35
57015	50	M8 x 40
57016	50	M8 x 50
57018	50	M10 x 30
57019	50	M10 x 40
57020	50	M10 x 50
57021	50	M10 x 60

VITE TPSEI DIN7991- UNI5933 ISO10462 8.8ZINCATE

VIS À TÊTE FRAISÉE 6 PANS CREUX DIN7991 8.8 ZL
HEX SOCKET CSK SCREWS DIN 7991 ZINC
INNENSECHSKANTSCHRAUBEN DIN 7991 8.8 VERZINKT
TORNILLO ME'TRICO ALLEN DIN7991 8.8 ZINCADO





Dati tecnici

d	b	dk	k	s
Ø fil.		max	max	
mm	mm	mm	mm	mm
M 3	12	6	1,7	2,0
M 4	14	8	2,3	2,5
M 5	16	10	2,8	3,0
M 6	18	12	3,3	4,0
M 8	22	16	4,4	5,0
M 10	26	20	5,5	6,0
M 12	30	24	6,5	8,0

Note: testa piana svasata con esagono incassato acciaio alta resistenza casse 8.8 filettatura metrica iso passo grosso trattamento zincatura

Notes: *in compliance with 10462 countersunk head strenght class 8.8 galvanized steel*

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
84058	100	M6 X16
84059	100	M6X20
84060	100	M6 X25
84061	100	M6 X30
84062	100	M6 X40
84063	100	M8 X16
84064	100	M8 X20
84065	100	M8 X30
84066	100	M8 X40
84067	100	M10 X20
84068	100	M10 x25
84069	100	M10 x30
84070	100	M10 x40
84071	100	M10 x50
84072	100	M12 x20
84073	100	M12 x25
84074	100	M12 x30
84075	100	M12 x35
84076	100	M12 x40

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VITE TE DIN931-UNI5737 ISO4014 10.9 GREZZE

VIS À TÊTE HEXAGONALE DIN931 10.9 ACIER BRUT
HEX HEAD BOLT DIN931 10.9 PLAIN STEEL
SECHSKANTSCHRAUBEN DIN931 10.9 BLANK
TORNILLO MÉTRICO DIN931 10.9 SIN TRATAR



Dati tecnici

d fil. mm	s ch. mm	k mm	b L ≤ 125 mm	b L 125 - 200 mm	b L > 200 mm
M 12	19	7,5	30	36	49
M 14	22	8,8	34	40	53
M 16	24	10,0	38	44	57
M 18	27	11,5	42	48	61
M 20	30	12,5	46	52	65
M 24	36	15,0	54	60	73

Note: - testa esagonale
- gambo parzialmente filettato
- classe di resistenza 10.9
- acciaio grezzo

Notes: *- in compliance with iso 4014*
- with shank
- strenght class 10.9
- plain steel

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
84079	50	M12 x45
84080	50	M12 x50
84081	50	M12 x60
84083	50	M14 x50
84084	50	M14 x70
84085	50	M14 x80
84087	50	M14 x100
84088	25	M16 x60
84089	25	M16 x70
84090	25	M16 x75
84091	25	M16 x80
84092	25	M16 x100
84093	25	M16 x120
84095	25	M18 x80

VITE PER LEGNO TE DIN571, ZINCATA

VIS POUR BOIS TETE HEXAGONELLE DIN571 ZINGUEE
WOOD SCREWS WITH HEXAGONAL HEAD, DIN571 ZINC
SECHSKANT-HOLZSCHRAUBEN WEISS VERZINKT
TORNILLOS PARA MADERA, DIN571 CABEZA HEXAGONAL CINCADOS

Dati tecnici

Ø fil. mm	K mm	chiave mm
6	4,0	10
8	5,5	13
10	7,0	17
12	8,0	19

Note: testa esagonale trattamento zincatura
Notes: *hexaginal head zinc*

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
84012	100	6,0 x30
56812	100	6,0 x 40
84013	100	6,0 x 50
56813	100	6,0 x 60
84014	100	8,0 x 40
56814	100	8,0 x 50
84015	100	8,0 x60
84016	100	8,0 x70
84017	100	8,0 x90
84018	100	8,0 x100
84019	100	8,0 x120
84021	100	10,0 x60
56817	100	10,0 x 100
56818	50	10,0x 120
84023	50	10,0x150
84024	50	12,0x60
84108	50	12,0 x70
84109	50	12,0x80
84110	50	12,0 x 90
84111	50	12,0 x100
84112	50	12,0 x140
84113	25	12 x160

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VITE LEGNO TE DIN 571 INOX A2

VIS A' BOIS 6PANS DIN 571 INOX A2
WOODS SCREW HEXAGONAL HEAD , ZINC, A2 INOX
SECHSKANT- HOLZSCHRAUBE DIN571 A2
TORNILLO MADERA HEX., DIN571 A2



Dati tecnici		Key
Ø fil.	K	chiave
mm	mm	mm
6	4,0	10
8	5,5	13
10	7,0	17
12	8,0	19

Note: testa esagonale acciaio inox a2
Notes: *hexagonal head inox a2*

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x L/Ø x L
84114	100	6,0 X40
84115	100	6,0 X 50
84116	100	6,0x60
84117	100	8,0 x 40
84118	100	8,0 x50
84119	100	8,0 x 60
84120	100	8,0 x 70
84121	100	8,0 x 80
84122	100	8,0 x 100
84123	50	10,0 x 50
84124	50	10,0 x 60
84125	50	10,0 x 70
84126	50	10,0 x 80
84127	50	10,0 x 100
84128	50	12,0 x 60
84129	50	12,0 x 80
84130	25	12 x 100

TASSELLO NYLON GX PREMIUM

CHEVILLE UNIVERSELLE GX PREMIUM
UNIVERSAL PLUG GX PREMIUM
UNIVERSALDÜBEL GX PREMIUM
TACO UNIVERSAL GX PREMIUM

Note: INFORMAZIONI PRODOTTO
•nuovo tassello multiuso in nylon di prima qualità ;
•espansione su 4 lati che garantisce elevati valori di estrazione (fig. 1+2) in calcestruzzo e altri tipi di muratura;
•collare flessibile che evita di spingere il tassello in fori profondi ma che si può ripiegare in caso di necessità di montaggio passante (fig. 3);
•impiego con tutti i tipi di viti come p.es. viti con filetto per legno, viti truciolari, viti autofilettanti e viti con filetto metrico (fig. 4);
•il profilo interno di centraggio assicura una corretta espansione del tassello (fig.5)

Notes: *PRODUCT INFORMATION*
•Innovative multipurpose/multi plug made of nylon of premium quality
•Quadruple expansion guarantees highest retaining values (pictures 1+2) in concrete and all brickwork materials
•A flexible plug flange avoids slipping in deep bore holes; however, if necessary it allows penetration (safety and push-through assembly, picture 3)
•Applicable for all existing types of screws such as wood screws, chipboard screws, tapping screws as well as screws with metric thread (picture 4)
•Screw-in centering ensures the expansion function (picture 5)

Art./Ref.	Diametro interno mm/ Diametro interno mm	Note/Note
84133	5	Vite/ Screw Ø3,0-4,0mm
84134	6	Vite/ Screw Ø4,0-5,0mm
84135	8	Vite/ Screw Ø4,5-6,0mm
84136	10	Vite/ Screw Ø6,0-8,0mm

TASSELLO IN NYLON SENZA COLLARE

CHEVILLE À ÉCARTEMENT NYLON
EXPANSION ANCHOR F NYLON
SPREIZDÜBEL F NYLON
TACO EXPANSIBLE F DE NYLON

Note: • indicati per tutti i materiali pieni;
• per il fissaggio di tutti gli oggetti che possono essere fissati con viti per legno e truciolari

Notes: *Appropriate for all solid materials*
To fix all objects which can be secured with wood or chipboard screws

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Confezionamento/Packaging	Note/Note
84137	5	100	Vite/ Screw 2,0 - 3,0
84138	6	100	Vite /Screw 3,0-4,0
84139	7	100	Vite / Screw 4,0-5,0
84140	8	100	Vite / screw 4,5-6mm

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ANCORANTI PER FISSAGGI PESANTI B, ACCIAIO ZINCATO

GOUJON D'ANCORAGE B ACIER ZINGUÉ
WEDGE ANCHOR B, GALVANIZED
BOLZENAKER B, STAHL VERZINKT
ANCIAJE B GALVANIZADO DE ACERO

Note: -Ancoranti tipo B con omologazione ETA, opzione 7, indicati per fissaggi pesanti con montaggio passante in calcestruzzo non fessurizzato, p.es. fissaggi a soffitto;
-Combinazione tra elevati valori di portata e distanze da assi e bordi;
ideali per il fiss

Notes: *-Wedge anchor B with ETA approval, option 7 is appropriate for time-saving push-through assembly in non-cracked concrete as well as ceiling suspensions and similar anchorings*
-Combines high bearing capacity with axial and edge distances
-Cost-efficient push-through assembly to fix metal constructions, metal profiles, base plates, consoles, handrails, facades, windows, fences, piiping, machines, wooden constructions, beams, purlins, supports
-Load range: 2,9 kN - 37,1 kN
-Concrete quality: C20/25 - C50/60

Art./ Ref.	Lunghezza mm/ Lenght mm	Confezionamento/Packaging	Note/Note
84141	175	50	foro / hole mm 10 prof.min.foro/Minimum drilling hole Depth mm70
84142	200	25	foro / hole mm 12 prof.min.foro/ Minimum drilling hole Depth mm90
84143	250	10	foro / hole mm 16 prof.min.foro/Minimum drilling hole Depth mm110/foro

DADO ESAGONALE DIN 936 UNI 5589 ISO 4035 CL 8 ZINCATI

ECROU HEXAGONAL DIN936 ACIER ZINGUE'
HEX NUT DIN936 GALVANIZED
SECHSKANTMUTTERN DIN936 FLACH VERZINKT
TUERCA HEXAGONAL DIN936 ZINCADA



Note: *In compliance with iso 4035 specification - Hex nut flat*

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Note/Note
84144	100	M12 Passo/Thread 1,75 S mm 19 Alt/High mm 7
84145	100	M14 Passo/Thread 2,0 S mm22 Alt/High mm8
84146	100	M16 Passo/Thread 2,0 S mm 24 Alt/High mm 8
84147	100	M18 Passo/Thread 2,50 S mm27 Alt/High mm9
84148	100	M20 Passo/Thread 1,50 S mm30 Alt/High mm9
84149	100	M22 Passo/Thread 2,50 S mm 32 Alt/High mm 10

DADI AD ALETTE IN ACCIAIO ZINCATO DIN315-UNI5448A

ECROUX ET AILLETTES EN ACIER ZINGUE' DIN315-UNI5448A
WING NUTS, GALVANISED STEEL DIN315- UNI5448
MUTTERN AUS VERZINKTEM STAHL DIN315-UNI5448A
TUERCAS CON ACERO CINCADO DIN315 UNI5448A



Dati tecnici

d Ø fil. mm	passo mm	d2 max. mm	e max. mm	h max. mm	m max. mm
M 5	0,80	10,3	23,5	11,5	4,5
M 6	1,00	12,7	28,7	13,7	5,5
M 8	1,25	14,4	32,0	16,0	6,0
M 10	1,50	16,2	38,0	18,0	6,9
M 12	1,75	21,5	50,0	24,0	8,5

Note: Forma americana Acciaio zincato
Notes: *ZINC*

Art./Ref.	Ø x P/Ø x P	Confezionamento/Packaging
56870	M5 x 0,8	10
56871	M6 x 1	100
56872	M8 x 1,25	100
56873	M10 x 1,5	100
56874	M12 x 1,75	50

DADI ESAGONALI DIN 934 UNI 5588 ISO 4032 CL.8 ZINCATI

ECROU HEXAGONAL DIN 934-8 ACIER ZINGUE'
HEX NUTS DIN 934-8, ZINC COATED
SECHSKANTMUTTERN DIN 934-8 VERZINKT
TUERCA HEXAGONAL DIN 934-8 ZINCADA



Note: classe resistenza 8 trattamento zincatura
Notes: *In compliance with ISO 4032 Strenght class 8 Zinc coated steel*

Art./Ref.	Ø x P/Ø x P	Confezionamento/Packaging
56857	M6 x 1	100
56858	M8 x 1,25	100
56859	M10 x 1,50	100
56860	M12 x 1,75	50
56861	M14 x 2	50
57311	M16 x 2	25
57312	M18 x 2,5	25
57313	M20 x 2,5	25
57314	M22 x 2,5	25
57315	M24 x 3	25

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI DIN 982-ISO 7040 CLASSE 8 ZINCATI

ECROU HEXAGONAL AUTOFREINE' DIN 982-8 ZINGUE'
HEX NYLOCK NUTS DIN 982-8 GALVANIZED
SECHSKANT- STOPMUTTERN DIN 982-8 VERZINKT
TUERCA HEX BLOQUEO DIN982-8 ZINCADA



Note: - Classe resistenza 8;
- Anello di bloccaggio in poliammide;
- Forma alta;
- Trattamento: zincatura

Notes: *-In compliance with ISO 7040*
-Strength class 8
-Self-locking with polyamide ring
-High type
-Galvanized steel

Art./Ref.	Confezionamento/Packaging	Ø x P/Ø x P
56865	100	M6 x1
56866	100	M8 x 1,25
56867	100	M10 x 1,50
56868	100	M12 x 1,75
56869	100	M14 x 2
57316	50	M16 x 2
57317	50	M18 x 2,5
57318	50	M20 x 2,5
57320	25	M24 x 3

RONDELLE PIANE DIN 125A UNI6592 ISO7089 GREZZE

RONDELLE DIN 125 FORME A ACIER BRUT
WASHER DIN 125 SHAPE A BLANK
UNTERGSCHEIBEN DIN 125 FORM A BLANK
ANILLO PLANO DIN125



Note: acciaio grezzo
Notes: *- In compliance with ISO 7089 - Blank steel*

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Confezionamento/Packaging
56891	6	100
57492	10	100
56893	12	100
57322	16	100
57323	18	100
57325	22	50
57326	24	50

RONDELLE ELASTICHE GROVER DIN127B ZINCATE

RONDELLE GROWERC DIN127 ACIER ZINGUE
SPRING WASHER DIN 127 GALVANIZED
FEDERRINGE DIN127 FORM B VERZINKT
ANILLO ELÁ STICO DIN 127 ZINCADO



Dati tecnici

Per Ø fil. mm	d1 min. mm	d2 max. mm	b mm	s mm	h max. mm
M 6	6,1	11,8	2,5	1,6	3,8
M 7	7,1	12,8	2,5	1,6	3,8
M 8	8,1	14,8	3,0	2,0	4,7
M 10	10,2	18,1	3,5	2,2	5,2
M 11	11,2	18,2	3,5	2,2	5,2
M 12	12,2	21,1	4,0	2,5	5,9
M 14	14,2	24,1	4,5	3,0	7,1
M 16	16,2	27,4	5,0	3,5	8,3
M 18	18,2	29,4	5,0	3,5	8,3
M 20	20,2	33,6	6,0	4,0	9,4
M 22	22,5	35,9	6,0	4,0	9,4
M 24	24,5	40,0	7,0	5,0	11,8

Note: TRATTAMENTO ZINCATURA
Notes: *GALVANIZED STEEL SHAPE B*

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Confezionamento/Packaging
56884	6	100
56885	8	100
56886	10	100
56887	12	100
57327	14	100
57328	16	100
57330	20	50
57331	22	50
57332	24	50

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

RONDELLE GREMBIALINE DIN9021 UNI6593 ISO70393

RONDELLE DIN 9021 ACIER ZINGUE'
WASHER DIN9021 GALVANIZED
UNTERLEGSCHEIBEN DIN9021 VERZINKT
ANILLO ELASTICO DIN9021 ZINCADO



Dati tecnici

Per Ø fil. mm	d1 mm	d2 mm	s mm
M 6	6,4	18	1,6
M 7	7,4	22	2,0
M 8	8,4	25	2,0
M 8	8,4	35	2,5
M 10	10,5	30	2,5
M 10	10,5	40	3,0
M 12	13,0	38	3,0
M 14	15,0	45	3,0
M 16	17,0	50	3,0
M 18	20,0	55	4,0
M 20	22,0	60	4,0

Note: ZINCATE
Notes: *ZINCATE*

Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Confezionamento/Packaging
57164	6 x 18	100
57168	8 x 24	100
57170	10 x 30	100
57171	10 x 40	100
57172	12 x 36	100
84154	12X48	100
84155	14X42	100
84156	16X48	100
84157	18X54	100
84158	20X60	100

CASSETTA ASSORTIMENTO MOLLE

PRESENTOIR RESSORTS
SPRING SET BOX
FEDERNSORTIMENT IN KASSETTE
CAJITA SURTIDO MUELLES





CONTENUTO / CONTENTS				
Tipo molla /Spring type	dF mm	de mm	L mm	Q.ta' / Q.ty
Trazione / Traction	0,6	7	55	20
	1	10	60	12
	1	11	130	8
	1,1	12	43	15
	1,5	12	300	1
	1,7	14	68	6
	2	17	95	5
	2,5	18	300	1
	3,2	27	92	3
Compressione / Compression	0,8	8	42	20
	1	10	32	15
	1	12	35	12
	1,5	10	45	12
	1,5	10	300	1
	1,5	15	28	12
	1,5	15	65	8
	2,5	18	300	1

Art./Ref.
56731

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPEZZONI MOLLE A TRAZIONE

BOUTS RESSORT A TRACTION
CUT DOWN SIZE TRACTION SPRINGS
ZUGFEDER
TROZOS RESORTES A TRACCIÓN

Note: Materiale: EN 10270/1 SM - zincato bianco
Notes: *Material: EN 10270/1 SM - white galvanised*

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire diameter mm	De mm	L mm	Costante elastica N/mm/ Elastic constant N/mm
26111	0.5	5	300	0.012
26112	0.8	6	300	0.08
26113	1	8	300	0.1
26114	1	12	300	0.026
26115	1.2	10	300	0.125
26116	1.5	12	300	0.225
26117	1.5	18	300	0.058
26118	2	15	300	0.501
26119	2.2	20	300	0.314
26120	2.5	18	300	0.904
26121	2.5	25	300	0.295
26122	3	20	300	1.707
26123	3	30	300	0.426
26124	3.5	30	300	0.972
26125	3.5	35	300	0.579

SPEZZONI MOLLE A COMPRESSIONE

BOUTS RESSORT A COMPRESSION
CUT DOWN SIZE COMPRESSION SPRINGS
DRUCKFEDER
TROZOS RESORTES A COMPRESIÓN



Note: Materiale: EN 10270/1 SM - zincato bianco
Notes: *Material: EN 10270/1 SM - white galvanised*

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire diameter mm	De mm	L mm	Costante elastica N/mm/ Elastic constant N/mm
26126	0.5	5	300	0.04
26127	0.8	6	300	0.202
26128	1	8	300	0.272
26129	1	12	300	0.105
26130	1.2	10	300	0.354
26131	1.2	14	300	0.163
26132	1.5	8	300	1.687
26133	1.5	10	300	0.96
26134	1.5	12	300	0.614
26135	1.5	18	300	0.24
26136	1.8	15	300	0.806
26137	2	15	300	1.287
26138	2.2	20	300	0.99
26139	2.5	18	300	2.24
26140	2.5	25	300	1.034
26141	3	20	300	3.93
26142	3	30	300	1.506
26143	3.5	30	300	2.952
26144	3.5	35	300	2.05

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ASSORTIMENTO SEEGER INTERNI/ESTERNI

PRESENTOIR SEEGER INT/EXT
ASSORTMENT SEEGER INNER/OUTER
SORTIMENT SEEGER INT/EXT
CAJITA SEEGER INTERIOR/EXTERIOR

1

2

3

Art./Ref.	Pos.	Note/Note
85430	1	Assortimento/Assortment: 3mm 20 pz, 4mm 10 pz, 5mm 15 pz, 6mm 25 pz, 8mm 15 pz, 9mm 20 pz, 11mm 15 pz, 12mm 15 pz, 13mm 25 pz, 14mm 15 pz, 15mm 20 pz, 19mm 25 pz, 20mm 15 pz, 22mm 20 pz, 25mm 15 pz, 26mm 15 pz, 28mm 10 pz, 32mm 5 pz.
85431	2	Assortimento/Assortment: 1.6mm 30 pz, 3mm 30 pz, 5mm 40 pz, 6mm 50 pz, 10mm 50 pz, 13mm 40 pz, 16mm 20 pz, 19mm 20 pz, 22mm 20 pz.
85432	3	Assortimento/Assortment: Interno 10mm 15 pz, 12mm 15 pz, 14mm 15 pz, 16mm 15 pz, 18mm 15 pz, 20mm 15 pz. Esterno 6mm 20 pz, 8mm 20 pz, 10mm 20 pz, 11mm 20 pz, 12mm 20 pz, 14mm 20 pz, 16mm 20 pz, 18mm 15 pz, 20mm 10 pz, 22mm 10 pz, 25mm 10 pz, 32mm 5 pz.

ASSORTIMENTO RONDELLE ELASTICHE TIPO GROWER

PRESENTOIR RONDELLE GROWER ACIER ZINGUE
ASSORTED SPRING WASHER GROWER TYPE
SORTIMENT FEDERRINGE VERZINKT
CAJITA ANILLO ELASTICO

Art./Ref.	Note/Note
85433	Assortimento/Assortment: M3 300 pz, M4 300 pz, M5 300 pz, M6 150 pz, M8 100 pz, M10 50 pz..

ASSORTIMENTO RONDELLE PIANE

PRESENTOIR RONDELLE GROWER ACIER ZINGUE
SET BOX WASHER BLANK SHAPE
SORTIMENT UNTERGSCHEIBEN
CAJITA ANILLO PLANO

Art./Ref.	Note/Note
85434	Assortimento/Assortment:: M3 150 pz, M4 150 pz, M5 200 pz, M6 200 pz, M8 150 pz, M10 50 pz.

ASSORTIMENTO MOLLE A TRAZIONE E COMPRESSIONE

PRESENTOIR RESSORT
SET TENSION AND COMPRESSION SPRINGS
SORTIMENT UNTERLEGSCHEIBEN
ANILLO ELASTICO ZINCADO



Art./Ref.	Note/Note
85437	Assortimento: Trazione/ Assortment: Extension 4x79.5 12 pz, 4.5x44.5 8 pz, 5x20.5 10 pz, 5.5x25.5 10 pz, 6.5x22 12 pz, 7x38 10 pz, 7x51 10 pz, 8x28.5 8 pz, 8x31.5 10 pz, 8x44.5 12 pz, 8.5x36.5 10 pz, 8.5x47 12 pz. Compressione: 5.5x17.5 10 pz, 5.5x38 10 pz, 6.5x10 10 pz, 7x12.5 10 pz, 7x19 10 pz, 9x35 8 pz, 9.5x16 6 pz, 9.5x19 12 pz.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ASSORTIMENTO OR IN GOMMA

PRESENTOIR O-R CAOUTCHOUC
BOX SET RUBBER O-R
SORTIMENT RUBBER O-R
CAJITA O-R GOMA

125 pezzi - pcs - st	
Guarnizione fibra rossa/Red Fibre Washers	16 Pcs.
Guarnizione gomma/Rubber Washers	12 Pcs.
Guarnizione piatta gomma/Rubber Flat Washers	12 Pcs.
Guarnizione rubinetto/Faucet Washers	14 Pcs.
Guarnizione gomma schiuma/Foam Gasket	6 Pcs.
Guarnizione alluminio/Aluminium Washers	4 Pcs.
C Clips	4 Pcs.
O-R nylon/Nylon O-Rings	6 Pcs.
O-R gomma/Rubber O-Rings	51 Pcs.

Art./Ref.	Note/Note
85438	Assortimento: guarnizione fibra rossa 16 pz, guarnizione gomma 12 pz, guarnizione piatta gomma 12 pz, guarnizione rubinetto 14 pz, guarnizione gomma schiuma 6 pz, guarnizione alluminio 4 pz, C clip 4 pz, OR nylon 6 pz, OR gomma 51 pz./Assortment: red fibre washer 16 pcs, rubber washer 12 pcs, rubber flat washer 12 pcs, faucet washer 14 pz, foam gasket 6 pz, aluminium gasket 4 pz, C clip 4 pcs, nylon OR 6 pcs, rubber OR 51 pcs.

ASSORTIMENTO CAPOCORDA 157 PZ

COFFRET 157 COSSES
157 PCS WIRE TERMINAL ASSORTMENT
KABELSCHUH-SORTIMENT 157 STK
TERMINALES SURTIDO 157 PZ

157 pezzi - pcs - st
16-14 Giunzione isolato femmina 10 pz /16-14 F.Connector 10 pcs
16-14 Giunzione isolato Maschio 10 pz /16-14 M.Connector 10 pcs
22-16 Giunzione isolato Femmina 10 pz /22-16 F.Connector 10 pcs
22-16 Giunzione isolato Maschio 10 pz /22-16 M.Connector 10 pcs
22-16 Forcella 15 PZ /22-16 Butt Connector 15 pcs
16-14 Forcella 15 PZ/ 16-14 Butt Connector 15 pcs
12-10 Forcella 5 PZ/ 12-10 Butt Connector 5 pcs
22-16 Contatto maschio presiolato 19 pz/ 22-16 Spade Terminal 19pcs
16-14 Contatto maschio presiolato 11 pz/ 16-14 Spade Terminal 11 pcs
12-10 Contatto maschio presiolato 5 pz/ 12-10 Spade Terminal 5 pcs
22-16 Capicorda ad occhiello 21 pz/ 22-16 Ring terminal 21 pcs
16-14 Capicorda ad occhiello 21 pz/ 16-14 Ring terminal 21 pcs
12-10 Capicorda ad occhiello 5 pz / 12-10 Ring terminal 5 pcs

Art./ Ref.	Descrizione/ Description	Note/Note
85427	Assortimento capicorda: 157 pz in varie misure / terminals assortment 157 pcs	Assortimento: 16-14 giunzione isolato femmina 10 pz, 16-14 giunzione isolato maschio 10 pz, 22-16 giunzione isolato femmina 10 pz, 22-16 giunzione isolato maschio 10 pz, 22-16 forcella 15 pz, 16-14 forcella 15 pz, 12-10 forcella 5 pz, 22-16 contatto maschio preisolato 19 pz, 16-14 contatto maschio preisolato 11 pz, 12-10 contatto maschio preisolato 5 pz, 22-16 capicorda ad occhiello 21 pz, 16-14 capicorda ad occhiello 21 pz, 12-10 capicorda ad occhiello 5 pz/Assortment: 16-14 female connector 10 pcs, 16-14 male connector 10 pcs, 22-16 female connector 10 pcs, 22-16 male connector 10 pcs, 22-16 butt connector 15 pcs, 16-14 butt connector 15 pcs, 12-10 butt connector 5 pcs, 22-16 spade terminal 19 pcs, 16-14 spade terminal 11 pcs, 12-10 spade terminal 5 pcs, 22-16 ring terminal 21 pcs, 16-14 ring terminal 21 pcs, 12-10 ring terminal 5 pcs

ASSORTIMENTO FUSIBILI BILAMA 97 PZ

COFFRET 97 FUSIBLES ENFICHABLES
BLADE FUSES ASSORTMENT 97 PZ
SCHACHTEL 97 STK FLACHSTECKSICHERUNGEN
FUSE SURTIDO 97 PZ

97 pezzi - pcs - st	
3 A	12 Pcs.
5 A	12 Pcs.
7.5 A	12 Pcs.
10 A	12 Pcs.
15 A	12 Pcs.
20 A	12 Pcs.
25 A	12 Pcs.
30 A	12 Pcs.
Estrattore/Fuse Puller	1 Pcs.

Art./Ref.	Descrizione/Description	Note/Note
85428	Assortimento fusibili 96 pezzi da 3a a 30a piu' estrattore./fuses assortment 96 pieces from 3a to 30a plus fuse puller.	Assortimento/Assortment: 3A 12 pz, 5A 12 pz, 7.5A 12 pz, 10A 12 pz, 15A 12 pz, 20A 12 pz, 25A 12 pz, 30A 12 pz e estrattore 1 pz

ASSORTIMENTO DI 555 COPPIGLIE

ASSORT.GOUPILLES CYL.FEN.555 PCS.
SPLIT PINS BOX 555 PCS.
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 555 PCS
SET GRUPILLAS 555 PCS.

555 pezzi - pcs - st	
Cotter Pin	
1.6 x 25 mm	150 Stk.
2.4 x 25 mm	150 Stk.
2.4 x 38 mm	100 Stk.
3.2 x 31 mm	75 Stk.
3.2 x 50 mm	50 Stk.
4.0 x 64 mm	30 Stk.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
88046	Assortimento 555 coppiglie/555 pcs cotter pin assort.metr

ASSORTIMENTO COPPIGLIE 260 PEZZI

ASSORT.GOUPILLES CYL.FEN.260 PCS
SPLIT PINS BOX 260 PCS
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 260 PCS.
SET GRUPILLAS 260 PCS.

Art./Ref.	Descrizione/Description
88045	50 Coppiglie/Split pins 1,6x25 - 50 Coppiglie/Split pins 2,4x25 - 50 Coppiglie/Split pins 2,4x38 - 30 Coppiglie/Split pins 3,2x31 - 20 Coppiglie/Split pins 3,2x50 - 20 Coppiglie/Split pins 4x64 - 20 Coppiglie R/Grip clips 2x40 - 20 Coppiglie a R/Grip clips 2,8x42/260pcs cotter pin e hitch pin/260pcs cotter pin e hitch pin/260pcs cotter pin e hitch pin/260pcs cotter pin e hitch pin

ASSORTIMENTO DI 120 SPINE ELASTICHE

ASSORT.GOUPILLES ELASTIQUES 120PCS.
SPRING PINS BOX 120 PCS.
SORTIMENT SPANNHUELSEN 120 PCS.
SET PERNOS ELASTICOS 120 PCS.



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
88048	Assortimento 120 spine elastiche/120 pcs roll pin assortment

ASSORTIMENTO DI 50 SPINE A SCATTO

ASSORT.GOUPILLES CLIP 50PCS.
LINCH PINS BOX 50 PCS.
SORTIMENT KLAPPSTECKER 50 PCS.
SET PASADOR CON ANILLO 50 PCS.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
88047	Assortimento 50 spine a scatto/50 pcs linch pin assortment

ASSORTIMENTO FUSIBILI A SILURO 120 PZ

COFFRET 120 FUZIBLES STEATITE
120 PCS CONTINENTAL FUSES ASSORTMENT
SICHERUNGSSORTIMENT 120 STK
ASSORTIMENTO FUSIBILI A SILURO 120 PZ

Art./Ref.	Descrizione/Description	Note/Note
85429	Assortimento fusibili a siluro 75 pezzi da 2a a 25a piu' portafusibili./ torpedo fuses assortment 75 pieces from 2a to 25a plus fuse holder.	Assortimento: 2A 10 pz, 5A 15 pz, 8A 20 pz, 16A 15 pz, 25A 15 pz e portafusibile 3 pz./Assortment: 2A 10 pcs, 5A 15 pcs, 8A 20 pcs, 16A 15 pcs, 25A 15 pcs and fuse holder 3 pcs.

ASSORTIMENTO GRANI

SORTIMENT GRAINS
ASSORTMENT GRAINS
KÖRNER SORTMENT
SURTIDO DE GRANOS

Art./Ref.
85435

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.11.14 Prodotti per la medicazione

Medication products

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO PICCOLA COMPLETA DI KIT

FIRST AID SMALL KIT
MALLETTE SECOURISME PETITE
ERSTE HILFE SET (KLEIN)
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PEQUEÑO

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
39182	Cassetta pronto soccorso piccola completa di kit/small first aid kit

Note / Notes	Conf. min. ord. / Min. q.ty per box
Confezione di cerotti di varie misure pronti per l'uso / Plaster box (different sizes, ready for use) / Confection de sparadrap panaches / Confección de tiritas de varios tamaños / Pflaster-packung sortiertpflaster-packung sortiert	1
Rotolo di cerotto alto 2,5 cm / Plaster roll (2,5 cm width) / Rouleau de sparadrap h.2,5 cm. / Rollo de tirita alto 2,5 cm / Pflasterabroller 2,5 cm	1
Un paio di forbici / Scissors / Ciseaux / Una tijera / Schere	1
Lacci emostatici / Tourniquet / Garrot / Lazos hemostáticos / Blutstillendes mittel	1
Ghiaccio pronto uso / Ice (ready for use) / Glace pronte usage / Hielo Instantáneo / Trockeneis	1
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari / Disposable sanitary bags / Sachets jetable pour recuilte ordures sanitaires / Bolsas desechables para la recogida de residuos sanitarios / Einwegsaecke für sanitätsabfälle	1
Confezion di cotone idrofilo / Absorbent cotton pack	1
Pinzette da medicazione sterile monouso / Disposable sterile forceps	1
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole	1
Compresse di Garza sterile 20x20cm / Sterile gauze 20x20(sinlge bags)	3
Flacone soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250ml / Physiologica solution bottle (0,9% sodium chloride)	1
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone(10%iodio) 125ml / Lodine skin solution bottle (10%iodine) 125ml	1
Guanti sterili monouso / Disposable sterile gloves	2
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi / Remedy and first aid instruction / Notice / Instrucciones sobre la manera de utilizar las herramientas y dar / los primeros auxilios médicos / Erste hilfe broschüre: sofortmassnahmen am unfallort	1

KIT MEDICAZIONE DI RICAMBIO PER CASSETTINA ART. 39182

SPARE FIELD - DRESSING FOR FIRST AID KIT ART. 39182
KIT PENSEMENT POUR REF. 39182
BEHANDLUNG SET FÜR 39182
KIT MEDICAMENTOS PARA ART. 39182

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
39188	Kit medicazione per valigetta pronto soccorso 39182/spare kit for 39182

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO GRANDE COMPLETA DI KIT

FIRST AID BIG KIT
MALLETTE SECOURISME GRANDE
ERSTE HILFE SET (GROSS)
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
75696	Valigetta pronto soccorso completa di kit medicazione/big first aid kit

Note / Notes	Conf. min. ord. / Min. q.ty per box
Confezione di cerotti di varie misure pronti per l'uso / Plaster box (different sizes, ready for use) / Confection de sparadrap panaches / Confección de tiritas de varios tamaños / Pflaster / packung sortiertpflaster / packung sortiert	2
Rotolo di cerotto alto 2,5 cm / Plaster roll (2,5 cm width) / Rouleau de sparadrap h.2,5 cm. / Rollo de tirita alto 2,5 cm / Pflasterabroller 2,5 cm	2
Visiera paraschizzi / Protection visor / Visiere phare / taches / Protector facial / Schutzbrille	1
Un paio di forbici / Scissors / Ciseaux / Una tijera / Schere	1
Lacci emostatici / Tourniquet / Garrot / Lazos hemostáticos / Blutstillendes mittel	3
Ghiaccio pronto uso / Ice (ready for use) / Glace pronte usage / Hielo Instantáneo / Trockeneis	2
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari / Disposable sanitary bags / Sachets jetable pour recuilte ordures sanitaires / Bolsas desechables para la recogida de residuos sanitarios / Einwegsaecke für sanitätsabfälle	2
Teli sterili monousi / Disposable and steril sheets / Toile sterilise' jetable / Paños estériles deshechables / Sterile einweg / handtücher	2
Confezione di rete elastica di misura media / Elastic net pack / medium size / Confection filet elastique dim. medium / Confección de red elástica de tamaño medio / Sterile mullbinden / 1 packung	1
Termometro / Thermometer / Thermometre / Un termómetro / Fieberthermometer	1
Guanti sterili monouso / Disposable sterile gloves / Gants sterilise jetable / Guantes esteriles deshechables / Sterile einweg handschuhe	5
Apparecchio per la misura della pressione arteriosa / Blood pressure meter / Appareil pour le mesure de la tension arterielle / Aparato medición presión arterial / Blutdruckmessgerät	1
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi / Remedy and first aid instruction / Notice / Instrucciones sobre la manera de utilizar las herramientas y dar / los primeros auxilios médicos / Erste hilfe broschüre: sofortmassnahmen am unfallort	1
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone(10%iodio) / Lodine skin solution bottle(10% iodine) 500ml / Flacon de solution de chlorure de iode 500mlt / Botella de solucion cutanea de yodopovidon (10%yodo) 500ml / Povidone / job 10%lösung / 500ml	2
Confezione di cotone idrofilo / Absorbent cotton pack / Confection de coton Hydrophile	1
Pinzette da medicaizone sterili monouso / Disposable sterile forceps / Pincette de medication sterlise jetable / Pinzas de medicacion esterilizadas desechables / Einweng / Pinzette	2
Compresse di garza sterile18x40 in buste singole / Sterile gauze 18x40cm Meche sterilise 18x40 en sachet unitaire / Gasas esterilizadas 18x40 en bolsas indviduales / Sterile kompressen 18x40cm	2
Compresse di garza sterile 20x20 in buste singole / Sterile gauze 20x20cm Meche sterilise 20x20 en sachet unitaire / Gasas esterilizadas 20x20 en bolsas indviduales / Sterile kompressen 20x20cm	10
Flacone di soluzione fisiologica (0,9%sodio) 500ml / Physological solution bottle (0,9%sodio) 500ml / Flacon de solution de chlorure de sodium 500ml / Botella de solucion fisiologica 500ml/ Physologische lösung (natriumchlorid) 500ml	3

KIT MEDICAZIONE PER CASSETTINA ART. 75696

FIELD - DRESSING FOR ART. 75696
KIT PENSEMENT POUR REF. 75696
BEHANDLUNG SET FÜR 75696
KIT MEDICAMENTOS PARA ART. 75696

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
75697	Kit medicazione per valigetta pronto soccorso 75969/spare kit for 75696